



INDEX

A

- Additional URL [1-16](#)
- [Advanced Formatting] ボタン [2-19, 2-24](#)
- API。「アプリケーション プログラム インターフェイス (API)」を参照
- [Associated Services] サブタブ [3-18](#)
- [Authorizations] タブ [1-10, 1-57 ~ 1-62](#)

B

- Business Engine [6-1](#)

C

- Catalog Deployer
 - サポートされるエンティティ [5-8](#)
 - 使用 [5-20](#)
 - 設定 [5-9](#)
 - 操作 [5-1](#)
 - 定義 [5-1, 5-3](#)
 - バッチ展開モードおよびバッチ送信モード [5-26](#)
 - パフォーマンスに関する考慮事項 [5-17](#)
 - 用語 [5-3](#)
- [Checklist] サブタブ [1-57](#)
- CMDB。「構成管理データベース (CMDB)」を参照
- Common Settings [4-33](#)
- Configuration Management [5-5](#)
- Customer-Based 名前空間 [6-34](#)
- Customer-Initiator フォーム [2-29](#)
- Customer 名前空間 [6-29](#)

D

- Date and Time [2-8](#)
- Demand Center
 - テンプレート [6-10](#)
 - 名前空間 [6-40](#)
- [Design Service Items] タブ [3-4, 3-5, 3-6](#)
- [Design Standards] タブ [3-20](#)
- Display as Grid [2-22, 2-24, 2-51, 2-64](#)
 - グリッドのオプション [2-24](#)
- Distributing Rule [2-38, 2-86](#)
- Document Type Definition (DTD) [3-66](#)
- DTD。「Document Type Definition (DTD)」を参照

E

- Editable on Server-Side Only [2-18, 2-85](#)
- [Email] サブタブ [1-55](#)
- Entitlement [1-15](#)
- Export Portal Pages [4-57](#)
- Export Portlets [4-56](#)
- [Extended Person] フィールド [1-74](#)

F

- [Form Content] タブ [2-14](#)
 - [Advanced Formatting] ボタン [2-19, 2-24](#)

G

- [General] サブタブ [1-35 ~ 1-45](#)
 - 定義 [1-35](#)
- Graphical Workflow Designer [1-31, 1-34, 1-45 ~ 1-52](#)

ツールバー [1-47](#)
 定義 [1-31, 1-45](#)
 提供計画の作成 [1-48 ~ 1-52](#)

ポータルから削除 [4-26](#)
 ポータル間での移行 [4-26](#)
 ポータルへの追加 [4-25](#)

H

HTML エディタ ツール [1-87](#)
 HTML 表現 [2-15](#)
 グリッドのフィールド [2-24](#)
 入力タイプ [2-16](#)
 HTML ポートレット [4-18](#)

I

[Import from File] サブタブ [3-50](#)
 Initiator-Based 名前空間 [6-37](#)
 Initiator 名前空間 [6-31](#)
 ISF [2-2](#)
 アプリケーション プログラム インターフェイス (API) [2-88](#)
 関数名 [2-113](#)
 グリッドでサポートされるもの [2-28](#)
 グローバル識別子 [2-89](#)
 コーディングおよびベスト プラクティス [2-111](#)
 コードのテスト [2-117](#)
 コンポーネント [2-89](#)
 サーバ側イベントの使用 [2-85](#)
 サービス フォームへの ISF コードの組み込み [2-99](#)
 定義 [1-5, 2-88](#)

J

JavaScript [2-88](#)
 JavaScript 関数 [2-90](#)
 作成および保守 [2-99](#)
 引数の追加 [2-101](#)
 ライブラリの関連付け [2-102](#)
 JavaScript ポートレット [4-19](#)
 JSR ポートレット [4-22 ~ 4-26](#)

L

Lifecycle Center モジュール [3-1](#)
 Lightweight 名前空間 [2-2, 2-30, 2-123, 6-33](#)

M

[Manage Service Items] タブ [3-5, 3-15](#)
 [Manage Standards] タブ [3-22](#)
 MDR。「メタデータ リポジトリ (MDR)」を参照
 Message 名前空間 [6-40](#)
 [My Items] ポートレット [3-45](#)
 イネーブル化 [3-48](#)
 My Service Items ポートレット、イネーブル化 [3-72](#)
 My Services
 [Service Items] タブ [3-45](#)
 設定 [3-48](#)
 プロファイル [3-48](#)
 My Services 360-Degree Consumer ロール [3-4, 3-73](#)
 My Services 360-Degree Professional ロール [3-73](#)
 My Services Consumer ロール [3-4](#)
 My Workspace モジュール [4-27, 4-49](#)

O

[Offer] タブ [1-20](#)
 Ongoing ステータス [1-64](#)
 Organizational Unit-Based 名前空間 [6-27](#)
 Organization Designer [3-3](#)

P

[Participants] サブタブ [1-52](#)
 PeformerQueue 名前空間 [6-31](#)

Performer 名前空間 [6-30](#)
 [Permissions] タブ [1-62](#)
 Person-Based 名前空間 [6-27](#)
 Person Search
 グリッドのフィールド [2-26](#)
 [Plan] タブ [1-30](#) ~ [1-35](#)
 Portal Designer [4-2](#)
 画面 [4-3](#)
 定義 [4-3](#)
 Portal Manager [4-1](#)
 参照データ [4-38](#) ~ [4-48](#)
 Pricing Summary [1-23](#)
 Process 名前空間 [6-39](#)

R

Read-Only フィールド [2-127](#)
 Related Services [3-47](#)
 Requisition API (RAPI) [2-17](#), [2-123](#)
 Requisition 名前空間 [6-40](#)
 REST API、呼び出し [4-20](#)
 RIA。「Rich Internet Application (RIA)」を参照
 Rich Internet Application (RIA) [2-2](#)
 Role Based Access Control (RBAC) [3-3](#), [4-1](#), [4-2](#)

S

Scheduled ステータス [1-64](#)
 Select_Person 属性 [1-72](#), [2-9](#) ~ [2-10](#), [2-17](#)
 Service Designer
 主な用語 [1-5](#)
 コンポーネント [1-2](#)
 定義 [1-1](#), [3-3](#)
 Service Item Details [3-47](#)
 Service Item Manager
 定義 [1-40](#), [3-3](#), [3-4](#)
 分類 [3-4](#)
 ロール [3-71](#)
 [Service Items] ページ [3-47](#)

Related Services [3-47](#)
 Service Item Details [3-47](#)
 Service Item Task [3-3](#)
 Service Link [3-3](#)
 サービス項目および標準のインポート [3-66](#)
 定義 [1-5](#)
 Show in Grid [2-21](#), [2-49](#)
 SIBD。「Service Item-Based デクショナリ (SIBD)」を参照
 SQL クエリー [2-45](#)
 Subscribed Users [4-32](#)
 System Moment [2-31](#)

T

[Task Instructions] サブタブ [1-56](#)
 [Tasks] サブタブ [1-31](#)
 [General] サブタブ [1-33](#)
 タスクのモニタ [1-32](#)
 定義 [1-31](#)
 フィールド [1-33](#)

U

Unexpected Token メッセージ [1-44](#)
 UUID。「汎用一意識別子 (UUID)」を参照

V

Validating Rule [2-38](#), [2-43](#), [2-86](#)
 VMware [3-3](#)
 アダプタ エラー メッセージ [3-76](#)
 処理の設定 [3-35](#)

W

Web ポータル。「ポータル」を参照

あ

- アカウント [4-47](#)
- アクション [2-75](#)
 - グリッドでサポートされるもの [2-27](#)
- アクセス コントロール [2-31 ~ 2-34](#)
- アクティブ フォーム コンポーネント [1-1](#)
 - 一般的な使用 [2-2](#)
 - サービスでの使用 [1-74](#)
 - 設定 [3-28 ~ 3-30](#)
 - 定義 [1-5](#)
 - フォーム [2-14](#)
 - ベスト プラクティス [2-119 ~ 2-123](#)
- アクティブ フォームの動作 [2-81 ~ 2-83](#)
- アクティブ フォーム ルール [2-34](#)
 - アクティブ フォームの動作 [2-81 ~ 2-83](#)
 - サーバ側イベント [2-35, 2-39, 2-80, 2-82](#)
 - 条件付きルール [2-71 ~ 2-80](#)
 - データ取得ルール [2-36 ~ 2-47](#)
- アプリケーション プログラム インターフェイス (API) [2-2](#)
 - ISF [2-88](#)
- 暗号化 [2-129](#)

い

- 一意の値の生成 [2-17](#)
- インポート
 - サービス項目 [3-51](#)
 - 標準 [3-52](#)
- インポート ファイルのフォーマット [3-53](#)

え

- エージェント [4-42](#)
- エスカレーション [1-11](#)
 - サブタブ [1-31](#)
 - 定義 [1-5](#)
- エスカレーション マネージャ [1-11](#)

- エラー メッセージ、VMware アダプタ [3-76](#)
- エンティティ、定義 [5-3](#)
- エンティティ ホーム [5-12](#)
 - 定義 [5-3](#)

お

- オーダー ステータス ポートレット [4-13](#)
- 主な用語 [5-3](#)
 - Service Designer [1-5](#)
- 親サービス [1-65 ~ 1-71](#)

か

- 開始者
 - 定義 [1-5](#)
- 開始をスケジュールするタスク
 - 作成 [1-63 ~ 1-65](#)
 - システムの動作 [1-64](#)
- 外部サイト、パスワードの編集 [4-50](#)
- 外部タスク [1-39](#)
- 価格設定
 - オプション [1-25](#)
 - 動的 [1-25](#)
- 確認 [1-10, 6-12](#)
 - 名前空間の使用 [6-12](#)
- カスタマー
 - 定義 [1-5](#)
 - ディクショナリ [1-73](#)
- カスタム コンテンツ [4-15 ~ 4-18](#)
- 仮想データセンターの標準 [3-21](#)
- 仮想マシン [3-3, 3-10](#)
 - [Operation] フィールド [3-27](#)
 - インポート [3-49](#)
 - クローン作成 [3-39](#)
 - 削除 [3-39](#)
 - 作成 [3-38](#)
 - 詳細 [3-44](#)
 - 認識 [3-41, 3-44](#)

カテゴリ **4-41**
 削除 **1-82**
 設定 **1-80**
 定義 **1-78**
 定義作成 **1-79**
 表示オプション **1-81**

関数

JavaScript **2-90**
 グリッドでサポートされるもの **2-28**
 デクショナリ レベル **2-91**
 引数の追加 **2-101**
 フィールド レベル **2-92 ~ 2-96**
 フォームへの追加 **2-104**
 関連付けられたエンティティ **5-3**
 関連付けられたコントロール **2-109**
 サーバ側 **2-133**

き

キーワード **1-16, 4-34**
 関連付け **1-84**
 関連付けの削除 **1-84**
 削除 **1-85**
 新規追加 **1-83**
 定義 **1-83**

基準

コーディングおよび命名 **2-113**
 機密データの保護 **2-18, 2-83, 2-129**
 キャパシティ管理 **3-70**

く

クエリーのタイプ **2-38**
 Enter Your Own SQL Query **2-45**
 データベース テーブルのルックアップ **2-40**
 組み込み参加者 **1-68**
 組み込みタスク **1-67**
 グリッド
 Person Search **2-26**

URL **2-27**
 オプション **2-24**
 行の追加 **2-63**
 最大行数 **2-24**
 サポートされる ISF **2-28**
 サポートされるアクション **2-27**
 設計 **2-20 ~ 2-25**
 高さ **2-24, 2-26**
 幅 **2-26**
 日付および時刻 **2-27**
 必須フィールド **2-26**
 フォームでの使用 **2-25**
 プロパティ **2-25**
 例 **2-47, 2-63**
 グリッド内の URL **2-27**
 グリッドのフィールド **2-21**
 HTML 表現 **2-24**
 グループ **4-47**

け

ケース分析 **2-124**
 契約 **4-43**
 権限
 サービス グループ **1-12**
 ポータル ページ **4-32**
 ポートレット **4-11**
 検索ポートレット **4-12**

こ

コーディング基準 **2-113**
 コア エンティティ **4-7, 4-38, 4-39**
 構成管理データベース (CMDB) **3-1**
 子サービス **1-48, 1-65 ~ 1-71**
 個人 **4-46**
 個人ベースのデクショナリ **1-72, 1-73, 2-8**
 個人ベースのフィールド **2-97**
 コストの詳細 **1-23**

コンテンツの定義 [4-39](#)
 コンテンツ ポートレット [4-6 ~ 4-12](#)
 コンポーネント エンティティ、定義 [5-3](#)

さ

サーバ側イベント [2-34, 2-35, 2-39, 2-80, 2-82, 2-83](#)
 サービス [4-41](#)
 一般情報 [1-13 ~ 1-17](#)
 インポート [1-19](#)
 エクスポート [1-18](#)
 エクスポートした XML ファイルの編集 [1-19](#)
 オーダーする権限 [1-62](#)
 外観のフォーマット [1-26 ~ 1-30](#)
 価格設定 [1-23 ~ 1-25](#)
 検索および表示 [1-17](#)
 コピー [1-18](#)
 削除 [1-20](#)
 新規作成 [1-13](#)
 ステータス [1-14](#)
 定義 [1-5](#)
 バンドル [1-20, 1-65, 2-83](#)
 フォームの削除 [1-78](#)
 フォームの追加 [1-75](#)
 プレビュー [1-29](#)
 ワークフロー設計 [1-30](#)
 サービス グループ [1-5](#)
 [Authorizations] タブ [1-10](#)
 一般情報 [1-8 ~ 1-10](#)
 権限 [1-12](#)
 検索および表示 [1-7](#)
 削除 [1-12](#)
 承認の構造 [1-10](#)
 承認のタイプ [1-10](#)
 定義 [1-7](#)
 予約 [2-10](#)
 サービス項目 [3-4](#)
 アクセス設定 [3-71](#)
 インポート [3-51](#)
 仮想マシン [3-10](#)
 管理 [3-15](#)
 サービスとの関連付け [3-18](#)
 サブスクリプション [3-9](#)
 サブスクリプション フィールド [3-25](#)
 新規追加 [3-17](#)
 設計 [3-6](#)
 タスク処理 [3-32](#)
 定義 [1-5](#)
 トラッキング [1-7](#)
 フィールド [3-25](#)
 フィルタおよび検索 [3-17](#)
 ライフサイクル [3-1](#)
 履歴 [3-9](#)
 履歴フィールド [3-25](#)
 サービス項目インスタンス [3-5](#)
 自動取得のイネーブル化 [3-29](#)
 サービス項目グループ [3-4](#)
 作成 [3-6](#)
 サービス項目タイプ [3-5](#)
 サービス項目タスク
 設定 [1-40](#)
 サービス項目定義 [3-7](#)
 サービス項目ベースのディクショナリ (SIBD) [1-40, 1-74, 3-26, 3-28](#)
 事前入力データ [3-29](#)
 表示プロパティ [3-29](#)
 サービス チーム、定義 [1-5, 1-8](#)
 サービスの価格設定 [1-23 ~ 1-25](#)
 サービス フォーム
 ISF の組み込み [2-99](#)
 外観 [2-18](#)
 条件付きルール [2-1](#)
 データ取得ルール [2-1](#)
 定義 [1-1, 2-1, 2-4](#)
 パフォーマンス [2-83](#)
 サイト承認方式 [1-62](#)
 サイト ホームページ [4-33, 4-49](#)
 サイト保護レベル [5-14](#)

ガイドライン [5-14](#)

作業 [4-45](#)

参加者、組み込み [1-68](#)

し

式 [6-3](#)

検査 [1-44](#)

設定 [6-3](#)

式の検査 [1-44](#)

システム モジュール [4-49](#)

実行期日の予測 [1-15](#), [1-16](#)

実行期日、予測 [1-16](#)

実装 [5-3](#)

設定 [5-11](#)

時点、定義 [1-5](#)

自動取得、サービス項目インスタンス データ [2-63](#),
[3-29](#)

条件 [1-44](#)

条件付き承認タスクおよび確認タスク [6-17](#)

条件付きステートメント [6-17](#) ~ [6-22](#)

演算子 [6-20](#)

条件付き提供計画タスク [6-18](#)

条件付き名前空間要素 [6-26](#)

条件付きルール [2-71](#) ~ [2-80](#)

アクション [2-75](#)

グリッドへの適用 [2-27](#)

条件 [2-72](#)

新規追加 [2-67](#)

定義 [2-1](#)

承認 [1-10](#), [4-44](#), [6-12](#)

タイプ [1-59](#)

定義 [1-5](#)

名前空間の使用 [6-12](#)

承認ポートレット [4-14](#)

シングル サインオン [4-34](#)

す

スクリプト、JavaScripts [2-99](#)

ステータス

Ongoing [1-64](#)

Scheduled [1-64](#)

サービス [1-14](#)

スナップショット管理 [3-40](#)

せ

セキュリティ [2-18](#), [2-83](#), [2-129](#)

設計ガイドライン [2-118](#)

設定

組織単位 [4-34](#)

認証 [4-34](#)

ポータル [4-33](#) ~ [4-38](#)

そ

属性タイプ [3-9](#)

組織単位 [4-45](#)

設定 [4-34](#)

ホームページ [4-49](#)

た

対話型サービス フォーム。「ISF」を参照

タスク

参加者 [1-52](#)

実行者 [1-53](#)

スーパーバイザ [1-53](#)

タスクの優先順位 [1-38](#)

つ

ツールバー、Graphical Workflow Designer [1-47](#)

て

- データ型 [2-8](#)
- データ取得ルール [2-36 ~ 2-47](#)
 - Distributing Rule [2-38, 2-86](#)
 - Distributing Vs. Validating [2-86](#)
 - Validating Rule [2-38, 2-43](#)
 - 新規追加 [2-37, 2-54, 2-65](#)
 - 定義 [2-1](#)
 - パフォーマンス [2-87](#)
 - 例 [2-47, 2-63](#)
- データセキュリティ [2-129](#)
- データソース [2-36](#)
- データソース、設定 [5-14](#)
- データベース管理 [3-73](#)
- データベース テーブルのロックアップ [2-40](#)
- 提供計画 [6-14](#)
 - 設定 [1-30 ~ 1-65, 3-30 ~ 3-45](#)
- 提供サービス [4-42](#)
- 提供タスク [1-33](#)
 - 名前空間の使用 [6-15 ~ 6-17](#)
- ディクショナリ [1-71](#)
 - Display as Grid [2-22, 2-24, 2-51](#)
 - カスタマーおよび発信者 [1-73, 2-10](#)
 - グリッドに表示するフィールドの設定 [2-21](#)
 - 個人ベース [1-72, 1-73, 2-8](#)
 - サービス項目の設定 [3-23 ~ 3-28](#)
 - サービス項目ベース [1-74](#)
 - 使用するフィールドの選択 [2-12](#)
 - 新規追加 [2-49](#)
 - タイプ [2-5](#)
 - データ型 [2-8](#)
 - 定義 [1-1, 1-5, 2-1, 2-4](#)
 - 統合 [2-13](#)
 - 内部ディクショナリの作成 [2-5](#)
 - 非表示にする [2-129](#)
 - フリー フォーム [1-72, 2-6](#)
 - 予約 [1-72, 1-74, 2-10](#)
- ディクショナリ レベル関数 [2-91](#)
 - グリッドでの使用 [2-28](#)
- ディレクトリ タスク [1-40](#)
 - 設定 [1-41](#)
- テスト、ISF コード [2-117](#)
- 展開パッケージ [5-3](#)
 - インポート [5-25](#)
 - エクスポート [5-25](#)
 - 拡張サービス [5-29](#)
 - 拡張提供 [5-31](#)
 - カスタム [5-31](#)
 - 基本サービス [5-28](#)
 - 基本提供 [5-30](#)
 - 組み立て [5-24](#)
 - クローズ [5-27](#)
 - 検索 [5-33](#)
 - コピー [5-28](#)
 - コンテンツの追加 [5-23](#)
 - 削除 [5-27](#)
 - 作成 [5-22](#)
 - 送信 [5-24](#)
 - プレビュー [5-23](#)
- 電源操作 [3-40](#)
- 電子メール テンプレート
 - 定義 [1-5, 6-5](#)
 - 名前空間の使用 [6-7](#)
 - プレビュー [6-7](#)
- 電子メール名前空間の要素 [6-24](#)

と

- 統合ウィザード [1-74](#)
 - 統合ディクショナリ [2-13](#)
- 統合ディクショナリ [2-13](#)
- 統合フォルダ [1-74](#)
- 動的価格設定 [1-25](#)
- 特殊なフィールド レベル関数 [2-96 ~ 2-98](#)
- トラッキング、サービス項目 [1-7](#)
- トリガー イベント [2-34, 2-39, 2-82](#)

な

名前空間

- Customer [6-29](#)
- Customer-Based [6-34](#)
- Demand Center [6-40](#)
- Initiator [6-31](#)
- Initiator-Based [6-37](#)
- Lightweight [2-2](#), [2-30](#), [2-123](#), [6-33](#)
- Message [6-40](#)
- Organizational Unit-Based 名前空間 [6-27](#)
- Performer [6-30](#)
- PerformerQueue [6-31](#)
- Person-Based [6-27](#)
- Requisition [6-40](#)
- 参照 [6-2](#)
- 条件付き名前空間要素 [6-26](#)
- 定義 [1-6](#), [6-1](#)
- 電子メール テンプレートでの使用 [6-7](#)
- 電子メール名前空間の要素 [6-24](#)
- 名前空間参照 [6-23 ~ 6-41](#)
- ノード [6-2](#)
- ノードタイプ [6-2](#)

に

- 入力タイプ [2-16](#)
 - Select (Single) [2-62](#)
- 認証
 - 自動 [4-37](#)
 - 設定 [4-34](#)

の

- ノード [6-2](#)

は

- 発信者

- ディクショナリ [1-73](#)
- バンドル [1-20](#), [1-65](#)
 - インポートおよびエクスポート [1-70](#)
 - 価格設定 [1-69](#)
 - 価格の値引き [1-69](#)
 - 組み込みタスク [1-67](#)
 - 作成 [1-66](#)
 - 阻止 [1-67](#)
 - 名前空間変数 [1-71](#)
- 汎用一意識別子 (UUID) [2-17](#)

ひ

- 引数、JavaScript 関数への追加 [2-101](#)
- 日付および時刻
 - グリッド [2-27](#)
- 必須グリッド フィールド [2-26](#)
- 非同期送信 [1-17](#)
- 人、役職への割り当て [1-9](#)
- 表示プロパティ [2-15](#)
- 標準
 - インポート [3-52](#)
 - 仮想データセンター [3-21](#)
 - 管理 [3-22](#)
 - 定義 [3-19 ~ 3-22](#)
- 標準期間 [1-15](#)
- 標準テーブル [3-20](#)
- 標準の定義 [3-19 ~ 3-22](#)

ふ

- フィールド
 - Read-Only にする [2-127](#)
 - 一意 ID 値の生成 [2-17](#)
 - 個人ベース [2-97](#)
 - 非表示にする [2-129](#)
- フィールド レベル関数 [2-92 ~ 2-96](#)
 - グリッドでの使用 [2-28](#)
 - 特殊 [2-96 ~ 2-98](#)

フィルタ、ポートレット **4-10**

フォーム

Customer-Initiator **2-29**

Form Content **2-14**

HTML 表現 **2-15**

アクセス コントロール **2-31 ~ 2-34**

アクティブ フォーム ルール **2-34**

外観 **2-18**

コンポーネント **2-14**

サービスへの追加 **1-75**

タブ **1-75**

定義 **2-2**

表示プロパティ **2-15**

ブランド コンテンツ ライブラリ **5-44**

展開 **5-44 ~ 5-49**

フリー フォーム ディクショナリ **1-72, 2-6**

プロジェクト マネージャ、定義 **1-32**

編集モード **4-51**

ポートレットの追加 **4-30**

ポータル ページ グループ **4-26**

My Workspace **4-27**

システム **4-27**

ポータル ページのコンテンツ **4-30**

ポータル モジュール **4-48**

ポートレット

1 ページあたりのポートレットの最大数 **4-33**

HTML **4-18**

JavaScript **4-19**

JSR **4-22 ~ 4-26**

My Items **3-45**

エクスポート **4-56**

権限 **4-11**

コア エンティティ **4-7**

作成 **4-6**

定義 **4-3**

ビュー **4-7**

フィルタ **4-10**

ページへの追加 **4-51**

ユーザ定義 **4-3**

予約 **4-3, 4-12**

リフレッシュ **4-50**

ポートレットの分類 **4-3**

ボタン **2-109**

ほ

ポータル

Common Settings **4-33**

外部サイトへのアクセス **4-37**

定義 **4-3**

ホーム ページ **4-49**

ポータル アクセス コントロール **4-59 ~ 4-61**

ポータル コンテンツ

インポート **4-57**

エクスポート **4-55**

ポータル設定 **4-33 ~ 4-38**

ポータル ページ **4-26 ~ 4-33**

Subscribed Users **4-32**

一般情報 **4-28**

エクスポート **4-57**

権限 **4-32**

作成 **4-26, 4-54**

定義 **4-3**

ビュー モード **4-49**

ページ設定 **4-52**

め

命名基準 **2-113**

メタデータ リポジトリ (MDR) **3-73**

や

役職 **1-16**

サービス グループへの追加 **1-9**

定義 **1-9**

ゆ

ユーザ定義ポートレット [4-3](#)

ユーザ ホーム ページ [4-49](#)

よ

要求 [4-44](#)

予約ディクショナリ [1-72](#), [1-74](#), [2-10](#)

予約フォルダ [1-72](#)

予約ポートレット [4-3](#), [4-12](#)

ら

ライフサイクル、サービス項目 [3-1](#)

ライブラリ

構造および使用 [2-112](#)

作成 [2-114](#)

新規追加 [2-103](#)

定義 [2-103](#)

り

リンク [2-109](#)

る

ルール タイプ [2-38](#)

ルックアップ条件 [2-40](#)

れ

レポート可能 [1-15](#)

ろ

ロール

My Services 360-Degree Consumer [3-4](#)

My Services 360-Degree Consumer ロール [3-73](#)

My Services 360-Degree Professional [3-73](#)

My Services Consumer [3-4](#)

Service Item Manager [3-71](#)

ポータルのエンド ユーザ [4-60](#)

わ

ワークフロー

外部タスク [1-39](#)

サービス設計 [1-30](#)

タイプ [1-36](#)

ディレクトリ タスク [1-40](#)

割り当てのタイプ [6-3](#)

