



CHAPTER 6

ポリシーの管理

この章では、ポリシーの管理に関する情報を示します。

この章の内容は、次のとおりです。

- 「コア ファイル ポリシーの使用」 (P.6-1)
- 「障害ポリシーの操作」 (P.6-5)
- 「ログ ポリシーの使用」 (P.6-9)
- 「syslog ポリシーの使用」 (P.6-14)

コア ファイル ポリシーの使用

ここでは、次の内容について説明します。

- 「コア ファイル ポリシーの作成」 (P.6-1)
- 「コア ファイル ポリシーの表示」 (P.6-2)
- 「コア ファイル ポリシーの削除」 (P.6-4)

コア ファイル ポリシーの作成

コア ファイル ポリシーを作成できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」 (P.1-8) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. `connect policy-mgr`
2. `scope org`
3. `scope policy`
4. `create corefile <policy-name> <transfer-host-name> <file-path> {disabled | enabled}`

5. commit-buffer

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ1	<code>connect policy-mgr</code> Example: vnm# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ2	<code>scope org</code> Example: vnm(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ3	<code>scope policy</code> Example: vnm(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ4	<code>create corefile</code> Example vnm(policy-mgr) /org/policy # create corefile EaCoreP12 hostname /test enabled	コア ファイル ポリシーを作成します。 ポリシー名の最大文字数は 32 です。
ステップ5	<code>commit-buffer</code> Example: vnm(policy-mgr) /org/policy/corefile* # commit-buffer	設定をコミット (保存) します。

例

次に、コア ファイル ポリシーを作成する例を示します。

```
vnm# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnm(policy-mgr)# scope org
vnm(policy-mgr) /org # scope policy
vnm(policy-mgr) /org/policy # create corefile EaCoreP12 hostname /test enabled
vnm(policy-mgr) /org/policy/corefile* # commit-buffer
vnm(policy-mgr) /org/policy/corefile #
```

コア ファイル ポリシーの表示

コア ファイル ポリシーを表示できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」(P.1-8) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **show corefile**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ1	connect policy-mgr Example: vnmcli# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ2	scope org Example: vnmcli(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ3	scope policy Example: vnmcli(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ4	show corefile Example vnmcli(policy-mgr) /org/policy # show corefile	コア ファイル ポリシーを表示します。

例

次に、すべてのコア ファイル ポリシーをリスト形式で表示する例を示します。

```
vnmcli# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmcli(policy-mgr)# scope org
vnmcli(policy-mgr) /org # scope policy
```

```

vnmc(policy-mgr) /org/policy # show corefile

Core File Policy:
  Core File Policy Name: local
  Core File Transfer Host Name: nexthost
  Core File Policy Path: /test
  Core File Policy Admin State: Enabled

  Core File Policy Name: host
  Core File Transfer Host Name: nexthost
  Core File Policy Path: /test
  Core File Policy Admin State: Enabled
vnmc(policy-mgr) /org/policy #

```

コア ファイル ポリシーの削除

コア ファイル ポリシーを削除できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本コマンド](#)」(P.1-8) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **delete corefile** *<policy-name>*
5. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ1	connect policy-mgr Example: vnmc# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ2	scope org Example: vnmc(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ3	scope policy Example: vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。

	コマンド	目的
ステップ4	delete corefile Example vnmcli(policy-mgr) /org/policy # delete corefile EaCoreP12	コア ファイル ポリシーを削除します。
ステップ5	commit-buffer Example: vnmcli(policy-mgr) /org/policy * # commit-buffer	設定をコミット（保存）します。

例

次に、コア ファイルを削除する例を示します。

```
vnmcli# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmcli(policy-mgr)# scope org
vnmcli(policy-mgr)# scope policy
vnmcli(policy-mgr) /org/policy # delete corefile EaCoreP12
vnmcli(policy-mgr) /org/policy* # commit-buffer
vnmcli(policy-mgr) /org/policy #
```

障害ポリシーの操作

ここでは、次の内容について説明します。

- 「障害ポリシーの作成」 (P.6-5)
- 「障害ポリシーの表示」 (P.6-7)
- 「障害ポリシーの削除」 (P.6-8)

障害ポリシーの作成

障害ポリシーを作成できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」 (P.1-8) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **create faultpolicy** <policy-name> <flap-interval> {delete | retain} {<number-of-days> | forever} {disabled | enabled}
5. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ1	connect policy-mgr Example: vnm# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ2	scope org Example: vnm(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ3	scope policy Example: vnm(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ4	create faultpolicy Example vnm(policy-mgr) /org/policy # create faultpolicy EaFaultPA13 10 retain forever enabled	障害ポリシーを作成します。 ポリシー名の最大文字数は 32 です。
ステップ5	commit-buffer Example: vnm(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy* # commit-buffer	設定をコミット (保存) します。

例

次に、EaFaultPA13 という名前の障害ポリシーを作成する例を示します。

```
vnm# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnm(policy-mgr)# scope org
```

```

vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # create faultpolicy EaFaultPA13 10 retain forever enabled
vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy/faultpolicy #

```

障害ポリシーの表示

障害ポリシーを表示できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」(P.1-8) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. connect policy-mgr
2. scope org
3. scope policy
4. show faultpolicy

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ1	connect policy-mgr Example: vnmc# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ2	scope org Example: vnmc(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ3	scope policy Example: vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ4	show faultpolicy Example vnmc(policy-mgr) /org/policy # show faultpolicy	障害ポリシーを表示します。

例

次に、すべての障害ポリシーをリスト形式で表示する例を示します。

```

vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac

```

```
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
```

```
vnmcli(policy-mgr)# scope org
vnmcli(policy-mgr) /org # scope policy
vnmcli(policy-mgr) /org/policy # show faultpolicy

Fault Policy:
  Fault Policy Name: default
  Fault Policy Clear Action: Retain
  Fault Policy Flap Interval (dd:hh:mm:ss): 00:00:00:10
  Fault Policy Retention Interval (dd:hh:mm:ss): 10:00:00:00
  Fault Policy Admin State: Enabled

  Fault Policy Name: EaFaultPA13
  Fault Policy Clear Action: Retain
  Fault Policy Flap Interval (dd:hh:mm:ss): 00:00:00:05
  Fault Policy Retention Interval (dd:hh:mm:ss): 100:00:00:00
  Fault Policy Admin State: Enabled
```

障害ポリシーの削除

障害ポリシーを削除できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本コマンド](#)」(P.1-8) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **delete faultpolicy <policy-name>**
5. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	connect policy-mgr Example: vnmcli# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ 2	scope org Example: vnmcli(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ 3	scope policy Example: vnmcli(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ 4	delete faultpolicy Example vnmcli(policy-mgr) /org/policy # delete faultpolicy EaFaultPA13	障害ポリシーを削除します。
ステップ 5	commit-buffer Example: vnmcli(policy-mgr) /org/policy* # commit-buffer	設定をコミット (保存) します。

例

次に、sysfault という名前の障害ポリシーを削除する例を示します。

```
vnmcli# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmcli(policy-mgr)# scope org
vnmcli(policy-mgr) /org # scope policy
vnmcli(policy-mgr) /org/policy # delete faultpolicy EaFaultPA13
vnmcli(policy-mgr) /org/policy* # commit-buffer
vnmcli(policy-mgr) /org/policy #
```

ログ ポリシーの使用

ここでは、次の内容について説明します。

- 「ログ ポリシーの作成」 (P.6-10)
- 「ログ ポリシーの表示」 (P.6-11)

- 「ログポリシーの削除」(P.6-12)

ログポリシーの作成

ログポリシーを作成できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」(P.1-8) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **create log** *<policy-name>* *<log-policy-backup-count>* {**critical** | **debug0** | **debug1** | **debug2** | **debug3** | **debug4** | **info** | **major** | **minor** | **warning**} *<log-policy-size>*
5. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ1	connect policy-mgr Example: vnmcli# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ2	scope org Example: vnmcli(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ3	scope policy Example: vnmcli(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ4	create log Example vnmcli(policy-mgr) /org/policy # create log EaLogP13 9 critical 10000000	ログポリシーを作成します。 ポリシー名の最大文字数は 32 です。
ステップ5	commit-buffer Example: vnmcli(policy-mgr) /org/policy/log* # commit-buffer	設定をコミット (保存) します。

例

次に、EaLogP13 という名前のログ ポリシーを作成する例を示します。

```

vnm# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnm(policy-mgr)# scope org
vnm(policy-mgr) /org # scope policy
vnm(policy-mgr) /org/policy # create log EaLogP13 9 critical 10000000
vnm(policy-mgr) /org/policy/log* # commit-buffer
vnm(policy-mgr) /org/policy/log #

```

ログ ポリシーの表示

ログ ポリシーを表示できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本コマンド](#)」(P.1-8) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. connect policy-mgr
2. scope org
3. scope policy
4. show log

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ1	connect policy-mgr Example: vnm# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ2	scope org Example: vnm(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。

	コマンド	目的
ステップ3	scope policy Example: vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ4	show log Example vnmc(policy-mgr) /org/policy # show log	ログ ポリシーを表示します。

例

次に、すべてのログ ポリシーをリスト形式で表示する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr) # scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # show log

Logging Policy:
  Logging Policy Name: LogPA1
  Logging Policy Backup Count: 2
  Logging Policy Level: Debug1
  Logging Policy Size: 10000000
  Logging Policy Admin State: Enabled

  Logging Policy Name: LogPA2
  Logging Policy Backup Count: 1
  Logging Policy Level: critical
  Logging Policy Size: 1000000
  Logging Policy Admin State: Enabled
vnmc(policy-mgr) /org/policy #
```

ログポリシーの削除

障害ポリシーを削除できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本コマンド](#)」(P.1-8) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **delete log <policy-name>**
5. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ 1	connect policy-mgr Example: vnmcli# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ 2	scope org Example: vnmcli (policy-mgr) # scope org	組織モードを開始します。
ステップ 3	scope policy Example: vnmcli (policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ 4	delete log Example vnmcli (policy-mgr) /org/policy # delete log EaLogP13	ログ ポリシーを削除します。
ステップ 5	commit-buffer Example: vnmcli (policy-mgr) /org/policy* # commit-buffer	設定をコミット (保存) します。

例

次に、EaLogP13 という名前のログ ポリシーを削除する例を示します。

```
vnmcli# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
```

```

vnmc(policy-mgr) # scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # delete log EaLogP13
vnmc(policy-mgr) /org/policy* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy #

```

syslog ポリシーの使用

ここでは、次の内容について説明します。

- 「[syslog ポリシーの作成](#)」 (P.6-14)
- 「[syslog ポリシーの表示](#)」 (P.6-15)
- 「[syslog ポリシーの削除](#)」 (P.6-16)

syslog ポリシーの作成

syslog ポリシーを作成できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本コマンド](#)」 (P.1-8) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **create syslog <policy-name>**
5. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ1	connect policy-mgr Example: vnmc# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ2	scope org Example: vnmc(policy-mgr) # scope org	組織モードを開始します。

	コマンド	目的
ステップ3	scope policy Example: vnmcli(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ4	create syslog Example vnmcli(policy-mgr) /org/policy # create syslog EaSysPA13	syslog ポリシーを作成します。 ポリシー名の最大文字数は 32 です。
ステップ5	commit-buffer Example: vnmcli(policy-mgr) /org/policy/syslog* # commit-buffer	設定をコミット（保存）します。

例

次に、EaSysPA13 という名前のログ ポリシーを作成する例を示します。

```
vnmcli# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmcli(policy-mgr) # scope org
vnmcli(policy-mgr) /org # scope policy
vnmcli(policy-mgr) /org/policy # create syslog EaSysPA13
vnmcli(policy-mgr) /org/policy/syslog* # commit-buffer
vnmcli(policy-mgr) /org/policy/syslog #
```

syslog ポリシーの表示

syslog ポリシーを表示できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「[VNMC CLI の基本コマンド](#)」(P.1-8) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**

3. scope policy**4. show syslog**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ1	connect policy-mgr Example: vnmc# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ2	scope org Example: vnmc(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ3	scope policy Example: vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ4	show syslog Example vnmc(policy-mgr) /org/policy # show syslog	syslog ポリシーを表示します。

例

次に、すべてのログ ポリシーをリスト形式で表示する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

vnmc(policy-mgr)# scope org
vnmc(policy-mgr) /org # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # show syslog

name: default
description: Syslog Service
name: EaSysPA13
description: Syslog Service
vnmc(policy-mgr) /org/policy #
```

syslog ポリシーの削除

syslog ポリシーを削除できます。

はじめる前に

VNMC CLI の基本情報については、「VNMC CLI の基本コマンド」(P.1-8) を参照してください。

CLI

ポリシー マネージャ

手順の概要

1. **connect policy-mgr**
2. **scope org**
3. **scope policy**
4. **delete syslog <policy-name>**
5. **commit-buffer**

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ1	connect policy-mgr Example: vnmc# connect policy-mgr	ポリシー マネージャ CLI を開始します。
ステップ2	scope org Example: vnmc(policy-mgr)# scope org	組織モードを開始します。
ステップ3	scope policy Example: vnmc(policy-mgr) /org # scope policy	ポリシー モードを開始します。
ステップ4	delete syslog Example vnmc(policy-mgr) /org/policy # delete syslog EaSysPA13	syslog ポリシーを削除します。
ステップ5	commit-buffer Example: vnmc(policy-mgr) /org/policy* # commit-buffer	設定をコミット (保存) します。

例

次に、EaSysPA13 という名前のログ ポリシーを削除する例を示します。

```
vnmc# connect policy-mgr
Cisco Virtual Network Management Center
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2010, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
```

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each such license is available at <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> and <http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php>

```
vnmc(policy-mgr) # scope org
vnmc(policy-mgr) # scope policy
vnmc(policy-mgr) /org/policy # delete syslog EaSysPA13
vnmc(policy-mgr) /org/policy* # commit-buffer
vnmc(policy-mgr) /org/policy #
```