



# Cisco ANA Network Service Activation スクリプト

---

ここでは、Cisco ANA NSA に含まれているスクリプトのリストを示します。

- 「アクティブおよび追加スクリプト」 (P.A-1)
- 「設定スクリプト」 (P.A-2)
- 「作成スクリプト」 (P.A-3)
- 「削除スクリプト」 (P.A-3)
- 「変更スクリプト」 (P.A-3)
- 「削除スクリプト」 (P.A-4)

## アクティブおよび追加スクリプト

アクティブおよび追加スクリプトは次のとおりです。

- activate\_vfi\_xr\_se.bsh
- add\_allowed\_vlan\_to\_interface.bsh
- add\_encapsulation\_to\_mainInterface\_xr\_se.bsh
- add\_encapsulation\_to\_subInterface\_xr\_se.bsh
- add\_interface\_to\_elan\_bridge\_xr.bsh
- add\_lpt\_to\_switchport\_interface.bsh
- add\_mac\_acl\_to\_service\_instance.bsh
- add\_mac\_acl\_to\_switchport.bsh
- add\_mac\_security\_to\_service\_instance.bsh
- add\_mac\_security\_to\_switchport.bsh
- add\_mtu\_xr.bsh
- add\_neighbor\_on\_hub.bsh
- add\_neighbor\_to\_bgp\_se.bsh
- add\_neighbor\_to\_elan\_vfi\_xr\_se.bsh
- add\_neighbour\_with\_no\_split\_horizon.bsh

- add\_permit\_deny\_condition\_to\_mac\_acl.bsh
- add\_policy\_map\_to\_encapsulated\_interface\_xr.bsh
- add\_policy\_map\_to\_interface.bsh
- add\_policy\_map\_to\_interface\_xr.bsh
- add\_policy\_map\_to\_service\_instance.bsh
- add\_route\_target\_to\_vrf\_se.bsh
- add\_secure\_mac\_address\_to\_service\_instance.bsh
- add\_secure\_mac\_address\_to\_switchport.bsh
- add\_selective\_qinq\_to\_switchport\_trunk\_se.bsh
- add\_service\_instance\_to\_interface\_se.bsh
- add\_switchport\_access\_se.bsh
- add\_switchport\_trunk\_se.bsh
- add\_vlan\_to\_interface\_se.bsh
- add\_vrf\_forwarding\_to\_subInterface\_se.bsh
- add\_vrf\_forwarding\_to\_vlanInterface\_se.bsh

## 設定スクリプト

設定スクリプトは次のとおりです。

- configure\_adaptive\_clocking\_mwr.bsh
- configure\_atm\_ima\_over\_mpls\_pw.bsh
- configure\_atm\_ima\_over\_mpls\_pw\_mwr.bsh
- configure\_atm\_over\_mpls\_pw.bsh
- configure\_atm\_over\_mpls\_pw\_mwr.bsh
- configure\_clocking\_pw.bsh
- configure\_elan.bsh
- configure\_elan\_xr.bsh
- configure\_eline.bsh
- configure\_eline\_xr.bsh
- configure\_hvpls\_spoke.bsh
- configure\_lvpn\_on\_pe.bsh
- configure\_local\_connect.bsh
- configure\_mcpt\_timers\_on\_atm\_interface.bsh
- configure\_mpls\_label\_range.bsh
- configure\_network\_clock.bsh
- configure\_network\_clock\_mwr.bsh
- configure\_pmp.bsh
- configure\_ptpv\_synchronization\_mwr.bsh

- `configure_pw_stitching.bsh`
- `configure_pw_stitching_xr.bsh`
- `configure_standard_uni_elan.bsh`
- `configure_standard_uni_eline.bsh`
- `configure_tdm_over_mpls_pw.bsh`
- `configure_tdm_over_mpls_pw_mwr.bsh`

## 作成スクリプト

作成スクリプトは次のとおりです。

- `create_child_policy_map.bsh`
- `create_child_policy_map_xr.bsh`
- `create_class_map.bsh`
- `create_class_map_xr.bsh`
- `create_egress_parent_policy_map.bsh`
- `create_ingress_parent_policy_map.bsh`
- `create_mac_acl.bsh`
- `create_parent_policy_map.bsh`
- `create_parent_policy_map_xr.bsh`
- `create_policy_map.bsh`
- `create_policy_map_xr.bsh`

## 削除スクリプト

削除スクリプトは次のとおりです。

- `delete_class_map.bsh`
- `delete_class_map_xr.bsh`
- `delete_policy_map.bsh`
- `delete_policy_map_xr.bsh`

## 変更スクリプト

変更スクリプトは次のとおりです。

- `modify_egress_parent_policy_map.bsh`
- `modify_ingress_parent_policy_map.bsh`
- `modify_parent_policy_map.bsh`

- modify\_parent\_policy\_map\_xr.bsh
- modify\_policy\_map.bsh
- modify\_policy\_map\_xr.bsh

## 削除スクリプト

削除スクリプトは次のとおりです。

- remove\_adaptive\_clocking\_mwr.bsh
- remove\_allowed\_vlan\_from\_interface.bsh
- remove\_atm\_ima\_over\_mpls\_pw.bsh
- remove\_atm\_ima\_over\_mpls\_pw\_mwr.bsh
- remove\_atm\_over\_mpls\_pw.bsh
- remove\_atm\_over\_mpls\_pw\_mwr.bsh
- remove\_clocking\_pw.bsh
- remove\_elan.bsh
- remove\_elan\_xr.bsh
- remove\_eline.bsh
- remove\_eline\_xr.bsh
- remove\_encapsulation\_from\_mainInterface\_xr\_se.bsh
- remove\_encapsulation\_from\_subInterface\_xr\_se.bsh
- remove\_hvpls\_spoke.bsh
- remove\_interface\_from\_elan\_bridge\_xr.bsh
- remove\_lpt\_from\_switchport\_interface.bsh
- remove\_lvpn\_from\_pe.bsh
- remove\_local\_connect.bsh
- remove\_mac\_acl.bsh
- remove\_mac\_acl\_from\_service\_instance.bsh
- remove\_mac\_acl\_from\_switchport.bsh
- remove\_mac\_security\_from\_service\_instance.bsh
- remove\_mac\_security\_from\_switchport.bsh
- remove\_mcpt\_timers\_from\_atm\_interface.bsh
- remove\_mpls\_label\_range.bsh
- remove\_neighbor\_from\_bgp\_se.bsh
- remove\_neighbor\_from\_elan\_vfi\_xr.bsh
- remove\_neighbor\_from\_elan\_vfi\_xr\_se.bsh
- remove\_neighbor\_from\_vfi.bsh
- remove\_neighbour.bsh
- remove\_network\_clock.bsh

- remove\_network\_clock\_mwr.bsh
- remove\_pmp.bsh
- remove\_permit\_deny\_condition\_from\_mac\_acl.bsh
- remove\_policy\_map\_from\_encapsulated\_interface\_xr.bsh
- remove\_policy\_map\_from\_interface.bsh
- remove\_policy\_map\_from\_interface\_xr.bsh
- remove\_policy\_map\_from\_service\_instance.bsh
- remove\_ptpv\_synchronization\_mwr.bsh
- remove\_pw\_stitching.bsh
- remove\_pw\_stitching\_xr.bsh
- remove\_route\_target\_from\_vrf\_se.bsh
- remove\_secure\_mac\_address\_from\_service\_instance.bsh
- remove\_secure\_mac\_address\_from\_switchport.bsh
- remove\_selective\_qinq\_from\_switchport\_trunk\_se.bsh
- remove\_service\_instance\_from\_interface\_se.bsh
- remove\_standard\_uni\_elan.bsh
- remove\_standard\_uni\_eline.bsh
- remove\_switchport\_se.bsh
- remove\_tdm\_over\_mpls\_pw.bsh
- remove\_tdm\_over\_mpls\_pw\_mwr.bsh
- remove\_vfi\_se.bsh
- remove\_vlan\_from\_interface\_se.bsh
- remove\_vlan\_interface\_se.bsh
- remove\_vrf\_forwarding\_from\_subInterface\_se.bsh
- remove\_vrf\_forwarding\_from\_vlanInterface\_se.bsh

■ 削除スクリプト