



A

acl コマンド 2-2
action (client) 2-14
action (client-class) 2-14
active-directory-domain (tftp) 2-182
activity-counter-interval (dns) 2-74
activity-counter-log-settings (dns) 2-74
activity-sample-interval (dns) 2-75
activity-summary (DHCP のログ フラグ) 2-40
activity-summary (DNS のログ フラグ) 2-80
activity-summary-interval (dhcp) 2-27
activity-summary-interval (dns) 2-74
addr (scope) 2-150
addr-blocks-default-selection-tags (dhcp) 2-27
addr-blocks-default-selection-tags (vpn) 2-192
addr-blocks-use-client-affinity (dhcp) 2-27
addr-blocks-use-client-affinity (vpn) 2-192
addr-blocks-use-lan-segments (dhcp) 2-27
addr-blocks-use-lan-segments (vpn) 2-192
addr-blocks-use-selection-tags (dhcp) 2-27
addr-blocks-use-selection-tags (vpn) 2-192
address (address-block) 2-5
address (dhcp-address-block) 2-46
address (dhcp-interface) 2-53
address (lease) 2-113
address (subnet) 2-179
address-block コマンド 2-4
addr-trap コマンド 2-6
add-to-environment-dictionary (client) 2-15
add-to-environment-dictionary (client-class) 2-15
admin コマンド 2-8
affinity-period (policy) 2-131
affinity-period (scope-template-policy) 2-161
algorithm (key) 2-105
allocate-first-available (scope) 2-150
allocate-first-available (scope-template) 2-157
allocation-priority (scope) 2-151

allocation-priority (scope-template) 2-157
allow-client-a-record-update (policy) 2-131
allow-client-a-record-update (scope-template-policy) 2-161
allow-client-hints (scope-template-policy) 2-162
allow-dual-zone-dns-update (policy) 2-131
allow-dual-zone-dns-update (scope-template-policy) 2-162
allow-lease-time-override (policy) 2-131
allow-lease-time-override (scope-template-policy) 2-162
allow-non-temporary-addresses (scope-template-policy) 2-162
allow-rapid-commit (scope-template-policy) 2-162
allow-temporary-addresses (scope-template-policy) 2-162
API (nrcmd の使用) 3-1
append-user-class-id-to-selection-tag (dhcp) 2-27
auth-db-cache-kbytes (dns) 2-74
authenticate-until (client) 2-15
available (lease-notification) 2-120
available state (lease) 2-116
available state (lease6) 2-119
axfr-multirec-default (dns) 2-74

B

backup (lease のフラグ) 2-115
backup-pct (scope) 2-151
backup-pct (scope-template) 2-158
backup-server-addr (dhcp-dns-update) 2-50
backup-server-key (dhcp-dns-update) 2-50
base (ldap search-scope の値) 2-110
binding-end-time (lease6) 2-117
binding-iaid (lease6) 2-117
binding-rebinding-time (lease6) 2-118
binding-renewal-time (lease6) 2-118
binding-start-time (lease6) 2-118
binding-type (lease6) 2-118

- bootp (scope) 2-151
 - bootp (scope-template) 2-158
- C**
- cache-db-cache-kbytes (dns) 2-74
 - cache-ttl (snmp) 2-175
 - can-create (ldap) 2-108
 - can-query (ldap) 2-108
 - can-update (ldap) 2-108
 - ccm コマンド 2-10
 - CCM サーバ
 - アトリビュートの取得 2-10
 - アトリビュートの設定 2-10
 - アトリビュートの表示 2-10
 - 管理 2-10
 - 設定解除 2-10
 - 予約 2-140
 - check-lease-acceptable (エクステンション ポイント) 2-43
 - checkpoint-interval (dns) 2-74
 - checkpoint-interval (zone) 2-197
 - CLI
 - 一般的なオプション 1-2
 - コマンド一覧 1-9
 - client コマンド 2-13
 - client-active-leases (lease6) 2-118
 - client-binary-client-id (lease) 2-113
 - client-cache-count (dhcp) 2-27
 - client-cache-ttl (dhcp) 2-27
 - client-class (dhcp) 2-27
 - client-class コマンド 2-18
 - client-class-lookup-id (dhcp) 2-28
 - client-class-name (client) 2-15
 - client-class-name (lease6) 2-118
 - client-class-policy コマンド 2-19
 - client-criteria-processing (DHCP のログ フラグ) 2-41
 - client-detail (DHCP のログ フラグ) 2-41
 - client-dns-name (lease) 2-114
 - client-dns-name-up-to-date (lease のクライアント フラグ) 2-114
 - client-domain-name (lease) 2-114
 - client-flags (lease) 2-114
 - client-host-name (lease) 2-114
 - client-id (lease) 2-114
 - client-id (lease6) 2-118
 - client-id-created-from-mac-address (lease のクライアント フラグ) 2-114
 - client-last-transaction-time (lease) 2-114
 - client-last-transaction-time (lease6) 2-118
 - client-lookup-id (client-class) 2-15
 - client-lookup-key (lease6) 2-118
 - client-mac-addr (lease) 2-114
 - client-os-type (lease) 2-114
 - client-policy コマンド 2-19
 - client-relay-message (lease6) 2-118
 - clone (policy) 2-132
 - cluster コマンド 2-20
 - cnr-5-0-upgraded (dhcp) 2-28
 - CNR_CLUSTER 環境変数 1-3, 3-1
 - CNR_NAME 環境変数 1-3, 3-1
 - CNR_PASSWORD 環境変数 1-3, 3-1
 - collect-addr-util-duration (dhcp) 2-28
 - collect-addr-util-interval (dhcp) 2-28
 - collect-performance-statistics (dhcp) 2-28
 - collect-sample-counters (dhcp) 2-28
 - column-separator (report のキーワード) 2-139
 - config (DNS のログ フラグ) 2-80
 - config (lease-notification) 2-120
 - connections (ldap) 2-108
 - create キーワード 1-5
 - create-dictionary (ldap setEntry) 2-107
 - create-object-classes (ldap) 2-108
 - create-string-dictionary (ldap setEntry) 2-107
 - creation-time (lease6) 2-118
 - crsrc-configuration-file (tftp) 2-182
- D**
- ddns (DNS のログ フラグ) 2-80
 - deactivated (lease のフラグ) 2-115
 - deactivated (lease6 のフラグ) 2-118
 - deactivated (scope) 2-151
 - default (DHCP のログ フラグ) 2-41
 - default-attribute-value (ldap) 2-108
 - default-device (tftp) 2-182
 - default-free-address-config (dhcp) 2-28
 - default-subnet-size (dhcp-address-block) 2-46
 - default-vpn (client) 2-15
 - default-vpn (client-class) 2-15
 - defer-lease-extensions (dhcp) 2-29
 - defttl (zone) 2-197

- delegation-only-domains (dns) 2-75
- delete-orphaned-leases (dhcp) 2-29
- delete-orphaned-subnets (dhcp) 2-29
- deprecated (dhcp-address-block) 2-46
- description (address-block) 2-5
- description (subnet) 2-179
- description (vpn) 2-192
- dhcp (scope) 2-152
- dhcp (scope-template) 2-158
- DHCP アドレスブロック
 - アトリビュート
 - 値の取得 2-46
 - 値の表示 2-46
 - 設定 2-46
 - 設定解除 2-46
 - 無効化 2-46
 - 有効化 2-45
 - 一覧表示 2-46
 - 管理 2-45
 - 組み込みポリシー 2-48
 - 削除 2-45
 - 作成 2-45
 - サブネットの一览表示 2-46
 - 名前の一覧表示 2-46
- DHCP インターフェイス
 - IP アドレス 2-53
 - アトリビュート
 - 取得 2-49, 2-52
 - 設定 2-49, 2-52
 - 設定解除 2-52
 - 表示 2-49, 2-53
 - 一覧表示 2-49, 2-53
 - 削除 2-49, 2-52
 - 作成 2-49, 2-52
 - 指定 2-53
 - 名前の一覧表示 2-49, 2-53
 - 無効化 2-49, 2-52
 - 有効化 2-49, 2-52
- DHCP オプション
 - アトリビュートの取得 2-123
 - アトリビュートの設定 2-123
 - アトリビュートの設定解除 2-123
 - 一覧表示 2-123
 - 削除 2-123
 - 作成 2-123
 - タイプの一覧表示 2-124
 - 名前の一覧表示 2-123
- dhcp コマンド 2-24
- DHCP サーバ
 - getRelatedServers 2-26
 - log-settings 2-40
 - setPartnerDown 2-25
 - setPartnerDown の注意 2-167
 - SMS の更新 2-26
 - アトリビュート
 - 取得 2-25
 - 設定 2-24
 - 設定解除 2-24
 - 表示 2-25
 - 無効化 2-24
 - 有効化 2-24
 - インターフェイス 2-52, 2-53
 - エクステンション ポイントの削除 2-25
 - エクステンション ポイントの追加 2-25
 - エクステンションの一覧表示 2-25
 - 管理 2-24
 - 制限リスト 2-25
 - デバッグ レベルの注意 2-168
 - 統計情報のリセット 2-26
 - 統計の取得 2-26
 - ログ パラメータ 2-26
 - ログの表示 2-26
- DHCP フェールオーバー
 - DHCP サーバに通知 2-25
 - partner down モード 2-25
 - 関連サーバの取得 2-26
- DHCP プレフィックス
 - address 2-62
 - dhcp-type 2-62
 - embedded-policy 2-62
 - expiration-time 2-62
 - ignore-declines 2-63
 - link 2-63
 - prefer-interface-identifier 2-63
 - range 2-63
 - selection-tags 2-63
 - vpn-id 2-63
 - 名前 2-63
 - ポリシー 2-63
 - use-client-id-for-reservations 2-60
 - v4-bootp-reply-options 2-60
 - v4-reply-options 2-60

- v6-reply-options 2-60
- valid-lifetime 2-60
- DHCP プレフィックス ポリシー
 - affinity-period 2-64
 - allow-client-a-record-update 2-64
 - allow-client-hints 2-65
 - allow-dual-zone-dns-update 2-65
 - allow-lease-time-override 2-65
 - allow-non-temporary-addresses 2-65
 - allow-rapid-commit 2-65
 - allow-temporary-addresses 2-65
 - default-prefix-length 2-65
 - forward-dnsupdate 2-65
 - forward-zone-name 2-66
 - giaddr-as-server-id 2-66
 - grace-period 2-66
 - inhibit-all-renews 2-66
 - inhibit-renews-at-reboot 2-66
 - limitation-count 2-66
 - longest-prefix-length 2-66
 - offer-timeout 2-66
 - packet-file-name 2-66
 - packet-server-name 2-66
 - packet-siaddr 2-67
 - permanent-leases 2-67
 - preferred-lifetime 2-67
 - reverse-dnsupdate 2-67
 - server-lease-time 2-67
 - shortest-prefix-length 2-67
 - showng 2-64
 - split-lease-times 2-67
 - unavailable-timeout 2-67
 - use-client-id-for-reservations 2-67
 - v4-bootp-reply-options 2-67
 - v4-reply-options 2-68
 - v6-reply-options 2-68
 - valid-lifetime 2-68
 - アトリビュートの設定 2-64
 - オプションの設定 2-64
 - 削除 2-64
 - ベンダー オプション 2-64
 - 無効化 2-64
 - 有効化 2-64
 - リース時間の設定 2-64
- DHCP ポリシー
 - 編集 2-161
- DHCP リース時間、設定 2-56
- DHCP リンク
 - description 2-55
 - embedded-policy 2-55
 - vpn-id 2-55
 - 名前 2-55
 - ポリシー 2-55
 - affinity-period 2-56
 - allow-client-a-record-update 2-56
 - allow-client-hints 2-57
 - allow-dual-zone-dns-update 2-57
 - allow-lease-time-override 2-57
 - allow-non-temporary-addresses 2-57
 - allow-rapid-commit 2-57
 - allow-temporary-addresses 2-57
 - default-prefix-length 2-57
 - forward-dnsupdate 2-57
 - forward-zone-name 2-58
 - giaddr-as-server-id 2-58
 - grace-period 2-58
 - inhibit-all-renews 2-58
 - inhibit-renews-at-reboot 2-58
 - limitation-count 2-58
 - longest-prefix-length 2-58
 - offer-timeout 2-58
 - packet-file-name 2-58
 - packet-server-name 2-59
 - packet-siaddr 2-59
 - permanent-leases 2-59
 - preferred-lifetime 2-59
 - reverse-dnsupdate 2-59
 - server-lease-time 2-59
 - shortest-prefix-length 2-59
 - split-lease-times 2-59
 - unavailable-timeout 2-59
- DHCP リンク ポリシー
 - アトリビュートの取得 2-56
 - アトリビュートの設定 2-56
 - オプションの一覧表示 2-56
 - オプションの取得 2-56
 - オプションの設定 2-56
 - オプションの設定解除 2-56
 - 削除 2-56
 - 表示 2-56
 - ベンダー オプションの一覧表示 2-56
 - ベンダー オプションの取得 2-56

- ベンダー オプションの設定 2-56
- ベンダー オプションの設定解除 2-56
- 無効化 2-56
- 有効化 2-56
- リース時間の値の取得 2-56
- リース時間の設定 2-56
- dhcp-address-block コマンド 2-45
- dhcp-address-block-policy コマンド 2-48
- dhcp-dns-update コマンド 2-49
- dhcp-interface コマンド 2-52
- dhcp-link コマンド 2-54
- dhcp-link-policy コマンド 2-56
- dhcp-only (report のキーワード) 2-139
- dhcp-prefix コマンド 2-61
- dhcp-prefix-policy コマンド 2-64
- dhcp-subnet コマンド 2-69
- dig ツール (UNIX) 2-82
- disable キーワード 1-6
- dn-attribute (ldap) 2-108
- dn-create-format (ldap) 2-108
- dn-format (ldap) 2-109
- DNS インターフェイス
 - アトリビュート
 - 設定 2-84, 2-176
 - 設定解除 2-84, 2-176
 - 表示 2-84, 2-176
 - 一覧表示 2-84, 2-176
 - 作成 2-84, 2-176
- DNS エントリ、削除 2-84, 2-176
- DNS 更新マップ
 - dhcp-client-class 2-87
 - dhcp-named-policy 2-87
 - dhcp-policy-selector 2-87
 - dhcp-servers 2-87
 - dns-config 2-87
 - dns-servers 2-87
 - dns-update-acl 2-87
 - dns-update-policy-list 2-87
 - アトリビュートの取得 2-86
 - アトリビュートの設定 2-86
 - アトリビュートの表示 2-86
 - 一覧表示 2-86
 - 削除 2-86
 - 作成 2-86
 - 設定解除 2-86
 - 名前 2-87
 - 名前の一覧表示 2-86
- dns コマンド 2-71
- dns コマンド (CLI)
 - set
 - activity-summary-interval 2-80
- DNS サーバ
 - remote 2-136
 - アトリビュート
 - 取得 2-72
 - 設定 2-72
 - 設定解除 2-72
 - 表示 2-72
 - 無効化 2-71
 - 有効化 2-71
 - 管理 2-71
 - キャッシュ、フラッシュ 2-73
 - キャッシュされたリソース レコードの削除 2-73
 - クリア 2-73
 - セカンダリ ゾーン転送、強制 2-73
 - デバッグ レベルの注意 2-168
 - 転送サーバ
 - 一覧表示 2-72
 - 削除 2-72
 - 追加 2-72
 - 統計情報 2-73
 - 統計の取得 2-73
 - ハイ アベイラビリティ 2-99
 - ルートヒント サーバの一覧表示 2-72
 - ルートヒント サーバの削除 2-72
 - ルートヒント サーバの追加 2-72
 - 例外サーバ
 - 一覧表示 2-72
 - 削除 2-72
 - 追加 2-72
 - ログ 2-74
 - ログ パラメータの設定 2-73, 2-74
 - ログ フラグ、「ログ フラグ、DNS」を参照
 - ログファイルの数の表示 2-73
- dns-host-bytes (dhcp-dns-update) 2-50
- dns-host-bytes (scope) 2-152
- dns-host-bytes (scope-template) 2-158
- dns-host-bytes (subnet) 2-179
- dns-interface
 - アトリビュート値の取得 2-84
 - 作成 2-84

- 名前の一覧表示 2-85
 - 無効化 2-84
 - 有効化 2-84
 - dns-interface コマンド 2-84, 2-86
 - dns-timeout (dhcp) 2-29
 - dns-update-detail (DHCP のログ フラグ) 2-41
 - dns-update-map コマンド 2-86
 - dns-update-pending (lease のクライアント フラグ) 2-114
 - docsis-access (tftp) 2-183
 - docsis-file-logging (tftp) 2-183
 - docsis-log-file-count (tftp) 2-183
 - docsis-pathname-prefix (tftp) 2-183
 - docsis-version-id-missing (dhcp) 2-29
 - domain-name (client) 2-15
 - domain-name (client-class) 2-15
 - double-quotes 3-2
 - drop-old-packets (dhcp) 2-29
 - drop-packet-on-extension-failure (dhcp) 2-29
 - dropped-waiting-packets (DHCP のログ フラグ) 2-41
 - dynamic (lease のフラグ) 2-115
 - dynamic (zone) 2-197
 - dynamic-bootp (scope-template) 2-158
 - dynamic-dns (dhcp-dns-update) 2-50
 - dynupdate-set (zone) 2-80, 2-199
- E**
- embedded-policy (client) 2-15
 - embedded-policy (client-class) 2-15
 - embedded-policy (dhcp-address-block) 2-46
 - embedded-policy (scope-template) 2-158
 - enable (addr-trap) 2-6
 - enable キーワード 1-6
 - entry (extension) 2-92, 2-93
 - env-dictionary (ldap setEntry) 2-107
 - equal-priority-most-available (dhcp) 2-30
 - errors-to (lease-notification) 2-121
 - exit コマンド 2-88, 2-135
 - expiration (lease) 2-114
 - expired (lease state) 2-116
 - expired (lease6 state) 2-119
 - export コマンド 2-89
 - expression-configuration-trace-level (dhcp) 2-30
 - expression-trace-level (dhcp) 2-30
 - extension コマンド 2-92
 - extension-trace-level (dhcp) 2-31
- F**
- failover (dhcp LDAP モード) 2-34
 - failover-backup-percentag (scope) 2-152
 - failover-bulking (dhcp) 2-31
 - failover-detail (DHCP のログ フラグ) 2-41
 - failover-pair 2-94
 - failoverpair (subnet) 2-179
 - failover-pair コマンド 2-94
 - failover-poll-interval (dhcp) 2-31
 - failover-poll-timeout (dhcp) 2-31
 - failover-recover (dhcp) 2-31
 - fake-ip-name-response (dns) 2-75
 - file (extension) 2-92, 2-93
 - file (report のキーワード) 2-139
 - file-cache (tftp) 2-183
 - file-cache-directory (tftp) 2-183
 - file-cache-max-memory-size (tftp) 2-184
 - flags (lease) 2-115
 - flags (lease6) 2-118
 - force-dns-updates (dhcp) 2-31
 - forward-retry-time (dns) 2-75
 - forward-zone-name (address-block) 2-5
 - forward-zone-name (dhcp-dns-update) 2-50
 - forward-zone-name (subnet) 2-179
 - free-address-config (scope) 2-152, 2-158
- G**
- get-subnet-mask-from-policy (dhcp) 2-31
 - giaddr-as-server-id (policy) 2-132
 - grace-period (policy コマンド) 2-132
 - grace-period (scope-template) 2-159
 - group コマンド 2-98
 - groups (admin) 2-9
- H**
- HA DNS ペア
- ha-dns アトリビュートの有効化 2-99
 - simulate-zone-top-dynupdate 2-100
 - update-relax-zone-name 2-100
 - アトリビュートの設定 2-99

- アトリビュートの有効化 2-99
 - 削除 2-99
 - 作成 2-99
 - 同期化 2-99
 - バックアップ サーバ 2-99
 - バックアップ サーバの IP アドレス 2-99
 - 命名 2-100
 - メインサーバ 2-99
 - メインサーバの IP アドレス 2-99
 - ha-dns-comm-timeout (dns) 2-75
 - ha-dns-pair コマンド 2-99
 - hardware-unicast (dhcp) 2-32
 - help コマンド 2-101
 - hide-subzones (dns) 2-78
 - high-threshold (addr-trap) 2-6
 - home-directory (tftp) 2-184
 - host-name (client) 2-16
 - host-name (client-class) 2-16
 - hostname (ldap) 2-109
 - hosts ファイルのエクスポート 2-204
- I
- ICMP、エラーを無視 2-32
 - id (key) 2-105
 - id (VPN) 2-192
 - ifconfig 2-53
 - ignore-cisco-options (dhcp) 2-32
 - ignore-declines (scope) 2-152
 - ignore-declines (scope-template) 2-159
 - ignore-icmp-errors (dhcp) 2-32
 - ignore-requests-for-other-servers (dhcp) 2-32
 - import コマンド 2-102
 - import-mode (dhcp) 2-32
 - incoming-packet-detail (DHCP のログ フラグ) 2-41
 - incoming-packets (DHCP のログ フラグ) 2-41
 - inhibit-all-renews (policy) 2-132
 - inhibit-busy-optimization (dhcp) 2-33
 - inhibit-renews-at-reboot (policy) 2-132
 - init-args (extension) 2-93
 - init-entry (extension) 2-93
 - initial-environment-dictionary (dhcp) 2-33
 - initial-packet-timeout (tftp) 2-184
 - in-limitation-list (lease のクライアント フラグ) 2-114
 - interface (subnet) 2-179
 - ip6address (dhcp-interface) 2-53
 - ip6address (lease6) 2-118
 - ipconfig、サーバ インターフェイスの確認 2-53
 - ip-history (dhcp) 2-33
 - ip-history-detail (dhcp) 2-33
 - ip-history-max-age (dhcp) 2-33
 - IPv6 ネットワーク プレフィックス、構成 2-61
 - ixfr (remote-dns) 2-136
 - ixfr (zone) 2-197
 - ixfr-enable (dns) 2-75
 - ixfr-expire-interval (dns) 2-75
- K
- key コマンド 2-104
- L
- lang (extension) 2-92, 2-93
 - last-transaction-time-granularity (dhcp) 2-33
- LDAP
- base search-scope 2-110
 - can-create 2-108
 - can-query 2-108
 - can-update 2-108
 - connections 2-108
 - create-dictionary 2-107
 - create-object-classes 2-108
 - create-string-dictionary 2-107
 - default-attribute-value 2-108
 - dn-attribute 2-108
 - dn-create-format 2-108
 - dn-format 2-109
 - env-dictionary 2-107
 - hostname 2-109
 - limit-requests 2-109
 - max-referrals 2-109
 - max-requests 2-109
 - one-level search-scope 2-110
 - password 2-109
 - port 2-109
 - preference 2-109
 - query-dictionary 2-107
 - referral-attr 2-109
 - referral-filter 2-110
 - search-filter 2-110
 - search-path 2-110

- search-scope 2-110
 - subtree search-scope 2-110
 - threadwaittime 2-110
 - timeout 2-110
 - update-dictionary 2-107
 - update-search-attribute 2-110
 - update-search-filter 2-110
 - update-search-path 2-110
 - update-search-scope 2-111
 - username 2-111
 - アトリビュート
 - 設定 2-106
 - 表示 2-107
 - 無効化 2-106
 - 有効化 2-106
 - 一覧表示
 - サーバ 2-107
 - サーバ名 2-107
 - サーバの作成 2-106
 - 削除 2-106
 - 取得
 - アトリビュート 2-107
 - ディクショナリ エントリ 2-107
 - 設定解除
 - アトリビュート 2-106
 - ディクショナリ エントリ 2-107
 - ディクショナリ エントリ の設定 2-107
 - ldap コマンド 2-106
 - LDAP サーバ、管理 2-106
 - ldap-create-detail (DHCP のログ フラグ) 2-41
 - ldap-host-name (tftp) 2-184
 - ldap-initial-timeout (tftp) 2-184
 - ldap-maximum-timeout (tftp) 2-184
 - ldap-mode (dhcp) 2-34
 - ldap-password (tftp) 2-184
 - ldap-port-number (tftp) 2-184
 - ldap-query-detail (DHCP のログ フラグ) 2-41
 - ldap-root-dn (tftp) 2-184
 - ldap-update-detail (DHCP のログ フラグ) 2-41
 - ldap-user-name (tftp) 2-184
 - ldap-use-ssl (tftp) 2-184
 - lease コマンド 2-112
 - lease6 コマンド 2-117
 - leased (lease state) 2-116
 - lease-history-detail (ccm) 2-10
 - lease-notification コマンド 2-120
 - leasequery (DHCP のログ フラグ) 2-41
 - lease-renewal-time (lease) 2-115
 - leasing-only (lease-notification) 2-121
 - license コマンド 2-122
 - Lightweight Directory Access Protocol
 - 「LDAP」を参照
 - limitation-count (policy) 2-132
 - limitation-id (client-class) 2-16
 - limitation-id (lease) 2-115
 - limit-requests (ldap) 2-109
 - localhost 1-3
 - local-port-num (dns コマンド) 2-75
 - local-zone-edit-mode (ccm) 2-10
 - log-level (tftp) 2-185
 - log-settings (dhcp) 2-34
 - log-settings (dns) 2-75
 - log-settings (snmp) 2-175
 - log-settings (tftp) 2-185
 - low-threshold (addr-trap) 2-7
- ## M
- mac-address-only (dhcp) 2-34
 - mail-host (lease-notification) 2-121
 - map-radius-class (dhcp) 2-34
 - map-radius-pool-name (dhcp) 2-35
 - map-user-class-id (dhcp) 2-35
 - master-servers (zone) 2-197
 - max-cache-ttl (dns) 2-75
 - max-dhcp-requests (dhcp) 2-35
 - max-dhcp-responses (dhcp コマンド) 2-36
 - max-dns-packets (dns) 2-75
 - max-dns-renaming-retries (dhcp) 2-36
 - max-dns-retries (dhcp) 2-36
 - max-dns-ttl (dhcp) 2-36
 - max-inbound-file-size (tftp) 2-185
 - max-negcache-ttl (dns) 2-76
 - max-ping-packets (dhcp) 2-36
 - max-referrals (ldap) 2-109
 - max-requests (ldap) 2-109
 - max-waiting-packets (dhcp) 2-36
 - MCD 固定ストア、クラスタ 3-1
 - mcd-blobs-per-bulk-read (dhcp) 2-36
 - mem-cache-size (dns) 2-76
 - mem-cache-size、DNS アトリビュート 2-81
 - minimal-config-info (DHCP のログ フラグ) 2-42

min-socket-buffer-size (tftp) 2-185
 missing-options (DHCP のログ フラグ) 2-42
 mode (addr-trap) 2-7
 multicast (dhcp-interface) 2-53
 multirec (remote-dns) 2-136

N

name (addr-trap) 2-7
 name (dhcp-address-block) 2-47
 name (snmp) 2-175
 name (vpn) 2-192
 named.boot ファイル、インポート 2-103
 nameservers (zone) 2-197
 namespace コマンド、「vpn コマンド」を参照
 neg-cache-ttl (dns) 2-76
 no-dropped-bootp-packets (DHCP のログ フラグ) 2-42
 no-dropped-dhcp-packets (DHCP のログ フラグ) 2-42
 no-failover-activity (DHCP のログ フラグ) 2-42
 no-failover-conflict (DHCP のログ フラグ) 2-42
 no-fetch-glue (dns) 2-76
 no-invalid-packets (DHCP のログ フラグ) 2-42
 no-reduce-logging-when-busy (DHCP のログ フラグ) 2-42
 no-success-messages (DHCP のログ フラグ) 2-42
 NOTIFY

トランザクションのロギング 2-81

notify (dns) 2-76
 notify (zone) 2-198
 notify-defer-cnt (dns) 2-76
 notify-min-interval (dns) 2-76
 notify-rcv-interval (dns) 2-76
 notify-send-stagger (dns) 2-76
 notify-set (zone) 2-198
 notify-wait (dns) 2-77
 no-timeouts (DHCP のログ フラグ) 2-42
 nrcmd

一連の引数の指定 1-5
 一般的なオプション 1-2
 一般的な構文 1-2
 コードと形式 4-1
 コマンド一覧 1-9
 二重引用符の使用 3-2
 バッチ ファイル 3-2
 プログラム制御の追加 3-3
 プログラムのロケーション 1-2

メソッド 1-5

nrcmd セッション、管理 2-171

O

offered state (lease) 2-116
 offered state (lease6) 2-119
 offer-timeout (policy) 2-133
 offer-timeout (scope-template) 2-159
 one-lease-per-client (dhcp) 2-37
 one-level search-scope 値 (ldap) 2-110
 option コマンド 2-123
 option-datatype コマンド 2-123
 option-set コマンド 2-126
 options-expr (scope-template) 2-159
 origin (zone) 2-198
 other-available (lease state) 2-116
 outgoing-packet-detail (DHCP のログ フラグ) 2-42
 over-limit-client-class-name (client) 2-16
 over-limit-client-class-name (client-class) 2-16
 override-vpn (client) 2-16
 override-vpn (client-class) 2-16
 owner (address-block) 2-5
 owner (subnet) 2-179
 owner コマンド 2-127

P

packet-file-name (policy) 2-133
 packet-server-name (policy) 2-133
 packet-siaddr (policy) 2-133
 packet-trace-level (tftp) 2-185
 parent (address-block) 2-5
 parent (subnet) 2-179
 password (admin) 2-9
 password (ldap) 2-109
 pending-available (lease state) 2-116
 permanent-leases (policy) 2-133
 persist-mem-cache (dns) 2-77
 persist-mem-cache、DNS アトリビュート 2-81
 ping-clients (scope) 2-152
 ping-clients (scope-template) 2-159
 ping-timeout (scope) 2-152
 ping-timeout (scope-template) 2-159
 policy (dhcp-address-block) 2-47
 policy (scope) 2-152

- policy コマンド 2-128
 - policy-name (client) 2-17
 - policy-name (client-class) 2-17
 - poller-event-threads (ccm) 2-11
 - poll-lease-hist-interval (ccm) 2-10
 - poll-lease-hist-offset (ccm) 2-10
 - poll-lease-hist-retry (ccm) 2-11
 - poll-replica-interval (ccm) 2-11
 - poll-replica-offset (ccm) 2-11
 - poll-subnet-util-interval (ccm) 2-11
 - poll-subnet-util-offset (ccm) 2-11
 - poll-subnet-util-retry (ccm) 2-11
 - port (ldap) 2-109
 - port-number (tftp) 2-185
 - post-class-lookup (エクステンション ポイント) 2-43
 - post-client-lookup (エクステンション ポイント) 2-43
 - post-packet-decode (エクステンション ポイント) 2-43
 - pre-client-lookup (エクステンション ポイント) 2-43
 - pre-dns-add-forward (エクステンション ポイント) 2-44
 - preference (ldap) 2-109
 - preferred-lifetime (lease6) 2-118
 - prefix-name (lease6) 2-118
 - pre-packet-encode (エクステンション ポイント) 2-43
 - primary-subnet (scope) 2-152
 - priority-address-allocation (dhcp) 2-37
- Q**
- query-dictionary (ldap setEntry) 2-107
 - query-source-address (dns) 2-77
 - query-source-port (dns) 2-77
 - quit コマンド 2-135
- R**
- RADIUS**
- クラス 2-34
 - ranges-expr (scope-template) 2-159
 - read-access (tftp) 2-185
 - recipients (lease-notification) 2-121
 - referral-attr (ldap) 2-109
 - referral-filter (ldap) 2-110
 - region (address-block) 2-5
 - region (subnet) 2-179
 - region コマンド 2-135
 - regional-zone-edit-mode (ccm) 2-11
 - relay-agent-circuit-id (lease) 2-115
 - relay-agent-option (lease) 2-115
 - relay-agent-radius-class (lease) 2-115
 - relay-agent-radius-pool-name (lease) 2-115
 - relay-agent-radius-user (lease) 2-115
 - relay-agent-remote-id (lease) 2-115
 - relay-agent-server-id-override (lease) 2-115
 - relay-agent-subnet-selection (lease) 2-115
 - relay-agent-subscriber-id (lease) 2-115
 - relay-agent-vpn-id (lease) 2-115
 - released (lease state) 2-116
 - released (lease6 state) 2-119
 - remote-dns コマンド 2-136
 - remote-port-num (dns) 2-77
 - renew-only (scope) 2-153
 - renew-only (scope-template) 2-159
 - report コマンド 2-138
 - report-state (address-block) 2-5
 - request-expiration-time (dns) 2-77
 - request-retry-time (dns) 2-77
 - reservation コマンド
「scopes」を参照
 - reservation-lookup-id (lease6) 2-118
 - reserved (lease のフラグ) 2-118, 2-115
 - restrict-query-acl (dns) 2-77
 - restrict-query-acl、DNS アトリビュート 2-81
 - restrict-query-acl (zone) 2-198
 - restrict-recursion-acl (dns) 2-78
 - restrict-xfer (zone) 2-198
 - restrict-xfer-acl (dns) 2-78
 - restrict-xfer-acl (zone) 2-198
 - return-client-fqdn-if-asked (dhcp) 2-37
 - reverse-dns-up-to-date (lease のフラグ) 2-114
 - reverse-zone-name (address-block) 2-5
 - reverse-zone-name (dhcp-dns-update) 2-50
 - reverse-zone-name (subnet) 2-179
 - revoked (lease6 state) 2-119
 - role コマンド 2-141
 - round-robin (dhcp LDAP モード) 2-34
 - round-robin (dns) 2-78
 - router コマンド 2-143
 - router-host (scope-template) 2-159
 - router-interface コマンド 2-145
 - router-type コマンド 2-147

- S**
- save コマンド 2-147
 - save-lease-renew-time (dhcp) 2-37
 - save-negative-cache-entries (dns) 2-78
 - scope コマンド 2-148
 - scope-edit-mode (ccm) 2-11
 - scope-policy コマンド 2-154
 - scopes (lease-notification) 2-121
 - scope-selection-tag コマンド 2-155
 - scope-template コマンド 2-156
 - scope-templates、dhcp 2-158
 - scvlg-enabled (zone) 2-198
 - scvlg-ignore-restart-interval (dns) 2-78
 - scvlg-ignore-restart-interval (zone) 2-198
 - scvlg-interval (dns) 2-78
 - scvlg-interval (zone) 2-198
 - scvlg-no-refresh-interval (dns) 2-78
 - scvlg-no-refresh-interval (zone) 2-198
 - scvlg-refresh-interval (dns) 2-78
 - scvlg-refresh-interval (zone) 2-199
 - search-filter (ldap) 2-110
 - search-list (tftp) 2-185
 - search-path (ldap) 2-110
 - search-scope (ldap) 2-110
 - secret (key) 2-105
 - security-type (key コマンド) 2-105
 - segment-name (dhcp-address-block) 2-47
 - selection-criteria (client) 2-17
 - selection-criteria (client-class) 2-17
 - selection-criteria-excluded (client) 2-17
 - selection-criteria-excluded (client-class) 2-17
 - selection-tag-list (scope) 2-153
 - selection-tag-list (scope-template) 2-159
 - selection-tags (dhcp-address-block) 2-47
 - selection-tags (scope) 2-153
 - server コマンド 2-166
 - server-active (snmp) 2-175
 - server-addr (dhcp-dns-update) 2-50
 - server-key (dhcp-dns-update) 2-50
 - server-lease-time (policy) 2-134
 - session コマンド 2-171
 - session-timeout (tftp) 2-185
 - set キーワード 1-6
 - Simple Network Management Protocol
 - 「SNMP」を参照
 - simulate-zone-top-dynupdate (dns) 2-78
 - sink (address-block) 2-5
 - skip-client-lookup (dhcp) 2-37
 - slave-forward-retry-time (dns) 2-79
 - slave-mode (dns) 2-79
 - SMS
 - 更新 2-26
 - サーバのための更新 2-167
 - sms-lease-interval (dhcp) 2-38
 - sms-library-path (dhcp) 2-38
 - sms-network-discovery (dhcp) 2-38
 - sms-site-code (dhcp) 2-38
 - SNMP
 - cache-ttl 2-175
 - community 2-175
 - disable server-active 2-174
 - enable server-active 2-174
 - log-settings 2-175
 - server-active 2-175
 - setDebug 2-174
 - start 2-174
 - stop 2-174
 - trap-source-addr 2-175
 - アトリビュート
 - 取得 2-174
 - 設定 2-174
 - 設定解除 2-174
 - 管理 2-174
 - 起動、停止 2-174
 - 名前 2-175
 - 有効化 2-174
 - SNMP インターフェイス
 - アドレスの取得 2-176
 - 作成 2-176, 2-177
 - 無効化 2-176
 - 有効化 2-176
 - snmp コマンド 2-174
 - SNMP サーバ
 - デバッグ レベルの注意 2-168
 - SNMP トラップ 2-187
 - 受信者、一覧表示 2-187
 - 受信者のアトリビュートの取得 2-187
 - 受信者のアトリビュートの設定 2-187
 - 受信者のアトリビュートの表示 2-187
 - 受信者の削除 2-187

- トラップ受信者のアトリビュートの設定解除 2-187
 - snmp-interface コマンド 2-176
 - source (address-block) 2-5
 - split-lease-times (policy) 2-134
 - start-time-of-state (lease) 2-116
 - start-time-of-state (lease6) 2-118
 - state (lease) 2-116
 - state (lease6) 2-119
 - state (subnet) 2-179
 - state-expiration-time (lease6) 2-119
 - subnet (scope) 2-153
 - subnet コマンド 2-178
 - subnet-sorting (dns) 2-79
 - subtree (ldap search-scope の値) 2-110
 - subzone-forward (zone) 2-199
 - superuser (admin) 2-9
 - synthesize-name (dhcp-dns-update) 2-50
 - synthesize-reverse-zone (dhcp) 2-38
 - synthetic-name-stem (dhcp-dns-update) 2-51
 - System Management Server
 - 「SMS」を参照
- T**
- tcp-query-retry-time (dns) 2-79
 - template (zone) 2-199
 - TFTP
 - active-directory-domain 2-182
 - crsrc-configuration-file 2-182
 - default-device 2-182
 - docsis-access 2-183
 - docsis-file-logging 2-183
 - docsis-log-file-count 2-183
 - docsis-pathname-prefix 2-183
 - file-cache 2-183
 - file-cache-directory 2-183
 - file-cache-max-memory-size 2-184
 - home-directory 2-184
 - initial-packet-timeout 2-184
 - ldap-host-name 2-184
 - ldap-initial-timeout 2-184
 - ldap-maximum-timeout 2-184
 - ldap-password 2-184
 - ldap-port-number 2-184
 - ldap-root-dn 2-184
 - ldap-user-name 2-184
 - ldap-use-ssl 2-184
 - log-level 2-185
 - log-settings 2-185
 - max-inbound-file-size 2-185
 - min-socket-buffer-size 2-185
 - packet-trace-level 2-185
 - port-number 2-185
 - read-access 2-185
 - search-list 2-185
 - session-timeout 2-185
 - use-home-directory-as-root 2-186
 - write-access 2-186
 - write-allow-file-create 2-186
 - アトリビュート
 - 設定 2-181
 - 設定解除 2-181
 - 表示 2-182
 - 管理 2-181
 - 取得
 - アトリビュート 2-182
 - トレース レベル 2-182
 - 無効化 2-181
 - 有効化 2-181
 - リロード 2-182
 - tftp コマンド 2-176
 - TFTP サーバ
 - デバッグ 2-168
 - トレース レベルの設定 2-182
 - threadwaittime (ldap) 2-110
 - timeout (ldap) 2-110
 - time-skew (key) 2-105
 - trap コマンド 2-187
 - traps-enabled (dhcp) 2-38
 - traps-enabled (dns) 2-79
 - trap-source-addr (snmp) 2-175
 - trim-changeset-age (ccm) 2-11
 - trim-host-name (dhcp) 2-38
 - trim-lease-hist-age (ccm) 2-12
 - trim-lease-hist-interval (ccm) 2-12
 - trim-subnet-util-age (ccm) 2-12
 - trim-subnet-util-interval (ccm) 2-12
 - TSIG
 - 「キー」を参照
 - TSIG キー、エクスポート 2-91
 - type (address-block) 2-5

type (subnet) 2-180

U

unauthenticated-client-class-name (client) 2-17
 unavailable (lease state) 2-116
 unavailable (lease6 state) 2-119
 unavailable-timeout (policy) 2-134
 unknown-criteria (DHCP のログ フラグ) 2-42
 update-acl (dns) 2-80
 update-acl (zone) 2-199
 update-dictionary (ldap setEntry) 2-107
 update-dns-first (dhcp-dns-update) 2-51
 update-dns-for-bootp (dhcp) 2-38
 update-dns-for-bootp (dhcp-dns-update) 2-51
 update-dns-for-bootp (scope-template) 2-160
 update-policy コマンド 2-188
 update-policy-list (zone) 2-199
 update-relax-zone-name (dns) 2-80
 update-search-attribute (ldap) 2-110
 update-search-filter (ldap) 2-110
 update-search-path (ldap) 2-110
 update-search-scope (ldap) 2-111
 upgrade-unavailable-timeout (dns) 2-38
 use-client-fqdn (dhcp) 2-39
 use-client-fqdn-first (dhcp) 2-39
 use-dns-update-prereqs (dhcp) 2-39
 use-home-directory-as-root (tftp) 2-186
 use-host-name (dhcp) 2-39
 use-ldap-client-data (dhcp) 2-39
 user-defined (client) 2-17
 user-defined (client-class) 2-17
 username
 現在のセッション 2-172
 username (ldap) 2-111

V

validate-client-name-as-mac (dhcp) 2-40
 valid-lifetime (lease6) 2-119
 vendor-class-id (lease) 2-116
 version (dhcp) 2-40
 version (dns) 2-80
 vpn
 addr-blocks-default-selection-tags 2-192
 addr-blocks-use-client-affinity 2-192

addr-blocks-use-lan-segments 2-192
 addr-blocks-use-selection-tags 2-192
 description 2-192
 id 2-192
 vrf-name 2-193
 アトリビュート
 取得 2-192
 表示 2-192
 アトリビュート、設定 2-191
 アトリビュート、設定解除 2-191
 一覧表示 2-192
 管理 2-191
 現在のセッション 2-172
 削除 2-191
 作成 2-191
 名前 2-192
 名前の一覧表示 2-192
 vpn (address-block) 2-5
 vpn (dhcp-address-block) 2-47
 vpn (lease-notification) 2-121
 vpn (report のキーワード) 2-139
 vpn (scope) 2-153
 vpn、vpn-id 2-193
 vpn コマンド 2-191
 VPN、ネームスペースの同義語 2-191
 vpn-communication (dhcp) 2-40
 vpn-id (dhcp-address-block) 2-47
 vpn-id (lease) 2-116
 vpn-id (lease6) 2-119
 vpn-id (scope) 2-153
 vpn-id (subnet) 2-180
 vpn-id (vpn) 2-193
 vrf-name (vpn) 2-193

W

write-access (tftp) 2-186
 write-allow-file-create (tftp) 2-186

Z

zone コマンド 2-194

- あ**
- アクセス コントロール リスト
 - 一覧表示 2-3
 - 管理 2-2
 - 更新ポリシーからの拒否
 - サブドメインの一致 2-189
 - リソース レコードの一致 2-188
 - ワイルドカードの一致 2-189
 - 更新ポリシーへの付与
 - サブドメインの一致 2-188
 - リソース レコードの一致 2-188
 - ワイルドカードの一致 2-189
 - 削除 2-3
 - 作成 2-2
 - 名前の一覧表示 2-3
 - 表示 2-3
 - マッチ リスト
 - 取得 2-3
 - 設定 2-3
 - 設定解除 2-3
 - 要素を削除 2-3
 - 要素を追加 2-3
 - アサート、設定セッション 2-171
 - アトリビュート
 - オブジェクト 1-4
 - オプション 1-7
 - 必須 1-7
 - フラグ 1-7
 - 読み取り専用 1-7
 - アドレス、エクスポート
 - データベースへの 2-90
 - ファイルへの 2-89
 - アドレス トラップ
 - アトリビュート値の表示 2-6
 - 一覧表示 2-6
 - 削除 2-6
 - しきい値 2-6
 - 取得 2-6
 - 設定 2-6
 - 設定解除 2-6
 - アドレス ブロック
 - アトリビュート
 - 値の取得 2-4
 - 値の表示 2-4
 - 設定 2-4
 - 設定解除 2-4
 - 一覧表示 2-4
 - 管理 2-4
 - 削除 2-4
 - 作成 2-4
 - 名前の一覧表示 2-5
 - アドレスしきい値の通知、「addr-trap コマンド」を参照
 - アドレス範囲
 - スコープからの削除 2-149
 - スコープでの一覧表示 2-150
 - スコープへの追加 2-149
- い**
- 一連の引数、nrcmd での指定 1-5
 - 一般的なオプション 1-2
 - 引用符、nrcmd での使用 3-2
- え**
- エクステンション 2-43, 2-92
 - file 2-93
 - init-args 2-93
 - init-entry ポイント 2-86
 - lang 2-93
 - アトリビュート
 - 取得 2-93
 - 設定解除 2-93
 - 表示 2-93
 - 一覧表示 2-25, 2-93
 - エントリ ポイント 2-93
 - 削除 2-84
 - 作成 2-92
 - 設定 2-93
 - 名前の一覧表示 2-93
 - エクステンション、「エクステンション」を参照
 - エクステンション ポイント
 - 削除 2-25
 - 追加 2-25
 - エクステンション ポイント、「エクステンション」を参照
 - エクスポート
 - UNIX hosts ファイル 2-204
 - ゾーン データ 2-203

お

- オブジェクトのクラス、設定 1-4
- オプション、システム レジストリ 1-3
- オプションセット、インポート 2-103
- オプションのアトリビュート 1-7
- オプションのデータ型、管理 2-123

か

- 可視性、セッションの設定 2-173
- 環境変数 1-3
 - CNR_CLUSTER 1-3, 3-1
 - CNR_NAME 1-3, 3-1
 - CNR_PASSWORD 1-3, 3-1
- 管理者
 - アトリビュート
 - 取得 2-8
 - 設定 2-8
 - 設定解除 2-8
 - 表示 2-8
 - 無効化 2-8
 - 有効化 2-8
 - 一覧表示 2-9
 - 開示しないパスワードの追加 2-9
 - 管理 2-8
 - 削除 2-8
 - 作成 2-8
 - 追加 2-9
 - 名前の一覧表示 2-9
 - パスワードの変更 2-8

き

キー

- algorithm 2-105
- id 2-105
- secret 2-105
- security-type 2-105
- time-skew 2-105
- アトリビュート
 - 取得 2-105
 - 設定 2-104
 - 設定解除 2-104
 - 表示 2-105
 - 一覧表示 2-105

- インポート 2-102
- 管理 2-104
- 削除 2-104
- 作成 2-104
- 名前の一覧表示 2-105

キーワード

- create 1-5
- disable 1-6
- enable 1-6
- set 1-6

- キャッシュ、フラッシュ 2-73, 2-171
- キャッシュされた DNS レコード、削除 2-73
- 拒否、ACL の
 - 更新ポリシーから
 - サブドメインの一致 2-189
 - リソース レコードの一致 2-188
 - ワイルドカードの一致 2-189
 - サブドメインの一致 2-189
 - リソースレコードの一致 2-188
 - ワイルドカードの一致 2-189

<

組み込みポリシー

- 管理 2-19
- 設定 2-19

クライアント

- authenticate-until 2-15
- exclude action 2-14
- one-shot action 2-14
- use-release-grace-period action 2-14

アトリビュート

- 取得 2-14
- 設定 2-14
- 設定解除 2-14
- 表示 2-14

一覧表示 2-14

管理 2-13

組み込みポリシーの設定 2-19

削除 2-13

作成 2-13

名前の一覧表示 2-14

クライアントクラス

- exclude action 2-14
- one-shot action 2-14
- use-release-grace-period action 2-14

- アトリビュート
 - 取得 2-18
 - 設定 2-18
 - 設定解除 2-18
 - 表示 2-18
 - 一覧表示 2-18
 - 管理 2-18, 2-19
 - 削除 2-18
 - 作成 2-18
 - 名前の一覧表示 2-19
 - クラスタ
 - admin 2-21
 - cluster-id 2-21
 - FQDN 2-21
 - http-port 2-21
 - https-ports 2-21
 - password 2-21
 - password-secret 2-21
 - poll-lease-hist-interval 2-21
 - poll-lease-hist-offset 2-22
 - poll-lease-hist-retry 2-22
 - poll-replica-interval 2-22
 - poll-replica-offset 2-22
 - poll-subnet-util-interval 2-22
 - poll-subnet-util-offset 2-22
 - poll-subnet-util-retry 2-22
 - product-version 2-22
 - remote-id 2-22
 - replication-initialized 2-22
 - restore-state 2-23
 - scp-port 2-23
 - scp-read-timeout 2-23
 - shared-secret 2-23
 - use-https-port 2-23
 - use-ssl 2-23
 - アトリビュートの取得 2-20
 - アトリビュートの設定 2-20
 - アトリビュートの設定解除 2-20
 - 一覧表示 2-20
 - 現在のセッション 2-172
 - サーバの IP アドレス 2-21
 - 削除 2-20
 - 作成 2-20
 - 名前 2-21
 - 名前の一覧表示 2-20
 - 無効化 2-20
 - 有効化 2-20
 - ローカル サーバ、一覧表示 2-21
 - クラスタの内容
 - MCD 固定ストア 3-1
 - サーバエージェント 3-1
 - クリア、強制 2-73
 - グループ
 - 管理 2-98
 - 現在のセッション 2-172
 - 削除 2-98
 - 作成 2-98
 - 説明 2-98
 - 説明の設定 2-98
 - 命名 2-98
- ## こ
- 更新
 - SMS 2-167
 - 更新ポリシー 2-188
 - 規則、削除 2-189
 - 規則、追加
 - ACL の拒否、サブドメインの一致 2-189
 - ACL の拒否、リソース レコードの一致 2-188
 - ACL の拒否、ワイルドカードの一致 2-189
 - ACL の付与、サブドメインの一致 2-188
 - ACL の付与、リソース レコードの一致 2-188
 - ACL の付与、ワイルドカードの一致 2-189
 - 組み込み、ゾーンの設定 2-197
 - 削除 2-189
 - 作成 2-188
 - 構文、一般 nrcmd 1-2
 - コードと形式 4-1
- ## さ
- サーバ
 - DHCP パートナー ダウンの通知 2-167
 - SMS の更新 2-167
 - start-on-reboot の無効化 2-166
 - start-on-reboot の有効化 2-166
 - 管理 2-166
 - 起動 2-166

- 取得
 - 関連する DHCP サーバ 2-167
 - 状態 2-167
 - 統計情報 2-167
 - バージョン 2-167
 - デバッグ 2-168
 - デバッグの設定解除 2-168
 - リロード 2-167
 - ログの設定 2-167, 2-168
 - サーバエージェント 3-1
 - サブゾーン
 - 委任 2-202
 - 作成 2-202
 - サブゾーンの委任 2-202
 - サブネット
 - address 2-69
 - all-vpns 2-69
 - CCM
 - address 2-179
 - description 2-179
 - dns-host-bytes 2-179
 - failoverpair 2-179
 - forward-zone-name 2-179
 - interface 2-179
 - owner 2-179
 - parent 2-179
 - region 2-179
 - reverse-zone-name 2-179
 - state 2-179
 - type 2-180
 - vpn-id 2-180
 - アトリビュート、値の取得 2-178
 - アトリビュート、設定 2-178
 - アトリビュート、設定解除 2-178
 - 一覧表示 2-178
 - 削除 2-178
 - 作成 2-178
 - 名前の一覧表示 2-179
 - 表示 2-178
 - client-domain-name 2-69
 - client-flags 2-69
 - client-host-name 2-69
 - client-id 2-69
 - client-last-transaction-time 2-69
 - client-mac-addr 2-69
 - expiration 2-69
 - in-use-addresses 2-69
 - last-transaction-time 2-70
 - relay-agent-option 2-70
 - selection-tags 2-70
 - state 2-70
 - unusable-addresses 2-70
 - vpn-id 2-70
 - アトリビュート
 - 取得 2-69
 - 表示 2-69
 - アベイラビリティの強制 2-69
 - 管理 2-69
 - サブネットの使用状況 2-28
- ## し
- しきい値、アドレストラップの 2-6
 - システム レジストリ、Network Registrar のオプション 1-3
 - 指定、一連の引数の (nrcmd) 1-5
 - 所有者
 - contact 2-127
 - organization 2-127
 - tag 2-127
 - 一覧表示 2-127
 - 管理 2-127
 - 削除 2-127
 - 作成 2-127
 - 設定、設定解除 2-127
 - 表示 2-127
 - 無効化、有効化 2-127
 - 命名 2-127
- ## す
- スコープ
 - addr 2-150
 - allocate-first-available 2-150
 - allocation-priority 2-151
 - backup-pct 2-151
 - bootp 2-151
 - deactivated 2-151
 - dhcp 2-152
 - dns-host-bytes 2-152
 - failover-backup-percentage 2-152
 - free-address-config 2-152, 2-158

- ignore-declines 2-152
- ping-clients 2-152
- ping-timeout 2-152
- policy 2-152
- primary-subnet 2-152
- renew-only 2-153
- selection-tag-list 2-153
- selection-tags 2-153
- subnet 2-153
- vpn 2-153
- vpn-id 2-153
- アトリビュート
 - 取得 2-149
 - 設定 2-149
 - 設定解除 2-149
 - 表示 2-149
 - 無効化 2-149
 - 有効化 2-148
- アドレス範囲の追加 2-149
- 一覧表示 2-149
 - アドレス範囲 2-150
 - 名前 2-149
 - 予約済みリリース 2-150
 - リリース 2-149
- 管理 2-148
- 削除 2-148
 - アドレス範囲 2-149
 - 予約済みリリース 2-150
- 作成 2-148
- テンプレート、適用 2-148
- ネットマスクの変更 2-149
- 編集モード、現在のセッション 2-172
- 予約済みリリースの追加 2-150
- 利用不能なリリースのクリア 2-149
- スコープ テンプレート
 - allocate-first-available 2-157
 - allocation-priority 2-157
 - backup-pct 2-158
 - bootp 2-158
 - dns-host-bytes 2-158
 - dynamic-bootp 2-158
 - ignore-declines 2-159
 - offer-timeout 2-159
 - options-expr 2-159
 - ping-clients 2-159
 - ping-timeout 2-159
 - policy 2-159
 - renew-only 2-159
 - router-expr 2-159
 - router-host 2-159
 - selection-tag-list 2-159
 - update-dns-for-bootp 2-160
 - アトリビュートの取得 2-156
 - アトリビュートの設定 2-156
 - 一覧表示 2-156
 - 管理 2-156
 - 組み込みポリシー 2-158
 - 削除 2-156
 - 作成 2-156
 - スコープへの適用 2-156, 2-208
 - 表示 2-156
 - 猶予期間 2-159
- スコープ テンプレート ポリシー
 - affinity-period 2-161
 - allow-client-a-record-update 2-161
 - allow-client-hints 2-162
 - allow-dual-zone-dns-update 2-162
 - allow-lease-time-override 2-162
 - allow-non-temporary-addresses 2-162
 - allow-rapid-commit 2-162
 - allow-temporary-addresses 2-162
 - default-prefix-length 2-162
 - forward-dnsupdate 2-162
 - forward-zone-name 2-163
 - giaddr-as-server-id 2-163
 - inhibit-all-renews 2-163
 - inhibit-renews-at-reboot 2-163
 - longest-prefix-length 2-163
 - offer-timeout 2-163
 - packet-file-name 2-163
 - packet-server-name 2-163
 - packet-siaddr 2-164
 - permanent-leases 2-164
 - preferred-lifetime 2-164
 - reverse-dnsupdate 2-164
 - server-lease-time 2-164
 - shortest-prefix-length 2-164
 - split-lease-times 2-164
 - unavailable-timeout 2-164
 - use-client-id-for-reservations 2-164
 - v4-bootp-reply-options 2-164
 - v4-reply-options 2-165

- v6-reply-options 2-165
 - valid-lifetime 2-165
 - オプションの設定、設定解除 2-161
 - 削除 2-161
 - 設定 2-161
 - ベンダー オプションの設定、設定解除 2-161
 - 無効化、有効化 2-161
 - リース時間の設定 2-161
 - スコープ選択タグ
 - 一覧表示 2-155
 - 管理 2-155
 - 削除 2-155
 - 作成 2-155
 - スコープでネットマスクを変更 2-149
- せ**
- セカンダリ ゾーン転送、強制 2-73
 - セカンダリ ゾーン作成 2-202
 - セッション
 - アサート、設定 2-171
 - アトリビュート
 - 取得 2-171
 - 設定 2-171
 - 設定解除 2-171
 - 表示 2-171
 - 可視性の設定 2-173
 - キャッシュのフラッシュ 2-171
 - 現在の VPN 2-172
 - 現在のクラスタ 2-172
 - 現在のグループ 2-172
 - 現在のスコープ編集モード 2-172
 - 現在のゾーン編集モード 2-173
 - 現在のソフトウェアバージョン 2-173
 - 現在のユーザ ロール 2-172
 - 現在のユーザ名 2-172
 - デフォルト形式 2-172
- そ**
- ゾーン
 - checkpoint-interval 2-197
 - defttl 2-197
 - dynamic 2-197
 - dynupdate-set 2-80, 2-199
 - ixfr 2-197
 - master-servers 2-197
 - notify 2-198
 - notify-set 2-198
 - origin 2-198
 - restrict-query-acl 2-198
 - restrict-xfer 2-198
 - restrict-xfer-acl 2-198
 - scvlg-enabled 2-198
 - scvlg-ignore-restart-interval 2-198
 - scvlg-interval 2-198
 - scvlg-no-refresh-interval 2-198
 - scvlg-refresh-interval 2-199
 - subzone-forwarding 2-199
 - template 2-199
 - update-acl 2-199
 - update-policy-list 2-199
 - アトリビュート
 - 取得 2-195
 - 設定 2-195
 - 設定解除 2-195
 - 表示 2-195
 - 無効化 2-195
 - 有効化 2-195
 - 一覧表示 2-195
 - 名前 2-195
 - ホスト 2-196
 - リソース レコード 2-197
 - 委任 2-202
 - インポート 2-200
 - エクスポート 2-91, 2-203
 - 組み込み更新ポリシー、設定 2-197
 - クリア開始時刻の取得 2-197
 - クリアの開始 2-197
 - 削除 2-195, 2-202
 - ホスト 2-196
 - リソース レコード 2-196
 - 作成
 - BIND ファイル 2-194
 - セカンダリ 2-195
 - プライマリ 2-195
 - 作成、セカンダリ 2-202
 - 作成、プライマリ 2-201
 - セカンダリの作成 2-202
 - ゾーン テンプレート、適用 2-195
 - チェックポイント
 - 強制 2-197

- 追加
 ホスト 2-196
 リソース レコード 2-196
 転送の強制 2-195
 ネームサーバ 2-197
 プライマリの作成 2-201
 編集モード、現在のセッション 2-173
 保護されていないリソース レコード 2-196
 ループバックの復元 2-204
 ゾーンテンプレート、管理 2-208
 ゾーン転送、強制 2-73
 ゾーンの分散、管理 2-206
 ゾーン名、エクスポート 2-91
 ソフトウェア バージョン、現在のセッション 2-173
- た
- ダイナミック DNS 更新ポリシー
 「更新ポリシー」を参照
- て
- データベースの変更内容の保存 2-147
 転送サーバ、DNS
 一覧表示 2-72
 削除 2-72
 追加 2-72
- と
- 同期化
 HA DNS ペア 2-99
 トラップ
 管理 2-6, 2-187
 有効化 2-6, 2-187
 トラップ、「addr-trap コマンド」を参照
 トラップ、「traps コマンド」を参照
 トランザクション シグニチャ
 「キー」を参照
 トレース レベル、TFTP、取得 2-182
- に
- 認証 3-1
 認証、「admin コマンド」を参照
- ね
- ネームスペース、「vpn」を参照
 ネットマスク、スコープの変更 2-149
- は
- ハイ アベイラビリティ DNS、「HA DNS ペア」を参照
 パスワード
 開示しないで追加 2-9
 管理者を入力 2-8
 バッチ ファイル、nrcmd 3-2
- ひ
- 引数、一連の～の指定 1-5
 必須アトリビュート 1-7
- ふ
- フェールオーバー ペア
 backup-pct 2-94
 dynamic-bootp-backup-pct 2-95
 failover アトリビュートの有効化 2-95
 load-balancing-backup-pct 2-95
 PARTNER-DOWN 2-97
 persist-lease-data-on-partner-ack 2-96
 poll-lease-hist-interval 2-96
 poll-lease-hist-offset 2-96
 poll-lease-hist-retry 2-96
 poll-lease-hist-server-first 2-96
 poll-subnet-util-interval 2-96
 poll-subnet-util-offset 2-96
 poll-subnet-util-retry 2-96
 poll-subnet-util-server-first 2-96
 safe-period 2-97
 scope-template 2-97
 use-safe-period 2-97
 管理 2-94
 最大クライアント リード時間 (MCLT) 2-95
 作成 2-94
 同期化 2-94
 バックアップ サーバ 2-94
 バックアップ サーバの IP アドレス 2-94
 メイン サーバの IP アドレス 2-95
 メイン サーバを持つクラスター 2-95

- 付与、ACL の
 - サブドメインの一致 2-188
 - リソース レコードの一致 2-188
 - ワイルドカードの一致 2-189
- プライマリ ゾーン の作成 2-201
- プレフィックス
 - アトリビュート
 - 表示 2-62
 - 有効化 2-61
 - アトリビュート、取得 2-61
 - アトリビュート、設定 2-61
 - 一覧表示 2-62
 - 名前 2-62
 - 削除 2-61
 - 作成 2-61
 - 予約の一覧表示 2-62
 - 予約の削除 2-62
 - 予約の追加 2-62
 - リース、一覧表示 2-62
- プロトコル、認証 3-1
- へ
- 変更不能 (読み取り専用) アトリビュート 1-7
- 変数、レジストリまたは環境 1-3
- ベンダー オプション 2-161
 - DHCP リンク ポリシー 2-56
- ほ
- ホスト ファイル、エクスポート ポリシー 2-90
 - affinity-period 2-131
 - allow-client-a-record-update 2-131
 - allow-client-hints 2-131
 - allow-dual-zone-dns-update 2-131
 - allow-lease-time-override 2-131
 - allow-rapid-commit 2-131
 - allow-temporary-addresses 2-131
 - clone 2-132
 - default-prefix-length 2-132
 - forward-dnsupdate 2-132
 - forward-zone-name 2-132
 - giaddr-as-server-id 2-132
 - grace-period 2-132
 - inhibit-all-renews 2-132
 - inhibit-renews-at-reboot 2-132
 - limitation-count 2-132
 - longest-prefix-length 2-133
 - offer-timeout 2-133
 - packet-file-name 2-133
 - packet-server-name 2-133
 - packet-siaddr 2-133
 - permanent-leases 2-133
 - preferred-lifetime 2-133
 - reverse-dnsupdates 2-133
 - server-lease-time 2-134
 - shortest-prefix-length 2-134
 - split-lease-times 2-134
 - unavailable-timeout 2-134
 - v4-bootp-reply-options 2-134
 - v4-reply-options 2-134
 - V6 ベンダー オプション の設定 2-130
 - v6-reply-options 2-134
 - valid-lifetime 2-134
 - アトリビュート
 - 取得 2-129
 - 表示 2-129
 - 無効化 2-129
 - 有効化 2-129
 - 一覧表示 2-129
 - オプション 2-130
 - 名前 2-130
 - ベンダー オプション 2-130
 - オプション、取得 2-130
 - 管理 2-128
 - クローニング 2-129
 - 更新、「更新ポリシー」を参照
 - 削除 2-129
 - 作成 2-129
 - 設定
 - アトリビュート 2-129
 - リース時間 2-130
 - 設定解除
 - アトリビュート 2-129
 - オプション 2-130
 - ベンダー オプション 2-130
 - ベンダー オプション、取得 2-130
- め
- メソッド 1-5

よ

読み取り専用 (変更不能) アトリビュート 1-7

予約、リース

削除 2-112

送信 2-112

ら

ライセンス

アトリビュート

取得 2-122

表示 2-122

管理 2-122

キー 2-122

り

リージョン

contact 2-135

scope-template 2-135

一覧表示 2-135

管理 2-135

削除 2-135

作成 2-135

設定、設定解除 2-135

表示 2-135

無効化、有効化 2-135

命名 2-135

リース

address 2-113

available state 2-116

backup フラグ 2-115

client-binary-client-id 2-113

client-dns-name 2-114

client-dns-name-up-to-date client-flag 2-114

client-domain-name 2-114

client-flags 2-114

client-host-name 2-114

client-id 2-114

client-id-created-from-mac-address client-flag 2-114

client-last-transaction-time 2-114

client-mac-addr 2-114

client-os-type 2-114

deactivated フラグ 2-115

dns-update-pending client-flag 2-114

dynamic フラグ 2-115

expiration 2-114

expired state 2-116

in-limitation-list client-flag 2-114

IPv6

available state 2-119

binding-end-time 2-117

binding-iaid 2-117

binding-rebinding-time 2-118

binding-renewal-time 2-118

binding-start-time 2-118

binding-type 2-118

client-active-leases 2-118

client-class-name 2-118

client-id 2-118

client-last-transaction-time 2-118

client-lookup-key 2-118

client-relay-message 2-118

creation-time 2-118

deactivated フラグ 2-118

expired state 2-119

ip6address 2-118

leased state 2-119

offered state 2-119

preferred-lifetime 2-118

prefix-name 2-118

released state 2-119

reservation-lookup-id 2-118

reserved フラグ 2-118

revoked state 2-119

start-time-of-state 2-118

state 2-119

state-expiration-time 2-119

unavailable state 2-119

valid-lifetime 2-119

vpn-id 2-119

アクティブ化 2-117

アトリビュートの取得 2-117

アトリビュートの表示 2-117

アベイラビリティの強制 2-117

一覧表示 2-117

非アクティブ化 2-117

フラグ 2-118

IPv6 の管理 2-117

leased state 2-116

lease-renewal-time 2-115

- limitation-id 2-115
- MAC アドレス、表示 2-113
- offered state 2-116
- other-available state 2-116
- pending-available state 2-116
- relay-agent-circuit-id 2-115
- relay-agent-option 2-115
- relay-agent-radius-class 2-115
- relay-agent-radius-pool-name 2-115
- relay-agent-radius-user 2-115
- relay-agent-remote-id 2-115
- relay-agent-server-id-override 2-115
- relay-agent-subnet-selection 2-115
- relay-agent-subscriber-id 2-115
- relay-agent-vpn-id 2-115
- released state 2-116
- reserved フラグ 2-115
- reverse-dns-up-to-date フラグ 2-114
- start-time-of-state 2-116
- state 2-116
- unavailable
 - state 2-116
 - timing out 2-134
- vendor-class-id 2-116
- vpn-id 2-116
- アクティブ化 2-112
- アトリビュート、表示 2-113
- アベイラビリティの強制 2-113
- 一覧表示 2-113
 - LAN セグメント順 2-113
 - MAC アドレス順 2-113
 - サブネット順 2-113
 - スコープで予約されているリース 2-150
 - スコープ内のリース 2-149
- インポート 2-102
- エクスポート 2-90
- 管理 2-112
- 取得
 - アトリビュート 2-113
 - スコープ 2-113
- スコープからの予約済みリースの削除 2-150
- スコープ内の利用不能なリースのクリア 2-149
- スコープへの予約済みリースの追加 2-150
- スコープ名、取得 2-113
- フラグ 2-115
- 無効化 2-112
 - 予約の削除 2-112
 - 予約の送信 2-112
- リース時間、設定 2-130
- リース通知 2-120
 - leasing-only 2-121
 - mail-host 2-121
 - recipients 2-121
 - scopes 2-121
 - vpn 2-121
 - コンフィギュレーションファイル 2-120
 - 戻されたメール 2-121
 - 利用可能なアドレス 2-120
- リース予約の送信 2-112
- リース履歴 2-33
- リソース レコード
 - インデックスの再構築 2-73
 - ゾーンからの削除 2-196
 - ゾーンでの一覧表示 2-197
 - ゾーンへの追加 2-196
 - 保護 2-196
 - 保護なし 2-196
- リモート DNS サーバ
 - アトリビュート
 - 設定解除 2-137
 - 表示 2-137
 - 無効化 2-137
 - 有効化 2-136
 - 一覧表示 2-137
 - 管理 2-136
 - 削除 2-136
 - 作成 2-136
 - 名前の一覧表示 2-137
- リンク
 - アトリビュート
 - 表示 2-54
 - 有効化 2-55
 - 一覧表示 2-54
 - 名前 2-54
 - 削除 2-54
 - 作成 2-54
 - 取得、アトリビュート 2-55
 - 設定、アトリビュート 2-55

る

ルータ

- address 2-143
 - device-timeout 2-143
 - enable-secret 2-143
 - interfaces 2-143
 - login-template 2-143
 - login-temp-obj 2-143
 - owner 2-144
 - password 2-144
 - password-secret 2-144
 - region 2-144
 - type 2-144
 - username 2-144
 - use-ssh 2-144
 - virtual-router 2-144
 - 一覧表示 2-135
 - 削除 2-143
 - 作成 2-143
 - 設定、設定解除 2-143
 - パスワードの注意 2-144
 - パスワードの有効化 2-143
 - 命名 2-144
- ルータ インターフェイス
- bundle-id 2-145
 - cable-dhcp-giaddr 2-145
 - cable-helper 2-145
 - ip-helper 2-145
 - is-master 2-145
 - is-virtual 2-145
 - mac-address 2-145
 - owner 2-146
 - parent 2-146
 - primary-subnet 2-146
 - region 2-146
 - router 2-146
 - secondary-subnets 2-146
 - state 2-146
 - 一覧表示 2-145
 - 削除 2-145
 - 作成 2-145
 - 設定、設定解除 2-145
 - 命名 2-145
- ルータ タイプ
- manufacturer 2-147

router-os-version 2-147

一覧表示 2-147

ルートヒント サーバ、DNS

一覧表示 2-72

削除 2-72

追加 2-72

ループバック ゾーンの復元 2-204

れ

例外サーバ、DNS

一覧表示 2-72

削除 2-72

追加 2-72

レジストリまたは環境変数 1-3

レポート、生成 2-138

ろ

ロール

all-sub-roles 2-141

constraints 2-141

groups 2-142

read-only 2-142

sub-roles 2-142

unconstrained 2-142

一覧表示 2-141

管理 2-141

基本ロール 2-142

現在のセッション 2-172

削除 2-141

作成 2-141

設定 2-141

無効化、有効化 2-141

命名 2-142

ロギング

NOTIFY、「NOTIFY」を参照

ログ フラグ、DNS

activity-summary 2-80

config 2-80

config-details 2-80

datastore 2-80

ddns 2-80

ddns-details 2-80

ddns-packets 2-80

ddns-refreshes 2-80

- ddns-refreshes-details 2-80
- ha-details 2-80
- incoming-packets 2-81
- lame-delegation 2-81
- notify 2-81
- notify-packets 2-81
- outgoing-packets 2-81
- query-errors 2-81
- query-packets 2-81
- root-query 2-81
- scavenge 2-81
- scavenge-details 2-81
- server-operations 2-81
- tsig 2-81
- tsig-details 2-81
- xfer-in-packets 2-81
- xfer-out-packets 2-81
- xfr-in 2-81
- xfr-out 2-81