



- A**
- Add License ページ、Web UI 2-8
- C**
- CCM ポート 2-6
 - CLI 1-2
 - license set key コマンド 2-8
 - 起動 2-8
 - 要件 1-3
 - cnr_status ユーティリティ 2-7, 2-11
 - CPU アーキテクチャ 1-3
- D**
- debug_install スクリプト 2-12
 - DHCP サーバ 1-2
 - DNS サーバ 1-2
 - Dr. Watson 2-3
- G**
- gtar ユーティリティ 2-4
 - gzip ユーティリティ 2-4
- H**
- HTTP 接続 2-6
 - HTTPS 接続 2-6
- I**
- install_cnr ユーティリティ 2-5, A-2
 - install_cnr_log ファイル 2-12
- J**
- Java
 - ディレクトリ 2-6
 - 要件 1-3
 - Java Development Kit (JDK) 2-3
 - Java Runtime Environment (JRE) 2-3
 - JAVA_HOME 設定 2-3
- K**
- keytool ユーティリティ 2-3
- L**
- lease_upgrade_log ファイル 2-12
 - license set key コマンド (CLI) 2-8
 - Linux
 - cnr_status 2-7, 2-11
 - gtar 2-4
 - gzip 2-4
 - install_cnr 2-5, A-2
 - uninstall_cnr 2-10
 - アンインストール 2-10
 - スーパーユーザ /root のアカウント 2-3
 - 変数宣言ファイル A-2
 - 要件 1-3
 - Local ディレクトリ 2-5
 - Local.sav ディレクトリ 2-6
- M**
- mcdupgrade_log ファイル 2-12

N

Network Registrar、概要 1-2
 nwreg2 パッケージ 2-4
 nwreglocal ユーティリティ 2-11
 nwregregion ユーティリティ 2-11

P

pkgadd ユーティリティ 2-4, A-2
 pkgask ユーティリティ A-1
 pkgrm ユーティリティ 2-9, A-2

R

RAM の要件 1-3
 Regional ディレクトリ 2-5
 Regional.sav ディレクトリ 2-6
 RIC サーバ 1-2, 1-4
 root アカウント 2-3
 Router Interface Configuration サーバ 1-2, 1-4

S

setup.exe ファイル 2-4
 Solaris
 cnr_status 2-7, 2-11
 gtar 2-4
 gzip 2-4
 nwreg2 2-4
 nwreglocal および nwregregion 2-11
 pkgadd 2-4, A-2
 pkgask A-1
 pkgrm 2-9, A-2
 アンインストール 2-9
 スーパーユーザ /root のアカウント 2-3
 要件 1-3
 Start メニュー
 アクセス 2-8
 セットアップ 2-5

T

tail コマンド (Solaris) 1-5

U

uninstall_cnr ユーティリティ 2-10
 uninst.exe ユーティリティ A-2

V

Visual Notification、ディセーブル 2-3

W

Web UI 1-2
 Add License ページ 2-8
 起動 2-8
 ポート 2-7
 要件 1-3
 Web ベースのユーザ インターフェイス 1-2
 Windows
 Dr. Watson 2-3
 setup.exe ファイル 2-4
 Start メニュー 2-5, 2-8
 uninst.exe A-2
 Visual Notification、ディセーブル 2-3
 アンインストール プログラム 2-9
 アンチウイルス ソフトウェア 2-3
 自己解凍形式の実行可能ファイル 2-4
 プログラムを実行する場所 2-5
 要件 1-3
 ロギング 1-5

あ

アーカイブ 2-6
 アーカイブ ディレクトリ 2-6
 圧縮解除、メディアの 2-4
 アップグレード 2-1
 CCM ポート 2-6
 CD 2-4
 Java ディレクトリ 2-6
 JAVA_HOME 設定 2-3
 JRE/JDK の要件 2-3
 Web UI ポート 2-7
 アーカイブ 2-6
 アーカイブ ディレクトリ 2-6
 影響 1-7
 概要 1-1

- クラスタ モード 2-5
 - サイレント 2-4, A-1
 - システム特権 2-3
 - 実験評価用 B-1
 - 種類 2-6
 - 処理メッセージ 2-7
 - セキュア ログイン 2-3
 - 接続の種類 2-6
 - チェックリスト 2-2
 - データベースの状況 2-5
 - 名前の変更 1-7
 - ネットワーク配布 2-4
 - 非対話型 2-4, A-1
 - プロセス 2-3
 - ライセンス キー 2-2
 - アンインストール 2-9
 - Linux 2-10
 - Solaris 2-9
 - Windows 2-9
 - 実験評価用 B-2
 - アンチウイルス ソフトウェア 2-3
- い**
- インストール 2-1
 - CCM ポート 2-6
 - CD 2-4
 - Java ディレクトリ 2-6
 - JAVA_HOME 設定 2-3
 - JRE/JDK の要件 2-3
 - Web UI ポート 2-7
 - アンチウイルス ソフトウェアの終了 2-3
 - 概要 1-1
 - クラスタ モード 2-5
 - サイレント 2-4, A-1
 - システム特権 2-3
 - 実験評価用 B-1
 - 種類 2-6
 - 処理メッセージ 2-7
 - セキュア ログイン 2-3
 - 接続の種類 2-6
 - チェックリスト 2-2
 - ディレクトリ 2-5
 - トラブルシューティング 2-12
 - ネットワーク配布 2-4
 - 非対話型 2-4, A-1
 - プロセス 2-3
 - モード
 - 新規 1-3
 - データの移行を伴うアップグレード 1-3
 - データの移行を伴わないアップグレード 1-3
 - ライセンス キー 2-2
 - ログ ファイル
 - install_cnr_log 2-12
 - lease_upgrade_log 2-12
 - mcdupgrade_log 2-12
- う**
- ウイルス スキャン、ディレクトリの除外 1-5
- え**
- エラー ロギング 1-5, 1-6
- お**
- オペレーティング システム
 - バージョン 1-3
 - 要件 1-3
- か**
- 解凍、メディアの 2-4
 - 概要 1-1
- き**
- キーストア ファイル 2-3
 - 起動
 - CLI 2-8
 - Web UI 2-8
 - サーバ 2-11
 - ロギング 1-5, 1-6
- く**
- クライアントのみのインストール 2-6
 - クラスタ
 - モード 2-5

- リージョナル 2-5
 - ローカル 2-5
- こ
- コマンドラインインターフェイス 1-2
- さ
- サーバ
 - DHCP 1-2
 - DNS 1-2
 - RIC 1-2
 - イベントのロギング 1-5, 1-6
 - 起動/停止 2-11
 - 他のサーバとともに実行 1-6
 - サーバエージェント、状況を確認 2-7
 - サーバとクライアント両方のインストール 2-6
 - サイレントインストール 2-4, A-1
- し
- 自己解凍形式の実行可能ファイル 2-4
 - 自己署名証明書 2-3
 - システム特権 2-3
 - 実験評価用のインストール B-1
 - 状況、サーバエージェントの 2-7
 - 証明書ファイル、インポート 2-3
 - 処理メッセージ 2-7
- す
- スーパーユーザアカウント 2-3
 - スワップ領域の要件 1-3
- せ
- セキュアログイン 2-3
 - 接続の種類 2-6
- ち
- チェックリスト、インストール 2-2
- て
- 停止、サーバの 2-11
 - ディスク容量の要件 1-3
 - ディレクトリを除外、ウイルス スキャン用に 1-5
 - データベースの状況 2-5
- と
- トラブルシューティング 2-12
- な
- 名前の変更、6.1 での 1-7
- ひ
- 非対話型インストール 2-4, A-1
 - 評価版ライセンス 1-4
 - 表示、サーバログ 1-5, 1-6
- ら
- ライセンス キー 1-4, 2-2, 2-8
 - IPv6 アドレッシング 1-4
 - 集中設定 1-4
 - ノードカウント 1-4
 - 評価版 1-4
 - リージョナルアドレス空間 1-4
 - ルータ管理 1-4
 - ローカル クラスタ 1-4
- り
- リージョナルモード 2-5
 - リリース 6.1、名前の変更 1-7
- ろ
- ローカルモード 2-5
 - ロギング
 - Windows 1-5
 - 起動 1-5, 1-6
 - サーバイベント 1-5, 1-6
 - ログファイル 2-12