



<b>A</b>	
Add License ページ、Web UI	2-8
<b>C</b>	
CCM ポート	2-6
CLI	1-2
license set key コマンド	2-8
起動	2-8
要件	1-3
cnr_status ユーティリティ	2-7, 2-11
CPU アーキテクチャ	1-3
<b>D</b>	
debug_install スクリプト	2-12
DHCP サーバ	1-2
DNS サーバ	1-2
Dr. Watson	2-3
<b>G</b>	
gtar ユーティリティ	2-4
gzip ユーティリティ	2-4
<b>H</b>	
HTTP 接続	2-6
HTTPS 接続	2-6
<b>I</b>	
install_cnr ユーティリティ	2-5, A-2
install_cnr_log ファイル	2-12
<b>J</b>	
Java	
ディレクトリ	2-6
要件	1-3
Java Development Kit (JDK)	2-3
Java Runtime Environment (JRE)	2-3
JAVA_HOME 設定	2-3
<b>K</b>	
keytool ユーティリティ	2-3
<b>L</b>	
lease_upgrade_log ファイル	2-12
license set key コマンド (CLI)	2-8
Linux	
cnr_status	2-7, 2-11
gtar	2-4
gzip	2-4
install_cnr	2-5, A-2
uninstall_cnr	2-10
アンインストール	2-10
スーパーユーザ /root のアカウント	2-3
変数宣言ファイル	A-2
要件	1-3
Local ディレクトリ	2-5
Local.sav ディレクトリ	2-6
<b>M</b>	
mcdupgrade_log ファイル	2-12

- N**
- Network Registrar、概要 1-2
  - nwreg2 パッケージ 2-4
  - nwreglocal ユーティリティ 2-11
  - nwregregion ユーティリティ 2-11
- P**
- pkgadd ユーティリティ 2-4, A-2
  - pkgask ユーティリティ A-1
  - pkgrm ユーティリティ 2-9, A-2
- R**
- RAM の要件 1-3
  - Regional ディレクトリ 2-5
  - Regional.sav ディレクトリ 2-6
  - RIC サーバ 1-2, 1-4
  - root アカウント 2-3
  - Router Interface Configuration サーバ 1-2, 1-4
- S**
- setup.exe ファイル 2-4
  - Solaris
    - cnr\_status 2-7, 2-11
    - gtar 2-4
    - gzip 2-4
    - nwreg2 2-4
    - nwreglocal および nwregregion 2-11
    - pkgadd 2-4, A-2
    - pkgask A-1
    - pkgrm 2-9, A-2
    - アンインストール 2-9
    - スーパーユーザ /root のアカウント 2-3
    - 要件 1-3
  - Start メニュー
    - アクセス 2-8
    - セットアップ 2-5
- T**
- tail コマンド (Solaris) 1-5
- U**
- uninstall\_cnr ユーティリティ 2-10
  - uninst.exe ユーティリティ A-2
- V**
- Visual Notification、ディセーブル 2-3
- W**
- Web UI 1-2
    - Add License ページ 2-8
    - 起動 2-8
    - ポート 2-7
    - 要件 1-3
  - Web ベースのユーザ インターフェイス 1-2
  - Windows
    - Dr. Watson 2-3
    - setup.exe ファイル 2-4
    - Start メニュー 2-5, 2-8
    - uninst.exe A-2
    - Visual Notification、ディセーブル 2-3
    - アンインストール プログラム 2-9
    - アンチウイルス ソフトウェア 2-3
    - 自己解凍形式の実行可能ファイル 2-4
    - プログラムを実行する場所 2-5
    - 要件 1-3
    - ロギング 1-5
- あ**
- アーカイブ 2-6
  - アーカイブ ディレクトリ 2-6
  - 圧縮解除、メディアの 2-4
  - アップグレード 2-1
    - CCM ポート 2-6
    - CD 2-4
    - Java ディレクトリ 2-6
    - JAVA\_HOME 設定 2-3
    - JRE/JDK の要件 2-3
    - Web UI ポート 2-7
  - アーカイブ 2-6
  - アーカイブ ディレクトリ 2-6
  - 影響 1-7
  - 概要 1-1

- クラスタ モード 2-5
  - サイレント 2-4, A-1
  - システム特権 2-3
  - 実験評価用 B-1
  - 種類 2-6
  - 処理メッセージ 2-7
  - セキュア ログイン 2-3
  - 接続の種類 2-6
  - チェックリスト 2-2
  - データベースの状況 2-5
  - 名前の変更 1-7
  - ネットワーク配布 2-4
  - 非対話型 2-4, A-1
  - プロセス 2-3
  - ライセンス キー 2-2
  - アンインストール 2-9
    - Linux 2-10
    - Solaris 2-9
    - Windows 2-9
    - 実験評価用 B-2
  - アンチウイルス ソフトウェア 2-3
- い**
- インストール 2-1
    - CCM ポート 2-6
    - CD 2-4
    - Java ディレクトリ 2-6
    - JAVA\_HOME 設定 2-3
    - JRE/JDK の要件 2-3
    - Web UI ポート 2-7
    - アンチウイルス ソフトウェアの終了 2-3
    - 概要 1-1
    - クラスタ モード 2-5
    - サイレント 2-4, A-1
    - システム特権 2-3
    - 実験評価用 B-1
    - 種類 2-6
    - 処理メッセージ 2-7
    - セキュア ログイン 2-3
    - 接続の種類 2-6
    - チェックリスト 2-2
    - ディレクトリ 2-5
    - トラブルシューティング 2-12
    - ネットワーク配布 2-4
    - 非対話型 2-4, A-1
    - プロセス 2-3
    - モード
      - 新規 1-3
      - データの移行を伴うアップグレード 1-3
      - データの移行を伴わないアップグレード 1-3
    - ライセンス キー 2-2
    - ログ ファイル
      - install\_cnr\_log 2-12
      - lease\_upgrade\_log 2-12
      - mcdupgrade\_log 2-12
- う**
- ウイルス スキャン、ディレクトリの除外 1-5
- え**
- エラー ログイング 1-5, 1-6
- お**
- オペレーティング システム
    - バージョン 1-3
    - 要件 1-3
- か**
- 解凍、メディアの 2-4
  - 概要 1-1
- き**
- キーストア ファイル 2-3
  - 起動
    - CLI 2-8
    - Web UI 2-8
    - サーバ 2-11
    - ログイング 1-5, 1-6
- く**
- クライアントのみのインストール 2-6
  - クラスタ
    - モード 2-5

- リージョナル 2-5
  - ローカル 2-5
- こ
- コマンドラインインターフェイス 1-2
- さ
- サーバ
    - DHCP 1-2
    - DNS 1-2
    - RIC 1-2
    - イベントのロギング 1-5, 1-6
    - 起動/停止 2-11
    - 他のサーバとともに実行 1-6
  - サーバエージェント、状況を確認 2-7
  - サーバとクライアント両方のインストール 2-6
  - サイレントインストール 2-4, A-1
- し
- 自己解凍形式の実行可能ファイル 2-4
  - 自己署名証明書 2-3
  - システム特権 2-3
  - 実験評価用のインストール B-1
  - 状況、サーバエージェントの 2-7
  - 証明書ファイル、インポート 2-3
  - 処理メッセージ 2-7
- す
- スーパーユーザアカウント 2-3
  - スワップ領域の要件 1-3
- せ
- セキュアログイン 2-3
  - 接続の種類 2-6
- ち
- チェックリスト、インストール 2-2
- て
- 停止、サーバの 2-11
  - ディスク容量の要件 1-3
  - ディレクトリを除外、ウイルス スキャン用に 1-5
  - データベースの状況 2-5
- と
- トラブルシューティング 2-12
- な
- 名前の変更、6.1 での 1-7
- ひ
- 非対話型インストール 2-4, A-1
  - 評価版ライセンス 1-4
  - 表示、サーバログ 1-5, 1-6
- ら
- ライセンス キー 1-4, 2-2, 2-8
    - IPv6 アドレッシング 1-4
    - 集中設定 1-4
    - ノードカウント 1-4
    - 評価版 1-4
    - リージョナルアドレス空間 1-4
    - ルータ管理 1-4
    - ローカル クラスタ 1-4
- り
- リージョナルモード 2-5
  - リリース 6.1、名前の変更 1-7
- ろ
- ローカルモード 2-5
  - ロギング
    - Windows 1-5
    - 起動 1-5, 1-6
    - サーバイベント 1-5, 1-6
  - ログファイル 2-12