



INDEX

A

acsxp_adagent.log [6-10](#)
acsxp_agent_server.log [6-10](#)
acsxp_mcd.log [6-10](#)
acsxp_server.log [6-10](#)
Active Directory [4-9](#)
ADE.log [6-10](#)
Administrators ウィンドウ [7-2](#)
AD エージェント ログ [6-10](#)
AD コンテナ [4-10](#)
Assigned Device Groups [5-4](#)
Available Device Groups [5-4](#)

B

Bind Username [4-10, 4-13](#)

C

Cross-Forest Trusts
有効化 [4-10](#)
CTL (「証明書信頼リスト」を参照) [7-6](#)

D

DNS ルックアップ [6-5](#)
Domain Delimiter [4-13](#)
Domain Name [4-9](#)

E

EAP [1-9](#)

EAP-TLS Certificate Comparison [7-13](#)

Extensible Authentication Protocol [1-9](#)

F

Failback Retry Interval [4-14, 4-17](#)

G

Group Directory Subtree [4-13](#)
Group Membership Attribute [4-12, 4-14](#)

L

LDAP

User DN [4-13](#)
グループ設定 [4-12](#)
データベース [4-11](#)
ドメイン フィルタリング [4-11](#)
ユーザ設定 [4-12](#)

LDAP CA 証明書

削除 [4-15](#)
追加 [4-15](#)

LDAP データベース [4-13](#)

N

nslookup [6-5](#)

O

OTP サーバ [4-16](#)
Failback Retry Interval [4-16](#)

Server Timeout [4-16](#)
 セカンダリ [4-16](#)
 ポート [4-17](#)

P

ping [6-5](#)
 Primary Server Hostname [4-13](#)

R

RADIUS [1-9](#)
 RADIUS Accounting [1-9](#)
 RADIUS Extensions [1-9](#)
 RADIUS アクセス サービス [5-3, 5-7, 5-8](#)
 RADIUS アトリビュート [5-4](#)
 RADIUS デクシヨナリ [7-14](#)
 RADIUS 認証要求 [1-10](#)
 RADIUS 要求アトリビュート [5-4](#)
 Remote Authentication Dial In User Service [1-9](#)
 Restore Defaults [4-17](#)
 Restore Defaults ボタン [4-11, 4-14](#)
 RFC [1-9](#)

S

Save and Join [4-10](#)
 Search Database Groups [5-6, 5-9](#)
 Secondary Server Hostname [4-13](#)
 Server Timeout [4-14](#)
 Session Cache Timeout [7-13](#)
 Status ペイン [2-2, 2-3](#)
 Strip Domain Name [4-13](#)

T

TACACS+ [1-10](#)
 TACACS+ アクセス サービス [5-8](#)

TACACS+ アクセス サービス認可規則 [5-8](#)
 複数を編集 [5-11](#)
 TACACS+ 認証要求 [1-10](#)
 Test Connection [4-14, 4-17](#)
 traceroute [6-5](#)

U

User Directory Subtree [4-12, 4-14](#)
 User Object Class [4-14](#)
 User Object Type [4-14](#)
 User Password Attribute [4-14](#)
 User Settings [4-14](#)

W

WebGUI.log [6-10](#)

あ

アクセス規則 [5-8](#)
 アプリケーション配置エンジン ログ [6-10](#)

か

外部ユーザ データベース [1-13, 4-8](#)
 カスタム デクシヨナリ
 RADIUS アトリビュート [7-14](#)
 管理者
 削除 [7-4](#)
 無効になっているアカウント [7-5](#)

こ

高速再接続 [7-13](#)
 コピー
 ユーザ [4-4](#)
 コメント要求 [1-9](#)

さ

サーバエージェント ログ **6-10**
 サーバ証明書設定 **7-11**
 削除
 ユーザ **4-4**
 削除、管理者 **7-4**

し

証明書失効設定 **7-11**
 証明書信頼リスト **7-6, 7-11**

せ

セッション キャッシング **7-12, 7-13**
 接続テスト **6-4**
 設定、LDAP **4-11**
 設定の概要 **1-12**
 設定のヒント **2-6**
 設定、ロギング **6-8**

た

ターミナル アクセス コントローラ アクセス コントロール システム **1-10**

つ

追加、ユーザの **4-3**

て

データベース
 外部ユーザ **4-8**
 デジタル証明書 **7-6**
 デバイス コマンド レポート **6-3**

と

トークン サーバ **4-15**
 ドメイン コントローラ
 Preferred Domain Controller **4-10**
 ドメイン フィルタリング **4-14**
 トンネル プロトコルのサポート **1-9**

な

内部ユーザ データベース **1-13**

に

認証
 AD **4-10**
 認証局 **7-6**
 認証プロトコルと互換性のあるデータベース **5-5**

は

バインド ユーザ **4-10**
 パスワード
 内部ユーザの変更 **4-6**
 変更 **1-9**
 パスワード ロックアウト **7-5**

ふ

複製 **7-21**
 プライマリ OTP サーバのダウン **4-17**
 プロトコル **1-2**

へ

編集
 ユーザ **4-3**

む

無効、セッション キャッシュ [7-13](#)

ゆ

ユーザ

コピー [4-4](#)

削除 [4-4](#)

追加 [4-3](#)

編集 [4-3](#)

[4-4](#)

ユーザ グループ

コピー [4-8](#)

追加 [4-7](#)

編集 [4-7](#)

ろ

ロギング [6-8](#)

ログアウト [2-2](#)

ログイン [2-1](#)

ログイン URL [2-1](#)

ログインセッション

設定 [7-21](#)

ログイン設定 [7-21](#)

わ

ワンタイム パスワード [4-15](#)
