



Broadband Access Center CLI の概要

この章では、コマンドラインインターフェイス（CLI）を開始して Broadband Access Center（BAC）の Device Provisioning Engine（DPE）にアクセスする方法について説明します。

ローカル ホストからの DPE CLI へのアクセス

DPE CLI にアクセスするには、Telnet セッションを開き、ローカルまたはリモート ホストからポート 2323 に接続します。

ローカル ホストから CLI にアクセスするには、次のいずれかのコマンドを使用します。

```
# telnet localhost 2323
```

または

```
# telnet 0 2323
```

リモート ホストからの DPE CLI へのアクセス

リモート ホストから CLI にアクセスするには、次のコマンドを入力します。

```
# telnet remote-hostname 2323
```



(注)

CLI への Telnet 接続を確立できない場合は、CLI サーバが実行していないことが考えられます。その場合は、サーバを起動する必要があります。サーバを起動するには、次のコマンドを入力します。

```
# /etc/init.d/bprAgent start cli
```

CLI にアクセスしたら、操作を続行する前に DPE パスワードを入力する必要があります。デフォルトのログインおよびイネーブルパスワードは、**changeme** です。

ログインパスワードの変更方法については [P.2-7](#) の「password」、イネーブルパスワードの変更方法については [P.2-4](#) の「enable password」で、それぞれのコマンドを参照してください。

例

```
bac_host# telnet 0 2323

Trying 0.0.0.0...
Connected to 0.
Escape character is '^]'.

bac_host BAC Device Provisioning Engine

User Access Verification

Password:

bac_host> enable
Password:
bac_host#
```