



CHAPTER 4

Cisco IPICS のアンインストール

この章では、Cisco IPICS サーバソフトウェアのアンインストールに必要な手順について説明します。アンインストールは、次のいずれかの方法で実行できます。

- 端末のコンソールを使用して、Cisco IPICS サーバから実行する
- SSH Secure Shell Client ソフトウェア（または同等の機能を備えたソフトウェア）を使用して、ネットワーク上のリモート PC から実行する

この章は、次の項で構成されています。

- 「サーバ上での [Cisco IPICS サーバソフトウェアのアンインストール](#)」(P.4-2)
- 「[Cisco IPICS サーバソフトウェアのリモート アンインストール](#)」(P.4-3)



(注) Cisco IPICS をアンインストールすると、Cisco IPICS のコンポーネントおよびインストール中に作成されたディレクトリがすべて削除されます。Cisco IPICS を後で再インストールする場合は、アンインストールプロセスを開始する前に、データベースとログ ファイルをバックアップすることを推奨します。

ファイルのバックアップについては、『[Cisco IPICS Server Administration Guide](#)』の「Performing Cisco IPICS Backup and Restore Operations」の章を参照してください。



(注) Cisco IPICS ソフトウェアをアンインストールおよび再インストールするときは、通信が一時的に中断することに注意してください。再インストールの場合、Cisco IPICS では RMS リソースを使用する VTG と SIP ベース IDC クライアントの接続が解除されます。これは、音声ポートが使用可能になるためです。

サーバ上での Cisco IPICS サーバソフトウェアのアンインストール

Cisco IPICS ソフトウェアを Cisco IPICS サーバ上で直接アンインストールするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 端末のコンソールを使用して、Cisco IPICS サーバにアクセスします。

次のメッセージが表示されます。

Cisco IPICS

hostname login:

定義：

hostname は、Cisco IPICS サーバのホスト名です。

ステップ 2 [*hostname login:*] フィールドに **root** と入力し、**Enter** キーを押します。

ルート ユーザのパスワードを入力するように求められます。

ステップ 3 ルート ユーザのパスワードを入力し、**Enter** キーを押します。

ステップ 4 アンインストーラ ファイルのあるディレクトリに移動するには、次のコマンドを入力します。

```
[root]# cd _uninstall_IPICS
```

ステップ 5 アンインストール プロセスを開始するには、次のコマンドを入力します。

```
[root]# bash uninstall-ipics
```

次のメッセージが表示され、アンインストール プロセスを実行するかどうかを確認するように求められます。

```
Do you want to remove Cisco IPICS software? (YES/NO):
```

ステップ 6 アンインストール プロセスを実行するかどうかを確認するには、**y** または **yes** と入力します。

アンインストール プロセスが開始されます。



(注) Cisco IPICS のアンインストール プロセスによって、Cisco IPICS ソフトウェアは完全に削除され、サーバに格納した Cisco IPICS の設定データもすべて削除されることに注意してください。データを保管する必要がある場合は、まずデータをリモート ホストにバックアップし、その後でソフトウェアをアンインストールすることを推奨します。データのバックアップの詳細については、『[Cisco IPICS Server Administration Guide](#)』の「Performing Cisco IPICS Backup and Restore Operations」の章を参照してください。

データのコピーを保存した後、アンインストール プロセスを再開できます。

アンインストーラによって、Cisco IPICS コンポーネントのアンインストールが開始されます。

ファイルの削除が完了すると、サーバをリポートするように求めるメッセージが表示されます。

ステップ 7 システムをリポートするには、**y** または **yes** と入力します。

システムがリポートすると、Cisco IPICS サーバソフトウェアの削除が完了します。

Cisco IPICS サーバソフトウェアのリモートアンインストール

Cisco IPICS サーバソフトウェアをネットワーク上の PC を使用してアンインストールするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Start] > [Programs] > [SSH Secure Shell] > [Secure Shell Client] を選択して SSH Secure Shell Client ソフトウェアを使用するか、同等の機能を備えたソフトウェアを使用して、ローカルワークステーションからサーバに接続します。

SSH Secure Shell Client ソフトウェアのウィンドウが表示されます。PC のデスクトップが左側のペインに表示されます。

ステップ 2 サーバ IP アドレスの入力ウィンドウを開くには、ボタン メニューにある [Quick Connect] をクリックします。

[Connect to Remote Host] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 [Host] フィールドに、Cisco IPICS サーバの IP アドレスまたは DNS 名を入力します。次に、**Tab** キーを押します。

ステップ 4 [User Name] フィールドに **root** と入力します。次に、[Connect] をクリックします。

[Enter Password] ウィンドウが表示されます。

ステップ 5 ルートのパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

SSH Secure Shell Client が Cisco IPICS サーバに接続して、ルート ユーザ用のコマンドプロンプトを表示します。

ステップ 6 ディレクトリを変更するには、次のコマンドを入力します。

```
[root]# cd _uninstall_IPICS
```

ステップ 7 アンインストール プロセスを開始するには、次のコマンドを入力します。

```
[root]# bash uninstall-ipics
```

次のメッセージが表示され、アンインストール プロセスを実行するかどうかを確認するように求められます。

```
Do you want to remove Cisco IPICS software? (YES/NO):
```

ステップ 8 アンインストール プログラムを続行するには、**y** または **yes** と入力します。アンインストール プロセスが開始されます。



注意

Cisco IPICS のアンインストール プロセスによって、Cisco IPICS ソフトウェアは完全に削除され、サーバに格納した Cisco IPICS の設定データもすべて削除されることに注意してください。データを保管する必要がある場合は、まずデータをリモート ホストにバックアップし、その後でソフトウェアをアンインストールすることを推奨します。データのバックアップの詳細については、『*Cisco IPICS Server Administration Guide*』の「Performing Cisco IPICS Backup and Restore Operations」の章を参照してください。

データのコピーを保存した後、アンインストール プロセスを再開できます。

アンインストーラによって、Cisco IPICS コンポーネントのアンインストールが開始されます。

ファイルの削除が完了すると、サーバをリブートするように求めるメッセージが表示されます。

ステップ 9 **y** または **yes** と入力して、システムをリブートします。

システムがリブートすると、Cisco IPICS サーバソフトウェアの削除が完了します。

ステップ 10 SSH Secure Shell Client ウィンドウを閉じるには、**[X]** をクリックします。
