



Cisco ISR 1800 シリーズ カードおよびモジュール

この資料では、モジュール型の Cisco Integrated Services Router (ISR) 1800 シリーズ用のカードおよびモジュールの概要、取り付け、設定に関するリソースへのリンクを紹介します。この資料は、Cisco.com で HTML フォーマットの文書としてご利用ください。

AIM

表 1 に、Cisco ISR 1800 シリーズ用の Advanced Integration Module (AIM) を示します。

表 1 Cisco ISR 1800 シリーズ (モジュール型) 用の AIM

AIM-VPN/BPII-PLUS	DES ¹ /3DES/AES ² VPN ³ 暗号化 / 圧縮 AIM
-------------------	---

1. DES = Data Encryption Standard (データ暗号化規格)
2. AES = Advanced Encryption Standard
3. VPN = Virtual Private Network (仮想私設網)

インターフェイス カード

表 2 に、Cisco ISR 1800 シリーズ用のインターフェイス カードを示します。この表に記載されているカードの種類は、以下のとおりです。

- シリアル WAN インターフェイス カード (WIC)
- CSU/DSU (チャネル サービス ユニット / データ サービス ユニット) WIC
- ISDN BRI WIC
- DSL WIC
- アナログ モデム WIC
- T1、E1、および G.703 マルチフレックス トランク インターフェイス カード
- イーサネット スイッチ高速 WAN インターフェイス カード (HWIC) およびアクセサリ

表 2 Cisco ISR 1800 シリーズ (モジュール型) 用のインターフェイス カード

シリアル WAN インターフェイス カード (WIC)	
WIC-1T	1 ポート シリアル WIC
WIC-2T	2 ポート シリアル WIC
WIC-2A/S	2 ポート 非同期 / 同期 シリアル WIC
CSU/DSU (チャネル サービス ユニット / データ サービス ユニット) WIC	
WIC-1DSU-T1-V2	新型 1 ポート T1/ フラクショナル T1 DSU/CSU WIC
WIC-1DSU-56K4	1 ポート 4 線 56/64 kbps CSU/DSU WIC
ISDN BRI WIC	
WIC-1B-U-V2	内蔵 NT1 付き 1 ポート ISDN BRI WIC (U インターフェイス)
WIC-1B-S/T-V3	1 ポート ISDN BRI WIC (S/T インターフェイス)
DSL WIC	
WIC-1ADSL	1 ポート ADSL over POTS WIC
WIC-1ADSL-DG	1 ポート ADSL over POTS + Dying Gasp WIC
WIC-1ADSL-I-DG	1 ポート ADSL over ISDN + Dying Gasp WIC
WIC-1SHDSL	1 ポート G.shdsl WIC (2 線のみ)
アナログ モデム WIC	
WIC-1AM	1 ポート アナログ モデム WIC
WIC-2AM	2 ポート アナログ モデム WIC
T1、E1、および G.703 マルチフレックス トランク インターフェイス カード ¹	
VWIC-1MFT-T1	1 ポート RJ-48 マルチフレックス トランク 音声/WAN インターフェイス カード (VWIC) (T1)
VWIC-2MFT-T1	2 ポート RJ-48 マルチフレックス トランク VWIC (T1)
VWIC-2MFT-T1-DI	2 ポート RJ-48 マルチフレックス トランク VWIC (分岐挿入機能付き T1)
VWIC-1MFT-E1	1 ポート RJ-48 マルチフレックス トランク VWIC (E1)
VWIC-2MFT-E1	2 ポート RJ-48 マルチフレックス トランク VWIC (E1)
VWIC-2MFT-E1-DI	2 ポート RJ-48 マルチフレックス トランク VWIC (分岐挿入機能付き E1)
VWIC-1MFT-G703	1 ポート RJ-48 マルチフレックス トランク VWIC (G.703)
VWIC-2MFT-G703	2 ポート RJ-48 マルチフレックス トランク VWIC (G.703)
イーサネット スイッチ 高速 WAN インターフェイス カード (HWIC) および アクセサリ	
HWIC-4ESW	4 ポート シングル 幅 10/100BASE-T イーサネット スイッチ HWIC

1. マルチフレックス トランク インターフェイス カードを使用できるのは、データ モードの場合だけです。

CCSP、Cisco Square Bridge のロゴ、Follow Me Browsing、StackWise は、Cisco Systems, Inc. の商標です。Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn、iQuick Study は、Cisco Systems, Inc. のサービスマークです。Access Registrar、Aironet、ASIST、BPX、Catalyst、CCDA、CCDP、CCIE、CCIP、CCNA、CCNP、Cisco、Cisco Certified Internetwork Expert のロゴ、Cisco IOS、Cisco Press、Cisco Systems、Cisco Systems Capital、Cisco Systems のロゴ、Cisco Unity、Empowering the Internet Generation、Enterprise/Solver、EtherChannel、EtherFast、EtherSwitch、Fast Step、FormShare、GigaDrive、GigaStack、HomeLink、Internet Quotient、IOS、IP/TV、iQ Expertise、iQ のロゴ、iQ Net Readiness Scorecard、LightStream、Linksys、MeetingPlace、MGX、Networkers のロゴ、Networking Academy、Network Registrar、*Packet*、PIX、Post-Routing、Pre-Routing、ProConnect、RateMUX、ScriptShare、SlideCast、SMARTnet、StrataView Plus、SwitchProbe、TeleRouter、The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient、TransPath、VCO は、米国および一部の国における Cisco Systems, Inc. または関連会社の登録商標です。

このマニュアルまたは Web サイトで言及している他の商標はいずれも、それぞれの所有者のものです。「パートナー」という用語を使用している、シスコシステムズと他社とのパートナー関係を意味するものではありません。(0411R)

Copyright © 2004, Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

お問い合わせは、購入された各代理店へご連絡ください。

シスコシステムズでは以下のURLで最新の日本語マニュアルを公開しております。
本書とあわせてご利用ください。

Cisco.com 日本語サイト

http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual_j/

日本語マニュアルの購入を希望される方は、以下のURLからお申し込みいただけます。

シスコシステムズマニュアルセンター

<http://www2.hipri.com/cisco/>

上記の両サイトで、日本語マニュアルの記述内容に関するご意見もお受けいたしますので、
どうぞご利用ください。

なお、技術内容に関するご質問は、製品を購入された各代理店へお問い合わせください。



シスコシステムズ株式会社

URL:<http://www.cisco.com/jp/>

問合せ URL:<http://www.cisco.com/jp/service/contactcenter/>

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館

TEL.03-5549-6500 FAX.03-5549-6501