



Cisco 1800 シリーズ ルータ (モジュール型) の設置準備の要件と設置計画

Preinstallation Requirements and Planning for Cisco 1800 Series Routers (Modular)

OL-5878-02-J

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意
(www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。
米国サイト掲載ドキュメントとの差異が生じる場合があるため、
正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。
また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、
弊社担当者にご確認ください。

この章では、Cisco 1800 シリーズ統合サービス ルータ (モジュール型) の設置に必要な設置環境の条件と装置について説明します。この章の内容は次のとおりです。

- 「安全上の注意」 (P.2)
- 「一般的な設置環境の条件」 (P.4)
- 「インストレーション チェックリスト」 (P.5)
- 「サイト ログ」 (P.6)
- 「ルータの梱包内容の確認」 (P.6)
- 「インストレーションおよびメンテナンス作業に必要な工具および機器」 (P.7)



(注)

本書に記載された警告文の翻訳については、ルータに付属している『[Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 1840 Routers](#)』を参照してください。

安全上の注意

安全を確保するために、次の注意事項に従ってください。

- インストレーションの作業中および作業後は、シャーシ周辺を常に清潔にしておいてください。
- シャーシ カバーを取り外す場合は、安全な場所に保管してください。
- 工具およびシャーシ コンポーネントが通行の妨げにならないようにしてください。
- シャーシに引っ掛かるような衣服は着用しないでください。ネクタイやスカーフは固定し、袖はまくり上げてください。
- 眼を傷つける可能性がある場合は、作業時に保護眼鏡を着用してください。
- 人身事故や装置障害を引き起こす可能性のある作業は行わないでください。



警告

インストレーション手順を読んでから、システムを電源に接続してください。ステートメント 1004



警告

ブランクの前面プレート（フィラー パネル）には、3つの重要な役割があります。シャーシ内の危険な電圧および電流による感電を防ぐこと、他の装置への EMI の影響を防ぐこと、およびシャーシ内の空気の流れを適切な状態に保つことです。必ずすべてのカード、前面プレート、前面カバー、および背面カバーをスロットに正しく取り付けられた状態で、システムを運用してください。ステートメント 1029



警告

けがまたはシャーシの破損を防ぐために、モジュール（電源装置、ファン、またはカードなど）のハンドルを持ってシャーシを持ち上げたり、傾けたりすることは絶対に避けてください。これらのハンドルは、シャーシの重さを支えるようには設計されていません。ステートメント 1032



警告

この製品を廃棄処分する際には、各国の法律または規制に従って取り扱ってください。ステートメント 1040



警告

装置を設置または交換するときには、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。ステートメント 1046

電気機器の安全な取り扱い

電気機器を取り扱う際には、次の注意事項に従ってください。



警告

雷が発生しているときには、システムに手を加えたり、ケーブルの接続や取り外しを行わないでください。ステートメント 1001



警告

インストレーション手順を読んでから、システムを電源に接続してください。ステートメント 1004



警告

装置を設置または交換するときには、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。ステートメント 1046

- 作業を行う室内の緊急電源遮断スイッチの位置を確認しておいてください。電気事故が発生した場合、ただちに電源を切ることができます。
- 次の作業を行う場合は、事前にすべての電源を切断してください。
 - シャーシの取り付けまたは取り外し
 - 電源装置付近での作業
 - シャーシの上部カバーの取り外し
- 床が濡れていないか、アースされていない電源延長コードや擦り切れた電源コードがないか、保護アースの不備などがいないかどうか、作業場所の安全を十分に確認してください。
- 危険を伴う作業は、一人では行わないでください。
- 回路の電源が切断されていると思いつまらず、必ず確認してください。
- ルータの内部電源装置の格納ラックは決して開かないでください。
- 電気事故が発生した場合は、次の手順に従ってください。
 - 負傷しないように注意してください。
 - 装置につながる電源をオフにしてください。
 - 可能であれば、医療援助を求めるときに誰か別の人を呼んでもらうようにしてください。それができない場合は、負傷者の状況を見極めてから救援を要請してください。
 - 負傷者に人工呼吸または心臓マッサージが必要かどうかを判断し、適切な処置を施してください。

さらに、電源から切断されていても、電話回線またはネットワーク配線に接続されている装置を扱う場合には、次の注意事項に従ってください。

- 雷が発生しているときには、電話線の接続を行わないでください。
- 防水設計されていない電話ジャックは、湿気の多い場所に取り付けしないでください。
- 電話回線がネットワーク インターフェイスから切り離されている場合以外、絶縁されていない電話ケーブルや端子には、触れないでください。
- 電話回線の設置または変更は、十分注意して行ってください。

静電破壊の防止

ESD（静電気放電）により、装置や電子回路が損傷を受けることがあります（静電破壊）。静電破壊は電子プリント回路カードの取り扱いが不適切な場合に発生し、故障または間欠的な障害をもたらします。モジュールの取り付けおよび取り外しを行うときは、静電破壊を防止するため、次の指示に従ってください。

- ルータのシャーシがアースに接続されていることを確認してください。
- 静電気防止用リストストラップは、必ず肌に密着させて着用してください。シャーシフレームの塗装されていない面にクリップを取り付けて、不要な静電気を安全にアースしてください。静電破壊や感電を防止するには、リストストラップとコードを正しく取り付ける必要があります。
- リストストラップがない場合は、シャーシの金属部分に触れることによって、自分の静電気を逃がしてください。



注意

装置の安全のために、静電気防止用ストラップの抵抗値を定期的にチェックしてください。抵抗値は 1 ~ 10 Mohm でなければなりません。

一般的な設置環境の条件

ここでは、ルータの安全な設置と稼動に必要な設置環境の条件について説明します。設置場所での準備が適切に行われていることを確認してから、設置を始めてください。既存の装置がシャットダウンしたり、エラーの発生頻度が極端に多い場合には、ここで説明する情報も、障害の原因の特定や今後発生する可能性のある問題の防止に役立ちます。

電源装置に関する考慮事項

設置場所の電源を調べ、クリーンな電力（スパイクやノイズのない電力）が供給されていることを確認してください。必要に応じて、電力調整器を取り付けてください。



警告

この装置は、TN および IT 電源システムに接続するように設計されています。ステートメント 1007

AC 電源には、次の機能があります。

- 110 V または 220 V のいずれかを自動選択します。
- 装置にはすべて、6 フィート (1.8 m) の電源コードが付いています（電源口付近のラベルに装置の正確な電圧、周波数、電流引き込み、および消費電力が記載されています）。

設置場所の環境

Cisco 1841 ルータは卓上に設置するように設計されています。

ルータの場所は、適切な動作を行うための非常に重要な考慮事項となります。複数の装置を近づけて設置したり、換気が不十分であったり、手の届かないパネルがあったりすると、誤操作やシャットダウンの原因となり、メンテナンスが困難になります。ルータの前面パネルおよび背面パネルに手が届くよう計画してください。

設置場所のレイアウトや装置の配置を決めるときは、「[設置場所の構成](#)」(P.4) に記載されている注意事項に従い、装置の故障を防ぎ、環境によって引き起こされるシャットダウンのリスクを減少させてください。現時点で既存の装置がシャットダウンしたり、エラーの発生頻度が極端に多い場合には、この注意事項が、障害の原因の特定や今後発生する可能性のある問題の防止に役立ちます。

設置場所の構成

次の注意事項は、ルータの動作環境を適切にし、環境条件による装置の障害を防止するのに役立ちます。

- ルータが動作する室内が十分に空気循環されていることを確認してください。電気機器は放熱します。十分に空気循環されていないと、室内の温度が高くなり、機器を許容動作温度に冷却できなくなる場合があります。

- 必ず「[静電破壊の防止](#)」(P.3)に記載されている静電破壊防止手順に従って、装置への損傷を防いでください。静電破壊は、装置の故障または間欠的な障害の原因になります。
- シャーシカバーおよびモジュール背面パネルが固定されていることを確認してください。未使用のインターフェイスカードスロットにはフィラーパネルを取り付ける必要があります。シャーシは、特殊設計の冷却スロットを通して、内部に冷気が送り込まれるように設計されています。シャーシが開いていると、空気が漏れ、内部コンポーネントの空気の流れが妨げられたり削減されたりします。

インストレーション チェックリスト

このインストレーション チェックリストのサンプルは、新しいルータを取り付ける際の項目と手順を示したものです。このチェックリストをコピーして、作業が完了した時点で各項目にチェックを入れてください。各ルータのチェックリストのコピーは、サイト ログに添付してください（「[サイト ログ](#)」(P.6)を参照）。

インストレーション チェックリスト：設置場所 _____

ルータ名 _____

作業	確認者	日付
インストレーション チェックリストのコピー		
サイト ログへの背景情報の記入		
設置場所の電圧確認		
設置場所の電力チェック完了		
必要な工具の確認		
追加機器の確認		
ルータの受領		
ルータのクイック スタート ガイドの受領		
『 Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 1840 Routers 』の受領		
『 Cisco 1800 Series Integrated Services Router (Modular) Quick Start Guide 』の受領		
『 Cisco Router and Security Device Manager (SDM) Quick Start Guide 』の受領		
製品登録カードの受領		
Cisco.com 連絡先情報が記載されたラベルの受領		
シャーシ コンポーネントの確認		
最初の電源投入の完了		
ASCII 端末（ローカル コンフィギュレーションの場合） またはモデム（リモート コンフィギュレーションの場合） の確認		
信号距離制限の確認		
起動シーケンスの完了		

初期動作の確認		
ソフトウェア イメージの確認		

サイト ログ

サイト ログには、ルータに関するすべての作業を記録します。ルータの作業員全員がすぐに参照できるように、サイト ログはシャーシのそばに保管してください。ルータのインストールおよびメンテナンス作業の確認には、インストール チェックリストを使用してください。サイト ログには、次のような内容を記録します。

- インストールの進行状況 - インストール チェックリストのコピーをサイト ログに添付します。各作業の完了時に関連する内容を記録します。
- アップグレードおよびメンテナンス作業 - サイト ログを、ルータのメンテナンスおよび拡張履歴として使用します。サイト ログには、次のようなイベントを記録します。
 - ネットワーク モジュールの設置
 - ネットワーク モジュールの取り外し、交換、およびアップグレード
 - コンフィギュレーションの変更
 - メンテナンスのスケジュールおよび要件
 - 行ったメンテナンス作業の内容
 - 間欠的に発生する問題
 - コメントおよび付記

ルータの梱包内容の確認

設置準備が完了するまでは、ルータを開梱しないでください。最終的な設置場所の準備ができるまで時間がかかるときは、損傷を防止するために、シャーシを梱包した状態で保管しておいてください。ルータを設置する準備が完了したら開梱します。

ルータ、ケーブル、マニュアル類、およびオプションで発注した機器は、複数の梱包パッケージで出荷されることがあります。開梱したら、梱包リストを参照し、次のものがすべて揃っていることを確認してください。

- ルータ
- 6 フィート (1.8 m) 電源コード
- アース ラグ
- RJ-45/DB-9 コンソール ケーブル
- DB-9/DB-25 モデム アダプタ
- 『[Cisco 1800 Series Integrated Services Routers \(Modular\) Quick Start Guide](#)』
- 『[Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 1840 Routers](#)』
- 『[Cisco Router and Security Device Manager \(SDM\) Quick Start Guide](#)』
- Cisco.com カード
- 製品登録カード

すべての部品について、配送による損傷がないかどうかを確認します。損傷が見つかった場合、またはルータの設置や設定に問題がある場合には、製品を購入された代理店に連絡してください。保証、保守、およびサポート情報は、ルータに付属のクイック スタート ガイドまたは「Cisco 1800 シリーズ ルータ (モジュール型) の概要」を参照してください。

インストレーションおよびメンテナンス作業に必要な工具および機器

ルータおよびコンポーネントの取り付けやアップグレードには、次の工具および機器が必要です。

- 静電気防止用コードおよびリスト ストラップ
- No.2 プラス ドライバ
- マイナス ドライバ：3/16 インチ (0.48 cm) の小型ドライバ、1/4 インチ (0.63 cm) の中型ドライバ
 - モジュールを取り付けるまたは取り外す場合
 - メモリまたは他のコンポーネントをアップグレードするのにカバーを取り外す場合
- ワイヤ圧着工具
- ルータ シャーシをアースに接続する AWG 14 ワイヤ

さらに、使用する予定のモジュール タイプによっては、ポートを外部ネットワークに接続するために、次の機器が必要になることがあります。

- WAN および LAN ポート接続用ケーブル (構成によって異なる)



(注) ケーブル仕様の詳細については、Cisco.com で提供されているオンライン マニュアルの『[Cisco Modular Access Router Cable Specifications](#)』を参照してください。

- イーサネット (LAN) ポート接続用ネットワーク インターフェイス カード付きイーサネット ハブまたはPC
- 9600 ボー、8 データ ビット、パリティなし、1 ストップ ビットに設定されたコンソール端末 (ASCII 端末、あるいは端末エミュレーション ソフトウェアを実行する PC)
- リモート管理アクセス用の AUX ポートへ接続するためのモデム
- Channel Service Unit/Data Service Unit (CSU/DSU; チャンネル サービス ユニット/データ サービス ユニット) (シリアル インターフェイスの場合)
- 外部 CSU (内蔵されていない CT1/PRI モジュールの場合)
- ISDN BRI S/T インターフェイス対応の NT1 装置 (サービス プロバイダーから提供されていない場合)

CCSP, CCVP, the Cisco Square Bridge logo, Follow Me Browsing, and StackWise are trademarks of Cisco Systems, Inc.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, and iQuick Study are service marks of Cisco Systems, Inc.; and Access Registrar, Aironet, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fast Step, FormShare, GigaDrive, GigaStack, HomeLink, Internet Quotient, IOS, IP/TV, iQ Expertise, the iQ logo, iQ Net Readiness Scorecard, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MGX, the Networkers logo, Networking Academy, Network Registrar, *Packet*, PIX, Post-Routing, Pre-Routing, ProConnect, RateMUX, ScriptShare, SlideCast, SMARTnet, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, and TransPath are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0601R)

Copyright © 2004 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

Copyright © 2004–2010, シスコシステムズ合同会社.
All rights reserved.