



## ハイ アベイラビリティ機能の設定

この章では、Cisco 7600 シリーズ Ethernet Services Plus (ES+) ラインカードのハイ アベイラビリティ機能を Cisco 7600 シリーズ ルータで設定する方法について説明します。

この章で使用するコマンドの詳細については、

<http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122sr/cr/index.htm> の『Cisco IOS Release 12.2 SR Command References』を参照してください。

## Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス プラス ラインカードの In-Service Software Upgrade (ISSU) サポート

Cisco 7600 シリーズ ES+ ラインカードでは、Enhanced Fast Software Upgrade (eFSU) を含む In-Service Software Upgrade (ISSU) がサポートされます。ISSU では、アクティブ スーパーバイザおよびスタンバイ スーパーバイザにおいて、さまざまなリリース レベルで Cisco IOS イメージのアップグレードおよびダウングレードを行うことができます。ISSU 手順は、ラインカード イメージのアップグレードおよびダウングレードにも適用されます。スーパーバイザ エンジン ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード時に、新しいラインカード イメージを必要に応じてロードします。

詳細については、

<http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7600/software/122sr/swcg/index.htm> の『Cisco 7600 Series Cisco IOS Software Configuration Guide, 12.2SR』を参照してください。

