



---

## A

admin ユーザ [1-1](#)

---

## C

CLI

アクセス [2-1](#)

コマンド、使用方法 [2-5](#)

CLI 監査ログ [1-12](#)

---

## E

EXEC コマンド [1-7, A-1](#)

---

## O

Operator (ユーザ) [1-1](#)

---

## S

show コマンド [1-9, A-57](#)

SSH [2-4](#)

---

## あ

アカウント、ユーザ [1-1](#)

アクセス、CLI

SSH [2-4](#)

概要 [2-3](#)

コンソール ポート [2-4](#)

サポートされるプラットフォーム [2-3](#)

前提条件

セットアップ コンフィギュレーション [2-1](#)

ハードウェアのインストール [2-1](#)

---

## か

関連資料 [xi](#)

---

## こ

コマンド

EXEC

application configure [A-3](#)

application install [A-9](#)

application remove [A-11](#)

application reset-config [A-12](#)

application reset-passwd [A-13](#)

application start [A-15](#)

application stop [A-16](#)

application upgrade [A-17](#)

backup [A-19](#)

backup-logs [A-20](#)

clock [A-22](#)

configure [A-23](#)

copy [A-24](#)

debug [A-29](#)

delete [A-33](#)

dir [A-33](#)

exit [A-36](#)

forceout [A-37](#)

halt [A-37](#)

help [A-38](#)

mkdir [A-40](#)

nslookup [A-40](#)

- patch install [A-42](#)
- patch remove [A-43](#)
- pep [A-45](#)
- ping [A-50](#)
- ping6 [A-51](#)
- reload [A-52](#)
- restore [A-53](#)
- rmdir [A-56](#)
- show [A-57](#)
- ssh [A-58](#)
- tech [A-59](#)
- telnet [A-60](#)
- terminal length [A-61](#)
- terminal session-timeout [A-61](#)
- terminal session-welcome [A-62](#)
- terminal terminal-type [A-63](#)
- traceroute [A-63](#)
- undebug [A-64](#)
- write [A-67](#)
- show [1-9](#)
  - show application [A-69](#)
  - show backup history [A-72](#)
  - show banner [A-73](#)
  - show cdp [A-73](#)
  - show clock [A-75](#)
  - show cpu [A-75](#)
  - show disks [A-78](#)
  - show icmp-status [A-80](#)
  - show interface [A-81](#)
  - show inventory [A-83](#)
  - show logging [A-84](#)
  - show logins [A-86](#)
  - show memory [A-87](#)
  - show ntp [A-87](#)
  - show pep [A-88](#)
  - show ports [A-94](#)
  - show process [A-96](#)
  - show repository [A-97](#)
  - show restore [A-98](#)
  - show running-configuration [A-99](#)
  - show startup-configuration [A-100](#)
  - show tech-support [A-101](#)
  - show terminal [A-103](#)
  - show timezone [A-103](#)
  - show timezones [A-104](#)
  - show udi [A-105](#)
  - show uptime [A-106](#)
  - show users [A-106](#)
  - show version [A-107](#)
- コンフィギュレーション
  - cdp holdtime [A-110](#)
  - cdp run [A-111](#)
  - cdp timer [A-111](#)
  - clock timezone [A-112](#)
  - do [A-116](#)
  - end [A-118](#)
  - exit [A-119](#)
  - hostname [A-119](#)
  - icmp echo [A-120](#)
  - interface [A-121](#)
  - ip address [A-125](#)
  - ip default-gateway [A-126](#)
  - ip domain-name [A-127](#)
  - ip host [A-128](#)
  - ip name-server [A-129](#)
  - ip route [A-130](#)
  - ipv6 autoconfig [A-122](#)
  - ipv6 dhcp [A-124](#)
  - kron occurrence [A-131](#)
  - kron policy-list [A-132](#)
  - logging [A-133](#)
  - ntp authenticate [A-136](#)
  - ntp authentication [A-135](#)
  - ntp authentication-key [A-137](#)
  - ntp server [A-138](#)
  - ntp trusted-key [A-141](#)
  - password-policy [A-142](#)
  - repository [A-143](#)

service [A-146](#)  
 shutdown [A-147](#)  
 snmp-server community [A-148](#)  
 snmp-server contact [A-148](#)  
 snmp-server host [A-149](#)  
 snmp-server location [A-150](#)  
 username [A-151](#)

種類 [1-4](#)

モード

EXEC [1-7, 1-9](#)

コンフィギュレーション [1-11](#)

理解 [1-4](#)

コマンドの default 形式、使用 [2-6](#)

コマンドの no 形式、使用 [2-6](#)

コマンドの種類 [1-4](#)

コマンドライン

More プロンプト [2-7](#)

編集、キー [2-6](#)

コンフィギュレーション コマンド [1-5, 1-11, A-109](#)

## さ

サブモード、コンフィギュレーション [1-6](#)

## し

使用

PC のローカルな [2-4](#)

SSH [2-4](#)

使用方法、コマンド [2-5](#)

## せ

セットアップ ユーティリティ [1-1, 2-1](#)

## た

対象読者 [ix](#)

## ひ

表記法

More プロンプト [2-7](#)

コマンドライン、コンプリート機能 [2-7](#)

コマンドライン、編集 [2-6](#)

## へ

ヘルプ、利用方法 [2-5](#)

## ま

マニュアル

関連 [xi](#)

構成 [x](#)

使用 [ix](#)

対象読者 [ix](#)

## も

モード

EXEC [1-4](#)

コンフィギュレーション [1-5](#)

コンフィギュレーション、サブモード [1-6](#)

## ゆ

ユーザ

アカウント [1-1](#)

コマンド権限 (表) [1-1](#)

ユーティリティ、セットアップ [2-1](#)

