



## INDEX

### Symbols

- # (ナンバー記号) 11-12
- \* (ワイルドカード) 2-9, 5-7, 11-12

### A

#### AAA

- アカウントティング 3-22
  - 設定 3-6
  - 認可 3-18
  - 認証 3-8
- aaa accounting コマンド 3-22
- aaa authentication コマンド 3-8
- aaa authorization コマンド 3-18
- action コマンド 7-32
- add-service コマンド 7-16
- admin 特権レベル 2-2, 3-10
- always-accept 7-36
- always-ignore 7-36
- anti-spoofing ドロップ統計情報 14-13
- arp コマンド 12-44
- attack-detection コマンド 9-14
- auth パケットタイプ 7-19

### B

- bad packets to proxy ドロップ統計情報 14-12
- basic

ユーザ フィルタのアクション 6-25

#### BGP

Cisco ルータの設定例 4-10

Guard の設定 4-5, 4-13

宛先変更方式 A-9

アナウンスメント A-23

設定 4-4

設定例 4-8

block-unauthenticated ポリシー アクション  
7-33

### C

CFE 13-16

clear counters コマンド 2-21, 12-6

clear log コマンド 12-14

#### CLI

エラー メッセージ 2-7

コマンドのショートカット 2-9

コマンドの発行 2-5

使用 2-2

タブ補完 2-8

プロンプトの変更 3-41

ヘルプの取得 2-8  
 config 特権レベル 2-2, 3-10  
 copy login-banner コマンド 3-50  
 copy コマンド  
   ftp running-config 13-6  
   new-version 13-13  
   packet-dump 12-24  
   running-config 5-17, 13-4  
   ゾーンのログ 12-12  
   レポート 11-19  
   ログ 12-9, 12-12  
 copy-from-this 5-8  
 copy-policies コマンド 8-28  
 copy wbm-logo コマンド 3-52  
 cpu 使用率 12-40

## D

date コマンド 3-35, 3-36  
 DDoS  
   概要 1-3  
   攻撃の分類 14-8  
 deactivate コマンド 8-12, 9-18  
 default-gateway コマンド 2-22  
 description コマンド 5-11  
 diff コマンド 8-24, 8-25  
 disable コマンド 7-12  
 DNS  
   TCP ポリシー テンプレート 7-5  
   検出された異常 11-4  
   ドロップ統計情報 14-12, 14-13

drop

動的フィルタのアクション 6-32  
 ポリシー アクション 7-34  
 ユーザ フィルタのアクション 6-25  
 drop-statistics コマンド 14-10  
 dst トラフィック特性 7-20  
 dynamic 特権レベル 2-2, 3-10

## E

enable  
   password コマンド 3-15  
   コマンド 3-16, 7-12  
 event monitor コマンド 12-9  
 export コマンド 13-9  
   packet-dump 12-23  
   レポート 11-18

## F

file-server  
   コマンド 13-2  
   削除 13-3  
   設定 13-2  
   表示 13-3, 13-11  
 filter-termination コマンド 6-41  
 fixed-threshold 7-25  
 flash-burn コマンド 13-16  
 fragments  
   検出された異常 11-4  
   ポリシー テンプレート 7-5

- G**
- global トラフィック特性 7-20
  - GRE
    - 「トンネル」を参照 2-18
  - Guard
    - 自己保護 12-57
  - GUARD 設定、インポート 5-17
  - GUARD 設定のインポート 5-17
  - GUARD\_DEFAULT 5-3
  - GUARD\_LINK 5-3
  - GUARD\_TCP\_NO\_PROXY 5-4
- H**
- history コマンド 12-38
  - hostname
    - コマンド 3-41
    - 変更 3-41
  - HTTP
    - 検出された異常 11-4
    - ポリシー テンプレート 7-5
- I**
- in パケット タイプ 7-19
  - incoming TCP ドロップ統計情報 14-10
  - install new-version コマンド 13-14
  - interactive
    - ポリシーのステータス 7-36
  - interactive-status コマンド 7-35
  - IP address コマンド
    - 除外 5-13
    - ip address コマンド 2-18
      - インターフェイス 2-13?2-17
      - 削除 5-14
      - ゾーン 5-13, 9-4
    - ip route コマンド 2-23
    - IP アドレス
      - 変更、ゾーン 5-14
    - IP しきい値設定 7-28
    - IP スキャン
      - 検出された異常 11-4
      - ポリシー テンプレート 7-6
    - IPIP
      - 「トンネル」を参照 2-18
- K**
- keepalive コマンド 2-20
  - key コマンド
    - add 3-35, 3-38
    - generate 3-40
    - remove 3-39
- L**
- L2F 4-11, A-13
    - 設定 4-13
    - ルータの設定 4-14
  - land attack ドロップ統計情報 14-13
  - learning
    - policy-construction コマンド 8-8
    - threshold-tuning コマンド 8-11, 8-12
    - コマンド 8-9, 8-14

- learning accept コマンド 8-9, 8-13
- learning-params
  - periodic-action コマンド 8-9, 8-13, 8-17
  - periodic-action コマンドの無効化 8-9
  - threshold-multiplier コマンド 7-26
  - threshold-selection コマンド 8-13, 8-18
  - threshold-tuned コマンド 5-14, 8-20
  - 定期的なアクションの非アクティブ化 8-13
- learning-params fixed-threshold コマンド 7-25
- LINK テンプレート 8-7
- logging コマンド 12-10
- login-banner コマンド 3-49
  
- M**
- malformed packets ドロップ統計情報 14-13
- Malicious Packets Statistics
  - 攻撃レポート 11-3
- max-services コマンド 7-11
- MDM
  - アクティブ化 2-28
- MIB、サポートされている 3-2
- min-threshold コマンド 7-12
- MP
  - アップグレード 13-13
- MPLS LSP A-24
- mtu コマンド 2-14, 2-16, 2-19
  
- N**
- netstat コマンド 12-47
- no learning コマンド 8-9, 8-14
- non DNS ドロップ統計情報 14-12
- notify 11-12
- notify ポリシー アクション 7-34
- ns ポリシー テンプレート 7-9
- NTP
  - permit 3-37
  - server 3-37
  - サービスのイネーブル化 3-36
- num\_sources パケットタイプ 7-19
  
- O**
- other protocols ドロップ統計情報 14-11
- other\_protocols
  - 検出された異常 11-4
  - ポリシー テンプレート 7-6
- outgoing TCP ドロップ統計情報 14-11
- out\_pkts パケットタイプ 7-19
  
- P**
- packet-dump
  - auto-capture コマンド 12-18
  - エクスポート 12-23, 12-24, 13-9
  - シグニチャ 12-31
  - 自動
    - アクティブ化 12-16
    - 非アクティブ化 12-18
  - 設定の表示 12-18
- packet-dump コマンド 12-19
- PBR A-10, A-14
- PBR VLAN A-17

- PBR-DST 4-14
    - Cisco ルータの設定 4-18
    - Guard の設定 4-17
    - 設定 4-16
    - 例 4-18
  - PBR VLAN
    - Guard の設定 4-25
  - permit
    - コマンド 2-27, 2-29, 2-30, 3-4
    - ユーザ フィルタのアクション 6-25
  - permit ssh コマンド 3-33
  - ping コマンド 12-53
  - pkts パケットタイプ 7-19
  - Policy Based Routing A-10
  - policy set-timeout コマンド 7-32
  - policy-template add-service コマンド 7-16
  - policy-template remove service コマンド 7-17
  - poweroff コマンド 13-12
  - protect learning コマンド 8-11
  - protect-packet コマンド 9-9
  - protect コマンド 9-18
  - protection-end-timer コマンド 9-13
  - protocol トラフィック特性 7-20
  - proxy-threshold コマンド 7-30
- R**
- Rate Limiter
    - ドロップされた 14-10
  - rate-limit コマンド 5-10, 6-20
  - reactivate-zones 13-11
  - reboot コマンド 13-11
  - redirect/zombie
    - 動的フィルタのアクション 6-33
    - ポリシー アクション 7-34
  - reload コマンド 13-11
  - remove service コマンド 7-17
  - reqs パケットタイプ 7-19
  - RTP/RTCP 5-4
  - running-config
    - copy 5-17, 13-4, 13-6
    - show 12-2
- S**
- self-protection コマンド 12-57
  - session-timeout コマンド 3-54
  - set-action 7-34
  - show public-key コマンド 3-40
  - show コマンド
    - cpu 12-40
    - diagnostic-info 12-35
    - disk-usage 12-37
    - drop-statistics 14-10
    - dynamic-filters 6-34, 14-5
    - file-server 13-3, 13-11
    - host-keys 3-34
    - learning-params 7-26
    - log export-ip 12-11
    - login-banner 3-49
    - memory 12-39
    - packet-dump 12-18
    - packet-dump signatures 12-31
    - recommendations pending-filters 10-5, 10-9

- running-config 12-2
- show 12-3
- sync-config file-servers 13-11
- カウンタ 12-4
- 公開鍵 3-40
- 推奨事項 10-7, 10-8
- ゾーンのポリシー 7-37
- テンプレート 5-8
- 動的フィルタのソート 6-34
- フレックスコンテンツ フィルタ 6-16
- ポリシー 7-37, 14-3, 14-5
- ポリシーの統計情報 7-39, 8-15
- ラーニング 8-16
- レート 12-4, 14-2
- レポート 14-8
- レポートの詳細 11-13
- ロギング 12-11
- ログ 12-12
- show 特権レベル 2-2, 3-10
- shutdown コマンド 2-15
- SIP
  - 検出された異常 11-5
  - スプーフィングを利用した攻撃 11-7
  - ドロップ統計情報 14-13
  - 不正形式パケット 11-10
  - ポリシー テンプレート 7-7
  - ユーザ フィルタのアクション 6-25
- snapshot
  - コマンド 8-23
  - ポリシーのバックアップ 8-29
- snapshot コマンド 8-22
- SNMP
  - アクセス 3-2
  - トラップ ジェネレータの設定 3-42
  - トラップの説明 3-44
- snmp コマンド
  - community 3-48
  - trap-dest 3-42
- speed コマンド 2-14
- src トラフィック特性 7-20
- SSH
  - 鍵の削除 3-39
  - 鍵の生成 3-40
  - サービス 2-30
  - 設定 2-30
- state コマンド 7-23, 14-6
- strong
  - 動的フィルタのアクション 6-32
  - ポリシー アクション 7-33
  - ユーザ フィルタのアクション 6-25
- syn\_by\_fin パケットタイプ 7-19
- syns パケットタイプ 7-19
- syslog
  - エクスポート パラメータの設定 12-10
  - サーバの設定 12-11
  - メッセージの形式 12-10
- T
- TACACS+
  - サーバの IP アドレス 3-24
  - サーバの暗号鍵 3-25
  - サーバの接続タイムアウト 3-27

- サーバの設定 3-23
  - 統計情報のクリア 3-28
  - 統計情報の表示 3-28
  - 認証
    - key generate コマンド 3-30, 3-34
  - tacacs-server コマンド
    - clear statistics 3-28
    - first-hit 3-23
    - 鍵 3-23, 3-25
    - タイムアウト 3-23, 3-27
    - 統計情報の表示 3-28
    - ホスト 3-23, 3-25
  - TCP
    - 検出された異常 11-5
    - ドロップ統計情報 14-11, 14-12
    - プロキシが使用されない場合のポリシー テンプレート 7-9
    - ポリシー テンプレート 7-6
  - thresh-mult 7-28, 14-4, 14-6
  - threshold-list コマンド 7-29
  - threshold-selection 8-13
  - timeout コマンド 7-31
  - to-user-filters
    - 動的フィルタのアクション 6-33
    - ポリシー アクション 7-33
  - traceroute コマンド 12-51
  - trap-dest 3-42
- U**
- UDP
    - unauthenticated ドロップ統計情報 14-11
    - 検出された異常 11-5
    - ドロップ統計情報 14-11
    - ポリシー テンプレート 7-7
    - unauth\_pkts パケット タイプ 7-19
    - username
      - 暗号化されたパスワード 3-11
    - username コマンド 3-10
- V**
- VLAN
    - 設定 2-15
  - VLAN VPN ルーティング転送 4-28
  - VLAN VRF A-18
  - Voice over IP
    - 「VoIP」を参照
  - VoIP
    - 検出された異常 11-5
    - スプーフィングを利用した攻撃 11-7
    - ゾーン テンプレート 5-4
    - ドロップ統計情報 14-13
    - 不正形式パケット 11-10
    - ポリシー テンプレート 7-7
    - ユーザ フィルタのアクション 6-25
  - VPN Routing Forwarding A-11
  - VPN ルーティング転送 4-19
  - VRF A-11, A-15
  - VRF-DST
    - Cisco ルータの設定 4-22
    - Guard の設定 4-21
  - VRF-VLAN 4-28

## W

## WBM

アクティブ化 2-26

## WBM ロゴ

削除 3-53

追加 3-52

## X

XML スキーマ 11-18?11-22, 13-10

## Z

zebra ルーティング テーブル B-7

zone-malicious-rate 6-41

## あ

アイドルセッション、タイムアウトの設定  
3-54

アイドルセッション、タイムアウトの表示  
3-54

## アウトオブバンド

インターフェイスの設定 2-13

アウトオブバンドインターフェイス 2-12

アカウンティング、設定 3-21

悪意のあるレートによる終了しきい値 6-40

アクションフロー 11-16

## アクティベーション

activation-extent コマンド 9-10

activation-interface コマンド 9-6

インターフェイス 9-5

詳細度 9-9

方式 9-5

## 新しいバージョン

アップグレード 13-13

インストール 13-14

アップグレード 13-13

MP 13-13

宛先変更 A-3

BGP 4-2

BGP 宛先変更方式 4-5, A-9

遠隔宛先変更 4-36, A-8, A-21

静的ネクストホップ A-11

動的ネクストホップ A-11

トラブルシューティング 14-2

トンネル 4-33, 4-34, A-20

レイヤ2 トポロジ A-6

レイヤ3 トポロジ A-5

宛先変更元ルータ A-2

## い

## 異常

検出された 11-4

フロー 11-12

異常検出エンジンのメモリ使用率 12-39,  
12-43

## イベントログ

アクティブ化 12-9

非アクティブ化 12-9

## インターフェイス

IP アドレスの設定 2-13?2-17, 2-18

アウトオブバンド 2-12

アクティブ化 2-12, 2-15



カウンタのクリア 2-21  
 コマンド 2-13, 2-15, 2-17, 2-18  
 設定 2-13  
 設定モード 2-3  
 ループバック 2-16  
 インタラクティブ  
   動作モード 10-6  
 インタラクティブ保護モード 1-7, 9-4  
 インバンド  
   インターフェイスの設定 2-13  
 インポート  
   設定 13-6  
  
**え**  
 エクスポート  
   自動でのディセーブル化 13-10  
   設定ファイル 13-4  
   レポートを自動的に 11-18  
   ログファイル 12-12  
 遠隔宛先変更 4-36, A-8, A-21  
   Cisco ルータの設定 4-39, 4-41  
   Guard の設定 4-38  
  
**か**  
 カウンタ  
   クリア 2-21, 12-6  
   履歴 12-4  
 カウンタ、表示 12-4  
 監視  
   ネットワーク トラフィック 12-23, 12-24

管理  
   MDM 2-28  
   SSH 2-30  
   WBM 2-26  
   概要 2-26

## き

基本保護レベル 1-9, 7-18  
 キャプチャ、パケット 12-19  
 強化  
   保護レベル 1-9, 7-18

## く

クライアント攻撃 11-14  
 クライアント攻撃（軽減された攻撃） 11-8  
 グローバル モード 2-3

## け

軽減された攻撃  
   概要 11-5  
   クライアント攻撃 11-8  
   スプーフィング利用 11-6  
   不正形式パケット 11-10  
   ユーザ定義 11-9

検出された  
   異常 11-4  
   フロー 11-16

## こ

## 公開鍵

表示 3-40

## 攻撃のタイプ

クライアント 11-8

軽減された攻撃 11-14

ゾンビ 11-8, 11-10

不正形式パケット 11-10

ユーザ定義 11-9

## 攻撃の統計情報 14-9

## 攻撃レポート

Malicious Packets Statistics 11-3

notify 11-12

エクスポート 11-18, 13-9

エクスポート、自動的に 11-18

軽減された攻撃 11-5

検出された異常 11-4

コピー 11-19

タイミング 11-2

統計情報 11-3

表示 11-13, 14-8

履歴 12-38

レイアウト 11-2

## コマンドのショートカット 2-9

## コマンドの無効化 2-6

## コマンド補完 3-21

## コマンドライン インターフェイス

「CLI」を参照 2-2

## コンパレータ 6-4

## さ

## サービス

MDM 2-29

snmp-trap 3-42

wbm 2-26

アクセス権 3-4

イネーブル化 3-3

コピー 8-28

コマンド 2-26, 2-29, 3-3

削除 7-17

追加 7-15

サービスのイネーブル化 3-3

サブゾーン 9-10, 9-11

ログおよび攻撃レポートの表示 9-12

## し

## 時間帯 3-36

## しきい値

IP しきい値の設定 7-28

悪意のあるレートによる終了 6-40

受け入れ前の乗算 7-26

固定値として設定 7-25

コマンド 7-25

乗算 14-4, 14-6

選択 8-23

調整 1-6, 8-4

調整済みのマーク付け 5-14, 8-20

特定の IP の設定 7-29

フィルタ レートによる終了 6-41

リストの設定 7-29

- しきい値の調整
  - 結果を定期的に保存 8-16
- シグニチャ
  - 生成 12-30
- シグニチャの生成 12-30
- シグニチャの抽出 12-30
- 時刻、設定 3-35
- システム ログ
  - メッセージの形式 12-10
- 自動保護モード 1-7, 9-4
  
- す
- 推奨事項
  - アクティブ化 10-6, 10-10
  - 受け入れ 10-11
  - 概要 10-2
  - 決定の変更 7-35
  - コマンド 10-10
  - 通知の受信 10-2
  - 非アクティブ化 10-5, 10-12
  - 表示 10-2, 10-7
  - 保留フィルタの表示 10-5, 10-9
  - 無視 10-11
- スタティック ルート
  - 追加 2-23
- スナップショット
  - 削除 8-27
  - 定期的に保存 8-16
  - 比較 8-24
  - 表示 8-26
  - 保存 8-23, 8-24
- ポリシーのバックアップ 7-42, 8-24
- スプーフィングを利用した攻撃 11-6, 11-14
  
- せ
- セッション、アイドル タイムアウトの表示 3-54
- セッション タイムアウト、ディセーブル化 3-54
- セッション、タイムアウトの設定 3-54
- 設定
  - インポート 13-6
  - ファイル
    - インポート 13-6
    - エクスポート 13-4
    - コピー 13-4
    - 表示 12-2
    - 保存 4-1
  - 設定、コマンド モードへのアクセス 3-20
  - 設定コマンド 2-11
  - 設定の保存 4-1
  - 設定モード 2-3
  
- そ
- 送信元 IP
  - トンネル 2-18
- ゾーン
  - IP アドレス 5-13
  - IP アドレスの削除 5-14
  - IP アドレスの除外 5-13
  - IP アドレスの定義 5-13
  - IP アドレスの変更 5-14

- LINK テンプレート 8-7
  - 悪意のあるレート 9-14
  - オフラインでの同期 5-16
  - カウンタのクリア 12-6
  - コピー 5-8
  - コマンド 5-6, 5-8, 10-6
  - コマンド補完 3-21, 5-10
  - 再設定 5-10
  - 削除 5-7
  - 作成 5-6
  - サブ 9-10, 9-11
  - ステータスの表示 12-3
  - 設定の同期 5-15
  - 設定の表示 5-12
  - 設定モード 2-4, 5-10
  - 定義 5-2
  - デフォルトの作成 9-8
  - テンプレート 5-3
  - 動作モード 5-7
  - 比較 8-25
  - 複製 5-8
  - フローのブロッキング 14-2, 14-3
  - ブロッキング基準 14-5
  - 保護 9-2
  - ポリシーの表示 7-37
  - ラーニング 8-2
  - ゾーンのポリシー
    - 調整済みのマーク付け 5-14, 8-20
  - ゾーン保護
    - 終了 9-13, 9-18
  - ゾンビ 11-14
    - パケットカウンタ 12-5
    - ゾンビ攻撃 11-16
- た**
- タイムアウトセッション、設定 3-54
  - タイムアウトセッション、ディセーブル化 3-54
- ち**
- 注意
    - 記号の概要 xxii
  - 注釈
    - 記号の概要 xxiii
  - 注入、トラフィックの A-26
  - 注入先ルータ A-2
- て**
- 定期的なアクション
    - 非アクティブ化 8-9, 8-13
    - ポリシーの自動受け入れ 8-9, 8-13
  - ディスク使用率 12-37
  - ディセーブル化
    - 自動エクスポート 13-10
  - デフォルトのゾーン 9-8
  - 転送 4-11, A-10
    - PBR VLAN A-17
    - PBR-DST 4-14
    - VLAN VRF A-18
    - VPN ルーティング 4-19
    - VRF A-15
    - VRF-VLAN 4-28

- ポリシーベース ルーティング 4-14
- レイヤ 2 4-11, A-13
- レイヤ 3 A-14
- テンプレート
  - LINK 8-7
  - ゾーン 5-3
  - ポリシーの表示 5-8
- と
- 動的フィルタ
  - 1000 以上 6-35
  - アクション 6-24, 6-32
  - イベントの表示 12-11
  - 概要 6-3, 6-32
  - コマンド 6-37, 6-39
  - 削除 6-39, 14-6
  - 終了 6-41
  - ソート 6-34
  - ゾーンの悪意のあるレート 6-41
  - 定義 1-9
  - ～の作成の防止 6-40
  - 非アクティブ化 6-40, 14-6
  - 表示 6-34, 14-5
- 動的フィルタのアクションのブロック 6-33
- 特定の IP しきい値 7-29
- 特権レベル 2-2
  - ～の間の移動 3-16
  - パスワードの割り当て 3-15
- トラップ 12-10
- トラフィック
  - 監視 12-23, 12-24
  - トラフィック転送 4-11, A-10
  - トラフィックの注入 A-26
  - ドロップ
    - 統計情報 14-10
  - ドロップされたパケット
    - ラーニング 8-2
  - トンネル
    - GRE キープアライブ 2-19
    - コマンド 2-18
    - 設定 2-18
  - トンネル宛先変更 4-33, A-20
    - Cisco ルータの設定 4-36
    - Guard の設定 4-34, 4-36
- に
- 認可
  - ゾーン コマンド補完のディセーブル化 3-21, 5-10
- 認可、設定 3-13, 3-15
- 認証、設定 3-8
- 認証されていない TCP の検出された異常 11-5
- ね
- ネクストホップ ディスカバリ A-28
  - IGP + BGP A-30
- ネクストホップ ルータ A-2
- ネクストホップ ルータの候補 A-2
- ネットワーク サーバ
  - 削除 13-3
  - 設定 13-2

- 表示 13-3, 13-11
- ネットワーク サーバ、sync-config の表示 13-11
- は
- バークリー パケット フィルタ 6-14
- バイパス フィルタ
  - コマンド 6-20
  - 削除 6-23
  - 設定 14-7
  - 定義 1-9, 6-2
  - 表示 6-22
- ハイブリッド 11-14
- パケット、キャプチャ 12-19
- パスワード
  - 暗号化された 3-11
  - イネーブル化 3-15
  - 変更 3-11
- パスワード、復旧 13-17
- バナー
  - ログインの設定 3-49
- ひ
- ヒント
  - 記号の概要 xxiii
- ふ
- ファイル サーバ
  - 設定 13-2
- ファイル サーバ、sync-config の表示 13-11
- ファシリティ 12-10
- フィルタ
  - 概要 6-2
  - 動的 1-9, 6-3, 6-32
  - バイパス 1-9, 6-20
  - フレックスコンテンツ 1-9, 6-5
  - ユーザ 1-9, 6-24
- フィルタ レート
  - 終了しきい値 6-41
- 不正形式パケット 11-14
  - 軽減された攻撃 11-10
- フラッシュの焼き付け 13-16
- フレックスコンテンツ フィルタ
  - 設定 6-6
  - 定義 1-9, 6-2
  - デフォルト設定 12-58
  - ドロップされた 14-10
  - 番号変更 6-6
  - 表示 6-16
  - フィルタリング基準 6-5
- フレックスコンテンツ フィルタの番号変更 6-6
- プロキシ
  - コマンド 2-25
  - 設定 2-25
  - プロキシが使用されない場合のポリシー テンプレート 7-9
  - プロキシが使用されない場合のポリシー テンプレート 7-9
- 分析保護レベル 1-9, 7-18
- へ
- 返送されたパケット 11-3

- ほ
- ポート スキャン
- 検出された異常 11-5
  - ポリシー テンプレート 7-6
- 保護
- アクティブ化 2-25
  - アクティベーション詳細度 9-9
  - インタラクティブ モード 1-7, 9-4
  - コマンド 9-16
  - 自動的な非アクティブ化 9-13
  - 自動モード 1-7, 9-4
  - ゾーン全体 9-16
  - 特定の IP 9-17
  - 特定の IP アドレス 9-17
  - 特定のゾーン IP 9-16
  - 特定のゾーン IP アドレス 9-16
  - 非アクティブ化 9-18
  - 無活動タイムアウト 9-13
- 保護の非アクティブ化 9-13
- 保護レベル
- 概要 7-18
  - 基本 1-9, 7-18
  - 強化 1-9, 7-18
  - 分析 1-9, 7-18
- ホスト、ロギング 12-11
- ホスト鍵
- 削除 3-32, 3-34
- ポリシー
- copy-policies 8-28
  - learning-params fixed-threshold コマンド 7-26
  - threshold-list コマンド 7-29
  - アクション 7-21, 7-32, 7-33, 7-34
  - アクティブ化 7-22
  - 現在の～のバックアップ 7-42, 8-24, 8-29
  - 構造 7-2
  - 構築 1-6, 7-4, 8-3, 8-7
  - コマンド 7-21
  - サービスの削除 7-17
  - サービスの追加 7-15
  - しきい値 7-4, 7-21, 7-25
  - しきい値の乗算 7-28, 14-4, 14-6
  - しきい値の調整 1-6, 7-4, 8-4, 8-11
  - しきい値を固定 7-26
  - 状態 7-22
  - 設定モード 2-4
  - タイムアウト 7-21, 7-31
  - 調整済みのマーク付け 5-14, 8-20
  - ディセーブル化 7-22
  - 統計情報の表示 7-39, 8-15
  - トラフィック特性 7-20
  - ナビゲーションパス 7-21
  - パケットタイプ 7-19
  - パラメータのコピー 8-28
  - 非アクティブ化 7-22
  - 表示 14-5
  - プロキシしきい値 7-30
  - ワイルドカードの使用 7-22, 7-37, 7-40
- ポリシー テンプレート
- max-services 7-11
  - min-threshold 7-12
  - 概要 7-5, 7-14
  - コマンド 7-9, 7-13
  - 状態 7-12

- 設定コマンド レベル 7-9
- 設定モード 2-4
- パラメータ 7-9
- リストの表示 7-9
- ポリシーの構築 8-7
- ポリシーのしきい値の調整 8-11
- ポリシーベース ルーティング 4-14
- 保留動的フィルタ 10-2
  - 表示 10-5, 10-9
  
- め
- メモリ消費量 12-39
- メモリ使用率、異常検出エンジン 12-39, 12-43
  
- ゆ
- ユーザ
  - username コマンド 3-10
  - 新しい～の追加 3-10
  - 検出された異常 11-5
  - 削除 3-13
  - システム ユーザ
    - Admin 2-10
    - riverhead 2-10
  - 追加 3-10
  - 特権レベル 2-2, 3-15
  - 特権レベルの割り当て 3-9
  - ユーザ定義（軽減された攻撃） 11-9
- ユーザ フィルタ
  - アクション 6-24, 6-25, 6-32
  - コマンド 6-6, 6-26
  - 削除 6-31
  - 設定 6-24
  - 定義 1-9, 6-2
  - 番号変更 6-26
  - 表示 6-29
- ユーザ フィルタの番号変更 6-26
  
- ら
- ラーニング
  - 概要 8-2
  - 結果の同期 8-6
  - しきい値の調整 8-11
  - ドロップされたパケット 8-2
  - プロセスの終了 8-9, 8-14
  - ポリシーの構築 8-7
- ラーニング パラメータ、表示する 8-16
  
- り
- リポート
  - パラメータ 13-11
  
- る
- ルータ設定モード 2-4
- ルーティング テーブル
  - GRM B-7
  - zebra アプリケーション B-7
- 操作 2-23
- 表示 2-24
- ループバック インターフェイス 2-16



## れ

レイヤ 2 トポロジ A-6

レイヤ 3 トポロジ A-5

レート

履歴 12-4

レート、表示 12-4

レポート

エクスポート 13-9

「攻撃レポート」を参照 11-2

サブゾーンの表示 9-12

詳細 11-13

## わ

ワンポイント アドバイス

記号の概要 xxiii

## ろ

ロギング、設定の表示 12-11

ログ

サブゾーンの表示 9-12

ログ ファイル

エクスポート 12-9, 12-12

クリア 12-14

表示 12-12

履歴 12-38

ログイン バナー

インポート 3-50

削除 3-51

設定 3-49

ロゴ、WBM の削除 3-53

ロゴ、WBM の追加 3-52