



- A**
- auth パケット タイプ 8-4, 10-48
- B**
- basic フィルタ アクション 5-7
  - block-unauthenticated アクション 9-11, 9-14
  - burst 4-10
- D**
- DDoS 1-5
  - DNS
    - ドロップ統計情報 10-53
    - ポリシー テンプレート 6-2
  - drop フィルタ アクション 5-7
  - dst トラフィック特性 8-5
- F**
- Filter-rate termination threshold 4-11, 9-9
  - filter/drop 9-11, 9-14
  - filter/strong 9-11, 9-14
- H**
- http 10-35
  - HTTP ズンビ 10-42, 10-45
  - HTTP ズンビ リスト 10-45
  - HTTP ポリシー テンプレート 6-2
- I**
- in パケット タイプ 10-48
  - IP しきい値の設定 8-15
  - IP スキャン 6-2, 10-35
- J**
- Java 2 Runtime Environment (JRE)、インストール 1-2
- L**
- Land attack 10-54
  - LINK テンプレート 4-9
- M**
- Malicious-rate detection threshold 4-10
  - Malicious-rate termination threshold 4-11, 9-9

max. rate 4-10

## O

### other\_protocols

ポリシー テンプレート 6-2

ドロップ統計情報 10-52

out\_pkts パケット タイプ 10-48

## P

Packet Dump のパラメータ 4-13

permit フィルタ アクション 5-7

pkts パケット タイプ 8-4, 10-48

Protect and Learn 機能 9-4

アクティブ化 7-15

非アクティブ化 7-16

Protect 機能 9-4

アクティブ化 9-5

非アクティブ化 9-8

## R

redirect/zombie 9-11, 9-14

reqs パケット タイプ 8-4, 10-48

## S

src トラフィック特性 8-5, 10-49

strong フィルタ アクション 5-7

syn\_by\_fin パケット タイプ 10-48

syns パケット タイプ 8-4, 10-48

## T

TACACS+、WBM コマンド 3-10

### TCP

検出された異常 10-35

ドロップ統計情報 10-51

ポリシー テンプレート 6-3

TCP ドロップ統計情報 10-52

to-user-filters 9-11, 9-14

## U

### UDP

ポリシー テンプレート 6-3

UDP ドロップの統計情報 10-51

unauth\_pkts パケット タイプ 8-4, 10-48

## W

### WBM

イネーブル化、サービス 2-2

セットアップ 2-2

トラブルシューティング、接続 2-3

## あ

アイコン 1-9

### アクション

basic フィルタ 5-7

drop フィルタ 5-7

permit フィルタ 5-7

strong フィルタ 5-7

ユーザ フィルタ 5-7

- アクティブな動的フィルタ 10-15
  - アクティベーションインターフェイス
    - By IP address 4-12
    - By packet 4-12
  - アクティベーション範囲
    - Entire zone 4-13
    - IP address only 4-13
  - 新しい推奨事項 9-17
- い
- 異常なフロー 10-36
  - 一般的な攻撃情報 10-30
  - イベントログ、表示 10-9, 10-22
  - インタラクティブ動作モード 4-8, 9-4
  - インタラクティブ保護モード 9-4
- お
- オンデマンド保護
    - アクティブ化 9-6
    - 概要 9-3
- か
- カウンタ
    - 悪意のある 10-5, 10-8, 10-17, 10-21
    - 応答された 10-6, 10-8, 10-17, 10-21, 10-31
    - 受信された 10-6, 10-8, 10-17, 10-21, 10-31
    - スプーフィング利用 10-6, 10-9, 10-17, 10-21
    - 正当な 10-5, 10-8, 10-17, 10-21
    - ゾーン 10-16
    - 転送された 10-31
    - ドロップされた 10-6, 10-8, 10-17, 10-21, 10-31
    - 表示 10-5
- く
- クライアント攻撃 10-27, 10-39
- け
- 軽減された攻撃 10-38, 10-40
    - アクションフロー 10-40
    - 異常なフロー 10-40
    - 詳細の表示 10-40
    - タイプ 10-39
    - 表示 10-38
  - 検出された異常 10-36
    - 詳細の表示 10-36
    - タイプ 10-27, 10-35
    - 表示 10-34
- こ
- 攻撃に関する統計情報 10-31
  - 攻撃のタイプ
    - 軽減された攻撃 10-27, 10-39
  - 攻撃の要約 10-26
  - 攻撃の要約レポート 10-24
  - 攻撃レポート
    - エクスポート 10-43
    - 過去の攻撃の詳細の表示 10-28
    - 現在の攻撃の詳細の表示 10-29
    - 削除 10-44

ゾーン 10-28  
 ドロップまたは返送されたパケット 10-32  
 レポートの詳細について 10-30  
 攻撃レポートのエクスポート 10-43  
 攻撃レポートの削除 10-44  
 構築、ポリシー 7-2

## さ

サブゾーン  
 説明 4-6  
 レポート 10-28

## し

### しきい値

Filter-rate termination 4-11, 9-9  
 Malicious-rate termination 4-11, 9-9  
 設定、IP しきい値 8-15  
 調整 7-3  
 しきい値調整フェーズ 7-2, 7-3  
 受け入れ、結果 7-9  
 開始 7-8  
 停止 7-10

システム要件 1-2  
 自動動作モード 4-8, 9-4  
 自動ラーニング、設定 7-12  
 情報領域 1-9  
 診断、表示 10-5

## す

### 推奨事項

表示、新しい 9-17  
 フィールド 9-18  
 ステータス アイコン 1-9  
 ステータスの要約、ゾーン 10-15  
 スナップショット 7-20  
 ゾーンの設定のポリシー 7-21  
 比較、2つのスナップショット 7-23  
 表示、変更、ゾーンの設定への保存 7-21  
 ラーニングプロセスの結果 7-20  
 スプーフィング パケット 10-33  
 スプーフィング防止内部エラー 10-53  
 スプーフィングを利用した攻撃 10-27, 10-39

## せ

接続 10-47  
 設定  
 自動ラーニングのパラメータ 7-12  
 バイパス フィルタ 5-9  
 ポリシー テンプレート 6-5  
 ユーザ フィルタ 5-4

## そ

ゾーン  
 アイコン 1-9  
 イベント ログ 10-22  
 カウンタ 10-16  
 削除 4-19  
 ステータスの要約 10-15

- 定義 4-2
  - テンプレート 4-8
  - 動作モード 4-8
  - ゾーンテンプレート 4-3
    - テンプレートのタイプ 4-8
  - ゾーンのカウンタ
    - 表示 10-16
    - リアルタイムに表示 10-21
  - ゾーンの最近のイベント テーブル 10-15
  - ゾーンの作成方法 4-3
  - ゾーンの診断ツール 10-16
  - ゾーンのステータス テーブル 10-15
  - ゾーンのステータス バー 10-13
  - ゾーンのステータス、表示 10-12
  - ゾーンの設定
    - 作成、テンプレートからの 4-7
  - ゾーンの動作モード
    - インタラクティブ 9-4
    - インタラクティブへの変更 9-25
    - 概要 9-24
    - 自動 9-4
    - 自動への変更 9-24
    - 保留中のフィルタが 1000 を超えた場合の対応 9-26
  - ゾーンのトラフィック レートのグラフ 10-14
  - ゾーンのポリシー
    - 削除、サービス 8-20
    - 調整済み 7-18
    - 追加、IP アドレスとしきい値 8-16
    - 追加、サービス 8-19
    - 表示 8-2
    - 変更、単一のポリシー 8-9
    - 変更、複数のポリシー 8-12
    - 未調整 7-18
  - ゾーン保護
    - Protect and Learn 機能 9-4
    - Protect 機能 9-4
    - アクティブ化 9-5
    - オプション 9-3
    - オンデマンド 9-6
    - 確認 9-7
    - 範囲 4-5
    - 非アクティブ化 9-8
  - ゾンビ 10-27, 10-39
    - 検出された 10-42
    - リスト 10-45
- た**
- 帯域幅限定リンク テンプレート 4-9
  - タイプ
    - 軽減された攻撃 10-39
    - ポリシー 8-4
  - 断片化 10-35
- ち**
- 調整、しきい値 7-3, 7-8
- て**
- テンプレート、ゾーン 4-8

- と
- 動作モード
    - インタラクティブ 4-8
    - 自動 4-8
  - 動的フィルタ
    - アクション 9-14
    - アクティブな 10-15
    - 削除 9-15
    - 終了 9-9
    - 追加 9-13
    - 定義 5-2, 10-33
    - テーブル 9-10
    - 表示 9-10
    - フィールド 9-13
    - 防止、作成 9-16
    - 保留中 10-15
  - トラフィックの宛先変更 1-6
  - トラブルシューティング、WBM 接続 2-3
  - ドロップ統計情報 10-50
  - ドロップまたは返送されたパケット 10-32
- な
- ナビゲーション領域 1-8
- は
- バークリー パケット フィルタ 5-15
  - バイパス フィルタ
    - 設定 5-9
    - 追加 5-9
    - 定義 5-3
- ハイブリッド 10-27
- パケット
- ドロップまたは返送された 10-32
  - 不正な形式 10-33
- パケット タイプ
- auth 8-4
  - out\_pkts 10-48
  - pkts 8-4, 10-48
  - reqs 8-4
  - syns 8-4
  - unauth\_pkts 8-4, 10-48
- パケット ダンプ キャプチャ
- イネーブル化とディセーブル化、自動キャプチャ 11-4
  - インポート、ファイル 11-23
  - エクスポート、ファイル 11-21
  - 開始、手動キャプチャ 11-5
  - 概要 11-2
  - コピー、ファイル 11-20
  - 削除、ファイル 11-24
  - 自動キャプチャ 11-2
  - 手動キャプチャ 11-2
  - 停止、手動キャプチャ 11-7
  - 名前変更、ファイル 11-18
- パスワード、変更 3-8
- 範囲、ゾーンの保護の 4-5
- ひ
- 比較元ゾーンのサービス
    - コピー、比較元ゾーンへのポリシー パラメータの 7-27
    - 削除 7-26

- 追加 7-27
- 表示
  - カウンタ 10-16
  - 攻撃レポート 10-24, 10-28
  - 診断 10-5
  - 推奨事項 9-17
  - ゾーンのステータス 9-7
  - 動的フィルタ 9-10
  - ドロップ統計情報 10-50
  - ポリシーの設定の相違点 7-23
  - ポリシーの統計情報 10-46
  - 保留動的フィルタ 9-20
- 比率 10-47
- ふ
- フィルタ
  - ゾーンのフィルタの概要 5-2
  - 動的 5-2, 10-33
  - バイパス 5-3
  - ユーザ 5-2, 10-33
- 不正な形式のパケット 10-27, 10-33, 10-39, 10-54
- 不正なパケット、プロキシアドレス宛での  
10-53
- フレックスコンテンツ フィルタ
  - 削除 5-20
  - 式 5-13
  - 設定 5-12
  - 追加 5-17
  - 定義 10-33
  - パターン 5-16
- 分散型サービス拒絶攻撃  
「DDoS」を参照
- 分析
  - ゾーントラフィックの問題 10-20
  - トラフィックフロー 10-19
- へ
- 変更、パスワード 3-8
- ほ
- ポート スキャン 6-3, 10-35
- 保護、確認 9-7
- 保護終了時刻 4-11
- 保護のアクティベーション方式 4-4
- ポリシー
  - 鍵 8-5
  - 構築 7-2
  - サービス 8-3
  - タイプ 8-4
  - 統計情報 10-46
- ポリシー テンプレート
  - other\_protocols 6-2
  - 設定 6-5
  - タイプ、テンプレート 6-2
  - テンプレートのタイプ 6-2
  - プロキシを使用しないゾーン 6-4
- ポリシー構築フェーズ
  - 開始 7-6
  - 停止 7-7
- ポリシーの統計情報のテーブル
  - 表示 10-46
- 保留動的フィルタ 10-15

受け入れ 9-23  
 フィールド 9-21

ま

マーク付け、ゾーンのポリシーを調整済みまたは未調整として 7-19

め

メインメニューバー 1-8

ゆ

ユーザ インターフェイス 1-7  
 ユーザ フィルタ 5-2  
     アクション 5-7  
     削除 5-8  
     設定 5-4  
     追加 5-4  
     定義 10-33  
 ユーザ プロファイル  
     削除 3-7  
     作成 3-5

ら

ラーニング プロセス  
     受け入れ、しきい値調整フェーズの結果 7-9  
     開始、しきい値調整フェーズ 7-8  
     開始、ポリシー構築フェーズ 7-6  
     しきい値調整フェーズ 7-3  
     実行 7-5

停止、しきい値調整フェーズ 7-10  
 停止、ポリシー構築フェーズ 7-7  
 フェーズ 7-2  
 ポリシー構築フェーズ 7-2

れ

レートリミッタ 10-33