



## INDEX

---

### 記号

\$ACCEPTED メールフロー ポリシー	5-139
\$BLOCKED メールフロー ポリシー	5-139, 5-145
\$EnvelopeSender 変数	5-165
\$RELAYED メールフロー ポリシー	5-145
\$THROTTLED メールフロー ポリシー	5-139
\$TRUSTED メールフロー ポリシー	5-139, 9-324

---

### 数字

16 進数形式	3-58, 3-72
5XX SMTP 応答	5-143

---

### A

Active Directory Wizard	3-66
Adaptive Scanning	10-349
[Add to Sender Group] ページ	5-153
admin パスワード 変更	3-55, 3-71

### ALL エントリ

HAT 内の ALL エントリ	5-133, 5-142, 5-146
RAT 内の ALL エントリ	5-181
antispam サブコマンド	8-277, 9-324
antivirus サブコマンド	9-315
AsyncOS 更新サーバ	15-491
AsyncOS のアップグレード	15-472
AsyncOS の復元	15-482
AutoSupport 機能	3-56, 3-86, 15-498

---

### B

BLACKLIST 送信者グループ	5-143
-------------------	-------

---

### C

CIDR アドレス ブロック	5-133
clear コマンド	2-30
CLI 「コマンドライン インターフェイス」を参照	
CLI の履歴	2-27
Command Line Interface (CLI)	2-24

- 大文字と小文字の区別 [2-26](#)
  - 空白文字 [2-26](#)
  - コマンドの補完 [2-28](#)
  - サブコマンド [2-26](#)
  - 終了 [2-27](#)
  - デフォルト設定 [2-25](#)
  - 表記法 [2-24](#)
  - 履歴 [2-27](#)
  - commit コマンド [2-28, 2-29](#)
- 
- D**
- DHAP
    - メール フロー ポリシー [5-121](#)
  - DLP
    - Assessment Wizard [11-377](#)
    - Policy Manager [11-367](#)
    - 機能概要 [11-362](#)
    - グローバル設定 [11-364](#)
    - コンテンツ照合分類子 [11-382](#)
    - 正規表現 [11-389](#)
    - ディクショナリ [14-442](#)
    - 発信メール ポリシーでのポリシーのイネーブル化 [11-394](#)
    - 分類子のカスタマイズ [11-372](#)
    - ポリシーの内容 [11-367](#)
  - DLP ポリシー
    - DLP Policy Manager [11-367](#)
    - 概要 [11-366](#)
    - 拡張設定 [11-391](#)
  - カスタム ポリシーの作成 [11-392](#)
  - コンテンツ照合分類子 [11-382](#)
  - 削除 [11-377](#)
  - 重大度スケール [11-375](#)
  - 順序の並べ替え [11-376](#)
  - 正規表現 [11-389](#)
  - 送信者および受信者のフィルタリング [11-374](#)
  - 添付ファイルのフィルタリング [11-375](#)
  - テンプレート [11-368](#)
  - テンプレートに基づいたポリシーの作成 [11-371](#)
  - 発信メール ポリシーでのイネーブル化 [11-394](#)
  - 複製 [11-377](#)
  - 編集 [11-376](#)
  - ポリシーの内容 [11-367](#)
- DNS [C-592](#)
- 逆引き DNS ルックアップのタイムアウト [15-533](#)
  - 逆引き DNS ルックアップのタイムアウトのディセーブル化 [15-534](#)
  - 権威サーバ [15-532](#)
  - サーバ [3-57, 3-73](#)
  - 設定 [3-57, 3-73](#)
  - タイムアウト [15-532](#)
  - 二重ルックアップ [5-132, 5-162](#)
  - プライオリティ [15-532](#)
  - 分割 [15-532](#)
  - dnsconfig コマンド [15-531](#)
  - dnsflush コマンド [15-534](#)

DNS キャッシュ、フラッシュ **15-534**

DNS サーバ **15-532**

DNS 設定 **15-535**

## DomainKeys

メールフローポリシーを介して有効化 **5-122**

## Domain Name Service (DNS)

設定 **3-57, 3-73**

## E

encryptionconfig CLI コマンド **12-400**

exit コマンド **2-30**

## F

featurekey コマンド **3-88, 8-268, 9-304**

FTP **A-574, C-591**

FTP アクセス **A-578**

## G

### GUI

アクセス **2-19**

イネーブル化 **3-73**

概要 **2-17**

ナビゲーション **2-21**

ブラウザ要件 **2-18**

ログイン **2-21**

GUI のメニュー **2-21**

GUI へのログイン **2-21**

GUI を使用した DNS 設定の編集 **15-535**

GUI を使用したシステム モニタリング **2-17**

## H

HAT **5-158**

HAT 内の最終エントリ **5-142**

HAT 変数の使用 **5-124**

HAT 変数の使用【ESCAPE\_-32442】CLI の例 **5-125**

HAT 変数の使用【ESCAPE\_-32442】GUI の例 **5-125**

HAT 変数のテスト **5-126**

インポート **5-160**

エクスポート **5-160**

遅延拒否 **5-118**

有効ビット **5-120**

HAT 順序

GUI を使用した編集 **5-157**

HAT 遅延拒否 **5-118**

HAT 内の最終エントリ **5-146**

HAT 変数の使用 **5-124**

HAT 変数のテスト **5-126**

help コマンド **2-31**

Host Access Table (HAT)

GUI での順序変更 **5-157**

HAT 内の順序 **5-116**

カンマ区切り記号 **5-131**

- 構文 **5-116**
  - デフォルト ポリシー、パブリック **5-142**
  - デフォルト ポリシー、プライベート **5-146**
  - パラメータ **5-118**
  - ルール **5-115**
  - HTTP **A-573, C-591**
    - イネーブル化 **3-73**
  - HTTPS **A-573**
    - イネーブル化 **3-73**
  - HTTPS プロキシ サーバ **15-492**
  - HTTPS ログイン **2-21**
  - HTTP プロキシ サーバ **15-492**
- 
- IronPort Anti-Spam ルール用プロキシ サーバ **8-275**
  - IronPort Intelligent Multi-Scan
    - イネーブル化 **8-272**
  - IronPort スпам検疫
    - 解除されたメッセージおよび電子メールパイプライン **4-102**
  - IronPort 電子メール暗号化
    - 暗号化プロファイル **12-400**
    - エンベロープ設定 **12-401**
    - キー サーバ設定 **12-401**
    - 設定 **12-397**
    - 通知設定 **12-402**
    - フィルタ アクションとの併用 **12-406**
    - メッセージ設定 **12-402**
- 
- implementsv **5-166**
  - IP インターフェイス **5-108**
    - グループ化 **5-109**
    - リスナーの定義 **3-74**
    - 割り当て **3-58, 3-71**
  - IronPort Anti-Spam
    - アーカイブ **8-280**
    - イネーブル化 **8-267**
    - 概要 **7-245, 8-259**
    - テスト **8-285**
    - 評価キー **3-63, 3-84, 8-268**
    - フィルタ **8-284**
  - IronPort Anti-Spam 用評価キー **3-84, 8-268**
- 
- LDAP **C-592**
    - メール ポリシー **6-224**
  - LDAPS **C-592**
    - Global Catalog Server **C-592**
  - listenerconfig コマンド **5-109**
  - logconfig コマンド **8-297**
- 
- MAIL FROM **6-205, 6-206**
    - 通知用に設定 **15-494**

mbox 形式のログ ファイル **8-280, 9-320**

## McAfee

更新サーバ **15-491**

評価キー **3-85**

McAfee Anti-Virus エンジン **9-309**

McAfee の評価キー **9-304**

MTA **3-33, 5-108, 5-109**

## N

Network Time Protocol (NTP)

設定 **3-55, 3-86**

not.double.verified **5-163, 5-177**

NTP **C-592**

NTP サーバ **15-541**

削除 **15-543**

NXDOMAIN **5-163, 5-176**

nx.domain **5-177**

## P

password コマンド **15-539**

POP/IMAP サーバ **5-109**

## Q

QMQP **C-593**

quit コマンド **2-30**

## R

RAT

受信者のバイパス **5-179**

受信者のバイパス (CLI) **5-180**

受信者のバイパス (GUI) **5-179**

RCPT TO **6-206**

RCPT TO コマンド **5-178**

Received ヘッダー **8-293**

Recipient Access Table (RAT)

CLI を使用した編集 **5-182**

構文 **5-178**

定義 **5-177**

デフォルト エントリ **5-181**

ルール **5-178**

RFC

2821 **1-15**

821 **6-192**

822 **6-192**

## S

SBRS

テスト **7-256**

なし **5-137**

SBRS。「Senderbase 評価サービス スコア」を参照

SBRS のメッセージフィルタ **7-250**

scp コマンド **A-582**

- SenderBase **5-120, 5-144, C-592**  
     送信者グループの SBO **5-137**
- SenderBase Affiliate ネットワーク **7-247**
- SenderBase Network Owner Identification Number **5-133**
- SenderBase、クエリー **5-137**
- SenderBase 評価サービス **7-246**
- SenderBase 評価サービス スコア **5-136**
- SenderBase 評価スコア **5-137, 5-155, 7-248**
- SenderBase 評価スコア、CLI の構文 **5-137**
- SERVFAIL **5-163, 5-176**
- serv.fail **5-177**
- [Service Updates] ページ **15-487**
- sethostname コマンド **15-530**
- SMTP **C-591**  
     HELO コマンド **5-143**  
     IronPort Anti-Spam のテスト **8-286**  
     応答 **5-178**  
     コード **5-117**  
     バナー テキスト **5-117**  
     バナー ホスト名 **5-119**  
     メッセージ **5-109**
- SMTP デーモン  
     「インジェクタ」を参照  
     「リスナー」を参照
- SMTP 認証  
     HAT エントリ **5-122**
- Sophos  
     アップデート **9-314**  
     評価キー **3-63, 3-85, 9-304**  
     Sophos ウイルス スキャン  
         フィルタ **9-321**
- SSH **2-24, C-591**
- SUSPECTLIST 送信者グループ **5-143**
- System Setup Wizard **3-50**  
     systemsetup コマンド **3-70**
- 
- ## T
- TCPREFUSE **5-118**
- Telnet **2-24, A-574, C-591**
- Threat Operations Center (TOC) **10-337**
- [Time Zone] ページ **15-541**
- trace コマンド **7-256**
- Transport Layer Security (TLS) **5-122**
- 
- ## U
- UNKNOWNLIST 送信者グループ **5-143**
- Unsolicited Commercial Email **7-247**
- 
- ## V
- Virtual Gateway テクノロジー **5-109**
- Virus Threat Level (VTL)  
     定義 **10-337**

## W

- Web インターフェイス
  - イネーブル化 **3-73**
- WHITELIST 送信者グループ **5-143, 9-324**

## X

- X-advertisement ヘッダー **8-286**
- X-IronPort-Anti-Spam-Filtered ヘッダー **8-284**
- X-IronPort-Anti-Spam ヘッダー **8-284**
- X-IronPort-AV ヘッダー **9-316**
- XML **2-18**

## あ

- アクセス ルール
  - HAT 内のアクセス ルール **5-117**
  - 事前定義 **5-139**
- アップグレード
  - CLI を使用した取得 **15-474, 15-481**
  - GUI を使用した取得 **15-477**
  - 使用可能 **15-473**
  - ストリーミング **15-476**
  - リモート **15-477**
- アップグレード サーバ **15-477**
- アップデートの強制 **9-314**
- アプライアンスの奥行き **3-40**
- アプライアンスの重量 **3-40**
- アプライアンスの寸法 **3-39**
- アプライアンスの高さ **3-39**
- アプライアンスの幅 **3-39**
- アプライアンスの物理的寸法 **3-39**
- アラート
  - アラート分類 **15-496**
  - ウイルス感染フィルタでのイネーブル化 **10-349**
  - 重大度 **15-496**
  - 受信者 **15-495**
  - 設定 **15-495**
- アラート設定 **3-54, 3-86, 15-495**
- アラート メッセージ **3-54, 3-86**
- アラートリスト **15-505**
- 暗号化
  - フィルタ アクションとの併用 **12-406**
- 暗号化プロファイル
  - 設定 **12-400**
- 暗号化ヘッダー **12-412**
- アンチウイルス **14-461**
- Dropping Attachments **9-315**
- Scan and Repair **9-315**
- Scan Only **9-315**
- アクション **9-318**
- 暗号化 **9-317**
- ウイルスに感染 **9-318**
- オリジナル メッセージのアーカイブ **9-320**
- 拡張オプション **9-318**
- カスタムのアラート通知の送信 **9-322**

カスタム ヘッダーの追加 **9-321**  
 グローバル オプション **9-311**  
 グローバルでのイネーブル化 **9-312**  
 スキャンできない **9-317**  
 代替宛先ホストへの送信 **9-322**  
 デフォルト通知の送信 **9-321**  
 メール フロー ポリシー **5-122**  
 メッセージ件名の変更 **9-319**  
 メッセージ受信者の変更 **9-321**  
 リスナーごとのアクション **9-315**

## アンチスパム

false positive および陰性のレポート **8-285**  
 HAT エントリ **5-122**  
 IronPort Anti-Spam **8-264**  
 X-IPASFiltered ヘッダー **8-269**  
 アーカイブ **8-277, 8-280**  
 アプライアンス生成メッセージのスキヤン **8-263**  
 テスト **8-285**  
 デフォルト スキャン エンジンの選択 **8-260**  
 複数のスキャン エンジンの使用 **9-304**  
 陽性スパムのしきい値 **8-276**  
 陽性と疑わしいスパムのしきい値 **8-276**

## い

イーサネット インターフェイス **5-108, B-585, B-586**

インジェクタ  
     「リスナー」を参照  
 インストール **3-33**  
     復元 **15-482**  
 陰性スコア **5-136**  
 インターフェイスのサービス **A-573**  
 インバウンド電子メール ゲートウェイ **5-108**

## う

ウィザード  
     Active Directory **3-66**  
     システム セットアップ **3-33, 3-50**  
 ウイルス感染  
     レポート **10-341**  
 ウイルス感染フィルタ  
     Adaptive Scanning **10-349**  
     SNMP トラップ **10-358**  
     誤って検疫されたメッセージのレポート **10-359**  
     アラート **10-359**  
     アラートのイネーブル化 **10-349**  
     アンチウイルス アップデート **10-344**  
     アンチウイルス スキャンとの非併用 **10-340**  
     脅威レベルのしきい値の設定 **10-349**  
     現在のルールのクリア **10-351**  
     常時ルール **10-352**  
     スキップ **6-212**



定義済みアウトブレイクルール **10-337**  
 定義済みアダプティブルール **10-338**  
 評価キー **3-64, 3-85**  
 ファイル拡張子のバイパス **10-354**  
 複数のスコア **10-344**  
 メッセージの再評価 **10-344, 10-346**  
 ルール **10-339**  
 ルールのアップデート **10-351**  
 ウイルス感染フィルタの評価キー **3-64, 3-85**  
 ウイルス定義  
     自動アップデートの間隔 **15-491**  
 疑わしい送信者、スロットリング **5-144**

---

## え

エンタープライズ ゲートウェイ **3-33**  
 エンタープライズ ゲートウェイ構成 **5-109**  
 エンベロープ送信者の DNS 検証 **5-164**

---

## お

オーバーフロー **10-344**  
 オープン リレー、定義 **5-181**  
 大文字と小文字の区別  
     CLI **2-26**  
     systemsetup コマンド **3-72**  
 大文字と小文字を区別した照合 **14-436**  
 オフセットの指定 **15-542**

オンライン ヘルプ **2-21, 2-31**

---

## か

カスタム SMTP 応答  
     変数 **5-165**  
 カスタム ヘッダー **8-292**  
 画像分析 **6-203, 6-211**  
 角カッコ **2-25**  
 完全修飾ドメイン名 **5-133**  
 管理コマンド **15-471**

---

## き

逆引き DNS ルックアップ **5-124**  
     タイムアウト **15-532**  
     ディセーブル化 **15-534**  
 脅威レベルのしきい値 **10-349**  
     推奨デフォルト **10-342**  
     設定 **10-342**  
 局所的なスキャン **8-269**

---

## く

空白文字 **8-280, 9-319**  
 クエリー インターフェイス **15-541**  
 グラフィカル ユーザ インターフェイス  
     「GUI」を参照

---

**け**

ゲートウェイ設定 **5-107**  
 検疫のオーバーフロー **10-344**

---

**こ**

工場出荷時の設定 **3-51**  
 更新サーバ **15-490**  
 コマンドの補完 **2-28**  
 コメント **5-161**  
     インポートしたファイル内のコメント **5-161**  
 コンテンツ ディクショナリ **14-429**  
 コンテンツ フィルタ  
     アクション **6-208**  
     条件 **6-199**  
     電子メール パイプライン中の適用 **6-198**  
     非 ASCII 文字セット **6-243**  
     変数 **6-216**  
     命名 **6-198**  
     メッセージ フィルタとの比較 **6-198**  
     例 **6-234, 6-235, 6-236**

---

**さ**

サードパーティ リレー **5-181**  
 再帰的な DNS クエリー **15-533**  
 再設定 **3-51**

**最大値**

1 時間あたりの受信者数、  
 systemsetup **3-75, 3-80**

HAT 内での 1 時間あたりの受信者  
 数 **5-120, 7-257**

HAT 内での 1 メッセージあたりの受信者  
 数 **5-119**

HAT 内での 1 メッセージあたりの接続  
 数 **5-119**

HAT 内での同時接続数 **5-119**

HAT 内でのメッセージ サイズ **5-119**

サブネット **3-59, 3-72**

---

**し**

時間帯、設定 **3-55, 3-86**

時間の同期 **3-55, 3-86**

しきい値、SenderBase 評価スコアの **5-137**

時刻、システム **3-55, 3-86**

システム管理 **15-471**

システム クロック **3-55, 3-86**

システム時刻

    設定 **3-55, 3-86**

システム セットアップ **3-33**

システム セットアップの次の手順 **3-68**

自動アップデート **15-491**

    間隔 **15-491**

週ごとのステータス アップデート **3-86**

受信者へのアラート **15-495**

受信制御、バイパス **5-179**

使用可能なアップグレード **15-473**

常時ルール **10-352**  
 証明書  
     デモ **3-73**  
 シリアル接続のピン割り当て **3-45, A-583**  
 信頼性 **5-136**

## す

スタートアップ ガイド **3-33**  
 ストリーミング アップグレード **15-476**  
 スпам  
     スパムにカスタムの X-Header を含める **8-277, 8-280**  
     スパムの件名行の変更 **8-277, 8-280**  
     代替アドレスへの送信 **8-277, 8-280**  
     代替メールホストへの送信 **8-277, 8-280**  
     テスト **8-285**  
 スプーフィング IP アドレス **7-247**  
 スロットリング **5-144, 7-245, 8-259**  
 スロットリングの推奨段階的手法 **7-252**

## せ

セキュア コピー **A-582**  
 セキュアでないリレー **5-181**  
 設定  
     電子メール セキュリティ アプライアンス **17-566**  
 設定、テスト **3-87**

セットアップ **3-33**  
 説明 **5-164**  
 選択したインターフェイスよりも優先されるルーティング **B-588**

## そ

送信者  
     GUI を使用した送信者の送信者グループへの追加 **5-153**  
 送信者グループ **5-119**  
     BLACKLIST **5-143**  
     GUI を使用した削除 **5-151**  
     GUI を使用した追加 **5-149, 5-151**  
     GUI を使用した編集 **5-150**  
     SUSPECTLIST **5-143**  
     UNKNOWNLIST **5-143**  
     WHITELIST **5-143**  
 送信者検証  
     不正な形式の MAIL FROM およびデフォルト ドメイン **5-165**  
     例外テーブル **5-172**  
 送信者検証例外テーブル **5-165**  
 送信者の検索 **5-158**

## た

代替アドレス **9-303**  
 タイム サーバ **3-55, 3-87**  
 タイムゾーン **15-541, 15-542**

ダミー アカウント [7-255](#)  
 単語の区切りの照合 [14-436](#)

---

## ち

着信メッセージ、定義 [6-191](#)  
 着信リレー [8-288](#)  
     Received ヘッダー [8-293](#)  
     カスタム ヘッダー [8-292](#)  
     ログ エントリの例 [8-298](#)

---

## つ

通知の選択 [14-461](#)

---

## て

ディクショナリ用語のソート [14-436](#)  
 データ消失防止  
     「DLP」を参照  
 テキスト リソース  
     コンテンツ ディクショナリ [14-429](#)  
 テスト  
     IronPort Anti-Spam [8-285](#)  
     Sophos ウィルス エンジン [9-331](#)  
     システム セットアップ [3-87](#)  
 デフォルト  
     IP アドレス [3-51](#)  
     ゲートウェイ [3-57, 3-73](#)

ドメイン [5-177](#)  
 ホスト名 [3-54, 3-71](#)  
 ルータ [3-57, 3-73](#)

デフォルト DNS サーバ [15-533](#)

デフォルト ルータ [3-57](#)

デモ証明書 [3-73](#)

電子メール インジェクタ

    「リスナー」を参照

電子メール セキュリティ アプライアンス  
 設定 [17-566](#)

電子メールの受け付け [5-117](#)

電子メールの受信、設定 [5-107](#)

電子メールの分類 [5-132, 5-143](#)

電子メールのリダイレクト [3-59](#)

電子メールのリレー [5-117](#)

---

## と

ドット付き 10 進数形式 [3-58, 3-72](#)

---

## ね

ネットマスク [3-58, 3-72](#)  
 ネットマスク、選択 [B-586](#)  
 ネットワーキング ワークシート [3-47](#)  
 ネットワーク アクセス リスト [15-539](#)  
 ネットワーク トポロジ [B-589](#)

---

## は

バイパス

スロットリング **5-179**

パスワード **2-21**

パスワード、変更 **15-539**

発信メッセージ、定義 **6-191**

パブリック リスナー **3-75, 5-110**

デフォルト エントリ **5-117**

判断

画像分析 **6-203, 6-211**

---

## ひ

評価キー

McAfee **3-85**

Sophos **3-85**

評価フィルタの推奨段階的手法 **7-250**

評価フィルタリング **7-245, 8-259**

---

## ふ

ファイアウォール ポート **C-591**

フィッシング **8-264**

復元

インストール **15-482**

使用可能なバージョン **15-482**

複数のアプライアンス **3-51**

複数の受信者 **6-195**

部分的アドレス

HAT 内の部分的アドレス **5-132**

RAT 内の部分的アドレス **5-178**

プライベート インジェクタ **3-78**

プライベート リスナー **5-110**

デフォルト エントリ **5-117**

ブラウザ

複数のウィンドウまたはタブ **2-19**

プロキシ サーバ **15-492**

---

## へ

ヘッダー、挿入 **12-412**

ヘッダーの挿入 **12-412**

---

## ほ

ホスト DNS 検証、説明 **5-162**

ホスト名 **3-54, 3-71**

セットアップ中のホスト名の指定 **3-54**

ホスト名、設定 **15-530**

ポリシー、事前定義 **5-132**

---

## ま

マルウェア

定義 **9-305**

マルチレイヤ アンチウイルス スキャン **9-304**

## め

- メール フロー ポリシー
  - \$ACCEPTED [5-139](#)
  - \$BLOCKED [5-139, 5-145](#)
  - \$RELAYED [5-145](#)
  - \$THROTTLED [5-139](#)
  - \$TRUSTED [5-139](#)
  - GUI [2-18](#)
  - GUI を使用した削除 [5-153](#)
  - GUI を使用した編集 [5-148, 5-152](#)
  - HAT パラメータ [5-118](#)
  - 定義 [5-131](#)
  - パブリック リスナー用 [5-139](#)
  - プライベート リスナー用 [5-145](#)
- メール ポリシー [6-189](#)
  - First Match Wins [6-193](#)
  - LDAP [6-224](#)
  - アンチスパム設定の例 [6-221](#)
  - ユーザの削除 [6-225](#)
  - ユーザの追加 [6-225](#)
- メッセージのリレー [3-73, 5-108](#)
- メッセージ フィルタ アクションの変数
  - 免責事項の使用 [14-454](#)
- メッセージ分裂
  - 定義 [6-195](#)
- 免責事項
  - メッセージへの追加 [14-453](#)
- 免責事項スタンプ [14-453, 14-454](#)
  - 複数のエンコード [14-456](#)

## も

- モニタリング サービス
  - C-Series での設定 [17-566](#)

## ゆ

- 有効ビット
  - メール フロー ポリシーにセットされた有効ビット [5-120](#)

## よ

- 陽性スコア [5-136](#)

## り

- リアルタイム、HAT の変更 [5-143](#)
- リスナー
  - 設定 [5-107](#)
  - 定義 [5-108](#)
  - 免責事項の追加 [14-453](#)
- リモート アップグレード [15-477](#)

## る

- ルート サーバ (DNS) [3-57, 3-73](#)
- ルックアップ
  - DNS A [5-132, 5-162](#)
  - DNS PTR [5-132, 5-162](#)

---

## れ

### 例外テーブル

    エントリの追加 **5-172**

レート制限 **5-144, 5-147**

---

## ろ

### ログ サブスクリプション

    IronPort Anti-Spam **8-280**

    Sophos **9-320**

論理 IP インターフェイス **3-58, 3-71**

