



INDEX

- A**
- AD SSO の概要 10-2
 - ARP、設定 5-25
- C**
- CAM、CAS、AD サーバの AD SSO の設定手順 10-5
 - CAS 管理ページ 1-8
 - CAS コンソール、オープン 14-10
 - Clean Access
 - 共有機器 12-5
 - CLI コマンド 4-20
 - Client Rekey Time パラメータ 7-6
 - CSR、生成 13-9
- D**
- DHCP**
- 概要 6-2
 - 設定 6-3?6-18
 - プールの作成 6-8
 - フェールオーバー設定 14-22
 - リレー 6-4
 - リレー ステータス 13-2
- DHCP プールの生成 6-10
 - DNS 設定 5-16
 - Domain Name フィールド 10-33
- E**
- eth0 4-11
 - eth1 4-13
- I**
- IP アドレス
 - フィルタリング 5-38
 - 予約済み 6-17
 - IP アドレス、サーバの設定 5-10
 - IP 断片化パケット 9-7
 - IP フィルタ ステータス 13-2
 - IPSec
 - サービスの再起動 7-6
 - 設定 7-4?7-6
 - IPSec サーバ ステータス 13-2
- L**
- L2TP 暗号化 7-7
- M**
- MAC アドレス フィルタ ポリシー 5-34
 - MSS Clamping 7-6
- N**
- NAT ゲートウェイ
 - 1:1 NAT 5-42, 5-43
 - 概要 2-5
 - NAT ポート転送 5-43
- P**
- Perfect Forward Secrecy (PFS) 7-6
 - PPP 暗号化 7-10
 - PPTP 暗号化 7-9
- R**
- Real-IP ゲートウェイ
 - 概要 2-2
 - reboot コマンド 4-23

- S**
- Server Key Life パラメータ 7-6
 - service perfigo config 4-11
 - SSL 証明書
 - CA 署名付きのインポート 13-13
 - CSR のエクスポート 13-9
 - 概要 13-5
 - 証明書関連ファイル 13-17
 - Status タブ 13-2
- V**
- VLAN 設定
 - インストール時 4-12, 4-14
 - 概要 5-26
- W**
- Windows ログイン 11-8
- あ**
- 暗号化 7-17-10
- い**
- インストール 4-124-10
 - インターフェイス設定 5-9
- き**
- キャッシュ内の ARP のフラッシュ 5-25
 - 共有機器 12-5
 - 共有秘密 4-15
- く**
- グローバル設定値 1-9
- さ**
- サービス IP アドレス
 - HA (フェールオーバー) 14-6
 - サブネット化規則 6-6
 - サブネットの計算 (DHCP) 6-10
 - サブネット、アクセスの管理 5-38
- し**
- 時刻、システム 13-18
 - 事前共有鍵 7-4
 - 証明書。SSL 証明書を参照
 - 信頼できないインターフェイス 4-13
 - 信頼できるインターフェイス 4-11
- す**
- スタティック ルート、使用法 5-21
- せ**
- 接続チェック、ユーザ 11-2
 - 設定のリセット 4-23
 - 設定、インストール時 4-11
- た**
- 帯域幅
 - 使用制限 9-16
 - 断片化、IP パケット 9-7
- と**
- 動作モード
 - NAT Gateway 2-5
 - Real-IP Gateway 2-2
 - Virtual Gateway 2-3
 - 概要 2-272-9
 - トランスペアレント Windows ログイン 11-8
- は**
- バースト時 9-16
 - バーチャル ゲートウェイ
 - 概要 2-3
 - ハートビート タイマー 11-2
 - ハイ アベイラビリティ
 - 概要 14-1

配置

- 動作モード、選択 2-2
- ファイアウォール 4-21
- パススルー、VLAN ID 5-26

ふ

- ファイアウォール、背後の配置 4-21
- フィルタ ポリシー 9-179-18
 - IP アドレス 5-38
 - MAC アドレス 5-34
 - サブネット単位、指定 5-38
- フローティング デバイス 12-5

ほ

- ポート転送、NAT 5-43

ゆ

ユーザ

- Windows ログイン 11-8
- タイムアウト設定 11-2
- ユーザのタイムアウト 11-2

よ

- 予約済み IP アドレス 6-17

る

- ルート、スタティック 5-21

ろ

- ローカル設定値 1-9
- ロール、ユーザ
 - デフォルト ポリシー 9-2
 - 割り当ての優先順位 5-34
- ログイン ページ 11-3