



INDEX

Numerics

4GE SSM 5-4

A

AIP SSM

「SSM」を参照 5-10

設定 13-7

～へのセッション接続 13-8

～へのトラフィックの送信 13-14

C

CA

証明書の検証、WebVPN では行われない
11-3

CompactFlash

外部 3-11, 4-8

CSC SSM

「SSM」を参照 5-10

I

IPS の設定 13-7

L

LC コネクタ 3-21, 6-11, 15-3

LED 3-12, 3-13, 4-9, 5-2, 5-11

M

MGMT 3-11, 3-15, 4-8, 6-3

R

RJ-45 ポート 3-19

S

SFP 3-6, 5-5

SSM

4GE SSM

LED 5-3

取り付け 5-4

インテリジェント SSM 5-10

LED 5-11

接続 6-7

取り付け 5-11

設定

AIP SSM 13-7

W

WebVPN

- CA 証明書の検証は行われない 11-3
- サポートされていない機能 11-3
- セキュリティ上の注意事項 11-2

か

- 管理ポート 3-15, 6-3

こ

- コンソールポート 3-16, 6-4

し

- シリアル コンソールポート 3-11, 4-8
- 侵入防御の設定 13-7

せ

- セキュリティ、WebVPN 11-2

て

- 電源 LED 3-12, 3-14, 4-9, 5-3, 5-11

ね

- ネットワーク インターフェイス 3-11, 4-8

は

- 背面パネル (図) 3-12, 4-9

ほ

- 補助ポート 3-11, 4-8