



## Numerics

4GE SSM 2-36?2-45

## A

### AAA

サーバ 2-24, 2-25, 2-32, 2-100, 2-101, 2-132, 2-150, 2-257, 2-259

認可 2-24

認証 2-30, 2-31, 2-32, 2-259

メッセージ 2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24, 2-25, 2-29, 2-30, 2-31, 2-32, 2-33, 2-100, 2-101, 2-111, 2-132, 2-150

### ABR

バックボーンエリアのない 2-76

access-list deny-flow-max コマンド 2-18

access-list コマンド 2-13, 2-18, 2-65, 2-250

deny-flow-max オプション 2-18

interval オプション 2-18

log オプション 2-17

UDP ポート 53 のトラフィックの許可 2-13, 2-18, 2-65, 2-250

省略 2-22

### ACL

ACL\_ID 2-226

ACL が設定されていない 2-196

deny 2-65

deny-flow 2-18

SoftNP エラー 2-253

#### WebVPN

ACL ID が見つかりません 2-258

解析エラー 2-219, 2-220, 2-257

ユーザ認可の失敗 2-258

暗号マップ 2-95, 2-167

解析エラー 2-23

空の ACL ダウンロード 2-22

拒否されたパケット 2-16

コンフィギュレーション エラー 2-23

サポートされていないフォーマット 2-33

失敗したチェック 2-24

スプリット トンネル ポリシー 2-179

ピアの IP アドレスが設定されていない 2-250

ピアのコンテキスト ID 2-250

プロキシ ID の不一致 2-196

メモリ不足のコンパイル 2-16

ロギングの一致 2-17

ActiveX オブジェクト、フィルタリング 2-124

ActiveX オブジェクトのフィルタリング 2-124

### Adaptive Security Device Manager

ASDM を参照

ALLOW モードのまま、URL サーバ 2-67

ARP スプーフィング攻撃 2-80

ARP パケットの不一致 2-104

ARP ポイズニング攻撃 2-104

#### ASDM

リモート管理 1-26

ログの出力先 1-2

Auto Update URL 到達不能 2-145

## C

Cisco Secure Policy Manager (Cisco Secure PM) 1-26

#### clear コマンド

config logging オプション 1-4

disabled 1-4, 1-21

level 1-4

local-host オプション 2-107

logging オプション

asdm 1-7

buffer 1-8

conduit コマンド 2-14

permit ICMP オプション 2-14

config コマンド 2-27

configure コマンド 2-28

- CSPM  
Cisco Secure Policy Manager を参照
- CTIQBE  
サポートされていないバージョン 2-148  
接続オブジェクト割り当て済み 2-148
- D
- deny  
IP スプーフィング 2-14  
TCP (接続なし) 2-14  
アドレスからアドレスまでの IP 2-13  
外部からの着信 2-13  
クエリーまたは応答による着信 UDP 2-13  
セルフルート 2-13  
着信 ICMP 2-14  
着信 UDP 2-12
- DNS request for all records 攻撃 2-92  
DNS zone transfer from high port 攻撃 2-92  
DNS zone transfer 攻撃 2-92  
DNS クエリーまたは応答が拒否される 2-13  
DoS 攻撃 2-18, 2-22, 2-51, 2-107  
DNS HINFO request 攻撃 2-92
- E
- Easy VPN リモート  
SUA  
disabled 2-143, 2-144  
イネーブル化 2-142  
XAUTH イネーブル化 2-144  
スプリット ネットワーク エントリ重複 2-144  
デバイス パススルー  
disabled 2-144  
イネーブル化 2-143  
バックアップ サーバリスト  
エラー 2-142  
ダウンロード 2-141  
ユーザ認証  
disabled 2-143  
イネーブル化 2-143  
ロード バランシング クラスタ  
切断 2-142  
リダイレクト 2-142
- EMBLEM フォーマット  
ログで使用 1-12
- embryonic limit exceeded 2-48
- F
- filter allow コマンド 2-67  
filter コマンド  
activex オプション 2-124  
allow オプション 2-67  
fixup protocol コマンド 2-19  
Flood Defender 2-150  
floodguard コマンド 2-21  
fragmented ICMP traffic 攻撃 2-92
- FTP  
データ接続失敗 2-49  
メッセージ 2-65, 2-66, 2-67
- H
- H.225 2-105  
H.245 2-60  
H.245 接続  
外部アドレス 2-60  
H.323 2-60  
サポートされていないパケット バージョン 2-154  
バック接続、事前割り当て済み 2-60  
H323 UDP バック接続の事前割り当て 2-60  
HTTPS プロセス制限 2-23
- I
- ICMP  
拒否されたパケット 2-14  
変換作成の失敗 2-69
- IDB 初期設定 2-77
- interface  
PPP virtual 2-58  
virtual 2-58
- IP fragment attack 2-91  
IP fragments overlap 攻撃 2-92  
IP impossible packet 攻撃 2-92  
ip verify reverse-path コマンド 2-15, 2-16  
IP アドレス  
DHCP クライアント 2-134  
DHCP サーバ 2-134

- IP アドレス / ポートから IP アドレス / ポートへの Auth  
が失敗 2-19
- IP ルーティング テーブル
  - OSPF 不整合 2-76
  - 警告制限 2-75
  - 攻撃 2-18
  - 作成エラー 2-75
  - 制限超過 2-75
- IP ルート カウンタの減少の失敗 2-108
- IPSec
  - cTCP トンネル 2-274
  - L2TP-over-IPSec 接続 2-174
  - over UDP 2-183, 2-212
  - overTCP 2-211
  - Sa 2-166, 2-171, 2-175, 2-205, 2-206, 2-214
    - プロポーザル 2-215
  - 暗号化 2-205
  - キー再生成の時間 2-168, 2-169
  - 拒否された要求 2-174
  - 接続 2-29, 2-30, 2-31, 2-32, 2-33, 2-231
    - L2TP-over-IPSec 2-174
    - 失敗 2-230
  - 接続エントリ 2-174
  - トンネル 2-29, 2-74, 2-165, 2-187, 2-230, 2-245
  - ネゴシエーション 2-166
  - パケット 2-94, 2-95
  - パケットに不足 2-94
  - フラグメンテーション ポリシーは無視される  
2-188
  - プロキシのミスマッチ 2-65
  - プロトコル 2-159
  - プロポーザル
    - Sa 2-215
      - サポートされていない 2-215
  - 無効なパケット 2-94
- L
  - L2TP
    - トンネル 2-133
  - Land 攻撃 2-15
  - Large ICMP traffic 攻撃 2-92
  - lash 1-9
  - logging queue
    - キュー統計情報の表示 1-8
    - サイズの変更 1-8
  - 設定 1-8
  - logging コマンド
    - asdm オプション 1-7
    - asdm-buffer-size オプション 1-7
    - buffered オプション 1-5, 1-8, 1-16
    - class オプション 1-10, 1-11
      - メッセージクラス変数 1-11
    - console オプション 1-6, 1-14
    - device-id オプション 1-12, 1-17
    - emblem オプション 1-12
    - enable オプション 1-3, 1-13
    - facility オプション 1-6, 1-17
    - flash-bufferwrap オプション 1-9
    - flash-maximum-allocation オプション 1-9
    - flash-minimum-free オプション 1-9
    - format emblem オプション 1-2
    - from-address オプション 1-6, 1-17
    - ftp-bufferwrap オプション 1-9
    - ftp-server オプション 1-9
    - history オプション 1-7, 1-20
    - host オプション 1-6, 1-16
    - list オプション 1-10, 1-15
    - mail オプション 1-6, 1-17
    - message オプション 1-4
    - monitor オプション 1-7, 1-18, 1-19
    - on オプション 1-3
    - queue オプション 1-8
    - recipient-address オプション 1-6, 1-18
    - savelog オプション 1-9
    - timestamp オプション 1-12
    - trap オプション 1-6, 1-17
  - 基本的な使用方法 1-3
  - 出力先
    - syslog サーバ 1-16
    - syslog メッセージ サーバ 1-16
    - Telnet コンソール セッション 1-18
    - 指定 1-15
    - 電子メール アドレス 1-17
    - 内部バッファ 1-15
  - 設定モード 1-2
  - ディセーブル状態のメッセージのリストの表示  
1-21
  - メッセージリストの作成 1-2
  - メッセージをグループで設定 1-2
    - 重大度ごと 1-2, 1-10
    - メッセージクラスごと 1-11

- メッセージリストごとに 1-2
- 例 1-13
  - ディセーブル状態のメッセージすべての再イネーブル化 1-21
  - ディセーブル状態のメッセージの再イネーブル化 1-21
  - 特定のメッセージのディセーブル化 1-21
  - ロギングのイネーブル化 1-13
  - ロギング出力のテスト 1-14
- LSA
  - 誤りのあるマスクのデフォルト 2-110
  - 検出されない 2-76
  - 無効なタイプ 2-109
- M
- MAC アドレスの不一致 2-104
- Microsoft Point-to-Point Encryption
  - MPPE を参照
- MPPE
  - 暗号化ポリシーの設定 2-100, 2-101
- MS-CHAP 2-100
  - 認証 2-100
- N
- nat コマンド 2-68
- O
- OSPF
  - IDB 初期設定 2-77
  - IP ルーティング テーブルの不整合 2-76
- LSA
  - 誤りのあるマスクのデフォルト 2-110
  - 検出されない 2-76
  - 無効なタイプ 2-109
- router-id リセット 2-77
- エリアが変更されたネットワーク範囲 2-146
- 仮想リンク 2-77
- 近接状態が変更された 2-126
- コンフィギュレーションの変更 2-146
- 重複ルータ ID を持つ hello パケット 2-110
- チェックサム エラー 2-145
- バックボーン エリアのない ABR 2-76
- プロセス リセット 2-77
- 未知の近隣からの hello 2-109
- 未知の近隣からのデータベース記述 2-109
- 未知の近隣からのデータベース要求 2-109
- 無効な長さのパケット 2-109
- 無効なパケット 2-109
- ルータ ID の割り当ての失敗 2-110
- out of address translation slots! 2-50
- outbound deny コマンド 2-12
- P
- PAT
  - アドレス 2-50, 2-104, 2-105
  - グローバルアドレス 2-14
  - 指定されていないホスト 2-14
- PAT ホストを指定できない 2-14
- ping of death attack 2-92
- PPP 仮想インターフェイス 2-58
- PPTP
  - XGRE パケット 2-99
  - トンネル 2-57, 2-133
  - 間違った順番のパケット 2-132
- proxied RPC request 攻撃 2-92
- PSec
  - IKE を起動したパケット 2-164
- R
- RADIUS 認証 2-100
- RCMD、バック接続失敗 2-49
- reload コマンド 2-28, 2-45
- router-ID リセット 2-77
- rsh コマンド 2-49
- S
- SETUP メッセージ 2-105
- show static コマンド 2-48
- show コマンド
  - blocks オプション 2-7
  - failover オプション 2-55, 2-271
  - local-host オプション 2-107
  - logging asdm オプション 1-7
  - logging message オプション 1-4, 1-21
  - logging queue オプション 1-8

- logging オプション 1-3
  - outbound オプション 2-12
  - static オプション 2-48
  - version オプション 2-107
  - SIP 接続 2-136
  - skinny 接続 2-137
  - SMTP 2-19
  - SNMP
    - 管理ステーション 1-2
    - 出力先 1-20
    - トラップ 1-26
    - リモート管理 1-26
  - snmp-server コマンド
    - community オプション 1-20
    - contact オプション 1-20
    - enable traps オプション 1-20
    - host オプション 1-20
    - location オプション 1-20
  - SPI 2-94
  - SSH 2-74
  - SSM 4GE 2-36?2-45
  - statd buffer overflow 攻撃 2-93
  - SUA
    - disabled 2-143
    - イネーブル化 2-142
  - SYN 2-14
    - 攻撃 2-48
    - フラグ 2-14
  - syslog サーバ 1-16
- T**
- TCP
    - connection limit exceeded 2-157
    - アクセスの許可 2-156
    - アクセスの要求 2-156
    - 誤ったヘッダー長 2-124
    - 接続 2-156
    - テーブル内に関連する接続がない 2-14
    - 変換作成の失敗 2-69
    - 要求の廃棄 2-157
  - TCP FIN only flags 攻撃 2-92
  - TCP NULL flags 攻撃 2-92
  - TCP SYN+FIN flags 攻撃 2-92
  - Telnet
    - リモート管理 1-26
    - ～を介してログにアクセス 1-18
  - terminal monitor コマンド 1-19
  - timeout uauth コマンド 2-21
- U**
- UDP
    - bomb attack 2-92
    - chargen DoS attack 2-92
    - snork attack 2-92
    - アクセスの許可 2-156
    - 接続 2-156
    - パケット 2-13
    - 変換作成の失敗 2-69
    - メッセージ 2-68
    - 要求の廃棄 2-157
  - URL
    - サーバ 2-66
    - バッファブロック領域 2-67
    - フィルタリング、ディセーブル 2-67
- V**
- vpdn group コマンド 2-100
  - VPN
    - トンネル 2-74
    - ピアの上限 2-74
  - VPN フェールオーバー
    - CTCP フロー処理のエラー 2-268
    - SDI ノードシークレットファイルの同期に失敗した 2-272
    - アクティブ装置からのメッセージの受信に失敗した 2-271
    - 状態アップデートメッセージの失敗 2-269
    - 初期化の失敗 2-260
    - スタンバイ装置が、アクティブ装置から破損したメッセージを受信した 2-269
    - タイマーエラー 2-263
    - チャンクの割り当ての失敗 2-261
    - ディセーブルになっているクライアント 2-262
    - 登録の失敗 2-261
    - トラストポイントが見つからない 2-265
    - トラストポイント証明書の失敗 2-263
    - バージョンコントロールブロックの失敗 2-262
    - ブロックされていないメッセージが送信されない 2-265

- メッセージキューに追加できない 2-268  
メモリ割り当てのエラー 2-262
- W**
- Web ブラウザにログをダウンロード 1-2  
Web 要求、フィルタリングされずに 2-67  
Websense サーバ 2-66, 2-67  
write erase コマンド 2-27  
write コマンド 2-27  
    erase オプション 2-27  
    standby オプション 2-54  
    standby コマンド 2-54
- X**
- XAUTH イネーブル化 2-144  
XGRE、プロトコルフィールドが無効なパケット 2-99
- あ**
- 相手装置とのフェールオーバー通信障害 2-6  
アクセス リスト  
    「ACL」を参照  
アクセスの許可 2-156  
アクセスの要求 2-156  
アドレス変換スロット 2-105  
    利用できない 2-50, 2-104, 2-105  
アドレス変換スロット、利用できない 2-50
- い**
- インターネット電話、使用の検出 2-60  
インターネット電話の使用を検出 2-60  
インターフェイス  
    ゼロ帯域幅 2-145
- え**
- エコー要求の廃棄 2-14  
エリア境界ルータ  
    「ABR」を参照
- お**
- 遅すぎる DNS サーバ 2-13
- か**
- 確立された H245 接続 2-60  
仮想インターフェイス 2-58  
仮想リンク 2-77
- き**
- キュー、ロギング  
    キュー統計情報の表示 1-8  
    サイズの変更 1-8  
拒否されたアクセス  
    URL 2-66  
拒否された着信 TCP 接続 2-12
- こ**
- 攻撃
- ARP スプーフィング 2-80
  - ARP ポイズニング 2-104
  - DNS HINFO request 2-92
  - DNS request for all records 2-92
  - DNS zone transfer 2-92
  - DNS zone transfer from high port 2-92
  - DoS 2-18, 2-22, 2-51, 2-103, 2-107
  - fragmented ICMP traffic 2-92
  - HTTP 回避 2-119
  - IP fragment 2-91
  - IP fragments overlap 2-92
  - IP impossible packet 2-92
  - IP ルーティング テーブル 2-18
  - Land 2-15
  - Large ICMP traffic 2-92
  - ping of death 2-92
  - proxied RPC request 2-92
  - statd buffer overflow 2-93
  - SYN 2-48
  - TCP FIN only flags 2-92
  - TCP NULL flags 2-92
  - TCP SYN+FIN flags 2-92
  - UDP bomb 2-92
  - UDP chargen DoS 2-92

UDP snork 2-92  
 スプーフィング 2-14, 2-15, 2-16, 2-80, 2-104  
 中間者 2-79  
 不審な電子メールアドレスのパターン 2-19

コンソール  
 テストの出力先 1-14  
 ログの出力先 1-6

コンフィギュレーション 1-2  
 erase 2-27  
 ステータスが変化しました 2-112

設定  
 デフォルト値に復元 1-4  
 表示 1-3

複製  
 開始 2-154  
 失敗 2-154

メッセージをグループで設定 1-2  
 モード 1-2  
 アクセス 1-2

## さ

再確立された TCP 接続 2-60

## し

システム管理、リモート 1-26

重大度、メッセージの  
 定義 1-22  
 メッセージの重大度の変更 1-2  
 リスト 1-22

重複ルータ ID を持つ hello パケット 2-110

出力先 1-2  
 ASDM 1-2, 1-7  
 SNMP 管理ステーション 1-2, 1-7, 1-20  
 syslog メッセージ サーバ 1-2, 1-6, 1-16

Telnet コンソール セッション  
 指定 1-18  
 設定例 1-18

Telnet または SSH セッション 1-2, 1-7, 1-18

コマンドの例  
 syslog サーバ 1-16, 1-17  
 Telnet コンソール 1-18  
 内部バッファ 1-15

コンソール 1-2, 1-6, 1-14  
 出力先の指定 1-5, 1-15, 1-17, 1-20

設定するコマンド 1-5  
 電子メール アドレス 1-2, 1-6, 1-17  
 内部バッファ 1-2, 1-5, 1-8, 1-9, 1-15  
 現行内容のフラッシュへの保存 1-9  
 出力先の指定 1-8  
 使用するフラッシュ量の指定 1-9  
 内容の消去 1-8  
 ログの表示 1-2, 1-5

## す

スタティックの接続が多すぎる 2-48  
 ステートフル フェールオーバー 2-53, 2-54, 2-55  
 スプーフィング攻撃 2-14, 2-15, 2-16, 2-104  
 スプリット ネットワーク エントリ重複 2-144

## せ

セキュリティ  
 コンテキスト  
 削除 2-126  
 追加 2-126  
 判定できないコンテキスト 2-17

侵犯 2-13  
 パラメータ インデックス  
 SPI を参照

ポリシー管理 1-26

接続メッセージ 2-12, 2-13, 2-60  
 接続制限の超過 2-48, 2-157  
 接続テーブル内に関連する接続がない 2-14  
 セルフ ルート 2-13

## た

帯域幅  
 ゼロと報告 2-145

タイムアウト、推奨値 2-107  
 タイムスタンプ、メッセージに含める 1-12

## ち

中間者攻撃 2-79

- て
- 敵対イベント 2-15, 2-94, 2-95, 2-101
    - 欺かれたファイアウォール 2-15
  - テスト
    - インターフェイス 2-7
    - ロギング出力 1-14
  - デバイス ID
    - メッセージに含める 1-12
  - デバイス パススルー
    - disabled 2-144
    - イネーブル化 2-143
  - 電源障害、フェールオーバー 2-3
  - 電子メールアドレスの置き換えられた無効な文字 2-19
- と
- 特定のメッセージの再イネーブル化 1-21
  - 特権レベル、変更された 2-125
  - トンネル、PPTP 2-57
- な
- 内部バッファ 1-8
    - 現行内容のフラッシュへの保存 1-9
    - 内容の消去 1-8
    - バッファ ラップ
      - FTP サーバへの送信 1-9
      - フラッシュに保存 1-9
    - バッファ ラップに使用するフラッシュ量の指定 1-9
- に
- 認可
    - コマンド 2-138
    - ユーザ 2-138
    - ユーザ拒否 2-21
  - 認証
    - 応答 2-132
    - 検出されない 2-20
    - 失敗 2-20
    - 要求 2-132
    - 要求の成功 2-20
  - 認証サーバが見つからない 2-20
  - 認証セッションの終了 2-21
- は
- 排除 2-94
  - パケット
    - 一致する発信 NAT 規則なし 2-68
    - 拒否された 2-12, 2-13, 2-14, 2-16
    - 整合性チェック 2-13
  - バックアップ サーバリスト
    - エラー 2-142
    - ダウンロード 2-141
  - バッファ、内部
    - 出力先 1-8
    - 内容の消去 1-8
    - バッファ ラップ
      - 保存先 1-2
  - バッファ ラップ
    - FTP サーバへの送信 1-2, 1-8, 1-9
    - フラッシュに保存 1-2, 1-9
    - ロギング バッファの設定 1-8
    - バッファ ラップの保存先 1-2
- ひ
- 非対称ルーティング 2-15
- ふ
- フェールオーバー
    - LAN インターフェイスのダウン 2-8
    - show failover コマンド 2-271
    - VPN フェールオーバー
      - CTCP フロー処理のエラー 2-268
      - SDI ノード シークレット ファイルの同期に失敗した 2-272
      - アクティブ装置からのメッセージの受信に失敗した 2-271
      - 状態アップデートメッセージの失敗 2-269
      - 初期化の失敗 2-260
      - スタンバイ装置が、アクティブ装置から破損したメッセージを受信した 2-269
      - タイマー エラー 2-263
      - チャンクの割り当ての失敗 2-261
      - ディセーブルになっているクライアント 2-262



- 登録の失敗 2-261
    - トラストポイントが見つからない 2-265
    - トラストポイント証明書の失敗 2-263
  - バージョンコントロールブロックの失敗 2-262
  - バッファエラー 2-264
    - ブロックされていないメッセージが送信されない 2-265
    - メッセージキューに追加できない 2-268
    - メモリ割り当てのエラー 2-262
  - 相手装置が異なるシャーシを持つ 2-11
  - 相手装置がディセーブルの可能性 2-10
  - 相手装置との通信障害 2-6
  - 相手装置との動作モードのミスマッチ 2-11
  - 相手装置とのライセンスのミスマッチ 2-11
  - 相手装置に互換性のないソフトウェア 2-10
  - 相手装置のカード コンフィギュレーションのミスマッチ 2-11
  - インターフェイスリンクのダウン 2-10
  - 継続するフェールオーバー 2-9
  - ケーブルステータス 2-2
    - ケーブルが接続されていない 2-2
    - ケーブル通信失敗 2-7
  - コンフィギュレーションの複製 2-8
    - コンフィギュレーションの複製に失敗 2-155
  - 障害ネットワーク インターフェイス 2-4
    - スタンバイ装置が同期化できない 2-8
    - ステートフルエラー 2-52
    - ステートフルフェールオーバー 2-53, 2-54, 2-55
  - 電源障害 2-3
    - 廃棄されたフェールオーバー コマンド 2-9
  - ピア LAN リンクのダウン 2-9
    - ピアの障害 2-4
  - フェールオーバー アクティブ コマンド 2-266
  - 複製が中断 2-9
    - プライマリ装置の障害 2-5
    - 不良ケーブル 2-2
    - ブロック割り当て失敗 2-7
    - リンクステータスアップまたはダウン 2-6
  - フェールオーバー コマンド 2-5, 2-9
    - active オプション 2-4, 2-266
  - フェールオーバー メッセージ 2-2, 2-3, 2-5, 2-7, 2-154, 2-155
  - 不足したメモリ 2-50, 2-105
    - エラーの発生 2-50, 2-104
  - ブリッジテーブル
    - いっぱい 2-113
  - ブロードキャスト、無効な送信元アドレス 2-14
- へ
- 変換グループが見つからない 2-68
  - 変数
    - メッセージ 1-22, 1-23
    - リスト 1-23
- ほ
- ホスト移動 2-112
  - ホスト制限 2-107
- む
- 無効な送信元アドレス 2-14
- め
- メッセージ
    - FTP 2-65?2-67
    - Mail Guard 2-19
    - SNMP 2-55
    - SSH 2-74
    - アラートログ 2-18
    - 概要 1-22
    - クラス 1-10
      - クラスのリスト 1-11
    - グループで管理 1-10
      - 重大度ごと 1-10
      - メッセージクラスごと 1-11
      - メッセージリストの作成 1-10
      - ロギングクラスごと 1-10
    - グループで設定
      - 重大度ごと 1-2
      - メッセージクラスごと 1-2
      - メッセージリストごとに 1-2
  - 形式 1-22
  - コンポーネントの説明 1-22
  - 重大度 1-22
    - 概要 1-2
    - メッセージの重大度の変更 1-2
    - リスト 1-22
    - 重大度の変更 1-4

- 出力先 1-2, 1-15
    - ASDM 1-7
    - syslog メッセージ サーバ 1-2, 1-6
    - Telnet または SSH セッション 1-2
    - コンソール 1-2
    - 内部バッファ 1-2
  - 使用される変数 1-22, 1-23
  - ステートフル フェールオーバー 2-53, 2-54, 2-55
  - 接続関連 2-13, 2-48, 2-60
  - 内容および形式 1-12
  - 内容の変更
    - タイムスタンプを含める 1-12
    - デバイス ID を含める 1-12
  - リストの作成 1-10
    - 重大度ごと 1-10
    - メッセージ ID ごとに 1-10
    - メッセージクラスごと 1-10
  - ロギングのイネーブル化 1-3
  - ロギングのディセーブル化 1-2
  - ログの記録項目の指定 1-2
  - メッセージクラス
    - 概要 1-10
    - リスト 1-11
  - メッセージブロック割り当て失敗 2-7
  - メッセージの形式 1-22
  - メッセージの再イネーブル化 1-21
  - メッセージの重大度 1-2
    - リスト 1-22
  - メッセージの重大度の変更 1-4
  - メッセージのディセーブル化
    - すべてのロギング 1-3, 1-21
    - 特定のメッセージ ID 1-4, 1-21
  - メモリ
    - 破損 2-145
    - 不足 2-75
    - 不足した 2-50, 2-105
    - ブロックの枯渇 2-7
    - リーク 2-76
  - メモリ不足 2-75
    - 失敗した動作 2-75
- も**
- モジュール管理 2-27
- ゆ**
- ユーザ認証
    - disabled 2-143
    - イネーブル化 2-143
    - エラー 2-23
  - ユーザの Auth 開始 2-19
  - ユーザ名
    - 削除 2-125
    - 作成 2-125
- よ**
- 要求の廃棄 2-157
- り**
- リモート管理 1-26
    - ASDM 1-2, 1-26
    - Telnet および SSH 1-2
    - Telnet コンソール セッション 1-26
    - Telnet または SSH セッションを介して 1-2
    - Web ブラウザにログをダウンロード 1-2
  - リモートでのログの監視
    - ASDM 1-2
    - Telnet および SSH 1-2
    - Web ブラウザにダウンロード 1-2
  - リモートでのログの管理
    - Telnet または SSH セッションを介して 1-2
  - リンク ステータス「アップ」または「ダウン」 2-6
  - リンクステートアドバタイズメント  
「LSA」を参照
- る**
- ルータ ID の割り当ての失敗 2-110
  - ループバック ネットワーク、無効な送信元アドレス 2-14
- ろ**
- ロード バランシング クラスタ
    - 切断 2-142
    - リダイレクト 2-142
  - ロギング バッファ 1-8, 1-9
    - 設定 1-8

- バッファ ラップ 1-8
- ログインのイネーブル化 1-3, 1-13
- ログ バッファ ラップ
  - FTP サーバへの送信 1-2
  - フラッシュに保存 1-2
- ログ、表示 1-3
- ログアウトされたユーザ 2-139
- ログの出力先
  - ASDM 1-2
  - SNMP 管理ステーション 1-7
  - syslog メッセージ サーバ 1-2, 1-6
  - Telnet または SSH セッション 1-2, 1-7
  - コンソール 1-2
  - 指定 1-15
  - 電子メール アドレス 1-2, 1-6
  - 内部バッファ 1-2, 1-5
  - 内部バッファ ログイン
    - 出力先
      - 内部バッファ 1-2
- ログの表示
  - コンフィギュレーション 1-3
  - 出力先 1-2, 1-5