



INDEX

数字

2 画面構成 [A-16](#)

A

Access Control Server (ACS)

- ACS が到達不能になってからの作業 [7-26](#)
- CiscoWorks AAA モードの設定 [7-19](#)
- CiscoWorks での統合の実行 [7-17](#)
- CiscoWorks でのローカル ユーザの作成 [7-18](#)
- Daemon Manager の再起動 [7-21](#)
- NDG 機能のアクティブ化 [7-15](#)
- NDG を使用したユーザ グループへのロールの割り当て [7-22](#)
- NDG を使用しない AAA クライアントとしてのデバイスの追加 [7-13](#)
- NDG を使用しないユーザ グループへのロールの割り当て [7-21](#)
- Security Manager との統合 [7-8](#)
- Security Manager に表示されないデバイス [7-26](#)
- Security Manager に表示されない変更 [7-25](#)
- Security Manager の登録 [7-20](#)
- アクセスの復元 [7-26](#)
- 管理制御ユーザの作成 [7-17](#)
- 管理対象デバイスの追加 [7-13](#)
- 管理対象デバイスの追加と NDG の設定 [7-22](#)
- サーバ アプリケーションの再インストール [4-4](#)
- システム管理者の読み取り専用アクセス [7-25](#)
- システム識別ユーザの定義 [7-11](#)
- 通知用の SMTP と電子メールの設定 [7-20](#)
- デフォルト ロール [7-6](#)
- 統合チェックリスト [7-10](#)
- 統合の実行 [7-11](#)

- 統合要件 [7-9](#)
- トラブルシューティング [7-24](#)
- 認証の失敗 [7-24](#)
- ネットワーク デバイス グループの作成 [7-15](#)
- ネットワーク デバイス グループの設定 [7-14](#)
- 複数のバージョンの Security Manager の使用 [7-24](#)
- マルチホーム デバイスの追加 [7-27](#)
- ユーザ グループへのロールの割り当て [7-21](#)
- ユーザ権限 [7-2](#)
- ユーザ権限について [7-1](#)
- ユーザの追加 [7-11](#)
- ユーザ ロールと権限の関連付け [7-7](#)
- ユーザ ロールのカスタマイズ [7-6](#)

Auto Update Server (AUS)

- アップグレード [4-9](#)
- アンインストール [4-20](#)
- インストール [4-3](#)
- 概要 [1-3](#)
- サーバ要件 [2-3](#)
- 必要なユーザ アカウント [4-1](#)
- ライセンス供与 [1-7](#)
- ログイン [5-11](#)

C

Cisco Security Agent (CSA)

- アップグレード [4-9](#)
- アンインストール [B-2](#)
- アンクリーン状態にあるエージェントのクリーンアップ [B-3](#)
- インストール [4-3](#)
- インストール、条件 [1-3](#)
- 概要 [1-3](#)

- 手動削除 [B-4](#)
- セキュリティ レベル [B-2](#)
- 同梱 Cisco Security Agent 用のポリシー [B-1](#)
- トラブルシューティング [A-16](#)
- フル バージョンへのポリシーのインポート [3-2](#)
- ログ [B-2](#)

Cisco Security Management Suite

- ホームページへのアプリケーションの追加 [4-20](#)

CiscoWorks Common Services

- AAA モードの設定 [7-19](#)
- ACS での管理制御ユーザの作成 [7-17](#)
- Cisco Secure ACS への Security Manager の登録 [7-20](#)
- Cisco Secure ACS 用の統合の実行 [7-17](#)
- Cisco Secure ACS 用のローカルユーザの作成 [7-18](#)
- アップグレード [4-9](#)
- アンインストール [4-20](#)
- インストール [4-3](#)
- 概要 [1-1](#)
- システム識別ユーザの定義 [7-18](#)
- 使用可能なユーザ ロール [7-4](#)
- 必要なバージョン [1-1](#)
- ユーザ権限について [7-1](#)
- ユーザへのロールの割り当て [7-4](#)
- ユーザ ロールと権限の関連付け [7-7](#)
- ライセンス供与 [1-7](#)
- ログイン [5-11](#)

D

Daemon Manager

- Cisco Secure ACS 統合後の再起動 [7-21](#)

F

Firefox

- Javascript のイネーブル化 [5-4](#)
- 新しいタブでのヘルプの表示 [5-5](#)
- キャッシュ サイズ要件 [5-4](#)

- サポートされているバージョン [2-6, 2-8](#)
- 必要な設定の構成 [5-3](#)
- プリファレンス ファイルの編集 [5-3](#)
- ポップアップ ブロックのディセーブル化 [5-4](#)

H

HTTPS

- 非デフォルト ポートの設定 [5-9](#)
- モードの決定 [A-15](#)

HTTP、非デフォルト ポートの設定 [5-9](#)

I

Internet Explorer

- キャッシュ サイズ要件 [5-2](#)
- サポートされているバージョン [2-6, 2-8](#)
- セキュリティ設定 [5-2](#)
- 必要な設定の構成 [5-2](#)

Internet Explorer 8 互換表示 [2-6, 2-8](#)

Internet Explorer 8 での互換表示 [2-6, 2-8](#)

Internet Information Server (IIS)、アンインストールするための要件 [3-3](#)

J

Java 要件 [2-8](#)

L

LAN Management Solution (LMS)、サポートされていない使用 [3-3](#)

LiaisonServlet エラー、トラブルシューティング [A-7](#)

N

Network Access Restriction (NAR) [7-9](#)

P

- pdshow コマンド [6-2](#)
- Performance [1-4](#)
- Performance Monitor
 - アップグレード [4-9](#)
 - アンインストール [4-20](#)
 - インストール [4-5](#)
 - 概要 [1-4](#)
 - サーバ要件 [2-3](#)
 - 必要なユーザ アカウント [4-1](#)
 - ライセンス供与 [1-7](#)
 - ライセンスの更新 [4-18](#)
 - ログイン [5-11](#)

R

- Resource Manager Essentials (RME)
 - アップグレード [4-9](#)
 - アンインストール [4-20](#)
 - インストール [4-7](#)
 - サーバ要件 [2-3](#)
 - 必要なユーザ アカウント [4-1](#)
 - マニュアル [xii](#)
 - ライセンス供与 [1-7](#)
 - ライセンスの更新 [4-18](#)
 - ログイン [5-11](#)
- restorebackup.pl コマンド [4-15](#)

S

- Security [xi](#), [1-2](#), [1-7](#), [A-6](#)
- Security Manager
 - ACS との相互作用のトラブルシューティング [7-24](#)
 - Daemon Manager の再起動 [7-21](#)
 - アップグレード後の必要な変更 [4-16](#)
 - アップグレード前の保留データのコミット [4-12](#)
 - インストール [4-3](#)
 - 概要 [1-2](#)

- 関連アプリケーション [1-4](#)
- クライアントを使用したログイン [5-10](#)
- コンポーネント アプリケーション [1-1](#)
- サーバのアップグレード [4-9](#)
- サーバのアンインストール [4-20](#)
- サーバ要件 [2-3](#)
- サービス起動要件 [A-1](#)
- 始める前に [6-4](#)
- 必要なユーザ アカウント [4-1](#)
- ブラウザを使用したログイン [5-11](#)
- ライセンス
 - アップグレードに対する影響 [1-6](#)
 - 概要 [1-5](#)
 - 取得 [1-6](#)
 - ライセンスの更新 [4-18](#)

Security Manager クライアント

- 2 画面モードでの実行 [A-16](#)
- HTTPS モードの決定 [A-15](#)
- アップグレードできない [5-9](#)
- アンインストール [5-12](#)
- インストール [5-6](#)
- インストールを阻止するセキュリティ設定の処理 [5-8](#)
- クライアント ログの配置 [A-15](#)
- バージョン ミスマッチの解決 [A-15](#)
- パッチング [5-10](#)
- 非デフォルト HTTP/HTTPS ポートの設定 [5-9](#)
- ログイン [5-10](#)
- ログイン ウィンドウでのサーバ リストの消去 [A-15](#)

- SMTP、ACS 通知用の設定 [7-20](#)
- SSL 証明書の無効化 [3-4](#)
- Sybase、ディセーブルにするための要件 [3-4](#)

T

- TACACS+
 - ACS の使用 [7-8](#)
 - CiscoWorks AAA モードとしての選択 [7-19](#)

TCP

- 必要なポートの包括的リスト [A-2](#)
- 標準で必要なポートのリスト [2-1](#)

Terminal Services、サポートされていない設定 [2-4](#)

U

UDP

- 必要なポートの包括的リスト [A-2](#)
- 標準で必要なポートのリスト [2-1](#)

V

VMware [4-5](#)

VMWare のサポートされているバージョン [2-6](#)

VNC、インストールに使用 [4-2](#)

W

Web ブラウザ

- アプリケーションへのログイン [5-11](#)
- サポートされている [2-6, 2-8](#)
- 必要な設定の構成 [5-1](#)

Windows サービス、必要な [3-3](#)

あ

アカウント、ユーザ

- 管理 [7-1](#)
- 必要な [4-1](#)

アップグレード、確認 [6-3](#)

アプリケーション

- クライアントのインストールと設定 [5-1](#)
- サーバのアップグレード [4-9](#)
- サーバのアップグレード後の必要な変更 [4-16](#)
- サーバのアンインストール [4-20](#)
- サーバのインストールとアップグレード [4-1](#)
- ログイン [5-10](#)

アプルーバ ロール [7-4](#)

アンインストール

Security Manager クライアント [5-12](#)

サーバ アプリケーション [4-20](#)

サーバのトラブルシューティング [A-8](#)

サーバを再起動するための推奨事項 [4-21](#)

暗号化されたディレクトリ、制限 [2-4](#)

い

インストール

Performance Monitor [4-5](#)

RME [4-7](#)

Security Manager、AUS、Common Services [4-3](#)

Security Manager クライアント [5-6](#)

確認 [6-3](#)

クライアントのトラブルシューティング [A-10](#)

クライアントを阻止するセキュリティ設定 [5-8](#)

サーバのトラブルシューティング [A-4](#)

リモート デスクトップまたは VNC の使用 [4-2](#)

インポート権限 [7-3](#)

う

ウイルス対策ユーティリティ、ディセーブルにするための要件 [3-4](#)

え

永久ライセンス、評価ライセンスからのアップグレード [1-6](#)

エラー メッセージ

クライアントのインストール [A-10](#)

サーバのアンインストール [A-8](#)

サーバのインストール [A-4](#)

お

オペレーティング システム

クライアント **2-7**

か

外部 Cisco Security Agent、定義 **1-3, B-1**

概要 **1-1**

間接アップグレードパス、定義 **4-10**

く

クライアント

インストール後のトラブルシューティング **A-13**

インストールのトラブルシューティング **A-10**

オペレーティング システム **2-7**

要件 **2-7**

ログイン ウィンドウでのサーバリストの消去 **A-15**

ログ ファイル **A-15**

け

権限

ACS 用のカスタマイズ **7-6**

CiscoWorks でのロールの割り当て **7-4**

NDG の影響 **7-15**

概要 **7-1**

カテゴリ **7-2**

ユーザ ロールとの関連付け **7-7**

言語サポート **2-7**

こ

このマニュアル内の表記法 **x**

さ

サーバ

一般的な要件 **2-1**

インストール後タスク **6-1**

インストール後のトラブルシューティング **A-6**

サポートされていない設定 **2-4**

準備状況チェックリスト **3-1, 3-4**

セキュリティ、向上させるためのベスト プラクティス **3-1**

セキュリティに関するベスト プラクティス **6-3**

パフォーマンス、向上させるためのベスト プラクティス **3-1**

日付と時刻の設定 **2-1, 3-4**

プロセスの確認 **6-2**

要件 **2-3**

サービス、Windows に必要な最低限の **3-3**

サービス起動要件 **A-1**

サービス パック

クライアントへの適用 **5-10**

取得 **4-19**

し

システム管理者ロール **7-4**

システム識別ユーザ **7-11, 7-18**

詳細 **6-4**

承認権限 **7-3**

証明書

作成するための要件 **6-1**

トラブルシューティング **3-4**

せ

制御権限 **7-3**

製品登録 **1-6**

セキュリティ

サーバのベスト プラクティス **3-1**
3-2

セキュリティ アプルーバ ロール **7-6**

セキュリティ管理者ロール **7-6**

そ

送信権限 [7-3](#)

て

ディレクトリの暗号化、制限 [2-4](#)

データベース

アップグレード前の保留データのコミット [4-12](#)バックアップ [4-13, 4-14](#)復元 [4-15](#)データベースのバックアップ [4-14](#)データベースのバックアップ中の Cygwin 障害 [A-6](#)データベースの復元 [4-15](#)

デバイス

Security Manager に表示されない ACS 認可に対する
変更 [7-25](#)ブートストラップ [6-4](#)デバイスのブートストラップ [6-4](#)展開権限 [7-3](#)電子メール アドレス、Security Manager 管理者 [7-20](#)

と

同梱 Cisco Security Agent、定義 [1-3, B-1](#)ドメイン コントローラ (プライマリまたはバックアップ)、サポートされていない使用 [2-4](#)

トラブルシューティング

2 画面構成 [A-16](#)ACS 設定 [7-24](#)

Cisco Security Agent

システムトレイで変化したアイコン表示 [A-17](#)ネットワーク アクセスのブロック [A-16](#)有効な操作のブロック [A-17](#)Cygwin によるバックアップの阻止 [A-6](#)java.security.cert エラー [3-4](#)LiaisonServlet エラー [A-7](#)アンインストールが実行できない [A-16](#)アンインストールのハングアップ [A-10](#)インストールが実行できない [A-16](#)インストール後のクライアント [A-13](#)インストール後のサーバ障害 [A-6](#)インストールのハングアップ [A-6, A-12](#)インストール ログ ファイルの確認 [A-20](#)インストールを阻止するセキュリティ設定 [5-8](#)ウイルス対策スキャナ [3-2](#)

エラー メッセージ

クライアントのインストール [A-10](#)サーバのアンインストール [A-8](#)サーバのインストール [A-4](#)概要 [A-1](#)クライアント インストーラから古いバージョンがインストールされていることが通知される [A-13](#)クライアントのインストール [A-10](#)クライアントをアップグレードできない [5-9](#)欠落した製品機能 [A-6](#)サーバセルフテスト [A-18](#)サーバトラブルシューティング情報の収集 [A-18](#)サーバのアンインストール [A-8](#)サーバのインストール [A-4](#)サーバプロセス [A-19](#)サーバプロセスの再起動 [A-20](#)セキュリティ ソフトウェアの競合 [3-2](#)不正なインターフェイスの表示 [A-6](#)ホストベースの侵入防御ソフトウェア [3-2](#)マップされたドライブ [A-7](#)無効な SSL 証明書 [3-4](#)

に

認可、デバイスに対する ACS での変更 [7-25](#)

ね

ネットワーク オペレータ ロール [7-4](#)

ネットワーク管理者ロール

Cisco Secure ACS [7-6](#)CiscoWorks [7-4](#)

ネットワーク デバイス グループ (NDG)

- NDG 機能のアクティブ化 [7-15](#)
- 作成 [7-15](#)
- 設定 [7-14](#)
- ユーザ権限に対する影響 [7-15](#)
- ロールとユーザ グループの関連付け [7-22](#)

は

- バージョン ミスマッチ、解決 [A-15](#)
- バックアップ
 - Cygin の制限 [A-6](#)
 - 実行前の保留データのコミット [4-12](#)
 - データベース [4-13](#)
- バックアップ / 復元アップグレード パス、定義 [4-9](#)
- パフォーマンス
 - クライアント要件 [2-7](#)
 - サーバ推奨事項 [2-3](#)
 - サーバのベスト プラクティス [3-1](#)

ひ

- 日付と時刻の設定 [2-1, 3-4](#)
- 表示権限 [7-2](#)

ふ

- ブラウザ
 - Firefox に関する必要な設定の構成 [5-3](#)
 - Internet Explorer に関する必要な設定の構成 [5-2](#)
 - アプリケーションへのログイン [5-11](#)
 - サポートされている [2-6, 2-8](#)
 - 必要な設定の構成 [5-1](#)
- プロセス
 - 確認 [6-2](#)
 - サーバの再起動 [A-20](#)
 - トラブルシューティング [A-19](#)
- プロパティ ファイル [4-13](#)

へ

- ヘルプ デスク ユーザ ロール [7-4](#)
- 変更権限 [7-2](#)

ほ

- ポイント パッチ
 - クライアントへの適用 [5-10](#)
 - 取得 [4-19](#)
- ポート
 - 必要な TCP/UDP の包括的リスト [A-2](#)
 - 非デフォルト HTTP/HTTPS の設定 [5-9](#)
 - 標準で必要なリスト [2-1](#)
- ホームページ、アプリケーションの追加 [4-20](#)
- ポップアップ ブロック
 - Firefox 用のディセーブル化 [5-4](#)
 - ディセーブル化 [5-5](#)
- 保留データ、コミット [4-12](#)

ま

- マニュアル
 - Common Services [xi](#)
 - Resource Manager Essentials (RME) [xii](#)
 - Security Manager、AUS、Performance Monitor [xi](#)

め

- メモリ (RAM)
 - クライアント要件 [2-7](#)

ゆ

- ユーザ アカウント
 - admin [4-1](#)
 - casuser [4-1](#)
 - 管理 [7-1](#)

作成	4-1
システム識別	4-2
ユーザ権限	
ACS 用のカスタマイズ	7-6
CiscoWorks でのロールの割り当て	7-4
NDG の影響	7-15
概要	7-1
カテゴリ	7-2
ユーザ ロールとの関連付け	7-7
ユーザ ロール	
Cisco Secure ACS	7-5
CiscoWorks	7-3
使用可能な CiscoWorks ユーザ ロール	7-4
デフォルト ACS ロール	7-6
ユーザ権限との関連付け	7-7

よ

要件	
一般的なサーバ	2-1
クライアント	2-7
サーバ	2-3
サポートされていないサーバ設定	2-4
日付と時刻の設定	2-1, 3-4

ら

ライセンス	
Product Authorization Key (PAK)	1-7
Security Manager キット部品番号	1-6
Software License Claim Certificate	1-7
アップグレードの影響	1-6
概要	1-5
更新	4-18
取得	1-6
製品アップグレード中の処理方法	4-10

り

リモート アップグレード パス、定義	4-9
リモート デスクトップ、インストールに使用	4-2

ろ

ローカル アップグレード パス、定義	4-9
ロール	
Cisco Secure ACS ユーザ	7-5
CiscoWorks ユーザ	7-3
ログ ファイル	A-20

わ

割り当て権限	7-3
--------	---------------------