



INDEX

数字

2 画面構成 [A-15](#)

A

Access Control Server (ACS)

- ACS が到達不能になってからの作業 [7-26](#)
- CiscoWorks AAA モードの設定 [7-19](#)
- CiscoWorks での統合の実行 [7-17](#)
- CiscoWorks でのローカル ユーザの作成 [7-18](#)
- Daemon Manager の再起動 [7-21](#)
- NDG 機能のアクティブ化 [7-15](#)
- NDG を使用したユーザ グループへのロールの割り当て [7-22](#)
- NDG を使用しない AAA クライアントとしてのデバイスの追加 [7-13](#)
- NDG を使用しないユーザ グループへのロールの割り当て [7-21](#)
- Security Manager との統合 [7-8](#)
- Security Manager に表示されないデバイス [7-26](#)
- Security Manager に表示されない変更 [7-25](#)
- Security Manager の登録 [7-20](#)
- アクセスの復元 [7-26](#)
- 管理制御ユーザの作成 [7-17](#)
- 管理対象デバイスの追加 [7-13](#)
- 管理対象デバイスの追加と NDG の設定 [7-22](#)
- サーバ アプリケーションの再インストール [4-4](#)
- システム管理者の読み取り専用アクセス [7-25](#)
- システム識別ユーザの定義 [7-11](#)
- 通知用の SMTP と電子メールの設定 [7-20](#)
- デフォルト ロール [7-6](#)
- 統合チェックリスト [7-10](#)
- 統合の実行 [7-11](#)

- 統合要件 [7-9](#)
- トラブルシューティング [7-24](#)
- 認証の失敗 [7-24](#)
- ネットワーク デバイス グループの作成 [7-16](#)
- ネットワーク デバイス グループの設定 [7-14](#)
- 複数のバージョンの Security Manager の使用 [7-24](#)
- マルチホーム デバイスの追加 [7-27](#)
- ユーザ グループへのロールの割り当て [7-21](#)
- ユーザ権限 [7-2](#)
- ユーザ権限について [7-1](#)
- ユーザの追加 [7-11](#)
- ユーザ ロールと権限の関連付け [7-7](#)
- ユーザ ロールのカスタマイズ [7-6](#)

Auto Update Server (AUS)

- アップグレード [4-10](#)
- アンインストール [4-20](#)
- インストール [4-3](#)
- 概要 [1-3](#)
- サーバ要件 [2-3](#)
- 必要なユーザ アカウント [4-1](#)
- ライセンス供与 [1-7](#)
- ログイン [5-11](#)

C

Cisco Security Agent (CSA)

- アップグレード [4-10](#)
- アンインストール [B-2](#)
- アンクリーン状態にあるエージェントのクリーンアップ [B-3](#)
- インストール [4-3](#)
- インストール、条件 [1-3](#)
- 概要 [1-3](#)

手動削除 **B-4**
 セキュリティ レベル **B-2**
 同梱 Cisco Security Agent 用のポリシー **B-1**
 トラブルシューティング **A-16**
 フル バージョンへのポリシーのインポート **3-2**
 ログ **B-2**

Cisco Security Management Suite

ホームページへのアプリケーションの追加 **4-20**

CiscoWorks Common Services

AAA モードの設定 **7-19**
 ACS での管理制御ユーザの作成 **7-17**
 Cisco Secure ACS への Security Manager の登録 **7-20**
 Cisco Secure ACS 用の統合の実行 **7-17**
 Cisco Secure ACS 用のローカルユーザの作成 **7-18**
 アップグレード **4-10**
 アンインストール **4-20**
 インストール **4-3**
 概要 **1-1**
 システム識別ユーザの定義 **7-18**
 使用可能なユーザ ロール **7-4**
 必要なバージョン **1-1**
 ユーザ権限について **7-1**
 ユーザへのロールの割り当て **7-5**
 ユーザ ロールと権限の関連付け **7-7**
 ライセンス供与 **1-7**
 ログイン **5-11**

D

Daemon Manager

Cisco Secure ACS 統合後の再起動 **7-21**

F

Firefox

Javascript のイネーブル化 **5-4**
 新しいタブでのヘルプの表示 **5-5**
 キャッシュ サイズ要件 **5-4**

サポートされているバージョン **2-6, 2-7**
 必要な設定の構成 **5-3**
 プリファレンス ファイルの編集 **5-3**
 ポップアップ ブロックのディセーブル化 **5-4**

H

HTTPS

非デフォルト ポートの設定 **5-9**
 モードの決定 **A-15**

HTTP、非デフォルト ポートの設定 **5-9**

I

Internet Explorer

キャッシュ サイズ要件 **5-2**
 サポートされているバージョン **2-6, 2-7**
 セキュリティ設定 **5-2**
 必要な設定の構成 **5-2**

Internet Explorer 8 互換表示 **2-6, 2-7**

Internet Explorer 8 での互換表示 **2-6, 2-7**

Internet Information Server (IIS)、アンインストールするための要件 **3-3**

J

Java 要件 **2-8**

L

LAN Management Solution (LMS)、サポートされていない使用 **3-3**

LiaisonServlet エラー、トラブルシューティング **A-6**

N

Network Access Restriction (NAR) **7-9**

P

pdshow コマンド [6-2](#)

Performance [1-4](#)

Performance Monitor

アップグレード [4-10](#)

アンインストール [4-20](#)

インストール [4-6](#)

概要 [1-4](#)

サーバ要件 [2-3](#)

必要なユーザ アカウント [4-1](#)

ライセンス供与 [1-7](#)

ライセンスの更新 [4-18](#)

ログイン [5-11](#)

R

Resource Manager Essentials (RME)

アップグレード [4-10](#)

アンインストール [4-20](#)

インストール [4-8](#)

サーバ要件 [2-3](#)

必要なユーザ アカウント [4-1](#)

マニュアル [xii](#)

ライセンス供与 [1-7](#)

ライセンスの更新 [4-18](#)

ログイン [5-11](#)

restorebackup.pl コマンド [4-15](#)

S

Security [xi](#), [1-2](#), [1-7](#), [A-6](#)

Security Manager

ACS との相互作用のトラブルシューティング [7-24](#)

Daemon Manager の再起動 [7-21](#)

アップグレード後の必要な変更 [4-16](#)

アップグレード前の保留データのコミット [4-12](#)

インストール [4-3](#)

概要 [1-2](#)

関連アプリケーション [1-4](#)

クライアントを使用したログイン [5-10](#)

コンポーネント アプリケーション [1-1](#)

サーバのアップグレード [4-10](#)

サーバのアンインストール [4-20](#)

サーバのダウングレード [4-22](#)

サーバ要件 [2-3](#)

サービス起動要件 [A-1](#)

はじめる前に [6-4](#)

必要なユーザ アカウント [4-1](#)

ブラウザを使用したログイン [5-11](#)

ライセンス

アップグレードに対する影響 [1-6](#)

概要 [1-5](#)

取得 [1-6](#)

ライセンスの更新 [4-18](#)

Security Manager クライアント

2 画面モードでの実行 [A-15](#)

HTTPS モードの決定 [A-15](#)

アップグレードできない [5-9](#)

アンインストール [5-12](#)

インストール [5-6](#)

インストールを阻止するセキュリティ設定の処理 [5-8](#)

クライアント ログの配置 [A-15](#)

バージョン ミスマッチの解決 [A-15](#)

パッチング [5-10](#)

非デフォルト HTTP/HTTPS ポートの設定 [5-9](#)

ログイン [5-10](#)

ログイン ウィンドウでのサーバ リストの消去 [A-15](#)

SMTP、ACS 通知用の設定 [7-20](#)

SSL 証明書の無効化 [3-4](#)

Sybase、ディセーブルにするための要件 [3-4](#)

T

TACACS+

ACS の使用 [7-8](#)

CiscoWorks AAA モードとしての選択 **7-19**

TCP

必要なポートの包括的リスト **A-2**

標準で必要なポートのリスト **2-1**

Terminal Services、サポートされていない設定 **2-4**

U

UDP

必要なポートの包括的リスト **A-2**

標準で必要なポートのリスト **2-1**

V

VMware **4-5**

VMWare のサポートされているバージョン **2-6**

VNC、インストールに使用 **4-2**

W

Web ブラウザ

アプリケーションへのログイン **5-11**

サポートされている **2-6, 2-7**

必要な設定の構成 **5-1**

Windows サービス、必要な **3-3**

あ

アカウント、ユーザ

管理 **7-1**

必要な **4-1**

アップグレード、確認 **6-3**

アプリケーション

クライアントのインストールと設定 **5-1**

サーバのアップグレード **4-10**

サーバのアップグレード後の必要な変更 **4-16**

サーバのアンインストール **4-20**

サーバのインストールとアップグレード **4-1**

サーバのダウングレード **4-22**

ログイン **5-10**

アプルーバ ロール **7-4**

アンインストール

Security Manager クライアント **5-12**

サーバ アプリケーション **4-20**

サーバのトラブルシューティング **A-8**

サーバを再起動するための推奨事項 **4-21**

暗号化されたディレクトリ、制限 **2-4**

い

インストール

Performance Monitor **4-6**

RME **4-8**

Security Manager、AUS、Common Services **4-3**

Security Manager クライアント **5-6**

確認 **6-3**

クライアントのトラブルシューティング **A-10**

クライアントを阻止するセキュリティ設定 **5-8**

サーバのトラブルシューティング **A-4**

リモート デスクトップまたは VNC の使用 **4-2**

インポート権限 **7-3**

う

ウイルス対策ユーティリティ、ディセーブルにするための要件 **3-4**

え

永久ライセンス、評価ライセンスからのアップグレード **1-6**

エラー メッセージ

クライアントのインストール **A-10**

サーバのアンインストール **A-8**

サーバのインストール **A-4**

お

オペレーティング システム

クライアント [2-7](#)

か

外部 Cisco Security Agent、定義 [1-3, B-1](#)

概要 [1-1](#)

間接アップグレードパス、定義 [4-10](#)

く

クライアント

インストール後のトラブルシューティング [A-13](#)

インストールのトラブルシューティング [A-10](#)

オペレーティング システム [2-7](#)

要件 [2-7](#)

ログイン ウィンドウでのサーバ リストの消去 [A-15](#)

ログ ファイル [A-15](#)

け

権限

ACS 用のカスタマイズ [7-6](#)

CiscoWorks でのロールの割り当て [7-5](#)

NDG の影響 [7-15](#)

概要 [7-1](#)

カテゴリ [7-2](#)

ユーザ ロールとの関連付け [7-7](#)

言語サポート [2-7](#)

こ

このマニュアル内の表記法 [x](#)

さ

サーバ

一般的な要件 [2-1](#)

インストール後タスク [6-1](#)

インストール後のトラブルシューティング [A-6](#)

サポートされていない設定 [2-4](#)

準備状況チェックリスト [3-1, 3-4](#)

セキュリティ、向上させるためのベスト プラクティス [3-1](#)

セキュリティに関するベスト プラクティス [6-3](#)

パフォーマンス、向上させるためのベスト プラクティス [3-1](#)

日付と時刻の設定 [2-1, 3-4](#)

プロセスの確認 [6-2](#)

要件 [2-3](#)

サービス、Windows に必要な最低限の [3-3](#)

サービス起動要件 [A-1](#)

サービス パック

クライアントへの適用 [5-10](#)

取得 [4-19](#)

し

システム管理者ロール [7-4](#)

システム識別ユーザ [7-11, 7-18](#)

承認権限 [7-3](#)

証明書

作成するための要件 [6-1](#)

トラブルシューティング [3-4](#)

せ

制御権限 [7-3](#)

製品登録 [1-6](#)

セキュリティ

サーバのベスト プラクティス [3-1](#)

セキュリティ アブルーバ ロール [7-6](#)

セキュリティ管理者ロール [7-6](#)

そ

送信権限 [7-3](#)

て

ディレクトリの暗号化、制限 [2-4](#)

データベース

アップグレード前の保留データのコミット [4-12](#)

バックアップ [4-13, 4-14](#)

復元 [4-15](#)

データベースのバックアップ [4-14](#)

データベースのバックアップ中の Cygwin 障害 [A-5](#)

データベースの復元 [4-15](#)

デバイス

Security Manager に表示されない ACS 認可に対する
変更 [7-25](#)

ブートストラップ [6-4](#)

デバイスのブートストラップ [6-4](#)

展開権限 [7-3](#)

電子メール アドレス、Security Manager 管理者 [7-20](#)

と

同梱 Cisco Security Agent、定義 [1-3, B-1](#)

ドメイン コントローラ (プライマリまたはバックアップ)、サポートされていない使用 [2-4](#)

トラブルシューティング

2 画面構成 [A-15](#)

ACS 設定 [7-24](#)

Cisco Security Agent

システムトレイで変化したアイコン表示 [A-17](#)

ネットワーク アクセスのブロック [A-16](#)

有効な操作のブロック [A-17](#)

Cygwin によるバックアップの阻止 [A-5](#)

java.security.cert エラー [3-4](#)

LiaisonServlet エラー [A-6](#)

アンインストールが実行できない [A-16](#)

アンインストールのハングアップ [A-9](#)

インストールが実行できない [A-16](#)

インストール後のクライアント [A-13](#)

インストール後のサーバ障害 [A-6](#)

インストールのハングアップ [A-5, A-12](#)

インストール ログ ファイルの確認 [A-20](#)

インストールを阻止するセキュリティ設定 [5-8](#)

ウイルス対策スキャナ [3-2](#)

エラー メッセージ

クライアントのインストール [A-10](#)

サーバのアンインストール [A-8](#)

サーバのインストール [A-4](#)

概要 [A-1](#)

クライアント インストーラから古いバージョンがインストールされていることが通知される [A-12](#)

クライアントのインストール [A-10](#)

クライアントをアップグレードできない [5-9](#)

欠落した製品機能 [A-6](#)

サーバ セルフテスト [A-18](#)

サーバ トラブルシューティング情報の収集 [A-18](#)

サーバのアンインストール [A-8](#)

サーバのインストール [A-4](#)

サーバ プロセス [A-19](#)

サーバ プロセスの再起動 [A-19](#)

セキュリティ ソフトウェアの競合 [3-2](#)

不正なインターフェイスの表示 [A-6](#)

ホストベースの侵入防御ソフトウェア [3-2](#)

マップされたドライブ [A-7](#)

無効な SSL 証明書 [3-4](#)

に

認可、デバイスに対する ACS での変更 [7-25](#)

ね

ネットワーク オペレータ ロール [7-4](#)

ネットワーク管理者ロール

Cisco Secure ACS [7-6](#)
 CiscoWorks [7-4](#)
 ネットワーク デバイス グループ (NDG)
 NDG 機能のアクティブ化 [7-15](#)
 作成 [7-16](#)
 設定 [7-14](#)
 ユーザ権限に対する影響 [7-15](#)
 ロールとユーザ グループの関連付け [7-22](#)

は

バージョン ミスマッチ、解決 [A-15](#)
 バックアップ
 Cygwin の制限 [A-5](#)
 実行前の保留データのコミット [4-12](#)
 データベース [4-13](#)
 バックアップ / 復元アップグレード パス、定義 [4-10](#)
 パフォーマンス
 クライアント要件 [2-7](#)
 サーバ推奨事項 [2-3](#)
 サーバのベスト プラクティス [3-1](#)

ひ

日付と時刻の設定 [2-1, 3-4](#)
 表示権限 [7-2](#)

ふ

ブラウザ
 Firefox に関する必要な設定の構成 [5-3](#)
 Internet Explorer に関する必要な設定の構成 [5-2](#)
 アプリケーションへのログイン [5-11](#)
 サポートされている [2-6, 2-7](#)
 必要な設定の構成 [5-1](#)
 ブラウザの [5-2](#)
 プロセス
 確認 [6-2](#)

サーバの再起動 [A-19](#)
 トラブルシューティング [A-19](#)
 プロパティ ファイル [4-13](#)

へ

ヘルプ デスク ユーザ ロール [7-4](#)
 変更権限 [7-2](#)

ほ

ポイント パッチ
 クライアントへの適用 [5-10](#)
 取得 [4-19](#)
 ポート
 必要な TCP/UDP の包括的リスト [A-2](#)
 非デフォルト HTTP/HTTPS の設定 [5-9](#)
 標準で必要なリスト [2-1](#)
 ホームページ、アプリケーションの追加 [4-20](#)
 ポップアップ ブロック
 Firefox 用のディセーブル化 [5-4](#)
 ディセーブル化 [5-5](#)
 保留データ、コミット [4-12](#)

ま

マニュアル
 Common Services [xi](#)
 Resource Manager Essentials (RME) [xii](#)
 Security Manager、AUS、Performance Monitor [xi](#)

め

メモリ (RAM)
 クライアント要件 [2-7](#)

ゆ

ユーザ アカウント

- admin [4-2](#)
- casuser [4-2](#)
- 管理 [7-1](#)
- 作成 [4-1](#)
- システム識別 [4-2](#)

ユーザ権限

- ACS 用のカスタマイズ [7-6](#)
- CiscoWorks でのロールの割り当て [7-5](#)
- NDG の影響 [7-15](#)
- 概要 [7-1](#)
- カテゴリ [7-2](#)
- ユーザ ロールとの関連付け [7-7](#)

ユーザ ロール

- Cisco Secure ACS [7-5](#)
- CiscoWorks [7-4](#)
- 使用可能な CiscoWorks ユーザ ロール [7-4](#)
- デフォルト ACS ロール [7-6](#)
- ユーザ権限との関連付け [7-7](#)

- 更新 [4-18](#)
- 取得 [1-6](#)
- 製品アップグレード中の処理方法 [4-10](#)

り

- リモート アップグレード パス、定義 [4-10](#)
- リモート デスクトップ、インストールに使用 [4-2](#)

ろ

- ローカル アップグレード パス、定義 [4-10](#)
- ロール
 - Cisco Secure ACS ユーザ [7-5](#)
 - CiscoWorks ユーザ [7-4](#)
- ログ ファイル [A-20](#)

わ

- 割り当て権限 [7-3](#)

よ

要件

- 一般的なサーバ [2-1](#)
- クライアント [2-7](#)
- サーバ [2-3](#)
- サポートされていないサーバ設定 [2-4](#)
- 日付と時刻の設定 [2-1, 3-4](#)

ら

ライセンス

- Product Authorization Key (PAK) [1-7](#)
- Security Manager キット部品番号 [1-6](#)
- Software License Claim Certificate [1-7](#)
- アップグレードの影響 [1-6](#)
- 概要 [1-5](#)