



## INDEX

---

### 数字

2 画面構成 [A-15](#)

---

### A

#### Access Control Server (ACS)

- ACS が到達不能になってからの作業 [8-26](#)
- CiscoWorks AAA モードの設定 [8-19](#)
- CiscoWorks での統合の実行 [8-18](#)
- CiscoWorks でのローカル ユーザの作成 [8-18](#)
- Daemon Manager の再起動 [8-21](#)
- NDG 機能のアクティブ化 [8-15](#)
- NDG を使用したユーザ グループへのロールの割り当て [8-23](#)
- NDG を使用しない AAA クライアントとしてのデバイスの追加 [8-13](#)
- NDG を使用しないユーザ グループへのロールの割り当て [8-22](#)
- Security Manager との統合 [8-9](#)
- Security Manager に表示されないデバイス [8-26](#)
- Security Manager に表示されない変更 [8-26](#)
- Security Manager の登録 [8-20](#)
- アクセスの復元 [8-27](#)
- 管理制御ユーザの作成 [8-17](#)
- 管理対象デバイスの追加 [8-13](#)
- 管理対象デバイスの追加と NDG の設定 [8-23](#)
- サーバ アプリケーションの再インストール [5-4](#)
- システム管理者の読み取り専用アクセス [8-25](#)
- システム識別ユーザの定義 [8-12](#)
- 通知用の SMTP と電子メールの設定 [8-21](#)
- デフォルト ロール [8-6](#)
- 統合チェックリスト [8-10](#)
- 統合の実行 [8-11](#)

- 統合要件 [8-9](#)
- トラブルシューティング [8-24](#)
- 認証の失敗 [8-25](#)
- ネットワーク デバイス グループの作成 [8-16](#)
- ネットワーク デバイス グループの設定 [8-14](#)
- 複数のバージョンの Security Manager の使用 [8-24](#)
- マルチホーム デバイスの追加 [8-27](#)
- ユーザ グループへのロールの割り当て [8-22](#)
- ユーザ権限 [8-2](#)
- ユーザ権限について [8-1](#)
- ユーザの追加 [8-12](#)
- ユーザ ロールと権限の関連付け [8-8](#)
- ユーザ ロールのカスタマイズ [8-7](#)

#### Approver ロール [8-4](#)

#### Auto Update Server (AUS)

- アップグレード [5-9](#)
- アンインストール [5-20](#)
- インストール [5-3](#)
- 概要 [1-3](#)
- サーバ要件 [3-3](#)
- 必要なユーザ アカウント [5-1](#)
- ライセンス [2-5, 2-6](#)
- ログイン [6-12](#)

---

### C

#### Cisco Security Agent (CSA)

- アップグレード [5-9](#)
- インストール [5-3](#)

#### Cisco Security Agent、ディセーブル化 [6-7](#)

#### Cisco Security Agent、ディセーブル中の注意事項 [6-7](#)

#### Cisco Security Management Suite

- ホームページへのアプリケーションの追加 [5-19](#)

## CiscoWorks Common Services

- AAA モードの設定 [8-19](#)
- ACS での管理制御ユーザの作成 [8-17](#)
- Cisco Secure ACS への Security Manager の登録 [8-20](#)
- Cisco Secure ACS 用の統合の実行 [8-18](#)
- Cisco Secure ACS 用のローカル ユーザの作成 [8-18](#)
- アップグレード [5-9](#)
- アンインストール [5-20](#)
- インストール [5-3](#)
- 概要 [1-1](#)
- システム識別ユーザの定義 [8-19](#)
- 使用可能なユーザ ロール [8-4](#)
- 必要なバージョン [1-1](#)
- ユーザ権限について [8-1](#)
- ユーザへのロールの割り当て [8-5](#)
- ユーザ ロールと権限の関連付け [8-8](#)
- ライセンス供与 [2-5, 2-6](#)
- ログイン [6-12](#)

**D**

## Daemon Manager

- Cisco Secure ACS 統合後の再起動 [8-21](#)

**F**

## Firefox

- Javascript のイネーブル化 [6-5](#)
- 新しいタブでのヘルプの表示 [6-5](#)
- キャッシュ サイズ要件 [6-4](#)
- サポートされているバージョン [3-7, 3-10](#)
- 必要な設定の構成 [6-3](#)
- プリファレンス ファイルの編集 [6-4](#)
- ポップアップ ブロックのディセーブル化 [6-4](#)

**H**

- Help Desk ユーザ ロール [8-4](#)
- HTTPS
  - 非デフォルト ポートの設定 [6-9](#)
  - モードの決定 [A-15](#)
- HTTP、非デフォルト ポートの設定 [6-9](#)

**I**

- IE 8 互換表示 [3-7, 6-2](#)
- Internet Explorer
  - キャッシュ サイズ要件 [6-3](#)
  - サポートされているバージョン [3-7, 3-10](#)
  - セキュリティ設定 [6-3](#)
  - 必要な設定の構成 [6-2](#)
- Internet Information Server (IIS)、アンインストールするための要件 [4-2](#)

**J**

- Java 要件 [3-7, 3-10](#)

**L**

- LAN Management Solution (LMS)、サポートされていない使用 [4-2](#)
- LiaisonServlet エラー、トラブルシューティング [A-6](#)

**N**

- Network Access Restriction (NAR) [8-9](#)
- Network Administrator ロール
  - Cisco Secure ACS [8-6](#)
  - CiscoWorks [8-4](#)
- Network Operator ロール [8-4](#)

**P**pdshow コマンド [7-2](#)

## Performance Monitor

アップグレード [5-9](#)アンインストール [5-20](#)インストール [5-5](#)概要 [1-3](#)サーバ要件 [3-3](#)必要なユーザ アカウント [5-1](#)ライセンス供与 [2-5](#)ライセンスの更新 [5-18](#)ログイン [6-12](#)**R**

## Resource Manager Essentials (RME)

アップグレード [5-9](#)アンインストール [5-20](#)インストール [5-7](#)サーバ要件 [3-3](#)必要なユーザ アカウント [5-1](#)マニュアル [xi](#)ライセンス供与 [2-5](#)ライセンスの更新 [5-18](#)ログイン [6-12](#)restorebackup.pl コマンド [5-14](#)**S**Security [1-2](#)Security Administrator ロール [8-6](#)

## Security Manager

ACS との相互作用のトラブルシューティング [8-24](#)Daemon Manager の再起動 [8-21](#)アップグレード後の必要な変更 [5-15](#)アップグレード前の保留データのコミット [5-11](#)インストール [5-3](#)概要 [1-2](#)関連アプリケーション [1-4](#)クライアントを使用したログイン [6-11](#)コンポーネント アプリケーション [1-1](#)サーバのアップグレード [5-9](#)サーバのアンインストール [5-20](#)サーバのダウングレード [5-21](#)サーバ要件 [3-3](#)サービス起動要件 [A-1](#)はじめる前に [7-8](#)必要なユーザ アカウント [5-1](#)ブラウザを使用したログイン [6-12](#)ライセンスの更新 [5-18](#)

## Security Manager クライアント

2 画面モードでの実行 [A-15](#)HTTPS モードの決定 [A-15](#)アップグレードできない [6-10](#)アンインストール [6-13](#)インストール [6-6](#)インストールを阻止するセキュリティ設定の処理 [6-9](#)クライアント ログの配置 [A-15](#)バージョン ミスマッチの解決 [A-14](#)パッチング [6-10](#)非デフォルト HTTP/HTTPS ポートの設定 [6-9](#)ログイン [6-11](#)ログイン ウィンドウでのサーバリストの消去 [A-14](#)SMTP、ACS 通知用の設定 [8-21](#)SSL 証明書の無効化 [4-3](#)Sybase、ディセーブルにするための要件 [4-4](#)System Administrator ロール [8-5](#)**T**

## TACACS+

ACS の使用 [8-9](#)CiscoWorks AAA モードとしての選択 [8-19](#)

## TCP

必要なポートの包括的リスト [A-2](#)

標準で必要なポートのリスト [3-1](#)

Terminal Services、サポートされていない設定 [3-4](#)

## U

## UDP

必要なポートの包括的リスト [A-2](#)

標準で必要なポートのリスト [3-1](#)

## V

VMWare のサポートされているバージョン [3-7](#)

VNC、インストールに使用 [5-2](#)

## W

## Web ブラウザ

アプリケーションへのログイン [6-12](#)

サポートされている [3-7](#), [3-10](#)

必要な設定の構成 [6-1](#)

Windows サービス、必要な [4-2](#)

## あ

## アカウント、ユーザ

管理 [8-1](#)

必要な [5-1](#)

アップグレード、確認 [7-8](#)

## アプリケーション

クライアントのインストールと設定 [6-1](#)

サーバのアップグレード [5-9](#)

サーバのアップグレード後の必要な変更 [5-15](#)

サーバのアンインストール [5-20](#)

サーバのインストールとアップグレード [5-1](#)

サーバのダウングレード [5-21](#)

ログイン [6-11](#)

## アンインストール

Security Manager クライアント [6-13](#)

サーバ アプリケーション [5-20](#)

サーバのトラブルシューティング [A-8](#)

サーバを再起動するための推奨事項 [5-21](#)

暗号化されたディレクトリ、制限 [3-4](#)

アンチウイルス ユーティリティ、ディセーブルにするための要件 [4-3](#)

## い

## インストール

Performance Monitor [5-5](#)

RME [5-7](#)

Security Manager、AUS、Common Services [5-3](#)

Security Manager クライアント [6-6](#)

確認 [7-8](#)

クライアントのトラブルシューティング [A-9](#)

クライアントを阻止するセキュリティ設定 [6-9](#)

サーバのトラブルシューティング [A-4](#)

リモート デスクトップまたは VNC の使用 [5-2](#)

インポート権限 [8-3](#)

## え

## エラー メッセージ

クライアントのインストール [A-9](#)

サーバのアンインストール [A-8](#)

サーバのインストール [A-4](#)

## お

## オペレーティング システム

クライアント [3-9](#)

## か

概要 [1-1](#), [2-1](#)

間接アップグレードパス、定義 [5-10](#)

---

**く**

## クライアント

- インストール後のトラブルシューティング [A-12](#)
- インストールのトラブルシューティング [A-9](#)
- オペレーティング システム [3-9](#)
- 要件 [3-9](#)
- ログイン ウィンドウでのサーバリストの消去 [A-14](#)
- ログ ファイル [A-15](#)

---

**け**

## 権限

- ACS 用のカスタマイズ [8-7](#)
- CiscoWorks でのロールの割り当て [8-5](#)
- NDG の影響 [8-15](#)
- 概要 [8-1](#)
- カテゴリ [8-2](#)
- ユーザ ロールとの関連付け [8-8](#)
- 言語サポート [3-9](#)

---

**こ**

- 互換表示 [3-7, 6-2](#)
- このマニュアル内の表記法 [x](#)

---

**さ**

## サーバ

- 一般的な要件 [3-1](#)
- インストール後タスク [7-1](#)
- インストール後のトラブルシューティング [A-5](#)
- サポートされていない設定 [3-4](#)
- 準備状況チェックリスト [4-1, 4-3](#)
- セキュリティ、向上させるためのベスト プラクティス [4-1](#)
- セキュリティに関するベスト プラクティス [7-7](#)
- パフォーマンス、向上させるためのベスト プラクティス [4-1](#)

日付と時刻の設定 [3-1, 4-3](#)

プロセスの確認 [7-2](#)

要件 [3-3](#)

サービス、Windows に必要な最低限の [4-2](#)

サービス起動要件 [A-1](#)

サービス パック

クライアントへの適用 [6-10](#)

取得 [5-19](#)

---

**し**

システム識別ユーザ [8-12, 8-19](#)

詳細 [7-8](#)

承認権限 [8-3](#)

証明書

作成するための要件 [7-1](#)

トラブルシューティング [4-3](#)

---

**す**

ストレージ、サポートされている SAN [3-8](#)

---

**せ**

制御権限 [8-3](#)

セキュリティ

サーバのベスト プラクティス [4-1](#)

---

**そ**

送信権限 [8-3](#)

---

**て**

ディレクトリの暗号化、制限 [3-4](#)

データベース

アップグレード前の保留データのコミット [5-11](#)

バックアップ [5-12, 5-13](#)

復元 [5-14](#)

データベースのバックアップ [5-13](#)

データベースのバックアップ中の Cygwin 障害 [A-5](#)

デバイス

Security Manager に表示されない ACS 認可に対する  
変更 [8-26](#)

ブートストラップ [7-9](#)

デバイスのブートストラップ [7-9](#)

展開権限 [8-3](#)

電子メール アドレス、Security Manager 管理者 [8-21](#)

## と

ドメイン コントローラ (プライマリまたはバックアップ)、サポートされていない使用 [3-4](#)

トラブルシューティング

2 画面構成 [A-15](#)

ACS 設定 [8-24](#)

Cygwin によるバックアップの阻止 [A-5](#)

java.security.cert エラー [4-3](#)

LiaisonServlet エラー [A-6](#)

アンインストールが実行できない [A-15](#)

アンインストールのハングアップ [A-9](#)

アンチウイルス スキャナ [4-2](#)

インストールが実行できない [A-15](#)

インストール後のクライアント [A-12](#)

インストール後のサーバ障害 [A-5](#)

インストールのハングアップ [A-5, A-12](#)

インストール ログ ファイルの確認 [A-18](#)

インストールを阻止するセキュリティ設定 [6-9](#)

エラー メッセージ

クライアントのインストール [A-9](#)

サーバのアンインストール [A-8](#)

サーバのインストール [A-4](#)

概要 [A-1](#)

クライアント インストーラから古いバージョンがインストールされていることが通知される [A-12](#)

クライアントのインストール [A-9](#)

クライアントをアップグレードできない [6-10](#)

欠落した製品機能 [A-5](#)

サーバセルフテスト [A-16](#)

サーバトラブルシューティング情報の収集 [A-16](#)

サーバのアンインストール [A-8](#)

サーバのインストール [A-4](#)

サーバプロセス [A-17](#)

サーバプロセスの再起動 [A-17](#)

セキュリティ ソフトウェアの競合 [4-2](#)

不正なインターフェイスの表示 [A-5](#)

ホストベースの侵入防御ソフトウェア [4-2](#)

マップされたドライブ [A-7](#)

無効な SSL 証明書 [4-3](#)

## に

認可、デバイスに対する ACS での変更 [8-26](#)

## ね

ネットワーク デバイス グループ (NDG)

NDG 機能のアクティブ化 [8-15](#)

作成 [8-16](#)

設定 [8-14](#)

ユーザ権限に対する影響 [8-15](#)

ロールとユーザ グループの関連付け [8-23](#)

## は

バージョン ミスマッチ、解決 [A-14](#)

バックアップ

Cygwin の制限 [A-5](#)

実行前の保留データのコミット [5-11](#)

データベース [5-12](#)

バックアップ / 復元アップグレード パス、定義 [5-9](#)

パフォーマンス

クライアント要件 [3-9](#)

サーバ推奨事項 [3-3](#)

サーバのベスト プラクティス [4-1](#)

---

## ひ

- 日付と時刻の設定 [3-1, 4-3](#)
- 表示権限 [8-2](#)

---

## ふ

- 復元、データベースの [5-14](#)
- ブラウザ
  - Firefox に関する必要な設定の構成 [6-3](#)
  - Internet Explorer に関する必要な設定の構成 [6-2](#)
  - アプリケーションへのログイン [6-12](#)
  - サポートされている [3-7, 3-10](#)
  - 必要な設定の構成 [6-1](#)
- プロセス
  - 確認 [7-2](#)
  - サーバの再起動 [A-17](#)
  - トラブルシューティング [A-17](#)
- プロパティ ファイル [5-12](#)

---

## へ

- 変更権限 [8-3](#)

---

## ほ

- ポイント パッチ
  - クライアントへの適用 [6-10](#)
  - 取得 [5-19](#)
- ポート
  - 必要な TCP/UDP の包括的リスト [A-2](#)
  - 非デフォルト HTTP/HTTPS の設定 [6-9](#)
  - 標準で必要なリスト [3-1](#)
- ホームページ、アプリケーションの追加 [5-19](#)
- ポップアップ ブロック
  - Firefox 用のディセーブル化 [6-4](#)
  - ディセーブル化 [6-6](#)
- 保留データ、コミット [5-11](#)

---

## ま

- マニュアル
  - Common Services [xi](#)
  - Resource Manager Essentials (RME) [xi](#)
  - Security Manager、AUS、Performance Monitor [xi](#)

---

## め

- メモリ (RAM)
  - クライアント要件 [3-9](#)

---

## ゆ

- ユーザ アカウント
  - admin [5-1](#)
  - casuser [5-1](#)
  - 管理 [8-1](#)
  - 作成 [5-1](#)
  - システム識別 [5-2](#)
- ユーザ権限
  - ACS 用のカスタマイズ [8-7](#)
  - CiscoWorks でのロールの割り当て [8-5](#)
  - NDG の影響 [8-15](#)
  - 概要 [8-1](#)
  - カテゴリ [8-2](#)
  - ユーザ ロールとの関連付け [8-8](#)
- ユーザ ロール
  - Cisco Secure ACS [8-6](#)
  - CiscoWorks [8-4](#)
  - 使用可能な CiscoWorks ユーザ ロール [8-4](#)
  - デフォルト ACS ロール [8-6](#)
  - ユーザ権限との関連付け [8-8](#)

---

## よ

- 要件
  - 一般的なサーバ [3-1](#)
  - クライアント [3-9](#)

サーバ [3-3](#)  
サポートされていないサーバ設定 [3-4](#)  
日付と時刻の設定 [3-1, 4-3](#)

---

## ら

ライセンス

Product Authorization Key (PAK) [2-3](#)  
Security Manager キット部品番号 [2-6](#)  
Software License Claim Certificate [2-3](#)  
更新 [5-18](#)

---

## り

リモート アップグレード パス、定義 [5-9](#)  
リモート デスクトップ、インストールに使用 [5-2](#)

---

## ろ

ローカル アップグレード パス、定義 [5-9](#)  
ロール  
Cisco Secure ACS ユーザ [8-6](#)  
CiscoWorks ユーザ [8-4](#)  
ログ ファイル [A-18](#)

---

## わ

割り当て権限 [8-3](#)