



# SCE-Sniffer RADIUS LEG CLU の使用方法

この章では、LEG についての情報および統計を取得するための CLU（コマンドライン ユーティリティ）について説明します。

- [SCE-Sniffer RADIUS LEG の概要 \(p.5-1\)](#)

## SCE-Sniffer RADIUS LEG の概要

SCE-Sniffer RADIUS LEG には、LEG についての情報および統計の取得に使用できる **p3radiusniff** という名前の独自の CLU があります。

**p3radiusniff** ユーティリティは、LEG の設定と統計情報を表示します。コマンドの形式は、**p3radiusniff <operation>** です。

次の表に **p3radiusniff** の動作を示します。

表 5-1 p3radiusniff の動作

動作	説明
<b>--show</b>	SCE-Sniffer RADIUS LEG のすべての設定および統計情報を表示します。
<b>--show-statistics</b>	処理された RADIUS メッセージのカウントおよび実行されたログイン / ログアウト動作の数を表示します。
<b>--show-version</b>	SCE-Sniffer RADIUS LEG のバージョン番号を表示します。
<b>--help</b>	使用可能な動作および引数とそれらの意味の簡単な説明のリストを表示します。

- [SCE-Sniffer RADIUS LEG の状態の表示 \(p.5-2\)](#)
- [SCE-Sniffer RADIUS LEG のバージョンの表示 \(p.5-2\)](#)
- [SCE-Sniffer RADIUS LEG の統計情報の表示 \(p.5-2\)](#)

## SCE-Sniffer RADIUS LEG の状態の表示

*show* 動作を使用した **p3radiusniff** CLU の例を示します。

```
>p3radiusniff --showSCE-Sniffer RADIUS LEG:
=====
Active:      true
RADIUS packet types:
accounting_start
accounting_interim
accounting_stop
Subscriber ID Association
Attribute: 1
Policy Association:
attribute=26
vendorIdAttribute=1000
subAttribute=2
attributeType=string
defaultValue=1
policyName=packageName
Command terminated successfully
>
```

## SCE-Sniffer RADIUS LEG のバージョンの表示

*show-version* 動作を使用した **p3radiusniff** CLU の例を示します。

```
>p3radiusniff --show-versionSCE-Sniffer RADIUS LEG 3.1.0 Build 176
Command terminated successfully
>
```

## SCE-Sniffer RADIUS LEG の統計情報の表示

*show-statistics* 動作を使用した **p3radiusniff** CLU の例を示します。

```
>p3radiusniff --show-statisticsSCE-Sniffer RADIUS LEG statistics
=====
Total Received RDRs:      12
Accounting RDRs:         12
Accounting-Start RDRs:   6
Accounting-Interim RDRs: 0
Accounting-Stop RDRs:    6
Access RDRs:              0
Access-Request RDRs:     0
Access-Accept RDRs:      0
Invalid RDRs:             0
Successful logins:        6
Successful logouts:       6
Failed logins:            0
Failed logout:            0
Command terminated successfully
>
```