



CHAPTER 6

技術仕様

この付録では、Cisco ISA 3000 Industrial Security Applianceのデバイス、ポート、ケーブルの仕様と電源アダプタについて説明します。



警告

本製品の最終処分は、各国のすべての法律および規制に従って行ってください。ステートメント 1040

デバイス仕様

表 6-1に、Cisco ISA 3000 の動作制限を示します。指定された制限を超えてデバイスを動作させることはサポートされていません。

表 6-1 Cisco ISA 3000の仕様

説明	設計仕様
寸法（高さ X 幅 X 奥行）	高さ、幅、奥行は、13 X 11.2 X 16 cm（5.13 X 4.42 X 6.31 インチ）です。
重量	4.75 ポンド
動作温度	-40 °C ~ 60 °C（0 LFM） -40 °C ~ 70 °C（40 LFM） -34 °C ~ 75 °C（200 LFM）
湿度	相対湿度 0 ~ 95 %（非結露）
侵入保護等級	IP30
標準安全規格認定	
EMC エミッション	
EMC イミュニティ	
輸送/保管条件	高度 4500 m（15000 フィート）、温度：-65 °C ~ 85 °C

説明	設計仕様
衝撃/振動	<ul style="list-style-type: none"> • IEC60068-2-6 および IEC60068-2-27 • MIL-STD-810、Method 514.4 • 船舶 EN60945 • 産業 EN61131-2/IEC61131-2 • 鉄道 EN50155 • スマートグリッド EN61850-3 • IEEE 1613
DC 入力電圧	<ul style="list-style-type: none"> • 最大動作範囲：9.6 ～ 60 VDC • 定格：+/- 12 ～ 48 VDC <p>(注)</p> <ul style="list-style-type: none"> • DC 入力電源装置は SELV 回路のため、別の SELV 回路にしか接続できません。
最大 DC 入力電流	<ul style="list-style-type: none"> • 0.5 A (48 VDC) • 1.0 A (24 VDC) • 2.0 A (12 VDC)
消費電力	24 ワット