CHAPTER 4

技術仕様

この付録では、Cisco ISA 3000 Industrial Security Appliance のデバイス、ポート、ケーブルの仕様、電源アダプタなどの情報について説明します。

警告 **本製品の最終処分は、各国のすべての法律および規制に従って行ってください。**ステートメント 1040

デバイス仕様

表 4-1 に、Cisco ISA 3000 の動作制限を示します。指定された制限を超えてデバイスを動作させることはサポートされていません。

表 4-1 Cisco ISA 3000 の仕様

説明	設計仕様
寸法（高さ X 幅 X 奥行）	高さ、幅、奥行は、13 X 11.2 X 16 cm（5.13 X 4.42 X 6.31 インチ）です。
重量	4.75 ポンド
動作温度	-40 °C ～ 60 °C（0 LFM） -40 °C ～ 70 °C（40 LFM） -34 °C ～ 75 °C（200 LFM）
湿度	相対湿度 0 ～ 95 %（非結露）
侵入保護等級	IP30
標準安全規格認定	
EMC エミッション	
EMC イミュニティ	
輸送/保管条件	高度 4500 m（15000 フィート）、温度：-65 °C ～ 85 °C

説明	設計仕様
衝撃/振動	• IEC60068-2-6 および IEC60068-2-27 • MIL-STD-810、Method 514.4 • 船舶 EN60945 • 産業 EN61131-2/IEC61131-2 • 鉄道 EN50155 • スマート グリッド EN61850-3 • IEEE 1613
DC 入力電圧	• 最大動作範囲:9.6 ～ 60 VDC • 定格:+/- 12 ～ 48 VDC (注) • DC 入力電源装置は SELV 回路のため、別の SELV 回路にしか接続できません。
最大 DC 入力電流	• 0.5 A(48 VDC) • 1.0 A(24 VDC) • 2.0 A(12 VDC)
消費電力	24 ワット

MIB 情報

デバイスでサポートされる MIB は、SNMP コンフィギュレーション ガイド(次の URL)で確認できます。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa94/configuration/general/asa-general-cli/monitor-snmp.html

そこで、ネットワーク管理 MIB の URL を見つけることができます。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml