



## AAA 用の TACACS+ サーバ

この章では、AAA で使われる TACACS+ サーバの設定方法について説明します。

- AAA 用の TACACS+ サーバについて (1 ページ)
- AAA 用の TACACS+ サーバのガイドライン (3 ページ)
- TACACS+ サーバの設定 (3 ページ)
- AAA 用の TACACS+ サーバのモニタリング (7 ページ)
- AAA 用の TACACS+ サーバの履歴 (7 ページ)

### AAA 用の TACACS+ サーバについて

ASA は、ASCII、PAP、CHAP、MS-CHAPv1 の各プロトコルで TACACS+ サーバ認証をサポートします。

### TACACS+ 属性

Cisco ASA は、TACACS+ 属性をサポートします。TACACS+ 属性は、認証、許可、アカウントティングの機能を分離します。プロトコルでは、必須とオプションの 2 種類の属性をサポートします。サーバとクライアントの両方で必須属性を解釈できる必要があります。また、必須属性はユーザに適用する必要があります。オプションの属性は、解釈または使用できることも、できないこともあります。



(注) TACACS+ 属性を使用するには、NAS 上で AAA サービスがイネーブルになっていることを確認してください。

次の表に、カットスルー・プロキシ接続に対してサポートされる TACACS+ 許可応答属性の一覧を示します。

## ■ TACACS+ 属性

表 1:サポートされる TACACS+ 許可応答属性

属性	説明
acl	接続に適用する、ローカルで設定済みの ACL を識別します。
idletime	認証済みユーザ セッションが終了する前に許可される非アクティブ時間（分）を示します。
timeout	認証済みユーザ セッションが終了する前に認証クレデンシャルがアクティブな状態でいる絶対時間（分）を指定します。

次の表に、サポートされる TACACS+ アカウント属性の一覧を示します。

◦

表 2:サポートされる TACACS+ アカウント属性

属性	説明
bytes_in	この接続中に転送される入力バイト数を指定します（ストップ レコードのみ）。
bytes_out	この接続中に転送される出力バイト数を指定します（ストップ レコードのみ）。
cmd	実行するコマンドを定義します（コマンドアカウント属性のみ）。
disc-cause	切断理由を特定する数字コードを示します（ストップ レコードのみ）。
elapsed_time	接続の経過時間（秒）を定義します（ストップ レコードのみ）。
foreign_ip	トンネル接続のクライアントの IP アドレスを指定します。最下位のセキュリティインターフェイスでカットスルー プロキシ接続のアドレスを定義します。
local_ip	トンネル接続したクライアントの IP アドレスを指定します。最上位のセキュリティインターフェイスでカットスルー プロキシ接続のアドレスを定義します。
NAS port	接続のセッション ID が含まれます。

属性	説明
packs_in	この接続中に転送される入力パケット数を指定します。
packs_out	この接続中に転送される出力パケット数を指定します。
priv-level	コマンドアカウンティング要求の場合はユーザの権限レベル、それ以外の場合は 1 に設定されます。
rem_idr	クライアントの IP アドレスを示します。
service	使用するサービスを指定します。コマンドアカウンティングの場合にのみ、常に「shell」に設定されます。
task_id	アカウンティング トランザクションに固有のタスク ID を指定します。
username	ユーザの名前を示します。

## AAA 用の TACACS+ サーバのガイドライン

ここでは、AAA 用の TACACS+ サーバを設定する前に確認する必要のあるガイドラインおよび制限事項について説明します。

### IPv6

AAA サーバは、IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。

### その他のガイドライン

- シングルモードで最大 100 個のサーバグループ、またはマルチモードでコンテキストごとに 4 つのサーバグループを持つことができます。
- 各グループには、シングルモードで最大 16 台、マルチモードで最大 4 台のサーバを含めることができます。

## TACACS+ サーバの設定

ここでは、TACACS+ サーバを設定する方法について説明します。

## TACACS+ サーバ グループの設定

### 手順

**ステップ1** TACACS+ サーバ グループの設定 (4 ページ) .

**ステップ2** グループへの TACACS+ サーバの追加 (5 ページ) .

## TACACS+ サーバ グループの設定

認証、許可、アカウンティングに TACACS+ サーバを使用する場合は、まず TACACS+ サーバ グループを少なくとも 1 つ作成し、各グループに 1 台以上のサーバを追加する必要があります。TACACS+ サーバ グループは名前で識別されます。

TACACS+ サーバ グループを追加するには、次の手順を実行します。

### 手順

**ステップ1** サーバ グループ名とプロトコルを指定します。

**aaa-server server\_tag protocol tacacs+**

例 :

```
ciscoasa (config)# aaa-server servergroup1 protocol tacacs+
```

**aaa-server protocol** コマンドを入力する場合は、コンフィギュレーションモードを開始します。

**ステップ2** 次のサーバを試す前にグループ内の AAA サーバに送信する要求の最大数を指定します。

**max-failed-attempts number**

例 :

```
ciscoasa (config-aaa-server-group)# max-failed-attempts 2
```

*number* 引数の範囲は 1 ~ 5 です。デフォルトは 3 です。

ローカルデータベースを使用してフォールバック方式（管理アクセス専用）を設定している場合で、グループ内のすべてのサーバが応答しないとき、グループは応答なしと見なされ、フォールバック方式が試行されます。サーバ グループで、追加の AAA 要求によるアクセスがない、非応答と見なされる時間が 10 分間（デフォルト）続くと、ただちにフォールバック方式が使用されます。非応答時間をデフォルトから変更するには、次のステップの **reactivation-mode** コマンドを参照してください。

フォールバック方式として設定されていない場合、ASA は引き続きグループ内のサーバにアクセスしようとします。

**ステップ3** グループ内で障害の発生したサーバを再度アクティブ化する方法（再アクティブ化ポリシー）を指定します。

**reactivation-mode {depletion [deadtime minutes] | timed}**

例：

```
ciscoasa(config-aaa-server-group)# reactivation-mode deadtime 20
```

**depletion** キーワードを指定すると、グループ内のすべてのサーバが非アクティブになった後に、障害の発生したサーバが再度アクティブ化されます。

**deadtime minutes** キーワード引数のペアには、グループ内の最後のサーバを無効にしてから、次にすべてのサーバを再度有効にするまでの経過時間を 0 ~ 1440 の範囲の分単位で指定します。デフォルトは 10 分です。

**timed** キーワードは、30 秒間のダウンタイムの後に障害が発生したサーバを再度アクティブ化します。

**ステップ4** グループ内のすべてのサーバにアカウンティング メッセージを送信します。

**accounting-mode simultaneous**

例：

```
ciscoasa(config-aaa-server-group)# accounting-mode simultaneous
```

アクティブサーバだけ送信メッセージをデフォルトに戻すには、**accounting-mode single** コマンドを入力します。

例

次の例では、1 台のプライマリ サーバと 1 台のバックアップ サーバで構成された 1 つの TACACS+ グループを追加する例を示します。

```
ciscoasa(config)# aaa-server AuthInbound protocol tacacs+
ciscoasa(config-aaa-server-group)# max-failed-attempts 2
ciscoasa(config-aaa-server-group)# reactivation-mode depletion deadtime 20
ciscoasa(config-aaa-server-group)# exit
ciscoasa(config)# aaa-server AuthInbound (inside) host 10.1.1.1
ciscoasa(config-aaa-server-host)# key TACPlusUauthKey
ciscoasa(config-aaa-server-host)# exit
ciscoasa(config)# aaa-server AuthInbound (inside) host 10.1.1.2
ciscoasa(config-aaa-server-host)# key TACPlusUauthKey2
ciscoasa(config-aaa-server-host)# exit
```

## グループへの TACACS+ サーバの追加

TACACS+ サーバをグループに追加するには、次の手順を実行します。

## ■ グループへの TACACS+ サーバの追加

### 手順

---

**ステップ1** TACACS+ サーバと、そのサーバが属するサーバグループを識別します。

**aaa-server server\_group [(interface\_name)] host server\_ip**

例 :

```
ciscoasa(config-aaa-server-group)# aaa-server servergroup1 outside host 10.10.1.1
```

(*interface\_name*)を指定していない場合、ASA はデフォルトで 内部インターフェイスを使用します。

サーバは、IPv4 アドレスか IPv6 アドレスのどちらかを使用できます。

**ステップ2** ASA がバックアップ サーバへ要求を送信する前に、プライマリ サーバからの応答を待機する時間を秒単位で指定します。

**timeout hh:mm:ss**

例 :

```
ciscoasa(config-aaa-server-host)# timeout 15
```

**ステップ3** ポート番号 49、または ASA によって TACACS+ サーバとの通信に使用される TCP ポート番号を指定します。

**server-port port\_number**

例 :

```
ciscoasa(config-aaa-server-host)# server-port 49
```

**ステップ4** TACACS+ サーバに対する NAS の認証に使用されるサーバ秘密値を指定します。

**key**

例 :

```
ciscoasa(config-aaa-host)# key myexamplekey1
```

この値は大文字と小文字が区別される、最大127文字の英数字から成るキーワードで、TACACS+ サーバ上のキーと同じ値です。127 を超える文字は無視されます。このキーはクライアントとサーバ間でデータを暗号化するために使われ、クライアントとサーバ両方のシステムで同じである必要があります。このキーにスペースを含めることはできませんが、他の特殊文字は使用できます。

---

# AAA 用の TACACS+ サーバのモニタリング

AAA 用の TACACS+ サーバのモニタリングについては、次のコマンドを参照してください。

- **show aaa-server**

このコマンドは、設定された TACACS+ サーバの統計情報を表示します。TACACS+ サーバの統計情報をクリアするには、**clear aaa-server statistics** コマンドを入力します。

- **show running-config aaa-server**

このコマンドは、TACACS+ サーバの実行コンフィギュレーションを表示します。TACACS+ サーバコンフィギュレーションをクリアするには、**clear configure aaa-server** コマンドを入力します。

# AAA 用の TACACS+ サーバの履歴

表 3: AAA 用の TACACS+ サーバの履歴

機能名	プラットフォーム リリース	説明
TACACS+ サーバ	7.0(1)	<p>AAA に TACACS+ サーバを設定する方法について説明します。</p> <p>次のコマンドを導入しました。</p> <p><b>aaa-server protocol</b>,  <b>max-failed-attempts</b>,  <b>reactivation-mode</b>, <b>accounting-mode</b>  <b>simultaneous</b>, <b>aaa-server host</b>, <b>aaa authorization exec</b>  <b>authentication-server</b>, <b>server-port</b>,  <b>key</b>, <b>clear aaa-server statistics</b>, <b>clear configure aaa-server</b>, <b>show aaa-server</b>,  <b>show running-config aaa-server</b>,  <b>username</b>, <b>service-type</b>, <b>timeout</b>.</p>
AAA 向けの IPv6 アドレス TACACS+ サーバ	9.7(1)	AAA サーバに IPv4 または IPv6 アドレスを使用できるようになりました。

■ AAA 用の TACACS+ サーバの履歴