



設置、メンテナンス、アップグレード

- [SSD の取り外しと交換 \(1 ページ\)](#)

SSD の取り外しと交換

[ソリッドステートドライブ](#)で説明されているように、ASA は SSD が取り付けられた状態で出荷されます。万が一この SSD が故障した場合には、ASA の電源をオフにしなくても交換できます。

-
- ステップ 1** SSD ベイの両側のつまみネジを緩め、取り付けられている SSD をベイから引き出します。
 - ステップ 2** 新しい SSD をベイに挿入し、所定の位置まで押し込みます。
 - ステップ 3** SSD ベイの両側のつまみネジを締めます。
 - ステップ 4** SSD が正しく装着され、動作していることを SSD LED で確認します。SSD LED の説明については、[LED](#) を参照してください。
 - ステップ 5** SSD を交換する場合は、適切なブートイメージを使用してモジュールを再インストールする必要があります。

詳細については、『[Cisco ASA 5508-X and 5516-X Getting Started Guide](#)』[英語]を参照してください。

(注) ある ASA から別の ASA に SSD を移動することはできません。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。