



メールボックスでのメッセージの修復

この章は、次の項で構成されています。

- [概要 \(1 ページ\)](#)
- [ワークフロー \(2 ページ\)](#)
- [メールボックス内のメッセージに対する修復アクションの実行 \(6 ページ\)](#)
- [Cisco E メールセキュリティアプライアンスでのメールボックス修復機能の設定 \(12 ページ\)](#)
- [AsyncOS 13.0 以降のリリースへのアップグレード \(24 ページ\)](#)
- [メールボックス修復結果のモニタリング \(24 ページ\)](#)
- [メッセージトラッキングでのメールボックス修復の詳細の表示 \(25 ページ\)](#)
- [メールボックス修復のトラブルシューティング \(25 ページ\)](#)

概要

アプライアンスは、ユーザメールボックスにすでに配信されている悪意のあるメッセージを修復する機能を提供します。アプライアンスを設定し、次の方法でメッセージを修復できます。

- AMP がアプライアンスにレトロスペクティブアラートを送信すると、メッセージを自動的に修復する
- メッセージトラッキングフィルタを使用してメッセージを手動で検索して修正する。

ファイルは常に、ユーザのメールボックスに達した後であっても、悪意のあるファイルに変化する可能性があります。AMP は、新しい情報が発生する際にこの変化を識別し、アプライアンスにレトロスペクティブアラートを送信することができます。脅威判定が変更されたときにユーザのメールボックス内のメッセージに対して自動修復アクションを実行するようにアプライアンスを設定できます。たとえば、添付ファイルに対する判定が「正常」から「悪意がある」に変更されたときには受信者のメールボックスからメッセージを削除するようにアプライアンスを設定することができます。

また、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] ページを使用して、ユーザのメールボックスに配信されたメッセージを検索して修正することもできます。[メッセージトラッキング (Message Tracking)] ページは、メールボックスに配信されたすべてのメッセージを対象にし


た検索を実行するための統合された場所です。検索結果から修復するメッセージを選択し、そのメッセージに対して実行するアクションを適用できます。

アプライアンスは、次のメールボックスに展開されたメッセージに対して修復アクション（手動または自動）を実行できます。

- Microsoft Exchange Online : Microsoft Office 365 でホストされたメールボックス
- Microsoft Exchange オンプレミス : ローカルの Microsoft Exchange サーバ
- ハイブリッド/マルチテナント構成 : Microsoft Exchange Online 展開および Microsoft Exchange オンプレミス展開で設定されたメールボックスの組み合わせ


ワークフロー

メールボックス自動修復ワークフロー




1. 添付ファイル付きメッセージがアプライアンスに到達します。
2. アプライアンスは、添付ファイルのレピュテーションを評価するため、パブリックファイルレピュテーションクラウドサーバーにクエリを実行します。
3. パブリックファイルレピュテーションクラウドサーバーは、判定をアプライアンスに送信します。判定は、[正常 (clean)] または [不明 (unknown)] です。
4. アプライアンスは、受信者へメッセージをリリースします。
5. 一定期間後に、アプライアンスはパブリックファイルレピュテーションクラウドサーバーから判定の更新を受け取ります。新しい判定は、[悪意のある (malicious)] です。
6. アプライアンスは、受信者のメールボックスに存在する（悪意のある添付ファイルを含む）メッセージに対し、設定された修復アクションを実行します。

メッセージワークフローの検索と修復



1. メッセージがアプライアンスに到達します。
2. メッセージは受信者に配信されます。
3. 管理者はメッセージ トラッキング フィルタを使用して、受信者に配信されたメッセージを検索します。
4. ユーザーは受信者のメールボックスから修正するメッセージを選択し、メッセージに修正アクションを適用します。
5. アプライアンスは、受信者のメールボックスに存在するメッセージに対し、設定された修復アクションを実行します。

アプライアンスによる自動修復アクションの実行の仕組み



1. (メッセージを検索して修復する場合のみ) ユーザは、メッセージトラッキングフィルタを使用して、ユーザメールボックスに配信されたメッセージを検索します。
2. (メッセージを検索して修復する場合のみ) : ユーザは修復するメッセージを選択し、そのメッセージに修復アクションを適用します。
3. (メッセージを自動修復する場合のみ) アプライアンスがパブリックファイルレピュテーションクラウドサーバからレトロスペクティブな判定を受信すると、アプライアンスはメールボックスの修復プロセスを開始します。
4. (メッセージを自動修復する場合のみ) アプライアンスは、悪意のあるメッセージが配信された電子メールアドレスを特定します。
5. アプライアンスは、電子メールアドレスが属する受信者ドメインを識別します。

6. その受信者ドメインに基づいて、アプライアンスはドメインにマッピングされているアカウントプロファイルを収集します。

アカウントプロファイルは、アプライアンスがメールボックスに接続して自動修復アクションを実行するために使用するメールボックス設定を定義します。メールボックスからメッセージを正常に修復するには、アカウントプロファイルを作成して受信者ドメインにマッピングする必要があります。

7. アプライアンスは、ドメインにマッピングされたプロファイルをチェックします。
 - (ハイブリッドまたはマルチテナント展開のみ) 連結プロファイルの場合、アプライアンスは連結プロファイル内のすべてのアカウントプロファイルを使用して修復アクションを実行しようとします。

連結プロファイルとは、複数のアカウントプロファイルを組み合わせたものです。複数の展開にメールボックスが存在するハイブリッドまたはマルチテナント展開の場合、展開内のメールボックスが定義されているすべてのプロファイルを組み合わせた連結プロファイルを作成する必要があります。アプライアンスは、アカウントプロファイルが連結プロファイルに追加された順序に基づいて、修復アクションの実行を試みます。

- 連結プロファイルでない場合、アプライアンスはプロファイルタイプが **Microsoft Exchange Online** プロファイルか **Microsoft Exchange** オンプレミスプロファイルかを確認します。
8. アプライアンスは、識別されたプロファイルを使用して修復アクションを実行し、メッセージを修復します。



(注) メールボックスの修復は、さまざまな理由で失敗することがあります。詳細については、[メールボックス修復のトラブルシューティング \(25 ページ\)](#) を参照してください。

目次

- [Microsoft Exchange Online メールボックス内のメッセージに対する修復アクションの実行 \(6 ページ\)](#)
- [Microsoft Exchange オンプレミスメールボックス内のメッセージに対する修復アクションの実行 \(8 ページ\)](#)
- [ハイブリッド展開のメールボックス内のメッセージに対する修復アクションの実行 \(10 ページ\)](#)

メールボックス内のメッセージに対する修復アクションの実行

修復アクションは、次のメールボックス展開のメッセージに対して実行できます。

- Microsoft Exchange Online (Office 365) : [Microsoft Exchange Online メールボックス内のメッセージに対する修復アクションの実行 \(6 ページ\)](#)
- Microsoft Exchange オンプレミス : [Microsoft Exchange オンプレミスメールボックス内のメッセージに対する修復アクションの実行 \(8 ページ\)](#)
- ハイブリッド/マルチテナント展開 : [ハイブリッド展開のメールボックス内のメッセージに対する修復アクションの実行 \(10 ページ\)](#)

Microsoft Exchange Online メールボックス内のメッセージに対する修復アクションの実行

ユーザーメールボックスのメッセージの修復を実行するようにアプライアンスを設定できます。

組織でメールボックスの管理に Microsoft Exchange Online を使用している場合、脅威判定が変更されたときにユーザーのメールボックス内のメッセージに対して自動修復アクションを実行するようにアプライアンスを設定できます。たとえば、添付ファイルに対する判定が「正常」から「悪意がある」に変更されたときには受信者のメールボックスからメッセージを削除するようにアプライアンスを設定することができます。

ユーザーメールボックスにすでに配信されているメッセージに対して、手動で修復アクションを実行できます。たとえば、着信メッセージをモニタする管理者は、メッセージトラッキングフィルタを使用して、ユーザーメールボックス内のメッセージに対して修復アクションを実行できます。

目次

- [Microsoft Exchange Online メールボックスのメッセージに対する修復アクションの設定方法 \(6 ページ\)](#)

Microsoft Exchange Online メールボックスのメッセージに対する修復アクションの設定方法

	操作内容	詳細
ステップ 1	前提条件を確認します。	Microsoft Exchange Online メールボックスのメッセージ修復の前提条件 (13 ページ)

	操作内容	詳細
ステップ 2	Azure AD (Azure 管理ポータル) 上のアプリケーションとして、アプライアンスを登録します。	Azure AD 上のアプリケーションとしてのアプライアンスの登録 (15 ページ)
ステップ 3	アプライアンスでアカウント設定を有効にします。	アプライアンスでメールボックスの修復機能を有効にします。 Cisco E メールセキュリティアプライアンスでのアカウント設定の有効化 (17 ページ)
ステップ 4	アプライアンスで [Office 365/ハイブリッド (Graph API) (Office 365/Hybrid (Graph API))] タイプのアカウントプロファイルを作成します。	ユーザメールボックスの Office 365 プロファイルを作成し、アプライアンスでメールボックスの設定を定義します。 手順を開始する前に、次の点を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> • .pem 形式の証明書の秘密キーを取得します。「セキュアな通信の証明書」を参照してください。 • 次のパラメータの値です。 <ul style="list-style-type: none"> • Azure 管理ポータルで登録したアプリケーションのクライアント ID とテナント ID。 • 「Azure AD 上のアプリケーションとしてのアプライアンスの登録」のステップ 9 を参照してください。 • 証明書サムプリント (\$base64Thumbprint)。「Azure AD 上のアプリケーションとしてのアプライアンスの登録」のステップ 8 を参照してください。 アカウントプロファイルの作成 (18 ページ) を参照してください。

	操作内容	詳細
ステップ5	受信者ドメインを追加し、ドメインを Office 365 プロファイルにマッピングします。	受信者メールボックスが属するドメインを追加し、ドメインを Office 365 アカウントプロファイルにマッピングします。 アカウントプロファイルへのドメインのマッピング (21 ページ) を参照してください。
ステップ6	(自動的にメッセージを修復する場合のみ) 脅威の判定が「悪意がある」に変更された時点でエンドユーザに送信されるメッセージに対して修復アクションを実行するように、アプライアンスを設定します。	メールボックス内のメッセージに対する自動修復アクションの設定 (21 ページ)
ステップ7	(メッセージを検索して修復する場合のみ) エンドユーザに送信されるメッセージに対して修復アクションを手動で実行するようにアプライアンスを設定します。	メールボックス内のメッセージの検索と修復 (22 ページ)

Microsoft Exchange オンプレミスメールボックス内のメッセージに対する修復アクションの実行

Exchange オンプレミスサーバー上のメールボックスからメッセージを修復するようにアプライアンスを設定できます。メッセージは、アプライアンスによって自動的に修復することも、ユーザーがメッセージトラッキングフィルタを使用して手動で修復することもできます。

アプライアンスは、偽装権限があるユーザーアカウントを使用して Exchange オンプレミスメールボックスにアクセスし、メッセージに対して修復アクションを実行します。偽装権限があるこのユーザーアカウントは、アプライアンスが接続してメッセージを修復する必要があるメール交換サーバーで作成する必要があります。



(注) シスコでは、Microsoft Exchange 2013、2016 および 2019 でのみメールボックス自動修復機能を検証しました。

目次

- [Microsoft Exchange オンプレミス メールボックスのメッセージに対する修復アクションの設定方法 \(9 ページ\)](#)

Microsoft Exchange オンプレミス メールボックスのメッセージに対する修復アクションの設定方法

	操作内容	詳細
ステップ 1	前提条件を確認します。	オンプレミス アカウントのメッセージ修復の前提条件 (14 ページ)
ステップ 2	アプライアンスでアカウント設定を有効にします。	アプライアンスでメールボックスの修復機能を有効にします。 Cisco E メールセキュリティアプライアンスでのアカウント設定の有効化 (17 ページ)
ステップ 3	アプライアンスで [オンプレミス (On-Premise)] タイプのアカウント プロファイルを作成します。	ユーザーメールボックスのオンプレミス プロファイルを作成し、アプライアンスでメールボックスの設定を定義します。 手順を開始する前に、次の点を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> 偽装ユーザー アカウントの詳細 ローカル メール交換サーバのホスト名 アカウントプロファイルの作成 (18 ページ) 。
ステップ 4	受信者ドメインを追加し、ドメインをオンプレミス アカウント プロファイルにマッピングします。	受信者メールボックスが属するドメインを追加し、ドメインをオンプレミス アカウント プロファイルにマッピングします。 アカウントプロファイルへのドメインのマッピング (21 ページ) を参照してください。
ステップ 5	(自動的にメッセージを修復する場合のみ) 脅威の判定が「悪意がある」に変更された時点でエンドユーザーに送信されるメッセージに対して修復アクションを実行するように、アプライアンスを設定します。	メールボックス内のメッセージに対する自動修復アクションの設定 (21 ページ)
ステップ 6	(メッセージの検索と修復のみ) オンプレミスのメールボックスのメッセージに対する修復アクションを設定します。	メールボックス内のメッセージの検索と修復 (22 ページ)

ハイブリッド展開のメールボックス内のメッセージに対する修復アクションの実行

単一のアプライアンスでハイブリッド Exchange 展開または複数の Exchange テナントからメッセージを修復するように設定できます。たとえば、組織がメールボックスを Microsoft Exchange オンプレミスから Microsoft Exchange Online に移行中の場合、移行が完了するまでは、Microsoft Exchange Online と Microsoft Exchange オンプレミスにメールボックスが展開されることとなります。メッセージは、アプライアンスによって自動的に修復することも、ユーザがメッセージトラッキングフィルタを使用して手動で修復することもできます。

異なる展開で設定された複数のメールボックスからメッセージを自動的に修復するには、連結プロファイルを作成します。連結プロファイルは、ハイブリッドまたはマルチテナント展開のすべてのアカウントプロファイルを統合します。プロファイルが連結プロファイルに追加される順序によって、アプライアンスがメッセージを修復するためにプロファイルを確認する優先順位が定義されます。

アプライアンスは AMP サーバからレトロスペクティブ判定を受信すると、連結プロファイルで定義されている優先順に連結プロファイル内の各プロファイルを使用して修復アクションの実行を試みます。

ユーザメールボックスに配信されるメッセージを手動で検索して修正するには、メッセージトラッキングフィルタを使用します。このフィルタを使用すると、修復するメッセージを選択して、修復アクションを設定し、メッセージに修復アクションを適用できます。

目次

- [ハイブリッド展開のメールボックスのメッセージに対する修復アクションの実行方法 \(10 ページ\)](#)

ハイブリッド展開のメールボックスのメッセージに対する修復アクションの実行方法

	操作内容	詳細
ステップ 1	前提条件を確認します。	ハイブリッドまたはマルチテナント展開で、Microsoft Exchange Online および Microsoft Exchange オンプレミスのメールボックスに対して自動修復アクションを実行するためのすべての前提条件が満たされていることを確認します。 前提条件 (13 ページ) を参照してください。
ステップ 2	Azure AD (Azure 管理ポータル) 上のアプリケーションとして、アプライアンスを登録します。	Azure AD 上のアプリケーションとしてのアプライアンスの登録 (15 ページ)

	操作内容	詳細
ステップ3	<p>アプライアンスでアカウント設定を有効にします。</p>	<p>アプライアンスでメールボックスの修復機能を有効にします。</p> <p>Cisco E メールセキュリティアプライアンスでのアカウント設定の有効化 (17ページ) を参照してください。</p>
ステップ4	<p>ハイブリッド/マルチテナント展開内の全メールボックスのアカウントプロファイルを作成します。</p>	<p>ユーザメールボックスのアカウントプロファイルを作成し、アプライアンスでメールボックスの設定を定義します。</p> <p>手順を開始する前に、次の点を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • .pem 形式の証明書の秘密キーを取得します。「セキュアな通信の証明書」を参照してください。 • 次のパラメータの値です。 <ul style="list-style-type: none"> • Azure 管理ポータルで登録したアプリケーションのクライアント ID とテナント ID。 • 「Azure AD 上のアプリケーションとしてのアプライアンスの登録」のステップ9を参照してください。 • 証明書サムプリント (\$base64Thumbprint)。「Azure AD 上のアプリケーションとしてのアプライアンスの登録」のステップ8を参照してください。 • 偽装ユーザアカウントの詳細 • ローカル メール交換サーバのホスト名 <p>アカウントプロファイルの作成 (18ページ) を参照してください。</p>

	操作内容	詳細
ステップ 5	連結プロファイルを作成します。	連結プロファイルを作成し、ハイブリッド/マルチテナント展開のすべてのプロファイルを追加します。 連結プロファイルの作成 (20 ページ) を参照してください。
ステップ 6	受信者のドメインを追加して連結プロファイルにマッピングします。	受信者のメールボックスが属するドメインを追加し、そのドメインを連結プロファイルにマッピングします。 アカウント プロファイルへのドメインのマッピング (21 ページ) を参照してください。
ステップ 7	(自動的にメッセージを修復する場合のみ) 脅威の判定が「悪意がある」に変更された時点でエンドユーザに送信されるメッセージに対して修復アクションを実行するように、アプライアンスを設定します。	メールボックス内のメッセージに対する自動修復アクションの設定 (21 ページ)
ステップ 8	(メッセージを検索して修復する場合のみ) メッセージに修復アクションを適用します。	メールボックス内のメッセージの検索と修復 (22 ページ)

Cisco E メール セキュリティ アプライアンスでのメールボックス修復機能の設定

- [前提条件 \(13 ページ\)](#)
- [Azure AD 上のアプリケーションとしてのアプライアンスの登録 \(15 ページ\)](#)
- [Cisco E メール セキュリティ アプライアンス でのアカウント設定の有効化 \(17 ページ\)](#)
- [アカウント プロファイルの作成 \(18 ページ\)](#)
- [連結プロファイルの作成 \(20 ページ\)](#)
- [アカウント プロファイルへのドメインのマッピング \(21 ページ\)](#)
- [メールボックス内のメッセージに対する自動修復アクションの設定 \(21 ページ\)](#)
- [メールボックス内のメッセージの検索と修復 \(22 ページ\)](#)

前提条件

- [Microsoft Exchange Online メールボックスのメッセージ修復の前提条件](#) (13 ページ)
- [オンプレミス アカウントのメッセージ修復の前提条件](#) (14 ページ)

Microsoft Exchange Online メールボックスのメッセージ修復の前提条件

- (メールボックス自動修復の場合のみ) [ファイルレピュテーションサービスとファイル分析サービスの機能キー](#) (13 ページ)
- [Office 365 アカウント](#) (13 ページ)
- [セキュアな通信の証明書](#) (13 ページ)

ファイルレピュテーションサービスとファイル分析サービスの機能キー



- (注) ファイルレピュテーションサービスおよびファイル分析サービスの機能キーは、ユーザメールボックス内のメッセージに対して検索および修復アクションを実行する際には必要ありません。

ユーザメールボックス内のメッセージに対する修復アクションをメールボックス自動修復機能で設定するには、次の条件を満たしていることを確認してください。

- ファイルレピュテーションサービスおよびファイル分析サービスの機能キーをお使いのライセンスに追加していること。
- ライセンスでのファイルレピュテーションと分析機能が有効になっている。[ファイルレピュテーションフィルタリングとファイル分析](#)を参照してください。

Office 365 アカウント

Azure AD に、ライセンスを登録する必要がある次のアカウントがあることを確認します。

- Office 365 のビジネス アカウント
- Office 365 のビジネス アカウントに関連付けられた Azure AD サブスクリプション

詳細については、Office 365 のシステム管理者にお問い合わせください。

セキュアな通信の証明書

Office 365 サービスとライセンス間の通信をセキュリティで保護するには、自己署名証明書を作成する、または信頼された CA から証明書を取得する方法のいずれかで証明書を設定する必要があります。

次のものが必須です。

- .crt または .p12 形式の公開キー。emailAddress に Office 365 の管理者の電子メールアドレスが設定されていること (<admin_username>@<domain>.com)。

- キーサイズが少なくとも 2048 ビットで、関連付けられた .pem 形式の秘密キー。

詳細については、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/211404-How-to-configure-Azure-AD-and-Office-365.html>を参照してください。



(注) パスフレーズを含む秘密キーはこのリリースではサポートされません。

Office 365 サービスと電子メールゲートウェイ間の通信を保護するには、次のタスクのいずれかを実行する必要があります。

- Azure 管理ポータルで生成したアプリケーションのクライアントシークレットを生成します。
- 自己署名証明書を作成する、または信頼された CA から証明書を取得する方法のいずれかで証明書を設定します。

次のものがが必要です。

- .crt または .p12 形式の公開キー。emailAddress に Office 365 の管理者の電子メールアドレス (<admin_username>@<domain>.com) が設定されていること。
- キーサイズが少なくとも 2048 ビットで、関連付けられた .pem 形式の秘密キー。

オンプレミス アカウントのメッセージ修復の前提条件

- (メールボックス自動修復の場合のみ) [ファイルレピュテーションサービスとファイル分析サービスの機能キー](#) (13 ページ)
- (任意) [Microsoft Exchange Web サービス \(EWS\) 証明書のインポート](#) (15 ページ)
- [偽装ロールへのユーザの追加](#) (15 ページ)

ファイルレピュテーションサービスとファイル分析サービスの機能キー



(注) ファイルレピュテーションサービスおよびファイル分析サービスの機能キーは、ユーザーメールボックス内のメッセージに対して検索および修復アクションを実行する際には必要ありません。

ユーザーメールボックス内のメッセージに対する修復アクションをメールボックス自動修復機能で設定するには、次の条件を満たしていることを確認してください。

- ファイルレピュテーションサービスおよびファイル分析サービスの機能キーをお使いのアプリアンスに追加していること。
- アプリアンスでのファイルレピュテーションと分析機能が有効になっている。[ファイルレピュテーションフィルタリングとファイル分析](#)を参照してください。

(任意) Microsoft Exchange Web サービス (EWS) 証明書のインポート

EWS サービス用に Microsoft Exchange オンプレミスサーバーで自己署名証明書を使用している場合は、Microsoft Exchange オンプレミスサーバーからアプライアンスに証明書をインポートする必要があります。証明書をインポートするには、[証明書のインポート](#) を参照してください。

偽装ロールへのユーザの追加

アプライアンスは偽装権限があるユーザアカウントを使用して、Microsoft Exchange オンプレミスのメールボックスにアクセスします。メール交換管理者は、ローカル交換サーバで偽装権限があるユーザアカウントを作成する必要があります。アプライアンスはこのユーザアカウントを使用して、メールボックスからメッセージを修復します。

手順

- ステップ 1** 偽装権限を割り当てる必要があるユーザアカウントを作成します。このユーザアカウントは、アプライアンスがメッセージの修復を目的にメールボックスにアクセスして操作するために使用されます。
- ステップ 2** 管理者クレデンシャルを使用して、Microsoft Exchange コントロールパネルインターフェイスにログインします。
- ステップ 3** [権限 (Permissions)] -> [管理者ロール (Admin Roles)] に移動します。
- ステップ 4** ロールを作成し、そのロールに「ApplicationImpersonation」権限を割り当てます。
- ステップ 5** この新しいロールのメンバーとして、偽装権限を割り当てる必要があるユーザアカウントを追加します。

Azure AD 上のアプリケーションとしてのアプライアンスの登録

Office 365 サービスは、ユーザのメールボックスへのセキュアなアクセスを提供する Azure Active Directory (Azure AD) を使用します。Office 365 のメールボックスにアプライアンスがアクセスするには、Azure AD でアプライアンスを登録しなければなりません。Azure AD でアプライアンスを登録するために実行する必要がある手順の概要を次に示します。詳細な手順については、Microsoft のマニュアルを参照してください (<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/quickstart-register-app>)。

はじめる前に

[Microsoft Exchange Online メールボックスのメッセージ修復の前提条件 \(13 ページ\)](#) で説明されている作業を行います。

手順

- ステップ 1** Office 365 のビジネスアカウントの資格情報を使用して Azure 管理ポータルにログインします。

ステップ 2 Office 365 のサブスクリプションにリンクされているディレクトリに新しいアプリケーションを追加します。

ステップ 3 [アプリケーションの登録 (App Registrations)] > [新規登録 (New Registration)] に移動して、新しいアプリケーションを追加します。

ステップ 4 新しいアプリケーションを追加している間に、次のことを確認します。

- アプリケーション名、およびアプリケーションがサポートする必要があるアカウントタイプを指定します。
- (任意) アプリケーションタイプとして [Web] を選択し、ユーザがサインインしてアプライアンスを使用できる URL を指定します。

ステップ 5 アプリケーションに必要な権限を割り当てます。ナビゲーションウィンドウで [API 権限 (API permissions)] をクリックし、[権限の追加 (Add a permission)] をクリックします。

ステップ 6 [Microsoft Graph] > [アプリケーション権限 (Application permissions)] を選択し、次の権限を割り当てます。

- Mail.Read : すべてのメールボックスのメールを読み取ります。
- Mail.ReadWrite : すべてのメールボックスのメールの読み取りと書き込みを行います。
- Mail.Send : 任意のユーザとしてメールを送信します。
- Directory.Read.All : Azure Active Directory からユーザまたはグループ情報を読み取って、シスコクラウド環境に設定されている LDAP サーバに保存します。

ステップ 7 組織内のすべてのアカウントで必要なすべての権限に対して管理者の同意を付与します。

ステップ 8 パブリックキー証明書からのキー資格情報によりアプリケーションマニフェストを更新して、Office 365 サービスとアプライアンス間の通信を保護します。次の操作を行ってください。

- a) Windows PowerShell プロンプトを使用して、公開キー証明書の \$base64Thumbprint、\$base64Value、および \$keyid の値を取得します。次の例を参照してください。Windows PowerShell プロンプトから公開キー証明書を含むディレクトリに移動し、次を実行します。

例 :

```
$cer = New-Object System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2
$cer.Import(".\mycer.cer")
$bin = $cer.GetRawCertData()
$base64Value = [System.Convert]::ToBase64String($bin)
$bin = $cer.GetCertHash()
$base64Thumbprint = [System.Convert]::ToBase64String($bin)
$keyid = [System.Guid]::NewGuid().ToString()
```

上記のコマンドを実行した後、次のコマンドを実行して、その値を抽出します。

```
$keyid
$base64Value
$base64Thumbprint
```

- b) 登録済みアプリケーション ペインの左ペインにある [マニフェスト (manifest)] をクリックして、アプリケーションのマニフェストを開きます。

- c) マニフェスト テキスト エディタを使用して、空の KeyCredentials プロパティを次の JSON で置き換えます。

例 :

```
"keyCredentials": [
  {
    "customKeyIdentifier": "$base64Thumbprint_from_step_1",
    "keyId": "$keyid_from_step1",
    "type": "AsymmetricX509Cert",
    "usage": "Verify",
    "value": "$base64Value_from_step1"
  }
],
```

例 :

上記の JSON スニペットでは、\$base64Thumbprint、\$base64Value、および\$keyidの値が、手順 a で取得した値で置き換えられていることを確認します。各値は 1 行で入力する必要があります。

- ステップ 9** アプライアンスを Azure AD に登録した後、Azure 管理ポータルで、登録したアプリケーションの [概要 (Overview)] ペインにある次の詳細を書き留めてください。

- Client ID
- テナント ID テナント ID は、このページに記載されているすべての URL で使用できる一意の値です。たとえば、このページに記載されている次のような URL です。
 - <https://login.microsoftonline.com/abcd1234-bcdd-469d-8545-a0662708cbc3/federationmetadata/2007-06/federationmetadata.xml>
 - <https://login.microsoftonline.com/abcd1234-bcdd-469d-8545-a0662708cbc3/wsfed>
 - <https://login.microsoftonline.com/abcd1234-bcdd-469d-8545-a0662708cbc3/saml2>

この例では、テナント ID は abcd1234-bcdd-469d-8545-a0662708cbc3 です。

次のタスク

[Cisco E メールセキュリティ アプライアンス でのアカウント設定の有効化 \(17 ページ\)](#)

Cisco E メールセキュリティ アプライアンス でのアカウント設定の有効化

はじめる前に

次の内容について確認してください。

- (メールボックスの自動修復でのみ必要) アプライアンスでファイルレピュテーションと分析機能が有効になっていること。[ファイルレピュテーションフィルタリングとファイル分析](#)を参照してください。

手順

- ステップ1 アプライアンスにログインします。
- ステップ2 [システム管理 (System Administration)] > [アカウントの設定 (Account Settings)] をクリックします。
- ステップ3 [有効 (Enable)] をクリックします。
- ステップ4 [アカウント設定の有効化 (Enable Account Settings)] を選択します。
- ステップ5 (オプション) アプライアンスがメッセージを修復するためにメールボックスへの接続を試行する最大回数を入力します。許容値は1～5の整数です。
- ステップ6 (オプション) ハイブリッドメール交換サーバへの接続がタイムアウトする前にアプライアンスが待機する秒数を入力します。許容値は15～90の整数です。
- ステップ7 (オプション) ローカルメール交換サーバへの接続がタイムアウトする前にアプライアンスが待機する秒数を入力します。許容値は15～90の整数です。
- ステップ8 変更を送信し、保存します。

次のタスク

[アカウントプロフィールの作成 \(18 ページ\)](#)

アカウントプロフィールの作成

アカウントプロフィールは、メールボックス内のメッセージの脅威判定が「悪意のある」に変わったときに、アプライアンスがメールボックスに接続して修復アクションを実行するために必要なメールボックスパラメータを定義します。

各プロフィールのクレデンシャルは、1つのテナントに関連しています。複数のテナント間で修復を実行する場合は、テナントごとにプロフィールを設定し、チェーンプロフィールを使用してそれらを連結する必要があります。ただし、マルチテナント展開でロードバランサを使用している場合は、1つのプロフィールを設定し、ロードバランサのホスト名を使用してプロフィールを作成することができます。

はじめる前に

次の内容について確認してください。

- 有効化されたアカウント設定。 [Cisco E メールセキュリティアプライアンスでのアカウント設定の有効化 \(17 ページ\)](#) を参照してください。
- Microsoft Exchange Online サーバまたは Microsoft Exchange オンプレミス サーバの有効な電子メールアドレス。
- Microsoft Exchange Online アカウントまたは Microsoft Exchange オンプレミス アカウントを設定するために必要なパラメータ。

手順

- ステップ 1** アプライアンス にログインします。
- ステップ 2** [システム管理 (System Administration)] > [アカウントの設定 (Account Settings)] をクリックします。
- ステップ 3** [アカウントプロフィールの作成 (Create Account Profile)] をクリックします。
- ステップ 4** プロファイルの名前および説明を入力します。
- ステップ 5** メールボックスの展開に基づいてプロファイルタイプを選択します。
- [Office 365/ハイブリッド (Graph API) (Office 365/Hybrid (Graph API))] : Microsoft Exchange Online 上に展開されたメールボックスを設定し、Azure 管理ポータルに登録したアプリケーションのクライアント ID とテナント ID を入力するには、このタイプを選択します。
 - Azure 管理ポータルで登録したアプリケーションのクライアント ID とテナント ID。
 - 証明書のサムプリント (\$base64Thumbprint の値) 。
 - 証明書の秘密キーをアップロードします。[ファイルの選択 (Choose File)] をクリックして、.pem ファイルを選択します。
 - (任意) このプロファイルに設定したクレデンシャルを Office 365 LDAP コネクタで使用する場合は、[LDAP同期に使用 (Use for LDAP synchronization)] を選択します。LDAP コネクタは、このクレデンシャルを使用して Azure Active Directory からローカル LDAP サーバに LDAP エントリを同期します。
 - [Exchangeオンプレミス (Exchange On-premise)] : Microsoft Exchange オンプレミスで展開されたメールボックスを設定し、次の詳細情報を入力する場合に選択します。
 - 偽装権限を持つユーザアカウントのユーザ名とパスワードを入力します。詳細については、[偽装ロールへのユーザの追加 \(15 ページ\)](#) を参照してください。
 - Microsoft Exchange オンプレミス サーバのホスト名を入力します。
- (注) マルチテナント展開でロード バランサを使用する場合は、ロード バランサのホスト名を設定する必要があります。
- ステップ 6** アプライアンス が Microsoft Exchange Online サーバまたは Microsoft Exchange オンプレミスサーバに接続できるかどうかを確認します。
- a) [テスト接続 (Test Connection)] をクリックします。
 - b) 電子メールアドレスを入力します。これは、Microsoft Exchange Online または Microsoft Exchange オンプレミスの有効な電子メールアドレスである必要があります。
 - c) [テスト接続 (Test Connection)] をクリックします。
アプライアンス がメールボックス サーバに接続できるかどうかを示すステータスが表示されます。
 - d) 4. [完了 (Done)] をクリックします。エラーのトラブルシューティングについては、[メールボックス修復のトラブルシューティング \(25 ページ\)](#) を参照してください。

ステップ7 変更を送信し、保存します。

次のタスク

- [連結プロフィールの作成 \(20 ページ\)](#)
- [アカウントプロフィールへのドメインのマッピング \(21 ページ\)](#)

連結プロフィールの作成

このタスクは、ハイブリッド展開またはマルチテナント展開のメールボックスにあるメッセージを修復する場合にのみ必須です。

はじめる前に

少なくとも1つのアカウントプロフィールがアプライアンスに追加されていることを確認してください。

手順

ステップ1 アプライアンスにログインします。

ステップ2 [システム管理 (System Administration)] > [アカウントの設定 (Account Settings)] をクリックします。

ステップ3 [連結プロフィールの作成 (Create Chained Profile)] をクリックします。

ステップ4 連結プロフィールの名前および説明を入力します。

ステップ5 連結プロフィールに追加するアカウントプロフィールをドロップダウンメニューから選択します。さらにプロフィールを追加するには、[アカウントプロフィールの追加 (Add Account Profile)] をクリックします。

- (注)
- アプライアンスがメッセージを修復するためにプロフィールを確認する優先順にプロフィールを追加する必要があります。
 - アプライアンスには、一度に最大5つの連結プロフィールを作成できます。
 - 連結プロフィールごとに最大10個のアカウントプロフィールを追加できます。

ステップ6 変更を送信し、保存します。

次のタスク

- [アカウントプロフィールへのドメインのマッピング \(21 ページ\)](#)

アカウント プロファイルへのドメインのマッピング

受信者のメールボックスが属するドメインを定義する必要があります。次に、アプライアンスがメールボックス内のメッセージを修復する際に使用するアカウントプロファイルにドメインをマッピングします。



- (注)
- ドメインマッピングを編集して、プロファイルにマッピングされた既存のドメインに新しいドメインを追加することができます。
 - ドメインマッピングはプロファイルに固有です。あるプロファイルにマップされたドメインは、別のプロファイルにマップできません。

はじめる前に

少なくとも1つのアカウントプロファイルがアプライアンスに追加されていることを確認してください。

手順

- ステップ 1** アプライアンス にログインします。
- ステップ 2** [システム管理 (System Administration)] > [アカウントの設定 (Account Settings)] をクリックします。
- ステップ 3** [ドメインマッピングの作成 (Create Domain Mapping)] をクリックします。
- ステップ 4** ドメイン名をカンマで区切って入力します。すべてのドメインにプロファイルをマッピングする場合は、「ALL」という文字列を入力します。
- ステップ 5** ドメインにマッピングするプロファイルを選択します。また、連結プロファイルをドメインにマッピングすることもできます。
- ステップ 6** 変更を送信し、保存します。

次のタスク

- [メールボックス内のメッセージに対する自動修復アクションの設定 \(21 ページ\)](#)
- [メールボックス内のメッセージの検索と修復 \(22 ページ\)](#)

メールボックス内のメッセージに対する自動修復アクションの設定



- (注) メールボックス自動修復機能でメールボックス内のメッセージに対する修復アクションを設定する場合は、次の手順を実行します。

はじめる前に

メールボックスの自動修復機能が有効になっており、アプライアンスでアカウントの設定が完了していることを確認します。[Cisco E メールセキュリティ アプライアンス でのアカウント設定の有効化 \(17 ページ\)](#) を参照してください。

手順

-
- ステップ 1** [メールポリシー (Mail Policies)] > [受信メールポリシー (Incoming Mail Policies)] を選択します。
- ステップ 2** 変更するメール ポリシーの [高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] カラム内のリンクをクリックします。
- ステップ 3** [メールボックス自動修復の有効化 (Enable Mailbox Auto Remediation)] を選択します。
- ステップ 4** 脅威の判定が悪意に変更されたときにエンドユーザに配信されたメッセージに基づいて実行するアクションを指定します。要件に応じて、次のいずれかの修復アクションを選択します。
- [電子メールアドレスに転送 (Forward to an email address)]。指定したユーザ (たとえば、電子メール管理者など) に悪意のある添付ファイルを転送する場合は、このオプションを選択します。
 - メッセージを削除します。悪意のある添付ファイルをエンドユーザのメールボックスから完全に削除する場合は、このオプションを選択します。
 - [指定した電子メールアドレスに転送してメッセージを削除 (Forward to an email address and delete the message)]。指定したユーザ (たとえば、電子メール管理者など) に悪意のある添付ファイルを転送して、悪意のある添付ファイルをエンドユーザのメールボックスから完全に削除する場合は、このオプションを選択します。
- ステップ 5** 変更を送信し、保存します。
-

次のタスク

関連項目

- [メールボックス修復結果のモニタリング \(24 ページ\)](#)
- [メッセージ トラッキングでのメールボックス修復の詳細の表示 \(25 ページ\)](#)
- [メールボックス修復のトラブルシューティング \(25 ページ\)](#)

メールボックス内のメッセージの検索と修復

はじめる前に

- アプライアンスでメールボックスの修復機能が有効になっていること、およびアカウントの設定が完了していることを確認します。[Cisco E メールセキュリティ アプライアンス でのアカウント設定の有効化 \(17 ページ\)](#) を参照してください。

- アプライアンスでメッセージトラッキングを有効にします。 [メッセージトラッキングの有効化](#)を参照してください。
- 中央集中型メッセージトラッキングサービスを使用している場合は、管理対象の Cisco E メールセキュリティゲートウェイで Trailblazer ポートと AsyncOS API HTTP ポートが有効になっていること、およびシスコのコンテンツセキュリティ管理アプライアンスが Trailblazer ポートにアクセスできることを確認します。 Trailblazer ポートが無効になっている場合は、シスコのコンテンツセキュリティ管理アプライアンスが、管理対象の Cisco E メールセキュリティゲートウェイの AsyncOS API HTTP ポートにアクセスできることを確認します。



(注) 次の手順は、アプライアンスの新しい Web インターフェイスでのみ実行できます。

手順

- ステップ 1** レガシー Web インターフェイスの [Eメールセキュリティアプライアンスの外観が新しくなりました。お試しください (Email Security Appliance is getting a new look. Try it!!)] リンクをクリックします。 [Web ベースのグラフィカルユーザーインターフェイス \(GUI\) へのアクセス](#)を参照してください。
- ステップ 2** [Tracking] タブをクリックします。
- ステップ 3** [メッセージ (Messages)] タブをクリックし、検索結果を絞り込みます。詳細については、 [新しい Web インターフェイスでの電子メールメッセージの検索](#)を参照してください。
- ステップ 4** 修復するメッセージを選択します。一度に最大 1000 件のメッセージを選択できます。配信済みのメッセージのみを修復できます。
- ステップ 5** [修復 (Remediate)] をクリックします。
- ステップ 6** 次の詳細を入力します。
 - 修正対象のバッチ名を入力します。
 - 次の修復アクションのいずれかを選択します
 - メッセージを削除する。悪意のあるメッセージをエンドユーザのメールボックスから完全に削除する場合は、このオプションを選択します。
 - 1つの電子メールアドレス、またはセミコロン (;) で区切った複数の電子メールアドレスに転送する。指定したユーザ（電子メール管理者など）に悪意のあるメッセージを転送する場合は、このオプションを選択します。
 - 1つの電子メールアドレス、またはセミコロン (;) で区切った複数の電子メールアドレスに転送してからメッセージを削除する。指定したユーザ（電子メール管理者など）に悪意のあるメッセージを転送した後に、そのメッセージをエンドユーザのメールボックスから完全に削除する場合は、このオプションを選択します。
- ステップ 7** [Apply] をクリックします。

次のタスク

関連項目

- [メールボックス修復結果のモニタリング \(24 ページ\)](#)
- [メッセージトラッキングでのメールボックス修復の詳細の表示 \(25 ページ\)](#)
- [メールボックス修復のトラブルシューティング \(25 ページ\)](#)

AsyncOS 13.0 以降のリリースへのアップグレード

以前の AsyncOS バージョンで定義されたメールボックスの設定は、アップグレード中にシームレスに移行されます。このメールボックスは、「Default」というプロファイル名で作成されて「すべて」のドメインにマッピングされます。このプロファイルは、アップグレード後に必要に応じて編集できます。アプリケーションが Azure Active Directory の Microsoft Graph API にアクセスして、Microsoft Exchange Online メールボックスからメッセージを修復できることを確認します。詳細については、[Azure AD 上のアプリケーションとしてのアプライアンスの登録 \(15 ページ\)](#) を参照してください。

メールボックス修復結果のモニタリング

[修復 (Remediation)] レポートページを使用して、メールボックスの修復結果の詳細を表示できます。レポートを表示するには、次の手順を行います。

1. レガシー Web インターフェイスの [Eメールセキュリティアプライアンスの外観が新しくなりました。お試しください (Email Security Appliance is getting a new look. Try it!!)] リンクをクリックします。
2. [モニタリング (Monitoring)] タブをクリックします。
3. [レポート (Reports)] ドロップダウンメニューをクリックし、[修復レポート (Remediation Report)] を選択します。

このレポートを使用して次の詳細情報を表示します。

- [メールボックスの自動修復 (Mailbox Auto Remediation)] と [メールボックスの検索と修復 (Mailbox Search and Remediate)] を使用して修復が試行されたメッセージの合計数。
- 設定された修正アクションに対して正常に修復されたメッセージの数。
- 修復が失敗したメッセージの数。
- 修復が試行されたメッセージの詳細。

詳細については、[\[修復レポート \(Remediation Report\)\] ページ](#) を参照してください。

メッセージトラッキングでのメールボックス修復の詳細の表示

[メッセージトラッキング (Message Tracking)] ページの [メールボックスの検索と修復 (Mailbox Search and Remediate)] を使用して、修復されたメッセージの詳細を表示できます。修復を開始する前に、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] が有効になっていることを確認します。



(注) メールボックス自動修復機能を使用して修復が試みられたメッセージは、トラッキングの検索結果に含まれません。

表示されるデータの詳細については、[メッセージトラッキングの詳細](#) を参照してください。

メールボックス修復のトラブルシューティング

- [接続エラー \(25 ページ\)](#)
- [ログの表示 \(27 ページ\)](#)
- [アラート \(28 ページ\)](#)
- [設定された是正措置が実行されない \(28 ページ\)](#)

接続エラー

問題

[アカウントの設定 (Account Settings)] ページ ([システム管理 (System Administration)] > [メールボックスの設定 (Mailbox Settings)] [アカウントの設定 (Account Settings)]) でアプリケーションと受信者メールボックスとの接続を確認しようとする、エラーメッセージ `Connection Unsuccessful` が表示されます。

解決方法

サーバからの応答に応じて、次のいずれかを実行します。

エラー メッセージ	理由とソリューション
The SMTP address has no mailbox associated with it	<p>関連付けられたメール ドメインに属していない電子メールアドレスを入力しました。</p> <p>有効な電子メールアドレスを入力して、接続を再度確認します。</p>

エラー メッセージ	理由とソリューション
The mailbox cannot be accessed using this profile or the required permissions may be missing	<p>以下を確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ユーザー メールボックスにアクセスするために必要な権限があります。Microsoft Exchange Online アカウントには Microsoft Graph API でのみアクセスでき、Microsoft Exchange オンプレミス アカウントには偽装権限を持つユーザアカウントを使用してアクセスできます。 誤ったプロファイルタイプを選択しました。[アカウントプロファイルの編集 (Edit Account Profile)] ページでプロファイルの詳細を変更し、接続を再度確認します。
Access is denied. Check credentials and try again	Microsoft Azure に設定された Office 365 アプリケーションに、Microsoft Exchange Online メールボックスにアクセスするために必要な権限がありません。
Application with identifier '<client_id>' was not found in the directory <tenant_id>	<p>無効なクライアント ID を入力しました。</p> <p>[アカウントプロファイル (Account Profile)] ページでクライアント ID を変更し、接続を再度確認します。</p>
No service namespace named '<tenant_id>' was found in the data store.	<p>無効なテナント ID を入力しました。</p> <p>[アカウントプロファイル (Account Profile)] ページでテナント ID を変更し、接続を再度確認します。</p>
Error validating credentials. Credential validation failed	<p>無効な証明書サムプリントを入力しました。</p> <p>[アカウントプロファイル (Account Profile)] ページで証明書サムプリントを変更し、接続を再度確認します。</p>
Error validating credentials. Client assertion contains an invalid signature.	<p>誤った証明書サムプリントを入力したか、または無効なあるいは誤った証明書秘密キーをアップロードしました。</p> <p>以下を確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 正しいサムプリントを入力しました。 正しい証明書の秘密キーをアップロードしました。 証明書の秘密キーは有効期限が切れていません。 アプライアンス の時間帯は、証明書の秘密キーの時間帯と一致します。
要求されたユーザ <電子メール アドレス> が無効です	入力された電子メールアドレスが、アカウントプロファイルのプロファイルタイプと一致しません。有効な電子メールアドレスを入力するか、[アカウントプロファイル (Account Profile)] ページでアカウントプロファイルを変更して、接続を再度確認します。

エラーメッセージ	理由とソリューション
Failed to verify exchange server ('<host name>') certificate. If self-signed certificate is used on exchange server install its custom CA certificate	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Exchange オンプレミス サーバで、無効な CA または自己署名証明書を入力しました。証明書を検証してから、接続を再度確認します。 <p>(注) 使用している証明書が、プロファイルで指定されたホスト名に対応していることを確認します。たとえば、プロファイル設定で Exchange Server の IP アドレスを指定した場合に証明書がホスト名に基づいていると、接続は失敗します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Exchange オンプレミスサーバからアプライアンスに自己署名証明書がインポートされていません。詳細については、証明書のインポートを参照してください。
Invalid username or password entered for exchange server ('<email address>')	Microsoft Exchange オンプレミスのメールボックスに接続するために使用される偽装ユーザアカウントの無効なユーザ名またはパスワードを入力しました。
The account does not have permission to impersonate the requested user	Microsoft Exchange オンプレミスのメールボックスに接続するために使用されるユーザアカウントは、偽装ロールのメンバーではありません（偽装権限を持っていません）。
Please check host <hostname> is valid exchange server address.	Microsoft Exchange オンプレミス サーバの誤ったホスト名を入力しました。[アカウントプロファイル (Account Profile)] ページでホスト名を変更し、接続を再度確認します。

ログの表示

メールボックスの修復情報は、次のログに書き込まれます。

- メールログ (mail_logs)。メールボックスの修復プロセスの開始時刻は、このログに転記されます。メールボックスの自動修復機能またはメールボックス検索と修復アクションに関する情報：
 - メールボックスの修復プロセスの開始時刻は、このログに転記されます。
 - 修復ステータス
 - 修復が失敗した理由。
 - 修復が成功および失敗した受信者。
 - 検索および修復アクションが開始された送信元。
 - 検索および修復アクションを開始したユーザ。
 - メッセージに対して実行された修復アクション。

- 修復ログ。修復状態、実行された操作、エラーに関連する情報などがこのログに転記されます。

アラート

アラート：検出されたアプライアンスと Microsoft Exchange サービスとの間の接続の問題

アプライアンスと Microsoft Exchange Online サービスまたは Microsoft Exchange オンプレミスサービスとの間に接続の問題があり、設定された修復アクションをアプライアンスが実行できないことを示す情報レベルのアラートを受け取ります。

ソリューション

次の手順を実行します。

- アプライアンスと Microsoft Exchange Online サービスまたは Microsoft Exchange オンプレミスサービスとの通信を妨げている可能性があるネットワークの問題を確認します。
アプライアンスのネットワーク設定を確認します。[ネットワーク設定値の変更](#)を参照してください。
- アプリケーションに Azure Active Directory 上の Microsoft Graph API へのアクセス権があることを確認します。
- Exchange オンプレミスのメールボックスへのアクセスに使用されるユーザアカウントに偽装権限があることを確認します。
- 対応するプロファイルに設定されているパラメータが有効であることを確認し、接続をテストします。
- ファイアウォールの問題を確認します。[ファイアウォール情報](#)を参照してください。
- Microsoft Exchange Online サービスまたは Microsoft Exchange オンプレミスサービスが動作しているかどうかを確認します。

設定された是正措置が実行されない

問題

AMP サーバからレトロスペクティブアラートを受信した後、設定済みの修復アクションが Exchange Online および Exchange オンプレミスのメールボックスにある悪意のあるメッセージに対して実行されません。

または

ユーザは、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] ページの [修復 (Remediate)] オプションを使用してメッセージを手動で修復できません。

ソリューション

次の手順を実行します。

- アプライアンス と Exchange Online サービスおよび Exchange オンプレミスサービスの接続をテストします。[アカウントプロファイルの作成 \(18 ページ\)](#) を参照してください。
- (メールボックス自動修復の場合のみ) 「アプライアンス と Exchange Online サービスおよび Exchange オンプレミスサービス間の接続の問題が検出されました。(Connectivity Issues Between Appliance and Exchange online and Exchange on-premise Services Detected.)」というアラートを受信しているかどうかを確認します。[アラート \(28 ページ\)](#) を参照してください。

設定された是正措置が実行されない

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。