



## API エクスプローラについて

---

- [API エクスプローラについて](#) (1 ページ)
- [API エクスプローラへの認証](#) (1 ページ)
- [レガシー API エクスプローラへのアクセス](#) (3 ページ)
- [CodeGen を使用したサンプル コードの取得](#) (4 ページ)
- [API パラメータの表示](#) (6 ページ)

## API エクスプローラについて

API エクスプローラには、REST API 用の制限付きインターフェイスが用意されており、REST API の機能が表示されます。

API エクスプローラは Management Center にあり、次の URL の Management Center からアクセスできます。

```
https://<management_center_IP_or_name>:<https_port>/api/api-explorer
```

バージョン 6.4 は OpenAPI 仕様 (OAS) に基づいて、新しい API エクスプローラを使用します。必要に応じて、レガシー API エクスプローラにもアクセスできます。

オープン API 仕様の一部として、CodeGen を使用してサンプルコードを生成できます。CodeGen は、Swagger で提供されるユーティリティであり、オープン API 仕様から API クライアントライブラリとコードを生成します。詳細については、「[CodeGen を使用したサンプルコードの取得](#)」を参照してください。

このエクスプローラには、Management Center で使用できる API の一覧とその詳細が表示されます。

CDO では、API エクスプローラは CDO プラットフォームで実行され、API エクスプローラの呼び出しはすべてクラウド提供型 Management Center に影響することに注意してください。

## API エクスプローラへの認証

REST API は Management Center と同じ認証を使用します。REST API の各関数は、Management Center 内の権限に対応します。

Management Center のアカウントを使用して API エクスプローラにログインすることができますが、そのアカウントが権限を持っている機能のみ実行することができます。ユーザ役割の権限の設定については、『*Firepower Management Center Configuration Guide*』を参照してください。1つのアカウントで、API エクスプローラを含む REST API インターフェイスとユーザーインターフェイスの両方を同時に使用することはできません。一方にログインすると、もう一方は警告なしでログアウトされます。このため、ユーザーインターフェイスと REST API に個別のアカウントを使用することを推奨します。

API エクスプローラに初めて接続する際は、無効な証明書により接続が安全ではないというエラーが表示される場合があります。証明書を使用して接続を許可するように、ブラウザに例外を追加する必要があります。

## API エクスプローラへのログイン

REST API は、Management Center と同じ認証および権限モデルを使用します。詳細については、『*Firepower Management Center Configuration Guide*』（英語）を参照してください。

### 始める前に

Management Center に、REST API を使用してタスクを実行するのに必要な権限を持っているアカウントがあることを確認します。

### 手順

---

**ステップ 1** 次の URL に移動します：`https://<management_center_IP_or_name>:<https_port>/api/api-explorer`

Firefox ブラウザを使用しているときに、ログオン画面のロードに時間がかかる場合、**about:support** と検索バーに入力して **[Firefox をリフレッシュ (Refresh Firefox)]** オプションをクリックすると、同じ Firefox ブラウザに自己署名証明書と、Management Center インターフェイスが表示されます。詳細については、<https://support.mozilla.org/en-US/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-settings> を参照してください。

**ステップ 2** ユーザー名とパスワードでログインし、**[サインイン (Sign In)]** をクリックします

---

### 次のタスク

必要なリソースと要求を探します。

## ドメインの設定

デフォルトのドメインまたは特定のドメインで、REST API はグローバルに関数を実行できません。

### 始める前に

設定済みの Management Center と、Management Center で構成されている 1 つまたは複数のドメインで REST API にアクセスする権限を持つアカウントが必要です。

### 手順

---

右上の [ドメイン (Domains) ] メニューをドロップダウンして、目的のドメインを選択します。

---

### 次のタスク

目的のリソースと要求タイプを探します。

## レガシー API エクスプローラへのアクセス

6.4.0 に対応するように API エクスプローラが変更されました。新しい API エクスプローラでは以前の機能のほとんどが保持されていますが、一部のユーザーは古いインターフェイスを好むことがあります。

### 始める前に



---

(注) レガシーエクスプローラは、Management Center の今後のリリースで削除されます。将来、現在の REST API 機能にアクセスするには、オープン API 仕様を使用してください。

---

Management Center に、REST API を使用してタスクを実行するのに必要な権限を持っているアカウントがあることを確認します。

`https://<management_center_IP_or_name>:<https_port>/api/api-explorer` で API エクスプローラにログインします。

### 手順

---

右上隅の [レガシー エクスプローラ (Legacy Explorer) ] をクリックします。

---

### 次のタスク

通常どおり、レガシー API エクスプローラを使用します。

## CodeGen を使用したサンプル コードの取得

オープン API 仕様に基づいて CodeGen ユーティリティを使用し、さまざまな言語でサンプルコードを生成できます。このユーティリティは、オンラインでダウンロードできるオープンソース ツールです。結果コードは、主に学習用ブートストラップ ツールとして使用するためのものです。

CodeGen ユーティリティは、オープン API 仕様全体用のサンプルコードを作成します。そのため、REST API では許可されたすべてのメソッドとエンドポイントのサンプルコードが生成されます。サンプルコードは、HTML、Perl、Python、Java などのさまざまな言語で使用できます。

CodeGen ユーティリティの完全なドキュメントについては、次の URL を参照してください。  
<https://repol.maven.org/maven2/io/swagger/swagger-codegen-cli/>

## オープン API 仕様のダウンロード

オープン API 仕様は、REST API の標準化された仕様です。Management Center REST API のオープン API 仕様には、API のエンドポイント、フィールド、パラメータ、および要件に関する詳細が含まれています。API 仕様を使用してサンプルコードを生成したり、API 機能に関する特定の情報を検索できます。

オープン API 仕様は JSON ファイルです。ほとんどのテキストエディタで読み取ることができます。

### 始める前に

API エクスプローラにアクセスできるアカウントが Management Center があります。

ブラウザが自己署名証明書を使用してサイトからダウンロードできること。

### 手順

- 
- ステップ 1** [API エクスプローラへのログイン \(2 ページ\)](#) に記載されている手順を使用して API エクスプローラを開きます。
  - ステップ 2** 右上隅の [仕様のダウンロード (Download Spec)] をクリックします。ブラウザの設定に応じて、ファイルを保存するように促されるか、またはファイルが直接表示されます。
  - ステップ 3** ファイルを保存します。宛先とファイル名に注意してください。
- 

### 次のタスク

ダウンロードしたファイルで CodeGen ユーティリティを実行します。

## CodeGen ユーティリティを使用したサンプルコードの生成

Swagger CodeGen ユーティリティを使用すると、オープン API 仕様からサンプルコードを生成できます。このサンプルコードは、Java、HTML、Python、Perl などのさまざまな言語で使用できます。

### 始める前に

Swagger CodeGen ユーティリティをダウンロードします。[CodeGen を使用したサンプルコードの取得 \(4 ページ\)](#) を参照してください。

Java ランタイム環境がコンピュータにインストールされていること

Management Center REST API オープン API 仕様をダウンロードします。[オープン API 仕様のダウンロード \(4 ページ\)](#) を参照してください。

CodeGen ユーティリティを実行できるように環境変数を設定すること

### 手順

---

コマンドラインから `java -jar ./swagger-codegen-cli-<VERSION>.jar generate -o <OUTPUT_PATH> -l <LANGUAGE> -i <OPEN_API_SPEC_FILE>` コマンドを実行します。

#### 例 :

```
java -jar ./swagger-codegen-cli-2.3.1.jar generate -o C:\work\code\api_schema\html -l html -i
fmc_swagger.json
```

<VERSION> は、使用している CodeGen ユーティリティの特定のバージョンです。これは CodeGen .jar ファイルのファイル名と一致している必要があります。

<OUTPUT\_PATH> は生成されたコードを出力するパスです。

<LANGUAGE> は CodeGen で生成する言語です。推奨されるオプションには、html、java、perl、python などがあります。その他のオプションを使用することもできます。選択肢の詳細なリストについては CodeGen のドキュメントを確認してください。

<OPEN\_API\_SPEC\_FILE> はダウンロードしたオープン API 仕様のファイルです。これは CodeGen がサンプルコードを生成するためのソースです。このコマンドを使用しないと、CodeGen は出力を提供できません。

### 次のタスク

生成されたコードを出力パスで検索し、必要に応じて使用します。生成されたコードは一例として考える必要があります。また、必要に応じて変更しない限り、希望どおりに実行されないことがあります。

## API パラメータの表示

各リソースには、パラメータとそれに関連付けられたフィールドのセットがあります。API エクスプローラ内でそのリソースに対しサポートされている操作のいずれかを実行することによって、パラメータやフィールドを表示できます。

### 始める前に

設定済みの Management Center と、目的の REST API 関数を使用するために必要な権限を持つアカウントが必要です。

### 手順

- 
- ステップ 1** API エクスプローラを開きます。を参照してください[API エクスプローラへのログイン \(2 ページ\)](#)。
  - ステップ 2** 目的のリソースを選択します。
  - ステップ 3** そのリソースに対しサポートされている操作のいずれかを選択します。
-

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。