



# サポートされていないコマンドと制限コマンド

---

- [サポートされていないコマンド \(2 ページ\)](#)
- [制限コマンド \(6 ページ\)](#)

## サポートされていないコマンド

次のコマンドはCLIに表示されていますが、サポートはされていません。いずれのコマンドを入力しても、有効ではありません。

### EXEC（最上位レベル）コマンド

```
#restore-check
# scope eth-server (すべてのサブコマンド)
# scope host-eth-if (host-eth-if サブコマンドは /adapter モードで使用可能です)
# scope nh-test (すべてのサブコマンド)
#set nh-test
#show nh-test
#show registry-repository
#show ucspe-tech-support
#ucspe-copy
# vhba (すべてのサブコマンド)
```

### シャーシ モード コマンド

```
/chassis # scope iom
/chassis # show iom
/chassis # show post
```

### ファブリック インターコネクト モード コマンド

```
/fabric-interconnect #scope fan
/fabric-interconnect #scope fan-module
/fabric-interconnect #scope psu
/fabric-interconnect #scope sw-uplink
/fabric-interconnect #show fan
/fabric-interconnect #show fan-module
/fabric-interconnect #show lan-neighbors
/fabric-interconnect #show psu
/fabric-interconnect #show san-neighbors
/fabric-interconnect #show sw-uplink
```

**組織モード コマンド**

```
/org #recommission server
/org #scope auth-profile
/org #scope fc-policy
/org #scope iqn-pool
/org #scope iscsi-policy
/org #scope kvm-mgmt-policy
/org #scope rackserver-disc-policy
/org #scope rackserver-mgmt-policy
/org #scope san-connectivity-policy
/org #scope storage-connection-policy
/org #scope uddl-link-policy
/org #scope uddl-system-settings
/org #scope uuid-suffix-pool
/org #scope vhba-beh-policy
/org #scope vhba-templ
/org #scope vmq-conn-policy
/org #scope wwn-pool
/org #show fc-policy
/org #show fc-zone
/org #show iqn-pool
/org #show rackserver-disc-policy
/org #show rackserver-mgmt-policy
/org #show san-connectivity-policy
/org #show uddl-link-policy
/org #show uddl-system-settings
/org #show uuid-suffix-pool
/org #show vhba-beh-policy
/org #show vhba-templ
/org #show vmq-conn-policy
/org #show wwn-pool
```

**パケットキャプチャ モード コマンド**

```
/packet-capture #show nh-test
```

## セキュリティ モード コマンド

```
/security # create role
```

```
/security #delete role
```

## サーバ モード コマンド

```
/server # show flexflash-controller
```

## サービス プロファイル モード コマンド

```
/service-profile #disassociate
```

```
/service-profile #rename-to
```

```
/service-profile #scope dynamic-vnic-conn
```

```
/service-profile #scope ext-pooled-ip
```

```
/service-profile #scope ext-static-ip
```

```
/service-profile #scope fc-zone
```

```
/service-profile #scope iscsi-boot
```

```
/service-profile #scope vhba
```

```
/service-profile #set dynamic-vnic-conn-policy
```

```
/service-profile #set ext-mgmt-ip-pool-name
```

```
/service-profile #set ext-mgmt-ip-state
```

```
/service-profile #set iscsi-identity
```

```
/service-profile #set kvm-mgmt-policy
```

```
/service-profile #set san-connectivity-policy-name
```

```
/service-profile #set src-templ-name
```

```
/service-profile #show dynamic-vnic-conn
```

```
/service-profile #show dynamic-vnic-conn-policy
```

```
/service-profile #show ext-pooled-ip
```

```
/service-profile #show ext-static-ip
```

```
/service-profile #show fc-zone
```

```
/service-profile #show initiator-group
```

```
/service-profile #show iscsi-boot
```

```
/service-profile #show iscsi-identity
```

```
/service-profile #show mgmt-iface
```

```
/service-profile #show vhba
```

```
/service-profile #show vnic-iscsi
```

## システム モード コマンド

```
/system # scope control-ep
```

```
/system # scope environment-features
```

```
/system # scope storage-features
```

```
/system # scope vm-mgmt
```

```
/system # set virtual-ip
```

```
/system # show control-ep
```

## 制限コマンド

次のコマンドの使用は制限されています。Cisco Technical Assistance Center (TAC) のメンバーから指示された場合を除き、これらのコマンドは使用しないでください。

### サービス プロファイル モード コマンド

サービス プロファイルの設定は変更しないでください。特に、`/service-profile # create`、`/service-profile # delete`、または `/service-profile # set` サブコマンドのいずれも使用しないでください。

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。