



# ホスト アイデンティティ ソース

次のトピックでは、ホスト ID ソースについて説明します。

- [概要：ホストのデータ収集（1 ページ）](#)
- [ホスト アイデンティティ ソースの要件と前提条件（2 ページ）](#)
- [システムが検出できるホスト オペレーティング システムの判別（2 ページ）](#)
- [ホスト オペレーティング システムの識別（3 ページ）](#)
- [カスタムフィンガープリント（3 ページ）](#)
- [ホスト入力データ（14 ページ）](#)
- [Nmap スキャン（23 ページ）](#)
- [ホスト アイデンティティ ソースの履歴（46 ページ）](#)

## 概要：ホストのデータ収集

Firepower システムはネットワークを通過するトラフィックを受動的に監視するため、ネットワーク トラフィックからの特定のパケット ヘッダー 値とその他の固有データを設定された定義と比較して（フィンガープリントと呼ばれる）、ネットワーク上のホストに関する次の情報を判断します。

- ホストの台数と種類（ブリッジ、ルータ、ロードバランサ、NAT デバイスなどのネットワーク デバイスを含む）
- ネットワーク上の検出ポイントからホストまでのホップ数を含む、基本的なネットワーク トポジ データ
- ホスト上で実行中のオペレーティング システム
- ホスト上のアプリケーションとそのアプリケーションに関連付けられているユーザ

システムがホストのオペレーティング システムを特定できない場合、カスタムのクライアントまたはサーバのフィンガープリントを作成できます。システムはこれらのフィンガープリントを使用して新しいホストを特定します。フィンガープリントを脆弱性データベース（VDB）内のシステムにマップすることにより、カスタムフィンガープリントを使用してホストが特定されるたびに適切な脆弱性情報を表示できます。



(注) システムはモニター対象のネットワーク トラフィックからだけでなく、エクスポートされた NetFlow レコードからもホストデータを収集することができ、また Nmap スキャンやホスト入力機能を使用してアクティブにホストデータを追加することもできます。

## ホストアイデンティティソースの要件と前提条件

### モデルのサポート

任意

### サポートされるドメイン

任意（リーフのみであるカスタムフィンガープリントを除く）。

### ユーザの役割

- 管理者
- 検出管理者（Discovery Admin）（サードパーティデータとカスタムマッピングを除く）。

## システムが検出できるホストオペレーティングシステムの判別

システムがどのオペレーティングシステムのフィンガープリントを作成できるかを確認するには、カスタム OS フィンガープリントの作成プロセス中に表示される、使用可能なフィンガープリントの一覧を表示します。

### 手順

ステップ1 [ポリシー (Policies)] > [ネットワーク検出 (Network Discovery)] を選択します。

ステップ2 [カスタム OS (Custom Operating Systems)] をクリックします。

ステップ3 [カスタム フィンガープリントの作成 (Create Custom Fingerprint)] をクリックします。

ステップ4 [OS 脆弱性マッピング (OS Vulnerability Mappings)] セクションにあるドロップダウンリスト内のオプションのリストを表示します。これらのオプションが、システムがフィンガープリントを作成できるオペレーティングシステムになります。

### 次のタスク

必要に応じて、[ホスト オペレーティング システムの識別（3 ページ）](#) を参照してください。

## ホスト オペレーティング システムの識別

システムがホストのオペレーティング システムを正しく識別しない場合（たとえばホストプロファイル「不明」を示したり間違って識別したりする場合）には、下記の方法を試してください。

### 手順

次のいずれかの方法を試します。

- ネットワーク検出アイデンティティ競合設定を確認します。
- ホストのカスタム フィンガープリントを作成します。
- ホストに対して Nmap スキャンを実行します。
- ホスト入力機能を使用して、ネットワーク マップにデータをインポートします。
- オペレーティング システム情報を手動で入力します。

## カスタムフィンガープリント

システムには、検出された各ホストのオペレーティング システムを識別するためにシステムが使用するオペレーティング システムのフィンガープリントが含まれます。しかし、オペレーティング システムに一致するフィンガープリントがないため、システムがホスト オペレーティング システムを識別できない、または誤って識別することができます。この問題を解決するために、不明または誤認されたオペレーティング システムに固有のオペレーティング システム特性のパターンを提供するカスタムフィンガープリントを作成し、識別用のオペレーティング システムの名前を提供することができます。

システムはオペレーティング システムのフィンガープリントから各ホストの脆弱性リストを取得するため、システムがホストのオペレーティング システムを照合できない場合には、ホストの脆弱性を識別できません。たとえば、システムが Microsoft Windows を実行中のホストを検出した場合、そのシステムには保存された Microsoft Windows の脆弱性リストが存在します。このリストは、検出した Windows オペレーティング システムに基づいて、そのホストのホスト プロファイルに追加されます。

たとえば、ネットワーク上に Microsoft Windows の新しいベータ バージョンを実行中の複数のデバイスがある場合、システムはそのオペレーティング システムを識別できず、脆弱性をそれ

## ■ フィンガープリントの管理

らのホストにマッピングすることもできません。しかし、システムに Microsoft Windows に関する脆弱性のリストがあるならば、同じオペレーティングシステムを実行中の他のホストを識別できるように、いずれか 1 台のホストに対してカスタム フィンガープリントを作成できます。フィンガープリントに Microsoft Windows の脆弱性リストのマッピングを含め、フィンガープリントに一致する各ホストとそのリストを関連付けることができます。

カスタム フィンガープリントを作成すると Firewall Management Center は、同じオペレーティングシステムを実行中のすべてのホストに関するそのフィンガープリントに関連付けられた脆弱性のセットをリストします。ユーザが作成したカスタム フィンガープリントに脆弱性マッピングが 1 つも存在しない場合、システムはフィンガープリントを使用して、フィンガープリントで提供するカスタム オペレーティング システムの情報を割り当てます。以前に検出されたホストからの新しいトライフィックが確認されると、システムはそのホストを新しいフィンガープリント情報で更新します。さらに、そのオペレーティング システムを実行する新しいホストの最初の検出時に、新しいフィンガープリントを使用して識別します。

カスタム フィンガープリントを作成する前に、ホストが正しく識別されない理由を特定して、カスタム フィンガープリントが実行可能なソリューションであるかどうかを判断する必要があります。

以下の 2 種類のフィンガープリントを作成できます。

- クライアントのフィンガープリント。ネットワーク上の別のホストで実行中の TCP アプリケーションに接続されている場合、ホストが送信する SYN パケットに基づいてオペレーティング システムを識別します。
- サーバのフィンガープリント。実行中の TCP アプリケーションへの着信接続に応答するためにホストが使用する SYN-ACK パケットに基づいてオペレーティング システムを識別します。



(注) クライアントとサーバの両方のフィンガープリントが同じホストに一致する場合、クライアントのフィンガープリントが使用されます。

フィンガープリントを作成した後、システムがフィンガープリントをホストに関連付けるには、その前に、フィンガープリントを有効化する必要があります。

### 関連トピック

[クライアント用のカスタム フィンガープリントの作成](#) (7 ページ)

[サーバ用のカスタム フィンガープリントの作成](#) (10 ページ)

## フィンガープリントの管理

フィンガープリントを作成してアクティブにした後、フィンガープリントを編集して変更を加えたり、脆弱性マッピングを追加したりできます。

## 手順

ステップ1 [ポリシー (Policies)]>[ネットワーク検出 (Network Discovery)]を選択します。

ステップ2 [カスタム OS (Custom Operating Systems)]をクリックします。システムがフィンガープリントを作成するデータを待機している場合、フィンガープリントが作成されるまで10秒ごとに自動的に更新されます。

ステップ3 カスタムのフィンガープリントを管理します。

- アクティブ化/非アクティブ化：フィンガープリントをアクティブ化または非アクティブ化します。詳細については、[フィンガープリントのアクティブおよび非アクティブの設定 \(5 ページ\)](#) を参照してください。
- 作成：フィンガープリントを作成します。詳細については、[クライアント用のカスタム フィンガープリントの作成 \(7 ページ\)](#) および[サーバー用のカスタム フィンガープリントの作成 \(10 ページ\)](#) を参照してください。
- 編集：フィンガープリントを編集します。詳細については、[アクティブなフィンガープリントの編集 \(6 ページ\)](#) および[非アクティブなフィンガープリントの編集 \(6 ページ\)](#) を参照してください。
- 削除：削除するフィンガープリントの横にある[削除 (Delete)](trash)をクリックして、確認のために[OK]をクリックします。削除できるのは、非アクティブ化したフィンガープリントのみです。

## フィンガープリントのアクティブおよび非アクティブの設定

ホストを識別するためにシステムがカスタム フィンガープリントを使用できるようにするには、その前に、カスタム フィンガープリントをアクティブにする必要があります。新しいフィンガープリントがアクティブにされた後は、以前に検出したホストを再識別し、新しいホストを検出するために使用されます。

フィンガープリントの使用を停止する場合は、それを非アクティブにすることができます。フィンガープリントを非アクティブにすると、フィンガープリントは使用できなくなりますが、システム上で維持できます。フィンガープリントを非アクティブにすると、オペレーティングシステムは、フィンガープリントを使用しているホストに対して不明としてマークされます。ホストが再度検出され、別のアクティブなフィンガープリントに一致すると、ホストはそのアクティブなフィンガープリントによって識別されます。

フィンガープリントを削除すると、システムから完全に削除されます。フィンガープリントを非アクティブにした後に削除できます。

## 手順

ステップ1 [ポリシー (Policies)]>[ネットワーク検出 (Network Discovery)]を選択します。

## アクティブなフィンガープリントの編集

**ステップ2** [カスタム OS (Custom Operating Systems) ] をクリックします。

**ステップ3** アクティブまたは非アクティブにするフィンガープリントの横にあるスライダをクリックします。

(注)

アクティブ化オプションは、作成したフィンガープリントが有効である場合に限り使用できます。スライダが使用できない場合、フィンガープリントを再作成してください。

## アクティブなフィンガープリントの編集

フィンガープリントがアクティブである場合、フィンガープリントの名前、説明、オペレーティングシステムのカスタム表示の変更、および追加の脆弱性のフィンガープリントへのマッピングを行えます。

フィンガープリントの名前、説明、オペレーティングシステムのカスタム表示の変更、および追加の脆弱性のフィンガープリントへのマッピングを行えます。

### 手順

**ステップ1** [ポリシー (Policies) ] > [ネットワーク検出 (Network Discovery) ] を選択します。

**ステップ2** [カスタム オペレーティングシステム (Custom Operating Systems) ] をクリックします。

**ステップ3** 編集するフィンガープリントの横にある[編集 (Edit) ] (✎) をクリックします。

**ステップ4** 必要に応じて、フィンガープリントの名前、説明、およびカスタム OS 表示を変更します。

**ステップ5** 脆弱性マッピングを削除する場合は、ページの [事前定義された OS 製品マップ (Pre-Defined OS Product Maps) ] セクションのマッピングの横にある [削除 (Delete) ] をクリックします。

**ステップ6** 脆弱性マッピングにその他のオペレーティングシステムを追加する場合は、[製品 (Product) ] を選択し（該当する場合は [メジャー バージョン (Major Version) ]、[マイナー バージョン (Minor Version) ]、[リビジョン バージョン (Revision Version) ]、[ビルド (Build) ]、[パッチ (Patch) ]、および [拡張 (Extension) ] も選択します）、[OS 定義の追加 (Add OS Definition) ] をクリックします。

脆弱性マッピングが、[事前定義された OS 製品マップ (Pre-Defined OS Product Maps) ] リストに追加されます。

**ステップ7** [保存 (Save) ] をクリックします。

## 非アクティブなフィンガープリントの編集

フィンガープリントが非アクティブである場合は、フィンガープリントのすべての要素を変更し、それらを Secure Firewall Management Center に再送信できます。これには、フィンガープリントのタイプ、ターゲットの IP アドレスとポート、脆弱性マッピングなど、フィンガープリントの作成時に指定したすべてのプロパティが含まれます。非アクティブのフィンガープリント

トを編集および送信すると、システムに再送信されます。また、それがクライアントのフィンガープリントである場合、アクティブにする前に、アプライアンスにトラフィックを再送信する必要があります。非アクティブのフィンガープリントに対して選択できる脆弱性マッピングは1つだけであることに注意してください。フィンガープリントをアクティブにした後、追加のオペレーティングシステムおよびバージョンを脆弱性リストにマッピングすることができます。

## 手順

**ステップ1** [ポリシー (Policies)]>[ネットワーク検出 (Network Discovery)]を選択します。

**ステップ2** [カスタム OS (Custom Operating Systems)] をクリックします。

**ステップ3** 編集するフィンガープリントの横にある[編集 (Edit)] (筆記用具アイコン) をクリックします。

**ステップ4** 必要に応じてフィンガープリントを変更します。

- クライアントのフィンガープリントを変更している場合は、[クライアント用のカスタム フィンガープリントの作成 \(7ページ\)](#) を参照してください。
- サーバーのフィンガープリントを変更している場合は、[サーバー用のカスタム フィンガープリントの作成 \(10ページ\)](#) を参照してください。

**ステップ5** [保存 (Save)] をクリックします。

## 次のタスク

- クライアントのフィンガープリントを変更した場合は、ホストからフィンガープリントを収集しているアプライアンスにトラフィックを必ず送信してください。

## クライアント用のカスタム フィンガープリントの作成

クライアントのフィンガープリントは、クライアントがネットワーク上の別のホストで実行する TCP アプリケーションに接続されている場合、ホストが送信する SYN パケットに基づいてオペレーティング システムを識別します。

Firewall Management Centerが監視対象ホストと直接通信することができない場合は、クライアントのフィンガープリントのプロパティを指定するときに、Firewall Management Centerによって管理され、フィンガープリントを作成するホストに最も近いデバイスを指定することができます。

フィンガープリント作成プロセスを開始する前に、フィンガープリントを作成するホストに関する次の情報を取得します。

- ホストとフィンガープリントを取得するために使用する Firewall Management Center またはデバイスの間のネットワーク ホップの数。（Cisco では、ホストが接続されている同じサブネットに Firewall Management Center またはデバイスを直接接続することを強く推奨します）。

## ■ クライアント用のカスタム フィンガープリントの作成

- ・ホストが存在するネットワークに接続されているネットワークインターフェイス（Firewall Management Center またはデバイス上）。
- ・ホストの実際のオペレーティングシステムベンダー、製品、バージョン。
- ・クライアント トラフィックを生成するためのホストへのアクセス。

### 手順

- 
- ステップ1** [ポリシー (Policies)] > [ネットワーク検出 (Network Discovery)] を選択します。
- ステップ2** [カスタム OS (Custom Operating Systems)] をクリックします。
- ステップ3** [カスタム フィンガープリントの作成 (Create Custom Fingerprint)] をクリックします。
- ステップ4** [デバイス (Device)] ドロップダウンリストから、フィンガープリントを収集するために使用する Firewall Management Center またはデバイスを選択します。
- ステップ5** [フィンガープリント名 (Fingerprint Name)] を入力します。
- ステップ6** [フィンガープリントの説明 (Fingerprint Description)] を入力します。
- ステップ7** [フィンガープリントタイプ (Fingerprint Type)] リストから、[クライアント (Client)] を選択します。
- ステップ8** [ターゲット IP アドレス (Target IP Address)] フィールドで、フィンガープリントを作成するホストの IP アドレスを入力します。
- フィンガープリントは、ホストに他の IP アドレスが存在していても、ユーザーが指定したホスト IP アドレスから送受信されるトラフィックにのみ基づくことに注意してください。
- ステップ9** [ターゲット距離 (Target Distance)] フィールドで、前の手順で選択したフィンガープリントを収集するデバイスとホストの間のネットワーク ホップ数を入力します。

#### 注意

これは、ホストへの実際の物理ネットワーク ホップ数である必要があります。システムによって検出されるホップ数と同じになる場合も、同じにならない場合もあります。

- ステップ10** [インターフェイス (Interface)] リストから、ホストが存在するネットワーク セグメントに接続されているネットワークインターフェイスを選択します。

#### 注意

Cisco では、いくつかの理由でフィンガープリントの作成に管理対象デバイスのセンシングインターフェイスを使用しないことを推奨します。まず、フィンガープリントは、センシングインターフェイスが SPAN ポート上にあると機能しません。また、デバイスでセンシングインターフェイスを使用する場合、デバイスはフィンガープリントを収集している間、ネットワークの監視を停止します。ただし、フィンガープリントの収集を実行するために、管理インターフェイスまたはその他の使用可能なネットワークインターフェイスを使用できます。どのインターフェイスがデバイスのセンシングインターフェイスであるかがわからない場合は、フィンガープリントの作成に使用している特定のモデルのインストレーションガイドを参照してください。

**ステップ11** フィンガープリントを作成したホストのホストプロファイルのカスタム情報を表示する場合（またはフィンガープリントを作成するホストが [OS 脆弱性マッピング (OS Vulnerability Mappings) ] セクションに存在しない場合）、[カスタム OS 表示の使用 (Use Custom OS Display) ] を選択して、次に示すように表示する値を指定します。

- [ベンダー文字列 (Vendor String) ] フィールドに、オペレーティングシステムのベンダー名を入力します。たとえば、Microsoft Windows のベンダーは「Microsoft」になります。
- [製品文字列 (Product String) ] フィールドに、オペレーティングシステムの製品名を入力します。たとえば、Microsoft Windows 2000 の製品名は「Windows」になります。
- [バージョン文字列 (Version String) ] フィールドに、オペレーティングシステムのバージョン番号を入力します。たとえば、Microsoft Windows 2000 のバージョン番号は「2000」になります。

**ステップ12** [OS 脆弱性マッピング (OS Vulnerability Mappings) ] セクションで、脆弱性マッピングに使用するオペレーティングシステム、製品、およびバージョンを選択します。

フィンガープリントを使用して一致するホストの脆弱性を識別する場合、またはオペレーティングシステムのカスタム表示情報を割り当てる場合、このセクションで [ベンダー (Vendor) ] と [製品 (Product) ] の値名を指定する必要があります。

オペレーティングシステムのすべてのバージョンの脆弱性をマッピングするには、[ベンダー (Vendor) ] および [製品 (Product) ] の値のみを指定します。

(注)

[メジャー バージョン (Major Version) ]、[マイナー バージョン (Minor Version) ]、[リビジョン バージョン (Revision Version) ]、[ビルド (Build) ]、[パッチ (Patch) ]、および [拡張 (Extension) ] ドロップダウンリストのオプションの中には、選択したオペレーティングシステムに該当しないものもあります。また、フィンガープリントを作成するオペレーティングシステムに一致するリストに表示される定義がない場合は、それらの値を空のままにすることができます。フィンガープリントで OS の脆弱性マッピングを作成しない場合、システムはそのフィンガープリントを使用して、脆弱性リストをフィンガープリントによって識別されるホストに割り当てるとはできないことに注意してください。

例：

たとえば、カスタム フィンガープリントで Redhat Linux 9 の脆弱性リストを一致するホストに割り当てる場合、ベンダーとして [Redhat, Inc.]、製品として [Redhat Linux]、メジャー バージョンとして [9] を選択します。

例：

Palm OS のすべてのバージョンを追加するには、[ベンダー (Vendor) ] リストから [PalmSource, Inc.]、[製品 (Product) ] リストから [Palm OS] を選択し、他のすべてのリストはデフォルトの設定のままにします。

**ステップ13** [作成 (Create) ] をクリックします。

ステータスは一時的に [新規 (New) ] になってから、[保留中 (Pending) ] に切り替わります。フィンガープリントのトラフィックが確認されるまで、このステータスが維持されます。トラフィックが確認されると、[使用可 (Ready) ] に切り替わります。

## ■ サーバー用のカスタム フィンガープリントの作成

当該のホストからデータを受信するまで、[カスタムフィンガープリント (Custom Fingerprint) ] ステータス ページは 10 秒ごとに更新されます。

**ステップ 14** ターゲット IP アドレスとして指定した IP アドレスを使用して、フィンガープリントを作成しようとしているホストにアクセスし、アプライアンスへの TCP 接続を開始します。

正確なフィンガープリントを作成するためには、トラフィックがフィンガープリントを収集するアプライアンスで認識される必要があります。スイッチを経由して接続している場合は、アプライアンス以外のシステムへのトラフィックはシステムによって認識されない場合があります。

例：

フィンガープリントを作成しようとしているホストから Firewall Management Center の Web インターフェイスにアクセスするか、ホストから SSH で Firewall Management Center にアクセスします。SSH を使用する場合は、次に示すコマンドを使用します。このコマンドの localIPv6address は、現在ホストに割り当てられているステップ 7 で指定した IPv6 アドレスです。DCmanagementIPv6address は、Firewall Management Center の管理 IPv6 アドレスです。[カスタムフィンガープリント (Custom Fingerprint) ] ページが [使用可 (Ready) ] ステータスでリロードされるようになります。

```
ssh -b localIPv6address DCmanagementIPv6address
```

---

### 次のタスク

- [フィンガープリントのアクティブおよび非アクティブの設定 \(5 ページ\)](#) で説明するように、フィンガープリントをアクティブにします。

## サーバー用のカスタム フィンガープリントの作成

サーバーのフィンガープリントは、実行中の TCP アプリケーションへの着信接続に応答するためにホストが使用する SYN-ACK パケットに基づいてオペレーティングシステムを識別します。開始する前に、フィンガープリントを作成するホストに関する次の情報を取得します。

- ホストとフィンガープリントを取得するために使用するアプライアンスの間のネットワーク ホップの数。Cisco では、ホストが接続されている同じサブネットにアプライアンスの使用されていないインターフェイスを直接接続することを強く推奨します。
- ホストが存在するネットワークに接続されているネットワークインターフェイス (アプライアンス上)。
- ホストの実際のオペレーティング システム ベンダー、製品、バージョン。
- 現在使用されておらず、ホストが存在するネットワーク上で許可されている IP アドレス。



**ヒント** Firewall Management Center が監視対象ホストと直接通信することができない場合は、サーバーのフィンガープリントのプロパティを指定するときに、フィンガープリントを作成するホストに最も近い管理対象デバイスを指定することができます。

## 手順

- ステップ1** [ポリシー (Policies)]>[ネットワーク検出 (Network Discovery)]を選択します。
- ステップ2** [カスタム OS (Custom Operating Systems)] をクリックします。
- ステップ3** [カスタム フィンガープリントの作成 (Create Custom Fingerprint)] をクリックします。
- ステップ4** [デバイス (Device)] リストから、フィンガープリントを収集するために使用する Firewall Management Center または管理対象デバイスを選択します。
- ステップ5** [フィンガープリント名 (Fingerprint Name)] を入力します。
- ステップ6** [フィンガープリントの説明 (Fingerprint Description)] を入力します。
- ステップ7** [フィンガープリントタイプ (Fingerprint Type)] リストから、サーバーのフィンガープリント作成オプションを表示する [サーバー (Server)] を選択します。
- ステップ8** [ターゲット IP アドレス (Target IP Address)] フィールドで、フィンガープリントを作成するホストの IP アドレスを入力します。  
フィンガープリントは、ホストに他の IP アドレスが存在していても、ユーザーが指定したホスト IP アドレスから送受信されるトラフィックにのみ基づくことに注意してください。
- 注意**  
バージョン 5.2 以降を実行するアプライアンスでのみ IPv6 フィンガープリントをキャプチャできます。
- ステップ9** [ターゲット距離 (Target Distance)] フィールドで、前の手順で選択したフィンガープリントを収集するデバイスとホストの間のネットワーク ホップ数を入力します。  
**注意**  
これは、ホストへの実際の物理ネットワーク ホップ数である必要があります。システムによって検出されるホップ数と同じになる場合も、同じにならない場合もあります。
- ステップ10** [インターフェイス (Interface)] リストから、ホストが存在するネットワーク セグメントに接続されているネットワーク インターフェイスを選択します。  
**注意**  
Cisco では、いくつかの理由でフィンガープリントの作成に管理対象デバイスのセンシングインターフェイスを使用しないことを推奨します。まず、フィンガープリントは、センシングインターフェイスが SPAN ポート上にあると機能しません。また、デバイスでセンシングインターフェイスを使用する場合、デバイスはフィンガープリントを収集している間、ネットワークの監視を停止します。ただし、フィンガープリントの収集を実行するために、管理インターフェイスまたはその他の使用可能なネットワークインターフェイスを使用できます。どのイン

ターフェイスがデバイスのセンシングインターフェイスであるかがわからない場合は、フィンガープリントの作成に使用している特定のモデルのインストレーションガイドを参照してください。

**ステップ11** [アクティブなポートを取得 (Get Active Ports) ] をクリックします。

**ステップ12** [サーバー ポート (Server Port) ] フィールドに、フィンガープリントを収集するように選択したデバイスが通信を開始するポートを入力します。または、[アクティブ ポートの取得 (Get Active Ports) ] ドロップダウンリストからポートを選択します。

ホストでオープンしていると判明しているすべてのサーバー ポートを使用できます（たとえば、ホストで Web サーバーを実行している場合は 80）。

**ステップ13** [送信元 IP アドレス (Source IP Address) ] フィールドで、ホストとの通信を試行するために使用する IP アドレスを入力します。

ネットワークでの使用が許可されていて、現在未使用的送信元 IP アドレス（たとえば、現在使用されていない DHCP プールアドレス）を使用する必要があります。これにより、フィンガープリントの作成中に、別のホストを一時的にオフラインにすることを防ぎます。

フィンガープリントを作成している間は、その IP アドレスをネットワーク検出ポリシーでモニタリングから除外する必要があります。そうしていないと、ネットワークマップおよびディスクバリイベントビューに、その IP アドレスによって表されるホストに関する不正確な情報が混在することになります。

**ステップ14** [送信元サブネット マスク (Source Subnet Mask) ] フィールドには、ユーザーが使用している IP アドレスのサブネット マスクを入力します。

**ステップ15** [送信元ゲートウェイ (Source Gateway) ] フィールドが表示されたら、ホストへのルートを確立するために使用するデフォルトのゲートウェイ IP アドレスを入力します。

**ステップ16** フィンガープリントを作成したホストのホストプロファイルのカスタム情報を表示する場合、または使用するフィンガープリントの名前が [OS 定義 (OS Definition) ] セクションに存在しない場合、[カスタム OS 表示 (Custom OS Display) ] セクションの [カスタム OS 表示の使用 (Use Custom OS Display) ] を選択します。

以下のように、ホストプロファイルで表示する値を入力します。

- [ベンダー文字列 (Vendor String) ] フィールドに、オペレーティングシステムのベンダー名を入力します。たとえば、Microsoft Windows のベンダーは「Microsoft」になります。
- [製品文字列 (Product String) ] フィールドに、オペレーティングシステムの製品名を入力します。たとえば、Microsoft Windows 2000 の製品名は「Windows」になります。
- [バージョン文字列 (Version String) ] フィールドに、オペレーティングシステムのバージョン番号を入力します。たとえば、Microsoft Windows 2000 のバージョン番号は「2000」になります。

**ステップ17** [OS 脆弱性マッピング (OS Vulnerability Mappings) ] セクションで、脆弱性マッピングに使用するオペレーティングシステム、製品、およびバージョンを選択します。

フィンガープリントを使用して一致するホストの脆弱性を識別する場合、またはオペレーティングシステムのカスタム表示情報を割り当てない場合、このセクションでベンダーと製品名を指定する必要があります。

オペレーティングシステムのすべてのバージョンの脆弱性をマッピングするには、ベンダーおよび製品名のみを指定します。

(注)

[メジャー バージョン (Major Version) ]、[マイナー バージョン (Minor Version) ]、[リビジョン バージョン (Revision Version) ]、[ビルド (Build) ]、[パッチ (Patch) ]、および [拡張 (Extension) ] ドロップダウンリストのオプションの中には、選択したオペレーティングシステムに該当しないものもあります。また、フィンガープリントを作成するオペレーティングシステムに一致するリストに表示される定義がない場合は、それらの値を空のままにすることができます。フィンガープリントで OS の脆弱性マッピングを作成しない場合、システムはそのフィンガープリントを使用して、脆弱性リストをフィンガープリントによって識別されるホストに割り当てるとはできないことに注意してください。

例 :

カスタム フィンガープリントで Redhat Linux 9 の脆弱性リストを一致するホストに割り当てる場合、ベンダーとして [Redhat, Inc.]、製品として [Redhat Linux]、バージョンとして [9] を選択します。

例 :

Palm OS のすべてのバージョンを追加するには、[ベンダー (Vendor) ] リストから [PalmSource, Inc.]、[製品 (Product) ] リストから [Palm OS] を選択し、他のすべてのリストはデフォルトの設定のままにします。

**ステップ 18** [作成 (Create) ] をクリックします。

[カスタム フィンガープリント (Custom Fingerprint) ] ステータス ページは 10 秒ごとに更新され、[使用可 (Ready) ] ステータスでリロードされます。

(注)

ターゲットシステムがフィンガープリント作成プロセス中に応答を停止した場合、ステータスにはメッセージ「エラー：応答がありません (ERROR: No Response)」が示されます。このメッセージが表示された場合は、フィンガープリントを再度送信します。3 ~ 5 分間（時間はターゲットシステムによって異なる場合があります）待機して、[編集 (Edit) ] (edit icon) をクリックし、[カスタム フィンガープリント (Custom Fingerprint) ] ページにアクセスしてから [作成 (Create) ] をクリックします。

---

## 次のタスク

- [フィンガープリントのアクティブおよび非アクティブの設定 \(5 ページ\)](#) で説明するように、フィンガープリントをアクティブにします。

## ホスト入力データ

サードパーティからネットワークマップデータをインポートすることで、ネットワークマップを増強することができます。また、Webインターフェイスを使用して、オペレーティングシステムまたはアプリケーションのIDを変更するか、アプリケーションプロトコル、プロトコル、ホスト属性、クライアントを削除することによって、ホスト入力機能を使用することができます。

システムは複数のソースからのデータを照合して、オペレーティングシステムまたはアプリケーションの現行IDを判別できます。

ネットワークマップから影響を受けるホストを削除すると、サードパーティの脆弱性を除くすべてのデータは破棄されます。スクリプトまたはインポートファイルの設定方法の詳細については、『Firepowerシステムホスト入力APIガイド』を参照してください。

影響の関連付けにインポートしたデータを含めるには、データベースのオペレーティングシステムおよびアプリケーション定義にデータをマッピングする必要があります。

## サードパーティのデータを使用するための要件

ネットワーク上のサードパーティのシステムから検出データをインポートできます。ただし、シスコの推奨、adaptive profile updates、影響評価などの侵入データおよび検出データと共に使用する機能を有効にするには、対応する定義に対して、可能な限り多くのエレメントをマッピングする必要があります。サードパーティのデータを使用するには、以下の要件を考慮してください：

- サードパーティのシステムにネットワークアセット上に特定のデータがある場合、ホスト入力機能によりそのデータをインポートできます。しかし、サードパーティが異なる製品名をつける可能性があることから、対応するCisco製品の定義に対して、サードパーティベンダー、製品、バージョンをマッピングする必要があります。製品をマッピング後、Firewall Management Center設定の影響を評価するために脆弱性のマッピングを有効にして、影響相関を可能にします。バージョンまたはベンダーに関係のないアプリケーションプロトコルでは、Firewall Management Center設定におけるアプリケーションプロトコルの脆弱性をマッピングする必要があります。
- サードパーティからパッチ情報をインポートし、そのパッチで修正されたすべての脆弱性に無効とマークする場合は、サードパーティの修正名をデータベースの修正定義にマッピングする必要があります。修正によって解決された脆弱性はすべて、その修正を加えるホストから排除されます。
- オペレーティングシステムやアプリケーションプロトコルの脆弱性をサードパーティからインポートし、これらを影響相関に使用する場合、サードパーティの脆弱性識別文字列をデータベース内の脆弱性にマッピングする必要があります。多くのクライアントは、脆弱性と関連があり、影響評価に使用されますが、サードパーティのクライアントの脆弱性をインポートし、マッピングすることはできない点にご注意ください。脆弱性のマッピング後、Firewall Management Center設定の影響評価のためにサードパーティの脆弱性のマッ

ピングを有効にします。ベンダー情報やバージョン情報のないアプリケーションプロトコルを脆弱性にマッピングするには、管理ユーザは、Firewall Management Center 設定のアプリケーションの脆弱性もマッピングする必要があります。

- アプリケーションデータをインポートし、そのデータを影響関連に使用する場合、各アプリケーションプロトコルのベンダー文字列を対応する Cisco アプリケーションプロトコルの定義にマッピングする必要があります。

#### 関連トピック

- [サードパーティの製品のマッピング（15 ページ）](#)
- [サードパーティ製品の修正のマッピング（17 ページ）](#)
- [サードパーティの脆弱性のマッピング（18 ページ）](#)
- [カスタム製品マッピングの作成（19 ページ）](#)

## サードパーティ製品のマッピング

ユーザ入力機能を使用して各サードパーティからのデータをネットワークマップに追加する場合、サードパーティで使用するベンダー、製品、およびバージョンの各名前を Cisco 製品定義にマッピングする必要があります。各製品を Cisco の定義にマッピングすると、これらの定義に基づいて脆弱性が割り当てられます。

同様に、パッチ管理製品などのサードパーティからのパッチ情報をインポートする場合、その修正の名前をデータベース内の適切なベンダー、製品、および対応する修正にマッピングする必要があります。

### サードパーティの製品のマッピング

サードパーティからデータをインポートする場合、そのデータを使用して脆弱性を指定したり、影響の関連付けを行ったりするために、シスコの製品をサードパーティの名前にマッピングする必要があります。製品をマッピングすることにより、シスコの脆弱性情報をサードパーティ製品の名前に関連付けます。これにより、システムはそのデータを使用して影響の関連付けを行うことができます。

ホスト入力のインポート機能を使用してデータをインポートする場合、AddScanResult 機能を使用して、インポート中にサードパーティ製品をオペレーティングシステムとアプリケーションの脆弱性にマッピングすることもできます。

たとえば、Apache Tomcat をアプリケーションとしてリストしているサードパーティのデータをインポートする場合で、それがバージョン 6 の Apache Tomcat であれば、以下のように設定し、サードパーティのマッピングを追加します。

- ベンダー名を [Apache] に設定します。
- プロダクト名に [Tomcat] 設定します。
- ベンダーのドロップダウンリストから [Apache] を選択します。
- 製品のドロップダウンリストから [Tomcat] を選択します。

## ■ サードパーティの製品のマッピング

- バージョンのドロップダウンリストから [6] を選択します。

このマッピングによって、Apache Tomcat 6 のすべての脆弱性が、Apache Tomcat をアプリケーションとしてリストアップするホストに割り当てられます。

バージョン情報やベンダー情報のないアプリケーションの場合、Secure Firewall Management Center 構成のアプリケーションタイプで脆弱性をマッピングする必要があります。多くのクライアントには関連付けられた脆弱性があり、クライアントが影響アセスメントに使用されますが、サードパーティのクライアントの脆弱性をインポートしてマッピングすることはできないことに注意してください。



### ヒント

すでに別の Secure Firewall Management Center にサードパーティのマッピングを作成している場合、そのマッピングをエクスポートして、この Firewall Management Center にインポートすることができます。その後、必要に応じてインポートしたマッピングを編集できます。

## 手順

- ステップ1** [ポリシー (Policies)] > [アプリケーションディテクタ (Application Detectors)] を選択します。
- ステップ2** [ユーザー サードパーティ マッピング (User Third-Party Mappings)] をクリックします。
- ステップ3** 次の 2 つの選択肢があります。
  - [作成 (Create)] : 新しいマップセットを作成するには、[製品マップセットの作成 (Create Product Map Set)] をクリックします。
  - [編集 (Edit)] : 既存のマップセットを編集するには、変更するマップセットの横にある [編集 (Edit)] (✎) をクリックします。代わりに [表示 (View)] (👁) 表示される場合、設定は先祖ドメインに属しており、設定を変更する権限がありません。
- ステップ4** [マッピングセット名 (Mapping Set Name)] を入力します。
- ステップ5** [説明 (Description)] を入力します。
- ステップ6** 次の 2 つの選択肢があります。
  - [作成 (Create)] : サードパーティ製品をマッピングするには、[製品マップの追加 (Add Product Map)] をクリックします。
  - [編集 (Edit)] : 既存のサードパーティ製品マップを編集するには、変更するマップセットの横にある [編集 (Edit)] (✎) をクリックします。代わりに [表示 (View)] (👁) 表示される場合、設定は先祖ドメインに属しており、設定を変更する権限がありません。
- ステップ7** サードパーティの製品で使用される [ベンダーの文字列 (Vendor String)] を入力します。
- ステップ8** サードパーティの製品で使用される [製品の文字列 (Product String)] を入力します。
- ステップ9** サードパーティの製品で使用される [バージョン文字列 (Version String)] を入力します。

**ステップ10** 製品マッピングセクションで、ベンダーの脆弱性のマッピングに使用するオペレーティングシステム、製品、製品バージョンを、以下の項目から選択します。[ベンダー (Vendor)]、[製品 (Product)]、[メジャー バージョン (Major Version)]、[マイナーバージョン (Minor Version)]、[改訂バージョン (Revision Version)]、[ビルド (Build)]、[パッチ (Patch)]、[拡張子 (Extension)]。

例：

名前がサードパーティの文字列で構成される製品を実行するホストで Red Hat Linux 9 の脆弱性マッピングを使用する場合、ベンダーとして [Redhat, Inc.]、製品として [Red Hat Linux]、バージョンとして [9] を選択します。

**ステップ11** [保存 (Save)] をクリックします。

## サードパーティ製品の修正のマッピング

修正名をデータベースの特定の修正セットにマッピングする場合、サードパーティのパッチ管理アプリケーションからデータをインポートし、修正を一連のホストに適用することができます。修正名がホストにインポートされると、システムはその修正によって解決されるすべての脆弱性をそのホストに対して無効としてマークします。

### 手順

**ステップ1** [ポリシー (Policies)] > [アプリケーションディテクタ (Application Detectors)] を選択します。

**ステップ2** [ユーザー サードパーティ マッピング (User Third-Party Mappings)] をクリックします。

**ステップ3** 次の 2 つの選択肢があります。

- [作成 (Create)] : 新しいマップセットを作成するには、[製品マップセットの作成 (Create Product Map Set)] をクリックします。
- [編集 (Edit)] : 既存のマップセットを編集するには、変更するマップセットの横にある [編集 (Edit)] (✎) をクリックします。代わりに [表示 (View)] (👁) 表示される場合、設定は先祖ドメインに属しており、設定を変更する権限がありません。

**ステップ4** [マッピング セット名 (Mapping Set Name)] を入力します。

**ステップ5** [説明 (Description)] を入力します。

**ステップ6** 次の 2 つの選択肢があります。

- 作成：サードパーティ製品をマッピングするには、[修正マップの追加 (Add Fix Map)] をクリックします。
- 編集：既存のサードパーティ製品マップを編集するには、その横にある [編集 (Edit)] (✎) をクリックします。代わりに [表示 (View)] (👁) 表示される場合、設定は先祖ドメインに属しており、設定を変更する権限がありません。

**ステップ7** [サードパーティの修正名 (Third-Party Fix Name) ] フィールドにマッピングする修正の名前を入力します。

**ステップ8** [製品マッピング (Product Mappings) ] セクションで、次のフィールドから修正マッピングに使用するオペレーティングシステム、製品、およびバージョンを選択します。

- Vendor
- 製品
- メジャー バージョン
- マイナー バージョン
- リビジョン バージョン
- ビルド (Build)
- パッチ
- 内線番号 (Extension)

例：

Red Hat Linux 9 からパッチが適用されるホストにマッピングで修正を割り当てる場合は、ベンダーとして [Redhat, Inc.]、製品として [Redhat Linux]、バージョンとして [9] を選択します。

**ステップ9** [保存 (Save) ] をクリックして、修正マップを保存します。

## サードパーティの脆弱性のマッピング

サードパーティからの脆弱性情報を VDB に追加するには、インポートしたそれぞれの脆弱性のサードパーティ識別文字列を、既存の SVID、Bugtraq、または SID にマッピングする必要があります。脆弱性のマッピングを作成したら、マッピングはネットワークマップのホストにインポートされたすべての脆弱性に対して機能し、それらの脆弱性に対する影響の関連付けを可能にします。

サードパーティの脆弱性に対する影響の関連付けを有効にし、関連付けの実行を可能にする必要があります。バージョンレスまたはベンダーレスのアプリケーションの場合、Secure Firewall Management Center の設定でアプリケーションタイプの脆弱性をマッピングする必要もあります。

多くのクライアントには関連付けられた脆弱性があり、クライアントが影響評価に使用されますが、サードパーティのクライアントの脆弱性は影響評価に使用できません。



**ヒント** すでに別の Secure Firewall Management Center にサードパーティのマッピングを作成している場合、そのマッピングをエクスポートして、この Firewall Management Center にインポートすることができます。その後、必要に応じてインポートしたマッピングを編集できます。

## 手順

---

**ステップ1** [ポリシー (Policies)] > [アプリケーションディテクタ (Application Detectors)] を選択します。

**ステップ2** [ユーザー サードパーティ マッピング (User Third-Party Mappings)] をクリックします。

**ステップ3** 次の 2 つの選択肢があります。

- 作成：新しい脆弱性セットを作成するには、[脆弱性マップセットの作成 (Create Vulnerability Map Set)] をクリックします。
- 編集：既存の脆弱性セットを編集するには、脆弱性セットの横にある[編集 (Edit)] (✎) をクリックします。代わりに [表示 (View)] (⌚) 表示される場合、設定は先祖ドメインに属しており、設定を変更する権限がありません。

**ステップ4** [脆弱性マップの追加 (Add Vulnerability Map)] をクリックします。

**ステップ5** [脆弱性 ID (Vulnerability ID)] フィールドに脆弱性のサードパーティ ID を入力します。

**ステップ6** [脆弱性の説明 (Vulnerability Description)] を入力します。

**ステップ7** 必要に応じて、次の操作を実行します。

- [Snort 脆弱性 ID マッピング (Snort Vulnerability ID Mappings)] フィールドに [Snort ID] を入力します。
- [SVID マッピング (SVID Mappings)] フィールドに、レガシー脆弱性 ID を入力します。
- [Bugtraq脆弱性IDマッピング (Bugtraq Vulnerability ID Mappings)] フィールドに、Bugtraq ID 番号を入力します。

**ステップ8** [追加 (Add)] をクリックします。

---

## 関連トピック

[ネットワーク検出の脆弱性影響評価の有効化](#)

## カスタム製品マッピング

製品マッピングを使用して、サードパーティによるサーバ入力が適切なシスコ定義に関連付けられていることを確認できます。製品マッピングを定義し有効化した後、マッピングされたベンダー文字列を持つモニタ対象ホスト上のすべてのサーバまたはクライアントが、カスタム製品マッピングを使用します。したがって、サーバーのベンダー、製品、バージョンを明示的に設定する代わりに、特定のベンダー文字列でネットワークマップのすべてのサーバーの脆弱性をマップすることをお勧めします。

## カスタム製品マッピングの作成

システムが VDB のベンダーおよび製品にサーバーをマッピングできない場合は、手動でマッピングを作成できます。カスタム製品マッピングをアクティブにすると、システムは指定され

## カスタム製品マッピングの作成

たベンダーおよび製品の脆弱性を、そのベンダー文字列が発生するネットワークマップのすべてのサーバーにマッピングします。



(注) カスタム製品マッピングは、アプリケーションデータのソース（Nmap、ホスト入力機能、またはシステム自体など）に関係なく、アプリケーションプロトコルのすべての出現に適用されます。ただし、ホスト入力機能を使用してインポートしたデータのサードパーティの脆弱性マッピングが、カスタム製品マッピングを介して設定したマッピングと競合する場合、サードパーティの脆弱性マッピングはカスタム製品マッピングをオーバーライドし、入力が発生したときにサードパーティの脆弱性マッピング設定を使用します。

製品マッピングリストを作成し、各リストをアクティブ化/非アクティブ化することによって、複数のマッピングの同時使用を有効にするか、無効にします。マッピングするベンダーを指定すると、そのベンダーによって作成された製品のみを含むように製品リストが更新されます。

カスタム製品マッピングを作成した後で、カスタム製品マッピングリストをアクティブにする必要があります。カスタム製品マッピングリストをアクティブにすると、指定されたベンダー文字列が発生するすべてのサーバーが更新されます。ホスト入力機能を介してインポートされるデータでは、このサーバーの製品マッピングをすでに明示的に設定していない限り、脆弱性が更新されます。

たとえば、組織が Apache Tomcat Web サーバーのバナーの文字列を `Internal Web Server` に変更した場合、ベンダー文字列 `Internal Web Server` をベンダー **Apache** および製品 **Tomcat** にマッピングできます。その後、そのマッピングを含むリストをアクティブにすると、`Internal Web Server` とラベル付けされたサーバーが存在するすべてのホストのデータベースに Apache Tomcat の脆弱性が想定されます。



**ヒント** この機能を使用して、もう1つの脆弱性にルールの SID をマッピングすることによって、ローカルの侵入ルールに脆弱性をマッピングすることができます。

## 手順

- ステップ1** [ポリシー (Policies)] > [アプリケーションディテクタ (Application Detectors)] を選択します。
- ステップ2** [カスタム製品マッピング (Custom Product Mappings)] をクリックします。
- ステップ3** [カスタム製品マッピングリストの作成 (Create Custom Product Mapping List)] をクリックします。
- ステップ4** [カスタム製品マッピングリスト名 (Custom Product Mapping List Name)] を入力します。
- ステップ5** [ベンダー文字列の追加 (Add Vendor String)] をクリックします。
- ステップ6** [ベンダー文字列 (Vendor String)] フィールドに、選択したベンダーおよび製品値にマッピングする必要があるアプリケーションを識別するベンダー文字列を入力します。

- ステップ7 [ベンダー (Vendor)] ドロップダウンリストから、マッピングするベンダーを選択します。
- ステップ8 [製品 (Product)] ドロップダウンリストから、マッピングする製品を選択します。
- ステップ9 [追加 (Add)] をクリックして、マッピングしたベンダー文字列をリストに追加します。
- ステップ10 オプションで、さらにベンダー文字列のマッピングをリストに追加するには、必要に応じて手順4～8を繰り返します。
- ステップ11 [保存 (Save)] をクリックします。

#### 次のタスク

- ・カスタム製品マッピングリストをアクティブにします。詳細については、「[カスタム製品マッピングのアクティブ化と非アクティブ化 \(21 ページ\)](#)」を参照してください。

## カスタム製品マッピング リストの編集

ベンダー文字列を追加または削除したり、リスト名を変更したりして、既存のカスタム製品マッピングリストを変更できます。

#### 手順

- ステップ1 [ポリシー (Policies)] > [アプリケーションディテクタ (Application Detectors)] を選択します。
- ステップ2 [カスタム製品マッピング (Custom Product Mappings)] をクリックします。
- ステップ3 編集する製品マッピングリストの横にある [編集 (Edit)] (✎) をクリックします。  
代わりに [表示 (View)] (⌚) 表示される場合、設定は先祖ドメインに属しており、設定を変更する権限がありません。
- ステップ4 [カスタム製品マッピングの作成 \(19 ページ\)](#) の説明に従って、リストを変更します。
- ステップ5 終了したら、[保存 (Save)] をクリックします。

## カスタム製品マッピングのアクティブ化と非アクティブ化

カスタム製品マッピングリスト全体の使用を一度に有効または無効にすることができます。カスタム製品マッピングリストをアクティブにすると、そのリストの各マッピングが、管理対象デバイスによって検出されたか、またはホスト入力機能を介してインポートされたかに関わらず、指定したベンダー文字列を持つすべてのアプリケーションに適用されます。

## ホスト入力クライアントの設定

### 手順

**ステップ1** [ポリシー (Policies)] > [アプリケーションディテクタ (Application Detectors)] を選択します。

**ステップ2** [カスタム製品マッピング (Custom Product Mappings)] をクリックします。

**ステップ3** アクティブまたは非アクティブにするカスタム製品のマッピングリストの横にあるスライダをクリックします。

コントロールが淡色表示されている場合、設定は先祖ドメインに属しており、設定を変更する権限がありません。

## ホスト入力クライアントの設定

ホスト入力機能を使用すると、別のアプライアンスで実行されているクライアントプログラムから Firewall Management Center のネットワークマップを更新できます。たとえば、ネットワークマップからホストを追加または削除したり、ホスト OS およびサービス情報を更新したりできます。詳細については、*Firepower* システムホスト入力 API ガイドを参照してください。

リモートクライアントを実行するには、その前に、[ホスト入力クライアント (Host Input Client)] ページから Firewall Management Center のピアデータベースにクライアントを追加する必要があります。また、Firewall Management Center によって生成された認証証明書をクライアントにコピーする必要があります。この手順を完了すると、クライアントは Firewall Management Center に接続できます。

マルチドメイン展開では、すべてのドメインにクライアントを作成できます。認証証明書を使用すると、クライアントは、クライアント証明書のドメインに関連付けられているリーフドメインにネットワークマップアップデートを送信できます。先祖ドメインの証明書を作成した場合（または後で証明書ドメインが子孫ドメインの追加後に先祖ドメインになった場合）、その証明書を使用するクライアントは、*Firepower* システムホスト入力 API ガイドで説明するように、すべてのトランザクションのターゲットリーフドメインを指定する必要があります。

[ホスト入力クライアント (Host Input Client)] には、現在のドメインに関連付けられているクライアントのみが表示されるため、証明書をダウンロードまたは失効させるには、クライアントが作成されたドメインに切り替えます。

この接続では TLS 1.2 を使用します。

### 手順

**ステップ1** [統合 (Integration)] > [その他の統合 (Other Integrations)] を選択します。

**ステップ2** [ホスト入力クライアント (Host Input Client)] をクリックします。

**ステップ3** [クライアントの作成 (Create Client)] をクリックします。

**ステップ4** [ホスト名 (Hostname)] フィールドに、ホスト入力クライアントを実行しているホストのホスト名または IP アドレスを入力します。

(注)

DNS 解決を設定していない場合は、IP アドレスを使用します。

**ステップ5** 証明書ファイルを暗号化するには、[Password] フィールドにパスワードを入力します。

**ステップ6** [Save] をクリックします。

ホスト入力サービスは、ホストが Firewall Management Center 上のポート 8307 にアクセスすることを許可し、クライアント/サーバー認証時に使用する認証証明書を作成します。

**ステップ7** 証明書ファイルの横にある[ダウンロード (download)] (↓) をクリックします。

**ステップ8** SSL/TLS 認証のためにクライアントが使用するディレクトリに証明書ファイルを保存します。

**ステップ9** クライアントのアクセスを取り消すには、削除するホストの横にある[削除 (Delete)] (trash bin) をクリックします。

## Nmap スキャン

Firepower システムは、ネットワークのトラフィックをパッシブ分析してネットワーク マップを構築します。このパッシブ分析によって取得される情報は、システムの状態によっては不完全なことがよくあります。ただし、ホストをアクティブにスキャンすることで、完全な情報を取得できます。たとえば、オープンポート上で実行中のサーバがホストにあり、システムによるネットワークのモニタリング中にそのサーバがトラフィックを送受信しなかった場合、システムではそのサーバに関する情報をネットワークマップに追加しません。しかし、アクティブスキャナを使用して直接そのホストをスキャンすると、サーバの存在を検出できます。

Firepower システムには、Nmap™ という、ネットワーク調査およびセキュリティ監査を目的としたオープン ソースのアクティブスキャナが統合されています。

Nmap を使用してホストをスキャンすると、システムは以下のように動作します。

- 前に検出されていないオープンポート上のサーバを、該当するホストのホストプロファイルの [サーバ (Servers)] リストに追加します。ホストプロファイルの [スキャン結果 (Scan Results)] セクションには、フィルタ処理されていましたり閉じていたりしている TCP ポートや UDP ポート上で検出されたサーバがリストされます。デフォルトでは、Nmap は 1660 を超える TCP ポートをスキャンします。

Nmap スキャンで識別されたサーバがシステムで認識され、対応するサーバ定義がシステムにある場合、システムは Nmap がそのサーバに使用する名前を、対応する Cisco サーバ定義にマップします。

- スキャン結果と 1500 を超える既知のオペレーティングシステムのフィンガープリントを比較して、オペレーティングシステムを判別し、それぞれにスコアを割り当てます。最高スコアのオペレーティングシステムのフィンガープリントが、ホストに割り当てられるオペレーティングシステムになります。

## Nmap 修復オプション

システムは Nmap のオペレーティングシステム名を Cisco のオペレーティングシステム定義にマップします。

- 追加されたサーバおよびオペレーティングシステムのホストに脆弱性を割り当てます。

(注)

- ホストがネットワークマップ内になければ、Nmap は結果をホストプロファイルに追加することはできません。
- ホストがネットワークマップから削除されると、そのホストに関する Nmap スキャン結果が破棄されます。



### ヒント

スキャンオプションによっては（ポートスキャンなど）低帯域幅のネットワークに非常に負荷をかけることがあります。ネットワーク使用率が低い時間帯にこのようなタスクを実行するよう、スケジュールしてください。

スキャンに使用される基礎的な Nmap テクノロジーの詳細については、<http://insecure.org/> にある Nmap のマニュアルを参照してください。

## Nmap 修復オプション

Nmap 修復を作成して、Nmap スキャンの設定を定義します。Nmap 修復は、相関ポリシー内で応答として使用したり、オンデマンドで実行したり、特定の時間に実行するようにスケジュールしたりできます。

Nmap により提供されるサーバーやオペレーティングシステムのデータは、もう一度 Nmap スキャンを実行するまで静的な状態のままであることに注意してください。Nmap を使用してホスト内でオペレーティングシステムやサーバーのデータをスキャンすることを計画している場合は、定期的なスキャンのスケジュールをセットアップして、Nmap によって提供されるオペレーティングシステムやサーバーのデータを最新に保つこともできます。

次の表に、Nmap 修復で設定可能なオプションを示します。

表 1: Nmap 修復オプション

オプション	説明	対応する Nmap オプション
[スキャンの開始元イベント (Scan Which Address(es) From Event?) ]	<p>Nmap スキャンを相関ルールに対する応答として使用する場合、イベント内の送信元ホスト、宛先ホスト、またはその両方のどのアドレスをスキャンするのか制御する次のいずれかのオプションを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[送信元アドレスと宛先アドレスのスキャン (Scan Source and Destination Addresses) ] は、イベントの送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスによって表されるホストをスキャンします。</li> <li>[送信元アドレスのみのスキャン (Scan Source Address Only) ] は、イベントの送信元 IP アドレスによって表されるホストをスキャンします。</li> <li>[宛先アドレスのみのスキャン (Scan Destination Address Only) ] は、イベントの宛先 IP アドレスによって表されるホストをスキャンします。</li> </ul>	該当なし
Scan Types	<p>Nmap がポートをスキャンする方法を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[TCP Syn] スキャンは、完全な TCP ハンドシェイクを使用せずに数千のポートにただちに接続します。このオプションを使用すると、TCP 接続が開始されますが完了はしていない状態で、admin アカウントが raw パケットアクセス権を持つホストや IPv6 が実行されていないホスト上でステルスモードでクイックスキャンできます。ホストが TCP Syn スキャンで送信される SYN パケットを確認応答すると、Nmap は接続をリセットします。</li> <li>[TCP 接続 (TCP Connect) ] スキャンは、connect() システム コールを使用して、ホスト上のオペレーティングシステムを介して接続を開きます。TCP Connect スキャンは、Firewall Management Center 上の admin ユーザーと管理対象デバイスがホストに対する raw パケット特権を持っていない場合や、IPv6 ネットワークをスキャンしている場合に使用できます。つまり、このオプションは TCP Syn スキャンを使用できない状況で使用します。</li> <li>[TCP ACK] スキャンは、ACK パケットを送信して、ポートがフィルタ処理されているかいないかを検査します。</li> <li>[TCP Window] スキャンは、TCP ACK スキャンと同じ機能に加えて、ポートが開いているか閉じているかも判別します。</li> <li>[TCP Maimon] スキャンは、FIN/ACK プローブを使用して BSD 派生システムを識別します。</li> </ul>	<b>TCP Syn</b> : -sS <b>TCP Connect</b> : -sT <b>TCP ACK</b> : -sA <b>TCP Window</b> : -sW <b>TCP Maimon</b> : -sM

**Nmap 修復オプション**

オプション	説明	対応する Nmap オプション
Scan for UDP ports	TCP ポートに加えて UDP ポートのスキャンも有効にします。 UDP ポートのスキャンには時間がかかることがあるので、クイック スキャンする場合はこのオプションを使用しないように注意してください。	-sU
Use Port From Event	<p>相関ポリシー内で応答として修復を使用する計画の場合に、修復によるスキャンの対象として、相関応答をトリガーするイベントで指定されたポートのみを有効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>相関イベント内のポートをスキャンし、Nmap 修復構成中に指定するポートをスキャンしない場合は、[オン (On)] を選択します。</li> <li>相関イベント内のポートをスキャンする場合は、Nmap 修復構成中に指定する IP アドレス上のポートが修復によりスキャンされることに注意してください。これらのポートも修復の動的スキャンのターゲットに追加されます。</li> <li>Nmap 修復構成中に指定するポートのみスキャンするには、[オフ (Off)] を選択します。</li> </ul> <p>Nmap がオペレーティングシステムやサーバーに関する情報を収集するかどうかを制御できます。新しいサーバーに関連付けられたポートをスキャンするには、[Use Port From Event] オプションを有効にします。</p>	該当なし
Scan from reporting detection engine	<p>ホストを報告した検出エンジンがあるアプライアンスからホストへのスキャンを有効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>レポート検出エンジンを実行しているアプライアンスからスキャンするには、[オン (On)] を選択します。</li> <li>修復内で設定されているアプライアンスからスキャンするには、[オフ (Off)] を選択します。</li> </ul>	該当なし
Fast Port Scan	<p>スキャン元デバイス上の /var/sf/nmap/share/nmap/nmap-services ディレクトリ内にある nmap-services ファイルにリストされている TCP ポートのみに対するスキャンを有効にし、他のポート設定を無視できるようにします。このオプションと [ポート範囲とスキャンの順序 (Port Ranges and Scan Order)] オプションを併用できないことに注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>スキャン元デバイス上の /var/sf/nmap/share/nmap/nmap-services ディレクトリ内の nmap-services ファイルにリストされているポートのみスキャンし、他のポート設定を無視するには、[オン (On)] を選択します。</li> <li>すべての TCP ポートをスキャンするには、[オフ (Off)] を選択します。</li> </ul>	-F

オプション	説明	対応する Nmap オプション
Port Ranges and Scan Order	Nmap ポート仕様シンタックスを使用して、スキャンする特定のポートを設定し、スキャンする順序も設定します。このオプションと [Fast Port Scan] オプションを併用できないことに注意してください。	-p
Probe open ports for vendor and version information	<p>サーバーベンダーとバージョン情報の検出を有効にします。オープンポートでサーバーベンダーとバージョン情報を調査する場合、Nmap はサーバーの識別に使用するサーバーデータを取得します。次に、シスコのサーバーデータをそのサーバーに置き換えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ホスト上のオープンポートでサーバー情報をスキャンして、サーバーベンダーとバージョンを識別するには、[オン (On)] を選択します。</li> <li>ホストのシスコのサーバー情報を使用して続行するには、[オフ (Off)] を選択します。</li> </ul>	-sV
Service Version Intensity	<p>サービスバージョンに対する Nmap プローブの強度を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>選択する数値が大きいほど使用するプローブの数が増えるので、スキャンは長時間になり精度が上がります。</li> <li>選択する数値が小さいほど、使用するプローブの数が減るので、スキャンは高速になり精度が下がります。</li> </ul>	--version-intensity <intensity>
[オペレーティングシステムの検出 (Detect Operating System) ]	<p>ホストのオペレーティングシステム情報の検出を有効にします。</p> <p>ホストでのオペレーティングシステムの検出を設定した場合、Nmap はホストをスキャンし、その結果を使用してオペレーティングシステムごとに評価を作成します。この評価は、ホスト上でそのオペレーティングシステムが実行されている可能性を反映します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ホストに対してオペレーティングシステムを識別する情報をスキャンするには、[オン (On)] を選択します。</li> <li>ホストに関するシスコのオペレーティングシステム情報を使い続ける場合は、[オフ (Off)] を選択します。</li> </ul>	-o

**Nmap 修復オプション**

オプション	説明	対応する Nmap オプション
Treat All Hosts As Online	<p>ホストディスカバリプロセスを省略し、ターゲット範囲内のすべてのホスト上でのポートスキャンを有効にします。このオプションを有効にすると、Nmap は[ホストディスカバリ方式 (Host Discovery Method) ]と[ホストディスカバリポートリスト (Host Discovery Port List) ]の設定を無視するので注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ホストディスカバリプロセスを省略し、ターゲット範囲内のすべてのホスト上でのポートスキャンを実行するには、[オン (On) ]を選択します。</li> <li>[ホストディスカバリ方式 (Host Discovery Method) ]と[ホストディスカバリポートリスト (Host Discovery Port List) ]の設定を使用してホストディスカバリを実行し、使用不能なホスト上でのポートスキャンを省略するには、[オフ (Off) ]を選択します。</li> </ul>	-PN
Host Discovery Method	<p>ホストディスカバリを、ターゲット範囲内のすべてのホストに対して実行するか、[Host Discovery Port List] にリストされているポートを経由して実行するか、または、ポートがリストされていない場合にそのホストディスカバリ方式のデフォルトポートを経由するかを選択します。</p> <p>ここで、[Treat All Hosts As Online] も有効にすると、[Host Discovery Method] オプションは無効になり、ホストディスカバリが実行されないことに注意してください。</p> <p>ホストが存在していて利用可能であるかどうかを Nmap がテストする際に使用する方式を以下から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[TCP SYN] オプションは、SYN フラグが設定された空の TCP パケットを送信し、応答を受信するとホストが利用可能であると認識します。デフォルトでは TCP SYN はポート 80 をスキャンします。TCP SYN スキャンは、ステートフルファイアウォールルールが指定されたファイアウォールでブロックされる可能性が低いことに注意してください。</li> <li>[TCP ACK] オプションは、ACK フラグが設定された空の TCP パケットを送信し、応答を受信するとホストが利用可能であると認識します。デフォルトでは TCP ACK もポート 80 をスキャンします。TCP ACK スキャンは、ステートレスファイアウォールルールが指定されたファイアウォールでブロックされる可能性が低いことに注意してください。</li> <li>[UDP] オプションは、UDP パケットを送信し、クローズポートからポート到達不能応答が戻されるとホストが利用可能であると想定します。デフォルトでは UDP はポート 40125 をスキャンします。</li> </ul>	<b>TCP SYN</b> : -PS <b>TCP ACK</b> : -PA <b>UDP</b> : -PU

オプション	説明	対応する Nmap オプション
Host Discovery Port List	ホストディスカバリーの実行時にスキャンするポートを、カスタマイズしたカンマ区切りリストで指定します。	ホストディスカバリ方 式に応じたポートリスト
Default NSE Scripts	ホストディスカバリーを行い、サーバー、オペレーティングシステム、脆弱性を検出する Nmap スクリプトのデフォルトセットを実行できるようにします。デフォルトスクリプトのリストについては、 <a href="https://nmap.org/nsedoc/categories/default.html">https://nmap.org/nsedoc/categories/default.html</a> を参照してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nmap スクリプトのデフォルトセットを実行するには、[オン (On)] を選択します。</li> <li>• Nmap スクリプトのデフォルトセットを省略するには、[オフ (Off)] を選択します。</li> </ul>	-sC
Timing Template	スキャンプロセスのタイミングを選択します。選択する数値が大きいほど、スキャンは高速になり包括的ではなくなります。	<b>0</b> : T0 (paranoid) <b>1</b> : T1 (sneaky) <b>2</b> : T2 (polite) <b>3</b> : T3 (normal) <b>4</b> : T4 (aggressive) <b>5</b> : T5 (insane)

## Nmap スキャンのガイドライン

アクティブスキャンにより重要な情報が得られることがあります、Nmapなどのツールを多用すると、ネットワークリソースに負荷がかかり、重要なホストがクラッシュすることさえあります。アクティブスキャナを使用する際には、以下のガイドラインに従ってスキャン戦略を作成し、スキャンする必要があるホストとポートのみスキャンするようにしてください。

### 適切なスキャンターゲットの選択

Nmap を設定する際に、スキャン対象のホストを識別するスキャンターゲットを作成できます。スキャンターゲットには1つのIPアドレス、IPアドレスのCIDRブロックまたはオクテット範囲、IPアドレス範囲、スキャンするIPアドレスまたは範囲のリスト、および1つ以上のホスト上のポートが含まれます。

次の方法でターゲットを指定できます。

- IPv6 ホストの場合 :
  - 正確な IP アドレス (2001:DB8:1::178:ABCD など)

## Nmap スキャンのガイドライン

### • IPv4 ホストの場合 :

- 厳密なIPアドレス (192.168.1.101など) またはカンマかスペースで区切ったIPアドレスのリスト
- CIDR表記を使用したIPアドレスブロック (たとえば、192.168.1.0/24は、両端を含めて192.168.1.1から192.168.1.254の間の254個のホストをスキャンします)
- オクテットの範囲アドレッシングを使用したIPアドレス範囲 (たとえば、192.168.0-255.1-254は、192.168.x.xの範囲内の末尾が.0と.255以外のすべてのアドレスをスキャンします)
- ハイフンを使用したIPアドレス範囲 (たとえば、192.168.1.1 - 192.168.1.5は、両端を含めて192.168.1.1から192.168.1.5の間の6つのホストをスキャンします)
- カンマかスペースで区切ったアドレスか範囲のリスト (たとえば、192.168.1.0/24, 194.168.1.0/24は、両端を含めて192.168.1.1から192.168.1.254の間の254個のホストと、両端を含めて194.168.1.1から194.168.1.254の間の254個のホストをスキャンします)

理想的なNmapスキャンのスキャンターゲットには、システムで識別できないオペレーティングシステムがあるホスト、識別されていないサーバがあるホスト、最近ネットワーク上で検出されたホストが含まれます。ネットワークマップ内にないホストに関するNmap結果は、ネットワークマップに追加できないことに注意してください。



#### 注意

- Nmapによって提供されるサーバーやオペレーティングシステムのデータは、もう一度Nmapスキャンを実行するまで静的な状態のままになります。Nmapでホストをスキャンする場合は、定期的なスケジュールを組んでスキャンします。
- ホストがネットワークマップから削除されると、Nmapスキャンの結果は破棄されます。
- ターゲットをスキャンする権限を持っていることを確認してください。Nmapを使用して自己や自社に属さないホストをスキャンすると違法になる場合があります。

### スキャン対象にする適切なポートの選択

設定するスキャンターゲットごとに、スキャン対象のポートを選択できます。各ターゲット上でスキャンする必要があるポートのセットを正確に識別するため、個々のポート番号、ポート範囲、または一連のポート番号やポート範囲を指定できます。

デフォルトでは、Nmapは1から1024までのTCPポートをスキャンします。相関ポリシー内で応答として修復を使用する計画の場合は、相関応答をトリガーするイベントで指定されたポートのみを修復でスキャンできます。オンデマンドまたはスケジュール済みタスクとして修復を実行する場合、またはUse Port From Eventを使用しない場合は、他のポートオプションを使用して、スキャンするポートを決定できます。nmap-servicesファイルにリストされているTCPポートのみスキャンし、他のポート設定を無視するよう選択できます。TCPポートの他にUDPポートもスキャンできます。UDPポートに対するスキャンには時間がかかるこ

とがあるので、すばやくスキャンする場合はこのオプションを使用しないように注意してください。スキャン対象として特定のポートかポート範囲を選択するには、Nmap ポート仕様シンタックスを使用してポートを識別します。

### ホストディスカバリ オプションの設定

ホストに対してポートスキャンを始める前にホストディスカバリを実行するかどうかを決めるか、またはスキャンを計画しているすべてのホストがオンラインであると想定できます。すべてのホストをオンラインとして扱わないことを選択した場合、使用的するホストディスカバリ方式を選択でき、必要に応じて、ホストディスカバリ時のスキャン対象ポートのリストをカスタマイズできます。ホストディスカバリ時には、リストされているポートでオペレーティングシステムやサーバの情報は調査されません。特定のポートを経由する応答を使用して、ホストがアクティブで使用可能かどうかのみを判別します。ホストディスカバリを実行して、ホストが利用可能でなかった場合には、そのホスト上のポートはNmap でスキャンされません。

## 例：Nmap を使用した不明なオペレーティング システムの解決

この例では、不明なオペレーティングシステムを解決するように設計された、Nmap 設定について説明します。Nmap 設定の詳細については、[Nmap スキャンの管理（34 ページ）](#) を参照してください。

システムでネットワーク上のホストのオペレーティングシステムを判別できない場合、Nmap を使用してホストをアクティブスキャンできます。Nmap は、スキャンから得られた情報をを利用して、使用されている可能性のあるオペレーティングシステムを評価します。次に、最高の評価のオペレーティングシステムを、ホストのオペレーティングシステムを識別したものとして使用します。

Nmap を使用して新しいホストにオペレーティングシステムやサーバの情報を要求すると、スキャン対象のホストに対するシステムによるそのデータのモニタリングは非アクティブになります。Nmap を使用してホスト検出を実行し、システムにより不明なオペレーティングシステムがあるとマークが付けられたホストのサーバオペレーティングシステムを検出すると、同種のホストのグループを識別できる場合があります。その場合、それらのホストのうちの1つに基づいたカスタムフィンガープリントを作成し、システムでそのフィンガープリントを、Nmap スキャンに基づいてそのホスト上で実行されていると判明したオペレーティングシステムと関連付けるようにすることができます。可能な限り、Nmap などのサードパーティ製の静的データを入力するよりも、カスタムフィンガープリントを作成してください。カスタムフィンガープリントを使用すると、システムはホストのオペレーティングシステムを継続してモニタし、必要に応じて更新できるからです。

この例では、次のことを実行します。

1. [Nmap スキャンインスタンスの追加（35 ページ）](#) の説明に従って、スキャンインスタンスを設定します。
2. 次の設定を使用して Nmap 修復を作成します。
  - [イベントからのポートを使用 (Use Port From Event)] を有効にして、新しいサーバーに関連付けられたポートをスキャンします。

## 例：Nmap を使用した新しいホストへの応答

- [オペレーティングシステムの検出 (Detect Operating System) ] を有効にして、ホストのオペレーティングシステムの情報を検出します。
  - [ベンダーおよびバージョン情報に関するオープンポートのプローブ (Probe open ports for vendor and version information) ] を有効にして、サーバーベンダーとバージョン情報を検出します。
  - ホストが既存であることが判明しているので、[すべてのホストをオンラインとして扱う (Treat All Hosts as Online) ] を有効にします。
3. システムで不明なオペレーティングシステムがあるホストが検出されたときにトリガーされる相関ルールを作成します。このルールは、検出イベントが発生し、ホストの OS 情報が変更されており、OS 名が不明という条件が満たされている場合にトリガーされる必要があります。
  4. 相関ルールを組み込む相関ポリシーを作成します。
  5. 相関ポリシー内で、ステップ 2 で応答として作成した Nmap 修復をステップ 3 で作成したルールに追加します。
  6. 相関ポリシーをアクティブにします。
  7. ネットワークマップ上のホストを消去し、強制的にネットワーク検出が再起動されてネットワークマップが再構築されるようにします。
  8. 1日後か2日後に、相関ポリシーによって生成されたイベントを検索します。Nmap 結果から、ホスト上で検出されたオペレーティングシステムを分析し、システムで認識されない特定のホスト設定がネットワーク上にあるかどうか調べます。
  9. 不明なオペレーティングシステムがあるホストが複数検出され、Nmap 結果が同一の場合は、それらのホストの1つに対してカスタムフィンガープリントを作成し、将来類似のホストを識別する際に使用します。

### 関連トピック

- [Nmap 修復の作成](#) (39 ページ)  
[Nmap スキャンの結果](#) (43 ページ)  
[クライアント用のカスタムフィンガープリントの作成](#) (7 ページ)

## 例：Nmap を使用した新しいホストへの応答

この例では、新しいホストに応答するように設計された、Nmap 設定について説明します。Nmap 設定の詳細については、[Nmap スキャンの管理](#) (34 ページ) を参照してください。

システムにより、侵入の可能性があるサブネット内で新しいホストが検出された場合、そのホストをスキャンして、そのホストの脆弱性に関する正確な情報を入手できます。

そのためには、このサブネット内に新しいホストが出現した時点で検出し、そのホスト上で Nmap スキャンを実行する修復を起動する相関ポリシーを作成してアクティブにします。

そのためには、次のことを実行します。

1. [Nmap スキャンインスタンスの追加 \(35 ページ\)](#) の説明に従って、スキャンインスタンスを設定します。
2. 次の設定を使用して Nmap 修復を作成します。
  - [イベントからのポートを使用 (Use Port From Event)] を有効にして、新しいサーバーに関連付けられたポートをスキャンします。
  - [オペレーティングシステムの検出 (Detect Operating System)] を有効にして、ホストのオペレーティングシステムの情報を検出します。
  - [ベンダーおよびバージョン情報に関するオープンポートのプローブ (Probe open ports for vendor and version information)] を有効にして、サーバーベンダーとバージョン情報を検出します。
  - ホストが既存であることが判明しているので、[すべてのホストをオンラインとして扱う (Treat All Hosts as Online)] を有効にします。
3. システムが特定のサブネット上で新しいホストを検出したときにトリガーされる相関ルールを作成します。このルールは、検出イベントが発生し、新しいホストが検出されたときにトリガーされる必要があります。
4. 相関ルールを組み込む相関ポリシーを作成します。
5. 相関ポリシー内で、ステップ 2 で応答として作成した Nmap 修復をステップ 3 で作成したルールに追加します。
6. 相関ポリシーをアクティブにします。
7. 新しいホストが通知されたら、ホストプロファイルを調べて Nmap スキャンの結果を確認し、ホストに適用されている脆弱性に対処します。

このポリシーをアクティブにした後で、修復状態の表示 ([分析 (Analysis)] > [相関 (Correlation)] > [ステータス (Status)]) を定期的に検査して、修復が起動された時点を調べることができます。修復の動的なスキャナーゲットには、サーバ検出の結果としてスキャンされたホストの IP アドレスを含める必要があります。これらのホストのホストプロファイルを調べて、Nmap によって検出されたオペレーティングシステムとサーバに基づいて、対処する必要がある脆弱性がホストにあるかどうか確認します。



- 注意** 大規模なネットワークや動的なネットワークがある場合、新しいホストの検出は頻繁に発生するので、スキャンを使用して応答するには不向きな場合があります。リソースの過負荷を避けるために、頻繁に発生するイベントへの応答として Nmap スキャンを使用しないでください。また、Nmap を使用して新しいホストのオペレーティングシステムやサーバーの情報を要求すると、スキャン対象のホストに対するによるそのデータのシスコモニタリングが非アクティブになることに注意してください。

## 関連トピック

[Nmap 修復の作成 \(39 ページ\)](#)

## Nmap スキャンの管理

Nmap スキャンを使用するには、少なくとも 1 つの Nmap スキャンインスタンスと 1 つの Nmap 修復を設定する必要があります。Nmap スキャンターゲットの設定はオプションです。

### 手順

#### ステップ 1 Nmap スキャンを設定します。

- Nmap スキャンインスタンスを追加します。詳細については、[Nmap スキャンインスタンスの追加（35 ページ）](#) を参照してください。
- Nmap 修復を作成します。詳細については、[Nmap 修復の作成（39 ページ）](#) を参照してください。
- 必要に応じて、Nmap スキャンターゲットを追加します。詳細については、[Nmap スキャンターゲットの追加（37 ページ）](#) を参照してください。

#### ステップ 2 Nmap スキャンを実行します。

- オンデマンド Nmap スキャンを実行します。詳細については、[オンデマンド Nmap スキャンの実行（42 ページ）](#) を参照してください。
- [Cisco Secure Firewall Management Center アドミニストレーションガイド](#) の「*Nmap Scan Automation*」の説明に従い、自動 Nmap スキャンを設定します。
- [Cisco Secure Firewall Management Center アドミニストレーションガイド](#) の「*Scheduling an Nmap Scan*」の説明に従い、自動 Nmap スキャンをスケジュールします。

### 次のタスク

- 関連タスクを表示することで、進行中の Nmap スキャンをモニターします。[Cisco Secure Firewall Management Center アドミニストレーションガイド](#) の「*Viewing Task Messages*」を参照してください。
- 必要に応じて、次に示すようにスキャンを調整します。
  - Nmap スキャンインスタンスを編集します。詳細については、[Nmap スキャンインスタンスの編集（36 ページ）](#) を参照してください。
  - Nmap スキャンターゲットを編集します。詳細については、[Nmap スキャンターゲットの編集（38 ページ）](#) を参照してください。
  - Nmap 修復を編集します。詳細については、[Nmap 修復の編集（41 ページ）](#) を参照してください。

## Nmap スキャンインスタンスの追加

脆弱性についてネットワークをスキャンするのに使用する Nmap モジュールごとに別々のスキャンインスタンスをセットアップできます。Secure Firewall Management Center 上のローカル Nmap モジュールか、リモートでスキャンを実行するために使用するデバイスに対してスキャンインスタンスをセットアップできます。各スキャンの結果は常に Firewall Management Center に保存されます。リモートデバイスからスキャンを実行する場合でも、この場所でスキャンを設定できます。ミッションクリティカルなホストへの不慮のスキャンや悪意のあるスキャンを防ぐには、インスタンスのブラックリストを作成し、そのインスタンスで決してスキャンしてはならないホストを指示できます。

既存のスキャンインスタンスと同じ名前のスキャンインスタンスは追加できません。

### 手順

**ステップ1** 以下のいずれかの方法を使用して、Nmap スキャンインスタンスのリストにアクセスします。

- [ポリシー (Policies)] > [アクション (Actions)] > [インスタンス (Instances)] を選択します。
- [ポリシー (Policies)] > [アクション (Actions)] > [スキャナ (Scanners)] を選択します。

**ステップ2** 以下の場合、修復を追加します。

- 上記の最初の方法でリストにアクセスした場合は、[新しいインスタンスの追加 (Add a New Instance)] セクションを探し、ドロップダウンリストから Nmap 修復モジュールを選択し、[追加 (Add)] をクリックします。
- 上記の 2 番目の方法でリストにアクセスした場合は、[Nmap インスタンスの追加 (Add Nmap Instance)] をクリックします。

**ステップ3** [インスタンス名 (Instance Name)] を入力します。

**ステップ4** [説明 (Description)] を入力します。

**ステップ5** オプションで、[除外されたホスト (Exempted hosts)] フィールドで、このスキャンインスタンスがスキャンしないホストまたはネットワークを指定します。

- IPv6 ホストの場合、厳密な IP アドレス (2001:DB8::fedd:effなど)
- IPv4 ホストの場合、厳密な IP アドレス (192.168.1.101など) または CIDR 表記を使用した IP アドレス ブロック (たとえば、192.168.1.0/24 は、両端を含めて 192.168.1.1 から 192.168.1.254 の間の 254 個のホストをスキャンします)
- 感嘆符 (!) を使用してアドレス値の否定はできないことに注意してください。

(注)

ブラックリストに含まれるネットワーク内のホストをスキャン対象として特定すると、スキャンは実行されません。

## Nmap スキャンインスタンスの編集

**ステップ6** オプションで、Firewall Management Centerの代わりにリモートデバイスからスキャンを実行するには、そのデバイスの IP アドレスか名前を指定します。この情報は、Firewall Management Center Web インターフェイス内のそのデバイスに関する [Information] ページの [Remote Device Name] フィールドに表示されます。

**ステップ7** [作成 (Create)] をクリックします。

システムがインスタンスの作成を終えると、編集モードでこのインスタンスが表示されます。

**ステップ8** 必要に応じて、インスタンスに Nmap の修復を追加します。そのためには、インスタンスの [設定されている修復 (Configured Remediations) ] を探し、[追加 (Add) ] をクリックし、[Nmap 修復の作成 \(39 ページ\)](#) の説明に従って修復を作成します。

**ステップ9** インスタンスのリストに戻るには、[キャンセル (Cancel) ] をクリックします。

(注)

[スキャナ (Scanners) ] オプションにより Nmap スキャンインスタンスのリストにアクセスした場合は、インスタンスの修復も併せて追加しないと追加したインスタンスは表示されません。修復が追加されていないインスタンスをすべて表示するには、[インスタンス (Instances) ] メニュー オプションを使ってリストにアクセスします。

## Nmap スキャンインスタンスの編集

スキャンインスタンスを編集する場合、インスタンスに関連付けられている修復を表示、追加、および削除できます。インスタンス内でプロファイルが作成された Nmap モジュールを使用しなくなった場合には、Nmap スキャンインスタンスを削除します。スキャンインスタンスを削除すると、そのインスタンスを使用する修復も削除されることに注意してください。

### 手順

**ステップ1** 以下のいずれかの方法を使用して、Nmap スキャンインスタンスのリストにアクセスします。

- ・[ポリシー (Policies) ]>[アクション (Actions) ]>[インスタンス (Instances) ]を選択します。
- ・[ポリシー (Policies) ]>[アクション (Actions) ]>[スキャナ (Scanners) ]を選択します。

**ステップ2** 編集するインスタンスの横にある[表示 (View) ] (oculars icon) をクリックします。

**ステップ3** [Nmap スキャンインスタンスの追加 \(35 ページ\)](#) の説明に従って、スキャンインスタンスの設定を変更します。

**ステップ4** [Save (保存) ] をクリックします。

**ステップ5** [Done] をクリックします。

## 次のタスク

- 必要に応じて、スキャンインスタンスに新しい修復を追加します。次を参照してください。[Nmap 修復の作成（39 ページ）](#)
- 必要に応じて、インスタンスに関連付けられている修復を編集します。[Nmap 修復の編集（41 ページ）](#) を参照してください。
- 必要に応じて、インスタンスに関連付けられる修復を削除します。[オンデマンド Nmap スキャンの実行（42 ページ）](#) を参照してください。
- 必要に応じて、その横にある[削除（Delete）] (trash bin icon) をクリックして、スキャンインスタンスを削除します。

## Nmap スキャンターゲットの追加

Nmap モジュールを設定する際にスキャンターゲットを作成して保存できます。スキャンターゲットは、オンデマンドまたはスケジュール済みのスキャンの実行時にターゲットにするホストとポートを識別します。これにより、毎回新しいスキャンターゲットを作成する必要がなくなります。スキャンターゲットには、スキャンする 1 つの IP アドレスか IP アドレスのブロック、および 1 つ以上のホスト上のポートが含まれます。Nmap ターゲットの場合、オクテット範囲による Nmap のアドレッシングや IP アドレスの範囲も使用できます。Nmap のオクテット範囲によるアドレッシングの詳細については、<http://insecure.org> にある Nmap のマニュアルを参照してください。

(注)

- スキャンターゲットに多数のホストが含まれている場合、スキャンに要する時間が延びる場合があります。回避策として、一度にスキャンするホストを減らしてください。
- Nmap によって提供されるサーバーやオペレーティングシステムのデータは、もう 1 度 Nmap スキャンを実行するまで静的な状態のままになります。Nmap でホストをスキャンする場合は、定期的なスケジュールを組んでスキャンします。ホストがネットワークマップから削除されると、Nmap スキャンの結果は破棄されます。

## 手順

ステップ1 [ポリシー（Policies）]>[アクション（Actions）]>[スキャナ（Scanners）]を選択します。

ステップ2 ツールバーで、[ターゲット（Targets）] をクリックします。

ステップ3 [スキャンターゲットの作成（Create Scan Target）] をクリックします。

ステップ4 [名前（Name）] フィールドに、このスキャンターゲットに使用する名前を入力します。

ステップ5 [IP 範囲（IP Range）] テキストボックスで、[Nmap スキャンのガイドライン（29 ページ）](#) で説明しているシンタックスを使用して、スキャンする 1 つ以上のホストを指定します。

(注)

## Nmapスキャンターゲットの編集

スキャンターゲット内のIPアドレスか範囲のリストでカンマを使用した場合、ターゲットを保存する際にカンマはスペースに変換されます。

**ステップ6** [ポート (Ports)] フィールドで、スキャンするポートを指定します。

1から65535までの値を使用して、次のいずれかを入力できます。

- 1つのポート番号
- カンマで区切ったポートのリスト
- ハイフンで区切ったポート番号の範囲
- ハイフンで区切ったポート番号の複数の範囲をカンマで区切ったもの

**ステップ7** [保存 (Save)] をクリックします。

## Nmapスキャンターゲットの編集



**ヒント** 修復を使用して特定のIPアドレスをスキャンするつもりがないのに、修復を起動した相関ポリシー違反にホストが関係していたためにそのIPアドレスがターゲットに追加された場合は、修復の動的スキャンターゲットを編集できます。

スキャンターゲットにリストされているホストをスキャンする必要がなくなった場合は、そのスキャンターゲットを削除します。

### 手順

**ステップ1** [ポリシー (Policies)] > [アクション (Actions)] > [スキャナ (Scanners)] を選択します。

**ステップ2** ツールバーで、[ターゲット (Targets)] をクリックします。

**ステップ3** 編集するスキャンターゲットの横にある[編集 (Edit)] (✎) をクリックします。

代わりに[表示 (View)] (⌚) 表示される場合、設定は先祖ドメインに属しており、設定を変更する権限がありません。

**ステップ4** 必要に応じて変更を加えます。詳細については、「[Nmapスキャンターゲットの追加 \(37ページ\)](#)」を参照してください。

**ステップ5** [保存 (Save)] をクリックします。

**ステップ6** 必要に応じて、その横にある[削除 (Delete)] (🗑) をクリックして、スキャンターゲットを削除します。

## Nmap 修復の作成

Nmap 修復は、既存の Nmap スキャンインスタンスに修復を追加することによってのみ作成できます。修復では、スキャンの設定を定義します。これは相関ポリシーで応答として使用したり、オンデマンドで実行したり、スケジュールタスクとして特定の時刻に実行したりできます。

Nmap によって提供されるサーバーやオペレーティングシステムのデータは、もう 1 度 Nmap スキャンを実行するまで静的な状態のままになります。Nmap でホストをスキャンする場合は、定期的なスケジュールを組んでスキャンします。ホストがネットワークマップから削除されると、Nmap スキャンの結果は破棄されます。

Nmap の機能に関する一般情報については、<http://insecure.org> にある Nmap のマニュアルを参照してください。

### 始める前に

- [Nmap スキャンインスタンスの追加（35 ページ）](#) の説明に従って、Nmap スキャンインスタンスを追加します。

### 手順

**ステップ 1** [ポリシー (Policies)] > [アクション (Actions)] > [インスタンス (Instances)] を選択します。

**ステップ 2** 修復を追加するインスタンスの横にある[表示 (View)] (⌚) をクリックします。

**ステップ 3** [設定済みの修復 (Configured Remediations)] セクションで、[追加 (Add)] をクリックします。

**ステップ 4** [修復名 (Remediation Name)] を入力します。

**ステップ 5** [説明 (Description)] を入力します。

**ステップ 6** 侵入イベント、接続イベント、ユーザーイベントをトリガーする相関ルールに応じてこの修復を使用する場合は、[スキャンするイベントのアドレス (Scan Which Address(es) From Event?)] オプションを設定します。

#### ヒント

ディスカバリーイベントまたはホスト入力イベントに対してトリガーする相関ルールへの応答としてこの修復を使用する計画の場合は、デフォルトでそのイベントに関連するホストの IP アドレスが修復によってスキャンされます。このオプションを設定する必要はありません。

#### (注)

トラフィックプロファイルの変更に対してトリガーする相関ルールへの応答として Nmap 修復を割り当てないでください。

**ステップ 7** [スキャンタイプ (Scan Type)] オプションを設定します。

**ステップ 8** オプションで、TCP ポートに加えて UDP ポートをスキャンするには、[UDP ポートのスキャン (Scan for UDP ports)] オプションで [オン (On)] を選択します。

**ヒント**

UDP ポートスキャンは TCP ポートスキャンよりも時間がかかります。スキャン時間を短縮するには、このオプションを無効のままにします。

- ステップ 9** 相関ポリシー違反への応答としてこの修復を使用する計画の場合は、[イベントからポートを使用 (Use Port From Event) ] オプションを設定します。
- ステップ 10** 相関ポリシー違反への応答としてこの修復を使用する計画で、イベントを検出した検出エンジンを実行しているアプライアンスを使用してスキャンを実行するには、[レポート検出エンジンからスキャン (Scan from reporting detection engine) ] オプションを設定します。
- ステップ 11** [高速ポートスキャン (Fast Port Scan) ] オプションを設定します。
- ステップ 12** [ポート範囲およびスキャン順序 (Port Ranges and Scan Order) ] フィールドに、デフォルトでスキャンするポートを入力します。Nmap ポート指定シンタックスを使用し、ポートをスキャンする順序で入力します。
- 次の形式を使用します。
- 1 から 65535 までの値を指定します。
  - ポートを区切るには、カンマかスペースを使用します。
  - ポート範囲を示すには、ハイフンを使用します。
  - TCP ポートと UDP ポートの両方ともスキャンする場合は、スキャン対象の TCP ポートのリストの先頭に T を挿入し、UDP ポートのリストの先頭に U を挿入します。

**(注)**

手順 8 で説明されているように、相関ポリシー違反への応答として修復が起動する場合には、[イベントからポートを使用 (Use Port From Event) ] オプションによりこの設定が上書きされます。

**例 :**

UDP トラフィックのポート 53 と 111 をスキャンしてから、TCP トラフィックのポート 21 から 25 までスキャンするには、`U:53,111,T:21-25` と入力します。

- ステップ 13** 開いているポートでサーバーベンダーおよびバージョン情報をプローブするには、[ベンダーおよびバージョン情報に関するオープンポートのプローブ (Probe open ports for vendor and version information) ] を設定します。
- ステップ 14** 開いているポートをプローブすることにした場合、[サービスバージョンの強さ (Service Version Intensity) ] ドロップダウンリストから数値を選択することにより、使用されるプローブの数を設定します。
- ステップ 15** オペレーティングシステム情報をスキャンするには、[オペレーティングシステムの検出 (Detect Operating System) ] 設定を行います。
- ステップ 16** ホストディスカバリが行われるかどうか、およびポートのスキャンが使用可能なホストのみに対して実行されるかどうかを決めるには、[すべてのホストをオンラインとして扱う (Treat All Hosts As Online) ] を設定します。
- ステップ 17** Nmap でホストの使用可能性をテストする際に使用する方法を設定するには、[ホストディスカバリ方式 (Host Discovery Method) ] ドロップダウンリストから方式を選択します。

**ステップ18** ホストディスカバリ時にポートのカスタムリストをスキヤンする場合は、選択したホストディスカバリ方式に適したポートのリストを、[ホストディスカバリ ポートリスト (Host Discovery Port List) ] フィールドにカンマで区切って入力します。

**ステップ19** [デフォルト NSE スクリプト (Default NSE Scripts) ] オプションを設定して、ホストディスカバリおよび、サーバー、オペレーティングシステム、脆弱性のディスカバリにNmapスクリプトのデフォルトセットを使用するかどうかを制御します。

#### ヒント

デフォルトスクリプトのリストについては、<http://nmap.org/nsedoc/categories/default.html> を参照してください。

**ステップ20** スキヤンプロセスのタイミングを設定するには、[タイミングテンプレート (Timing Template) ] ドロップダウンリストからタイミングテンプレート番号を選択します。

より高速だが、包括的でないスキヤンを実行する場合は大きい番号を選択し、低速で、より包括的なスキヤンを実行する場合は小さい番号を選択します。

**ステップ21** [作成 (Create) ] をクリックします。

修復の作成が完了すると、修復が編集モードで表示されます。

**ステップ22** [完了 (Done) ] をクリックして、関連インスタンスに戻ります。

**ステップ23** [キャンセル (Cancel) ] をクリックすると、インスタンスリストに戻ります。

#### 関連トピック

[Nmap 修復オプション \(24 ページ\)](#)

## Nmap 修復の編集

Nmap 修復に加えた変更は、進行中のスキヤンには影響しません。新しい設定は、次回スキヤンが開始されたときに有効になります。Nmap 修復が不要になったら削除します。

### 手順

**ステップ1** 以下のいずれかの方法を使用して、Nmapスキヤンインスタンスのリストにアクセスします。

- [ポリシー (Policies) ] > [アクション (Actions) ] > [インスタンス (Instances) ] を選択します。
- [ポリシー (Policies) ] > [アクション (Actions) ] > [スキャナ (Scanners) ] を選択します。

**ステップ2** 編集する修復にアクセスします。

- 上記の最初の方法でリストにアクセスした場合は、関連するインスタンスの横にある [表示 (View) ] (⌚) をクリックし、次に、[設定済み修復 (Configured Remediations) ] セクションで、編集する修復の横にある表示アイコンを再度クリックします。
- 上記の2番目の方法でリストにアクセスした場合は、編集する修復の横にある [表示 (View) ] (⌚) をクリックします。

## ■ オンデマンド Nmap スキャンの実行

ステップ3 [Nmap 修復の作成（39 ページ）](#) の説明に従って、必要に応じて変更を加えます。

ステップ4 変更を保存する場合は[保存（Save）]をクリックし、保存せずに終了する場合は[完了（Done）]をクリックします。

ステップ5 必要に応じて、その横にある[削除（Delete）] (trash bin icon) をクリックして修復を削除します。

## オンデマンド Nmap スキャンの実行

オンデマンド Nmap スキャンは、いつでも必要なときに起動できます。スキャンする IP アドレスとポートを入力するか、既存のスキャナターゲットを選択することで、オンデマンドスキャンのターゲットを指定できます。

Nmap によって提供されるサーバーやオペレーティングシステムのデータは、もう一度 Nmap スキャンを実行するまで静的な状態のままになります。Nmap でホストをスキャンする場合は、定期的なスケジュールを組んでスキャンします。ホストがネットワークマップから削除されると、Nmap スキャンの結果は破棄されます。

### 始める前に

- 必要に応じて、Nmap スキャナターゲットを追加します。[Nmap スキャナターゲットの追加（37 ページ）](#) を参照してください。

### 手順

ステップ1 [ポリシー（Policies）]>[アクション（Actions）]>[スキャナ（Scanners）]を選択します。

ステップ2 スキャンの実行時に使用する Nmap 修復の横にある[スキャン（Scan）] (arrow icon) をクリックします。

ステップ3 必要に応じて、保存済みのスキャナターゲットを使用してスキャンする場合は、[保存済ターゲット（Saved Targets）] ドロップダウンリストからターゲットを選択して、[ロード（Load）] をクリックします。

ステップ4 [IP範囲（IP Range(s)）] フィールドで、スキャンするホストの IP アドレスを指定するかロードされたリストを変更します。

#### (注)

- IPv4 アドレスのホストの場合は、複数の IP アドレスをカンマで区切って指定するか、CIDR 表記を使用できます。感嘆符 (!) を前に挿入して IP アドレスを否定することもできます。
- IPv6 アドレスのホストの場合は、厳密な IP アドレスを使用します。インターフェイスの範囲は入力できません。

ステップ5 [Ports] フィールドで、スキャンするポートを指定するか、ロードされたリストを変更します。

ポート番号、カンマで区切ったポートのリスト、ハイフンで区切ったポート番号の範囲を入力できます。

**ステップ6** [今すぐスキャン (Scan Now)] をクリックします。

---

#### 次のタスク

- 必要に応じて、タスクのステータスをモニターします。Cisco Secure Firewall Management Center アドミニストレーション ガイドの「Viewing Task Messages」を参照してください。

## Nmap スキャンの結果

進行中の Nmap スキャンをモニタし、Firepower システムによって実行されたスキャンの結果あるいは Firepower システム外部で行われたスキャンの結果をインポートして、スキャン結果を表示および分析することができます。

ローカル Nmap モジュールを使用して作成したスキャン結果を、レンダリングされたページとしてポップアップ ウィンドウで表示できます。Nmap 結果ファイルを raw XML 形式でダウンロードすることもできます。

Nmap によって検出されたオペレーティングシステムやサーバの情報を、ホストプロファイルやネットワークマップ内で参照することもできます。ホストのスキャンが生成するサーバ情報がフィルタ除去されているかクローズ状態のポートのサーバに関する情報の場合、または、スキャンが収集した情報がオペレーティングシステム情報やサーバーのセクションに含めることができない情報の場合、それらの結果は、ホストプロファイルの [Nmap スキャン結果 (Nmap Scan Results)] セクションに含めることができます。

## Nmap スキャン結果の表示

Nmap スキャンが完了したら、スキャン結果のテーブルを表示できます。

ユーザーは検索する情報に応じて結果のビューを操作することができます。スキャン結果にアクセスすると表示されるページは、使用するワークフローに応じて異なります。定義済みのワークフローを使用できます。このワークフローにはスキャン結果のテーブルビューが含まれます。また、特定のニーズを満たす情報だけを表示するカスタムワークフローを作成することもできます。

<http://insecure.org> で使用可能な Nmap バージョン 1.01 DTD を使用して Nmap の結果をダウンロードして表示することができます。

スキャン結果をクリアすることもできます。

#### 手順

---

**ステップ1** [ポリシー (Policies)] > [アクション (Actions)] > [スキャナ (Scanners)] を選択します。

## Nmap スキャン結果のフィールド

**ステップ2** ツールバーで、[スキャン結果 (Scan Results) ] をクリックします。

**ステップ3** 次の選択肢があります。

- [Cisco Secure Firewall Management Center アドミニストレーションガイド](#) の「Event Time Constraints」の説明に従って、時間範囲を調整します。
- カスタムワークフローなど、別のワークフローを使用するには、ワークフローのタイトルの横の [ (ワークフローの切り替え) ((switch workflow)) ] をクリックします。
- スキャン結果をレンダリングされたページとしてポップアップ ウィンドウで表示するには、スキャンジョブの横にある [表示 (View) ] をクリックします。
- テキストエディタで raw XML コードを表示できるようにスキャン結果ファイルのコピーを保存するには、スキャンジョブの横の [ダウンロード (Download) ] をクリックします。
- スキャン結果をソートするには、カラムのタイトルをクリックします。ソート順を逆にするには、カラムのタイトルをもう一度クリックします。
- 表示される列を制約するには、非表示にする列の見出しにある [閉じる (Close) ] (X) をクリックします。表示されるポップアップ ウィンドウで、[適用 (Apply) ] をクリックします。

### ヒント

他のカラムを表示または非表示にするには、[適用 (Apply) ] をクリックする前に、該当するチェックボックスをオンまたはオフにします。無効にしたカラムをビューに戻すには、展開の矢印をクリックして検索制約を展開し、[無効にされたカラム (Disabled Columns) ] の下のカラム名をクリックします。

- ワークフローの次のページにドリルダウンするには、[Cisco Secure Firewall Management Center アドミニストレーションガイド](#) の「Using Drill-Down Pages」を参照してください。
- スキャンインスタンスや修復を設定するには、ツールバーの [スキャナ (Scanners) ] をクリックしてください ([Nmap スキャンの管理 \(34 ページ\)](#) を参照)。
- ワークフローページ内およびワークフローページ間で移動するには、[Cisco Secure Firewall Management Center アドミニストレーションガイド](#) の「Workflow Page Navigation Tools」を参照してください。
- その他のイベントビューに移動して関連するイベントを表示するには、[ジャンプ (Jump to) ] ドロップダウンリストから、表示するイベントビューの名前を選択します。
- スキャン結果を検索するには、該当するフィールドに検索条件を入力します。

---

### 関連トピック

[Nmap スキャン結果のフィールド \(44 ページ\)](#)

## Nmap スキャン結果のフィールド

Nmap スキャンを実行すると、Firewall Management Center でデータベース内のスキャン結果が収集されます。次の表に、表示および検索できるスキャン結果テーブルのフィールドを示します。

表 2:スキャン結果のフィールド

フィールド	説明
Start Time	この結果を作成したスキャンの開始日時。
終了時間 (End Time)	この結果を作成したスキャンの終了日時。
ターゲット (Target)	この結果を作成したスキャンのスキャンターゲットの IP アドレス (DNS 解決が有効になっている場合はホスト名)。
Scan Type	この結果を作成したスキャンのタイプを示す、Nmap またはサードパーティのスキャナ名。
スキャンモード (Scan Mode)	この結果を作成したスキャンのモード: <ul style="list-style-type: none"> <li>[オンデマンド (On Demand)]: オンデマンドで実行されたスキャンからの結果。</li> <li>[インポート済み (Imported)]: 別のシステムでスキャンされて Firewall Management Center にインポートされた結果。</li> <li>[スケジュール済み (Scheduled)]: スケジュール済みタスクとして実行されたスキャンからの結果。</li> </ul>
結果	スキャンの結果。
ドメイン	スキャンターゲットのドメイン。このフィールドは、マルチドメイン展開の場合にのみ存在します。

## Nmap スキャン結果のインポート

システムの外部で実行された Nmap スキャンによって作成された XML 結果ファイルをインポートできます。以前にシステムからダウンロードした XML 結果ファイルもインポートできます。Nmap スキャン結果をインポートする場合、結果ファイルは XML 形式で、Nmap バージョン 1.01 DTD に準拠している必要があります。Nmap 結果の作成と Nmap DTD の詳細については、<http://insecure.org> にある Nmap のマニュアルを参照してください。

Nmap がホストプロファイルに結果を追加できるようにするには、その前にホストがネットワークマップ内に存在している必要があります。

### 手順

ステップ1 [ポリシー (Policies)] > [アクション (Actions)] > [スキャナ (Scanners)] を選択します。

ステップ2 ツールバーで、[結果のインポート (Import Results)] をクリックします。

ステップ3 [参照 (Browse)] をクリックして、結果ファイルに移動します。

## ■ ホストアイデンティティソースの履歴

ステップ4 [インポートの結果 (Import Results) ] ページに戻ったら、[インポート (Import) ] をクリックして結果をインポートします。

## ホストアイデンティティソースの履歴

機能	最小 Firewall Management Center	最小 Firewall Threat Defense	詳細
ホスト入力データ機能に対するセキュリティの改善	6.5	任意 (Any)	TLS 1.2 が Firewall Management Center とホスト入力クライアント間の通信に使用されるようになりました。トピック <a href="#">ホスト入力クライアントの設定 (22 ページ)</a> をこの情報について更新しました。

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。