



適用

これが、再構成プロセスをトリガーする重要な要素です。[適用 (Apply)] を選択するまで、変更は **非アクティブ** のままで、アプライアンスの動作には影響しません。再構成とは、管理 TUI 設定で行った変更を実装するプロセスを指します。これには、アプライアンスの実行システムに新しい設定を適用する必要があり、多くの場合、内部リソースやプロセスの調整が必要になります。

- [設定を適用する \(1 ページ\)](#)
- [アプライアンスの再起動 \(2 ページ\)](#)

設定を適用する

構成を適用するプロセスは次のとおりです。

手順

ステップ 1 Admin TUI で、[適用 (Apply)] に移動します。

図 1: 適用

```
Cisco Secure Malware Analytics - Appliance Administration
Your Malware Analytics appliance can be managed at:
Admin URL / MAC:
Application URL / MAC:
Password: *** set by user ***

n) Network
   Configure the system's network interfaces
r) Support Mode
   Allow remote access by customer support
u) Updates
   Download and optionally install updates
s) Snapshots
   Generate and submit snapshots
a) Apply
   Apply configuration
c) Console
   CLI-based configuration access
e) Exit
   Exit the management tool
```

ステップ2 [適用 (Apply)] を選択します。

図 2: [Apply] を選択します。

```
Cisco Secure Malware Analytics - Appliance Administration
Your Malware Analytics appliance can be managed at:
Admin URL / MAC:
Application URL / MAC:
Password: *** set by user ***

Apply configurations
Status: No action needed

(a) Apply
    Apply Configuration Changes
(r) Reboot
    Reboot Appliance
(b) Back
    Back to main menu
```

新しい構成を適用します。

アプライアンスの再起動

適用メニュー内で、アプライアンスを再起動できます。

手順

ステップ1 Admin TUI で、適用するために移動します。

ステップ2 [Reboot] を選択します。

(注)

アプライアンスがシャットダウンし、自動的に再起動します。リブートプロセスには数分かかります。完了すると、同じ方法を使用して Admin TUI に再度アクセスできます。

確認メッセージが表示されます。[OK] を選択して、リブートを続行します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。