



## レポートの使用

この章は、次の項で構成されています。

- [レポート データの表示方法 , on page 1](#)
- [セキュリティ管理アプライアンスによるレポート用データの収集方法, on page 2](#)
- [レポート データのビューのカスタマイズ , on page 3](#)
- [レポートに含まれるメッセージやトランザクションの詳細の表示 , on page 9](#)
- [電子メール レポートのパフォーマンスの向上 , on page 9](#)
- [レポート データおよびトラッキング データのエクスポート , on page 11](#)
- [レポートおよびトラッキングにおけるサブドメインとセカンドレベルドメインの比較, on page 15](#)
- [すべてのレポートのトラブルシューティング , on page 15](#)
- [電子メール レポートおよび Web レポート , on page 16](#)

## レポート データの表示方法

**Table 1:** レポート データの表示方法

目的	参照先
Web ベースのインタラクティブ レポート ページを表示およびカスタマイズする	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">レポート データのビューのカスタマイズ , on page 3</a></li><li>• <a href="#">中央集中型の電子メールセキュリティ レポート データの使用</a></li><li>• <a href="#">集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク 隔離</a></li></ul>
PDF レポートまたは CSV レポートを自動的に繰り返し生成する	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">メール レポートのスケジュール設定</a></li><li>• <a href="#">Web レポートのスケジュール設定</a></li></ul>

目的	参照先
PDF レポートまたは CSV レポートを オンデマンドで生成する	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">オンデマンドでのメール レポートの生成</a></li> <li>• <a href="#">オンデマンドでの Web レポートの生成</a></li> </ul>
raw データを CSV (カンマ区切り) ファイルとしてエクスポートする	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">レポーティング データおよびトラッキング データのエクスポート, on page 11</a></li> <li>• <a href="#">カンマ区切り (CSV) ファイルとしてのレポート データのエクスポート, on page 14</a></li> </ul>
レポートデータの PDF を生成する	<a href="#">レポーティング データおよびトラッキング データのエクスポート, on page 11</a>
レポート情報を自分自身や他のユーザ に電子メールで送信する	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">オンデマンドでのメール レポートの生成</a></li> <li>• <a href="#">メール レポートのスケジュール設定</a></li> <li>• <a href="#">オンデマンドでの Web レポートの生成</a></li> <li>• <a href="#">Web レポートのスケジュール設定</a></li> </ul>
特定のトランザクションに関する情報 を検索する	<a href="#">レポートに含まれるメッセージやトランザクションの詳細の表示, on page 9</a>



**Note** ログとレポーティングの違いについては、[ログとレポーティング](#)を参照してください。

## セキュリティ管理アプライアンスによるレポート用データの収集方法

セキュリティ管理アプライアンスは、約 15 分ごとにすべての管理対象アプライアンスからすべてのレポートのデータを取得し、これらのアプライアンスからのデータを集約します。アプライアンスによっては、個々のメッセージにセキュリティ管理アプライアンス上のレポーティング データを含める際に多少時間がかかる場合があります。データの詳細については、[システムステータス (System Status)] ページを確認してください。

レポーティング データには、IPv4 と IPv6 の両方に関するトランザクションが含まれます。



**Note** セキュリティ管理アプライアンスは、レポートのデータを収集する際に、セキュリティ管理アプライアンス上で時間設定を行った際に設定した情報からタイムスタンプを適用します。セキュリティ管理アプライアンス上の時間設定の詳細については、[システム時刻の設定](#)を参照してください。

## レポートデータの保存方法

すべてのアプライアンスでレポートのデータを格納します。次の表に、各アプライアンスがデータを格納する周期を示します。

**Table 2: Eメールセキュリティアプライアンスと Web セキュリティアプライアンスでのレポートデータの保存**

	毎分	毎時	毎日	週1回	毎月	年次
Eメールセキュリティアプライアンスまたは Web セキュリティアプライアンスでのローカルレポート	•	•	•	•	•	
Eメールセキュリティアプライアンスまたは Web セキュリティアプライアンスでの中央集中型レポート	•	•	•	•		
セキュリティ管理アプライアンス		•	•	•	•	•

## レポートングおよびアップグレードについて

新しいレポートング機能は、アップグレード前に実行されたトランザクションには適用できない場合があります。これは、これらのトランザクションについては、必須データが保持されていない場合があるためです。レポートングデータおよびアップグレードに関連する制限については、ご使用のリリースのリリースノートを参照してください。

## レポートデータのビューのカスタマイズ

Web インターフェイスでレポートデータを表示する場合、ビューをカスタマイズできます。

目的	操作手順
アプライアンスまたはレポートグループごとにデータを表示する	<a href="#">アプライアンスまたはレポートンググループのレポートデータの表示, on page 4</a>
時間範囲を指定する	<a href="#">レポートの時間範囲の選択, on page 5</a>
(Web レポートの場合) チャート化するデータを選択する	<a href="#">(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択, on page 5</a>

目的	操作手順
テーブルをカスタマイズする	レポートページのテーブルのカスタマイズ, on page 6を参照してください
表示する特定の情報またはデータのサブセットを検索する	<ul style="list-style-type: none"> <li>電子メールレポートについては、<a href="#">検索およびインタラクティブ電子メールレポートページ</a>です。</li> <li>Webレポートについては、ほとんどのテーブルの下方にある[検索 (Find)]オプションまたは[フィルタ (Filter)]オプションを探してください。</li> <li>一部のテーブルには、集約したデータの詳細へのリンク (青色のテキスト) が含まれます。</li> </ul>
レポート関連の設定を指定する	プリファレンスの設定を参照してください
使用したいチャートと表だけを使ったカスタムレポートを作成する	カスタムレポート, on page 6を参照してください。




**Note** すべてのレポートにすべてのカスタマイズ機能を使用できるわけではありません。

## アプライアンスまたはレポーティンググループのレポートデータの表示

電子メールに関するメールフローサマリーとシステムキャパシティのレポートについては、すべてのアプライアンスから、または中央で管理されている1台のアプライアンスからデータを表示できます。

電子メールレポートでは、[電子メールレポーティンググループの作成](#)の説明に従いEメールセキュリティアプライアンスのグループを作成した場合、各レポーティンググループのデータを表示できます

ビューを指定するには、サポートされるページの[次のデータを参照 (View Data For)]リストからアプライアンスまたはグループを選択します。

最近、別のセキュリティ管理アプライアンスからバックアップしたセキュリティ管理アプライアンスでレポートデータを表示している場合は、最初に、 > [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] で各アプライアンスを追加する必要があります (ただし、各アプライアンスとの接続は確立しないでください)。

## レポートの時間範囲の選択

ほとんどの事前定義レポートページでは、含まれるデータの時間範囲を選択できます。選択した時間範囲は、[時間範囲 (Time Range)] メニューで異なる値を選択するまで、すべてのレポート ページに対して使用されます。

使用可能な時間範囲オプションは、アプライアンスごとに異なり、またセキュリティ管理アプライアンス上の電子メール レポーティングおよび Web レポーティングによって異なります。

**Note**

レポート ページの時間範囲は、グリニッジ標準時 (GMT) オフセットで表示されます。たとえば、太平洋標準時は、GMT + 7 時間 (GMT + 07:00) です。

**Note**

すべてのレポートで、システム設定の時間帯に基づき、グリニッジ標準時 (GMT) オフセットで日付および時刻情報が表示されます。ただし、データエクスポートでは、世界の複数のタイムゾーンの複数のシステムに対応するために、GMT で時刻が表示されます。

**Tip**

ログインするたびに常に表示する、デフォルトの時間範囲を指定できます。詳細については、[プリファレンスの設定](#)を参照してください。

## (Web レポートのみ) チャート化するデータの選択

各 Web レポーティング ページのデフォルト チャートには、一般に参照されるデータが表示されますが、代わりに異なるデータをチャート化するように選択できます。ページに複数のチャートがある場合は、チャートごとに変更できます。

通常、チャートのオプションは、レポート内のテーブルのカラムと同じです。ただし、チャート化できない列もあります。

チャートには、関連付けられたテーブルに表示するように選択した項目 (行) 数に関係なく、テーブルの列の使用可能なすべてのデータが反映されます。

**ステップ 1** チャートの下の [チャートオプション (Chart Options)] をクリックします。

**ステップ 2** 表示するデータを選択します。

**ステップ 3** [完了 (Done)] をクリックします。

## レポート ページのテーブルのカスタマイズ

Table 3: Web レポート ページのテーブルのカスタマイズ

目的	操作手順	詳細情報
<ul style="list-style-type: none"> <li>追加の列を表示する</li> <li>表示可能な列を非表示にする</li> <li>テーブルに使用可能な列を判断する</li> </ul>	テーブルの下の <b>[列 (Columns)]</b> リンクをクリックし、表示する列を選択して、 <b>[完了 (Done)]</b> をクリックします。	ほとんどのテーブルでは、デフォルトで一部の列が非表示になります。レポート ページごとに、異なる列が提供されます。 <a href="#">電子メール レポート ページのテーブルの列の説明</a> も参照してください。
テーブルの列の順序を変える	列の見出しを目的の位置までドラッグします。	—
選択した見出しでテーブルをソートする	列の見出しをクリックします。	—
表示するデータの行数を加減する	テーブルの右上にある <b>[表示された項目 (Items Displayed)]</b> ドロップダウンリストから、表示する行数を選択します。	Web レポートの場合、デフォルトの表示行数を設定することもできます。 <a href="#">プリファレンスの設定</a> を参照してください。
可能な場合は、テーブルエントリの詳細を表示する	テーブル内の青色のエントリをクリックします。	<a href="#">レポートに含まれるメッセージやトランザクションの詳細の表示</a> , <a href="#">on page 9</a> も参照してください。
データのプールを特定のサブセットに絞り込む	可能な場合は、テーブルの下のフィルタ設定で値を選択するか、入力します。	Web レポートの使用可能なフィルタについては、各レポート ページの説明に記載されています。 <a href="#">[Web レポート (Web Reporting)] ページの説明</a> を参照してください。

## カスタム レポート

既存のレポートページのチャート（グラフ）とテーブルを組み合わせ、カスタムの電子メールセキュリティ レポート ページを作成できます。



**Note** Email Security Appliances のリリース 9.6 以降では、[マイレポート (My Reports)] は [マイダッシュボード (My Dashboard)] と呼ばれます。

目的	操作手順
カスタム レポート ページにモジュールを追加	参照先： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">カスタム レポートに追加できないモジュール</a></li> <li>• <a href="#">カスタム レポート ページの作成 , on page 8</a></li> </ul>
カスタム レポート ページの表示	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [メール (Email) ]&gt;[レポート (Reporting) ]&gt;[マイレポート (My Reports) ]を選択します。</li> <li>2. 表示する時間範囲を選択します。選択した時間範囲は[マイレポート (My Reports) ]ページのすべてのモジュールを含むすべてのレポートに適用されます。</li> </ol> <p>新しく追加されたモジュールはカスタム レポートの上部に表示されます。</p>
カスタム レポート ページでのモジュールの再配置	目的の場所にモジュールをドラッグアンドドロップします。
カスタム レポート ページからのモジュールの削除	モジュールの右上にある [X] をクリックします。
カスタム レポートの CSV バージョンの生成	参照先： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">オンデマンドでのメール レポートの生成</a></li> <li>• <a href="#">オンデマンドでの Web レポートの生成</a></li> </ul>
カスタム レポートの CSV バージョンの定期的な生成	参照先： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">メール レポートのスケジュール設定</a></li> <li>• <a href="#">Web レポートのスケジュール設定</a></li> </ul>

## カスタム レポートに追加できないモジュール

- [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[集約管理サービス (Centralized Services) ]>[システムステータス (System Status) ] ページのすべてのモジュール
- [メール (Email) ]>[レポート (Reporting) ]>[有効なレポートデータ (Reporting Data Availability) ] ページのすべてのモジュール
- [メール (Email) ]>[メッセージ トラッキング (Message Tracking) ]>[有効なメッセージ トラッキング データ (Message Tracking Data Availability) ] ページのすべてのモジュール

- 送信者プロフィール詳細レポートのページからの、[SenderBase からの最新情報 (Current Information from SenderBase) ]、[送信者グループ情報 (Sender Group Information) ]、および [ネットワーク情報 (Network Information) ] といったドメイン単位のモジュール
- アウトブレイク フィルタ レポート ページの [過去 1 年間のウイルス アウトブレイク サマリー (Past Year Virus Outbreak Summary) ] チャートおよび [過去 1 年間のウイルス アウトブレイク (Past Year Virus Outbreaks) ] テーブル

## カスタム レポート ページの作成

### Before you begin

- 追加するモジュールが追加可能であることを確認します。「[カスタムレポートに追加できないモジュール](#)」を参照してください。
- モジュールの右上の [X] をクリックして、不要なデフォルト モジュールを削除します。

**ステップ 1** 以下のいずれかの方法でカスタム レポート ページにモジュールを追加します。

**Note** 一部のモジュールは、以下のいずれかの方法を使用した場合のみ利用できます。ある方式を使用してモジュールを追加できない場合は、別の方法を試してください。

- 追加するモジュールがある [メール (Email) ] タブまたはのレポート ページに移動し、モジュールの上部にある [+] ボタンをクリックします。
- [メール (Email) ] > [レポート (Reporting) ] > [マイレポート (My Reports) ] に移動し、いずれかのセクションの上部にある [+] [レポートモジュール (Report Module) ] ボタンをクリックしてから、追加するレポートモジュールを選択します。検索しているモジュールを表示するには、[マイレポート (My Reports) ] ページの各セクションの+[+] [レポートモジュール (Report Module) ] ボタンをクリックする必要があります。

各モジュールは一度だけ追加できます。すでに特定のモジュールをレポートに追加している場合は、追加オプションが利用できなくなっています。

**ステップ 2** カスタマイズした (たとえば、カラムの追加、削除、または順序変更をした、あるいはチャートにデフォルト以外のデータを表示した) モジュールを追加する場合は、これらのモジュールを [マイレポート (My Reports) ] ページでカスタマイズします。

モジュールがデフォルト設定に追加されます。元のモジュールの時間範囲は保持されません。

**ステップ 3** 別に凡例を持つチャート (たとえば、[概要 (Overview) ] ページからのグラフ) を追加する場合は、別途凡例を追加します。必要に応じて、説明するデータの隣にドラッグアンドドロップします。



# レポートに含まれるメッセージやトランザクションの詳細の表示

**ステップ 1** レポート ページのテーブルにある青色の番号をクリックします

(一部のテーブルにのみ、これらのリンクはあります)。

この数に含まれるメッセージまたはトランザクションは[メッセージトラッキング (Message Tracking)] または [Webトラッキング (Web Tracking)] にそれぞれ表示されます。

**ステップ 2** メッセージまたはトランザクションのリストを表示するには、スクロール ダウンします。

## What to do next

- [メッセージのトラッキング](#)

## 電子メール レポートのパフォーマンスの向上

月内に固有のエントリが多数発生したことで、集約レポートのパフォーマンスが低下する場合は、レポートフィルタを使用して前年を対象としたレポート ([前年 (Last Year)] レポート) でのデータの集約を制限します。これらのフィルタにより、レポート内の詳細、個々の IP、ドメイン、またはユーザー データを制限できます。概要レポートおよびサマリー情報は、引き続きすべてのレポートで利用できます。

CLI で **reportingconfig > filters** のメニューを使用すると、1 つ以上のレポート フィルタを有効にできます。変更を有効にするには、変更をコミットする必要があります。

- **[IP接続レベルの詳細 (IP Connection Level Detail)]**。このフィルタを有効にすると、セキュリティ管理アプライアンスは、個々の IP アドレスに関する情報を記録しません。このフィルタは、攻撃による大量の着信 IP アドレスを処理するシステムに適しています。

このフィルタは、次の [前年 (Last Year)] レポートに影響を与えます。

- 受信メールの送信者プロファイル
- 受信メールの IP アドレス
- 送信メッセージ送信者の IP アドレス

- **[ユーザーの詳細 (User Detail)]**。このフィルタを有効にすると、セキュリティ管理アプライアンスは、電子メールを送受信する個々のユーザー、およびユーザーの電子メールに適用されるコンテンツフィルタに関する情報を記録しません。このフィルタは、何百万もの内部ユーザーの電子メールを処理するアプライアンス、またはシステムが受信者のアドレスを検証しない場合に適しています。

このフィルタは、次の [前年 (Last Year)] レポートに影響を与えます。

- 内部ユーザー
  - 内部ユーザーの詳細
  - 送信メッセージ送信者の IP アドレス
  - コンテンツ フィルタ
- **[メールトラフィックの詳細 (Mail Traffic Detail)]**。このフィルタを有効にすると、セキュリティ管理アプライアンスは、アプライアンスがモニターする個々のドメインおよびネットワークに関する情報を記録しません。このフィルタは、有効な着信または発信ドメインの数が数千万の単位で測定される場合に適しています。

このフィルタは、次の [前年 (Last Year)] レポートに影響を与えます。

- 受信メールのドメイン
- 受信メールの送信者プロファイル
- 内部ユーザーの詳細
- 送信メッセージ送信者のドメイン



---

**Note** 過去1時間の最新のレポートデータを表示するには、個々のアプライアンスにログインして、そこでデータを表示する必要があります。

---

# レポーティングデータおよびトラッキングデータのエキスポート

Table 4: 新しい Web インターフェイスでのレポーティングデータおよびトラッキングデータのエキスポート

取得対象	CSV	操作手順	注記
raw データ カンマ区切り (CSV) ファイルとしてのレポートデータのエキスポート, on page 14 も参照してください。	•	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. レポートページの上部にある <b>[エキスポート (Export)]</b> リンクをクリックします。</li> <li>2. 必要な形式として <b>[CSV]</b> を選択します。</li> <li>3. エクスポートする必要があるレポートモジュールを選択し、<b>[ダウンロード (Download)]</b> をクリックします。</li> </ol>	CSV ファイルには、チャートや表で見ることのできるデータを含む、すべての適用可能なデータが含まれます。
	•	<p>スケジュール設定されたレポートまたはオンデマンドのレポートを作成します。参照先：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">オンデマンドでのメールレポートの生成</a></li> <li>• <a href="#">メールレポートのスケジュール設定</a></li> </ul>	<p>各 CSV ファイルには、最大 100 行を含めることができます。</p> <p>レポートに複数の表が含まれる場合、各表に対して別個の CSV ファイルが作成されます。</p> <p>一部の拡張レポートは、CSV 形式で使用できません。</p>

取得対象	CSV	操作手順	注記
インタラクティブレポート ページの PDF	•	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. レポートページの上部にある <b>[エクスポート (Export)]</b> リンクをクリックします。</li> <li>2. 必要な形式として <b>[PDF]</b> を選択します。</li> <li>3. エクスポートする必要があるレポートモジュールを選択し、<b>[ダウンロード (Download)]</b> をクリックします。</li> </ol>	<p>PDFには、現在表示しているカスタマイゼーションが反映されます。</p> <p>PDFは、プリンタ対応の形式に設定されます。</p>
レポートデータの PDF	•	<p>スケジュール設定されたレポートまたはオンデマンドのレポートを作成します。参照先：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">オンデマンドでのメールレポートの生成</a></li> <li>• <a href="#">メールレポートのスケジュール設定</a></li> </ul>	-

取得対象	CSV	操作手順	注記
<p>(Webセキュリティ) レポートデータのカスタムサブセット (特定のユーザ用のデータなど)。</p>	<p>•</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="979 296 1242 611">1. [製品 (Product)] ドロップダウンから [Web] を選択し、[トラッキング (Tracking)] &gt; [Webトラッキング (Web Tracking)] を選択します。</li> <li data-bbox="979 632 1242 947">2. 検索を実行し、検索結果の上にある [エキスポート (Export)] リンクまたは [すべてをエキスポート (Export All)] リンクをクリックします。</li> </ol>	<p>CSVファイルには、検索条件に一致するすべての raw データが含まれます。</p>
<p>(電子メールセキュリティ) データのカスタムサブセット (特定のユーザ用のデータなど)。</p>	<p>•</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="979 995 1242 1346">1. [製品 (Product)] ドロップダウンから [メール (Email)] を選択し、[トラッキング (Tracking)] &gt; [メッセージトラッキング (Message Tracking)] を選択します。</li> <li data-bbox="979 1367 1242 1682">2. 検索を実行し、検索結果の上にある [エキスポート (Export)] リンクまたは [すべてをエキスポート (Export All)] リンクをクリックします。</li> </ol>	<p>[エキスポート (Export)] リンクでは、表示された検索結果を使用して検索基準で指定された制限まで CSV ファイルをダウンロードします。</p> <p>[すべてをエキスポート (Export All)] リンクでは、検索条件に一致する最大 50,000 件のメッセージを含む CSV ファイルをダウンロードします。</p> <p>ヒント: 50,000 件を超えるメッセージをエキスポートする必要がある場合は、短い時間範囲のエキスポートのセットを実行します。</p>

## カンマ区切り (CSV) ファイルとしてのレポートデータのエクスポート

raw データをカンマ区切り (CSV) ファイルにエクスポートし、Microsoft Excel などのデータベースアプリケーションを使用してアクセスおよび処理できます。データをエクスポートするその他の方法については、[レポーティング データおよびトラッキング データのエクスポート](#), on page 11 を参照してください。

CSV エクスポートには raw データのみ含まれるため、Web ベースのレポート ページからエクスポートされたデータには、パーセンテージなどの計算データが含まれていない場合があります (そのデータが Web ベースのレポートで表示された場合でも、含まれていない場合があります)。

電子メール メッセージ トラッキングおよびレポーティング データについては、セキュリティ管理 アプライアンスに設定されている内容に関係なく、エクスポートした CSV データはすべて GMT で表示されます。これにより、特に複数のタイムゾーンのアプライアンスからデータを参照する場合に、アプライアンスとは関係なくデータを使用することが容易になります。

次の例は、Anti-Malware カテゴリ レポートの raw データ エクスポートのエントリであり、太平洋夏時間 (PDT) が GMT - 7 時間で表示されています。

Begin Timestamp, End Timestamp, Begin Date, End Date, Name, Transactions Monitored, Transactions Blocked, Transactions Detected

1159772400.0, 1159858799.0, 2006-10-02 07:00 GMT, 2006-10-03 06:59 GMT, Adware, 525, 2100, 2625

**Table 5:** raw データ エントリの表示

カテゴリ ヘッダー	値	説明
タイムスタンプ開始 (Begin Timestamp)	1159772400.0	エポックからの秒数で表されたクエリ開始時刻。
タイムスタンプ終了 (End Timestamp)	1159858799.0	エポックからの秒数で表されたクエリ終了時刻。
開始日 (Begin Date)	2006-10-02 07:00 GMT	クエリの開始日。
End Date	2006-10-03 06:59 GMT	クエリの終了日。
Name	Adware	マルウェア カテゴリの名前。
モニタリングされたトランザクション (Transactions Monitored)	525	モニタリングされたトランザクション数。
Transactions Blocked	2100	ブロックされたトランザクション数。

カテゴリ ヘッダー	値	説明
検出されたトランザクション (Transactions Detected)	2625	トランザクションの合計数： 検出されたトランザクション数+ブ ロックされたトランザクション数。



**Note** カテゴリ ヘッダーは、レポートの種類ごとに異なります。ローカライズされた CSV データをエクスポートすると、ブラウザによってはヘッダーが正しくレンダリングされない場合があります。これは、ブラウザによっては、ローカライズされたテキストに対して適切な文字セットが使用されない場合があることから発生します。この問題の回避策としては、ローカルマシンにファイルを保存し、[ファイル (File)] > [開く (Open)] を使用して任意の Web ブラウザでファイルを開きます。ファイルを開いたら、ローカライズされたテキストを表示するための文字セットを選択します。

## レポートおよびトラッキングにおけるサブドメインとセカンドレベルドメインの比較

レポーティングおよびトラッキングの検索では、セカンドレベルのドメイン (<http://george.surbl.org/two-level-tlds> に表示されている地域ドメイン) は、ドメイン タイプがサブドメインと同じように見えますが、サブドメインとは別の方法で処理されます。次に例を示します。

- レポートには、co.uk などの 2 レベルのドメインの結果は含まれませんが、foo.co.uk の結果は含まれます。レポートには、cisco.com などの主要な企業ドメインの下にサブドメインが含まれます。
- 地域ドメイン co.uk に対するトラッキング検索結果には、foo.co.uk などのドメインは含まれませんが、cisco.com に対する検索結果には subdomain.cisco.com などのサブドメインが含まれます。

## すべてのレポートのトラブルシューティング

- バックアップセキュリティ管理アプライアンスのレポートデータを表示できない, on page 15
- レポーティングがディセーブルになっている, on page 16

## バックアップセキュリティ管理アプライアンスのレポート データを表示できない

問題

レポートデータを表示するのに、単一の E メールセキュリティ アプライアンスを選択できません。[次のデータを参照 (View Data For) ] オプションはレポート ページには表示されません。

#### ソリューション

[バックアップ中のサービスのアベイラビリティ](#)も参照してください。

## レポーティングがディセーブルになっている

#### 問題

進行中のバックアップをキャンセルすると、レポーティングがディセーブルになる場合があります。

#### ソリューション

レポーティング機能は、バックアップが完了すると回復します。

## 電子メール レポートおよび Web レポート

電子メール レポートに固有の情報については、[中央集中型の電子メールセキュリティ レポーティングの使用](#)を参照してください。

Web レポートに固有の情報については、[中央集中型 Web レポーティングおよびトラッキングの使用](#)を参照してください。