



## システムの仕様

- [環境仕様 \(1 ページ\)](#)
- [電源ケーブル \(1 ページ\)](#)

## 環境仕様

次の表に、Cisco Secure Workload クラスタをインストールするために必要な環境仕様を示します。

表 1: 環境仕様

| 環境 |       | 仕様  |
|----|-------|---|
| 温度 | 動作時   | 5 ~ 35 °C (41 ~ 95 °F) 、 海拔 305 m (1000 フィート) ごとに最高温度低下 |
|    | ストレージ | -40 ~ 149°F (-40 ~ 65°C)                                |
| 湿度 | 動作時   | 相対湿度 10 ~ 80 %、1 時間あたり 10 % の湿度上昇                       |
|    | ストレージ | 相対湿度 5 ~ 93 %   |
| 高度 | 動作時   | 0 ~ 10,000 フィート (0 ~ 3050 m)                            |
|    | ストレージ | 0 ~ 40,000 フィート (0 ~ 12,200 m)                          |

## 電源ケーブル

次の表に、Cisco Secure Workload M6 クラスタに同梱されている電源ケーブルを示します。

表 2: 39 RU クラスタ、シングルラック構成

| 部品番号               | 説明                              | 数量 |
|--------------------|---------------------------------|----|
| TA: ラック UCS2-INT   | Cisco R42612 ダイナミックラック、サイドパネル付き | 1  |
| TA-ETH-RJ45-シングル   | 39 RU シングルラック構成用 RJ-45 ケーブルキット  | 1  |
| TA-SFP-H10GB-CU2M  | 10GBASE-CU SFP+ 2 メートルケーブル      | 16 |
| TA-SFP-H10GB-CU1-5 | 10GBASE-CU SFP+ 1.5 メートルケーブル    | 32 |
| TA-QSFP-H40G-CU1M  | 40GBASE-CR4 パッシブ銅線 1 メートルケーブル   | 4  |
| TA-SFP-H10GB-CU1M  | 10GBASE-CU SFP+ 1 メートルケーブル      | 25 |
| TA-SFP-H10GB-CU2-5 | 10GBASE-CU SFP+ 2.5 メートルケーブル    | 20 |

表 3: 39 RU クラスタ、デュアルラック構成

| 部品番号               | 説明                              | 数量 |
|--------------------|---------------------------------|----|
| TA: ラック UCS2-INT   | Cisco R42612 ダイナミックラック、サイドパネル付き | 2  |
| TA-ETH-RJ45-DUAL   | 39 RU シングルラック構成用 RJ-45 ケーブルキット  | 1  |
| TA-SFP-H10GB-CU2M  | 10GBASE-CU SFP+ 2 メートルケーブル      | 15 |
| TA-SFP-H10GB-CU1-5 | 10GBASE-CU SFP+ 1.5 メートルケーブル    | 19 |
| TA-QSFP-H40G-CU1M  | 40GBASE-CR4 パッシブ銅線 1 メートルケーブル   | 1  |
| TA-QSFP-H40G-CU5M  | 40GBASE-CR4 パッシブ銅線 5 メートルケーブル   | 3  |
| TA-SFP-H10GB-CU2-5 | 10GBASE-CU SFP+ 2.5 メートルケーブル    | 12 |
| TA-SFP-H10GB-CU5M  | 10GBASE-CU SFP+ 5 メートルケーブル      | 47 |

表 4: 8 RU クラスタ

| 部品番号             | 説明                                    | 数量 |
|------------------|---------------------------------------|----|
| TA: ラック UCS2-INT | Cisco R42612 ダイナミックラック、サイドパネル付き       | 1  |
| ETH-S-RJ45       | RJ-45 ストレートケーブル、イーサネット用イエロー 6フィートケーブル | 6  |

| 部品番号               | 説明                                    | 数量 |
|--------------------|---------------------------------------|----|
| TA-SFP-H10GB-CU1M  | 10GBASE-CU SFP+ 1メートルケーブル             | 13 |
| TA-SFP-H10GB-CU1-5 | 10GBASE-CU SFP+ 1.5メートルケーブル           | 12 |
| TA-QSFP-H40G-CU1M  | 40GBASE-CR4 パッシブ銅線 1メートルケーブル          | 2  |
| GLC-TE             | カテゴリ 5 銅線用 1000BASE-T SFP トランシーバモジュール | 6  |



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。