



## アプライアンスへのログイン

---

2つのインターフェイス（Web インターフェイスまたは CLI）のいずれかを使用してCisco Web セキュリティアプライアンスにログインできます。

- [Web インターフェイスを使用したアプライアンスへのログイン](#)（1 ページ）
- [CLI を使用したアプライアンスへのログイン](#)（2 ページ）

## Web インターフェイスを使用したアプライアンスへのログイン

---

**ステップ 1** イーサネットポートを通じた Web ブラウザアクセスについては（「[アプライアンスへの接続](#)」を参照）、Web ブラウザで以下の URL を入力して、アプライアンスの管理インターフェイスに移動します。

**http://192.168.42.42:8080**

**ステップ 2** 以下のログイン情報を入力します。

- ユーザー名：**admin**
- パスワード：**ironport**

(注) システムのセットアップ時に、ホスト名パラメータが割り当てられます。ホスト名（`http://hostname:8080`）を使用して管理インターフェイスに接続するには、まず、アプライアンスのホスト名と IP アドレスを DNS サーバー データベースに追加する必要があります。

**ステップ 3** [ログイン (Login)] をクリックします。

---

# CLI を使用したアプライアンスへのログイン

---

**ステップ 1** CLI にローカルか、またはリモートでアクセスします。

- CLI にローカルでアクセスするには、9600 ビット、8 ビット、パリティなし、1 ストップビット (**9600, 8, N, 1**) で端末がシリアルポートに接続するように設定し、フロー制御を **Hardware** に設定します。端末を物理的に接続するには、「[アプライアンスへの接続](#)」を参照してください。
- CLI にリモートでアクセスするには、IP アドレス **192.168.42.42** との SSH セッションを開始します。

**ステップ 2** パスワード **ironport** を使用して **admin** としてログインします。

**ステップ 3** プロンプトで、**systemsetup** コマンドを入力します。

---

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。