



新機能および変更された機能に関する情報

この章の内容は、次のとおりです。

- [新機能および変更された機能に関する情報、1-1 ページ](#)

新機能および変更された機能に関する情報

次の表は、Cisco IWAN アプリケーション リリース 1.4.2 の新規機能と変更された機能の概要を示しています。

表 1-1 リリース 1.4.2 の新機能および変更された機能に関する情報

機能	説明	参照先
ハブ サイトの地理的な場所	ハブ サイトの地理的な場所の設定を有効にします。	ハブ サイトの地理的な場所の設定、4-26 ページ
ユーザ定義の QoS 帯域幅サービス プロファイルの削除	どの WAN 接続でも使用中でないユーザ定義の QoS 帯域幅ユーザ プロファイルを削除する機能。	ユーザ定義の QoS 帯域幅サービス プロファイルの削除、4-26 ページ
カスタム設定の拡張サポート	カスタム設定は、コマンドのバッチ ファイルと同様に、IWAN ネットワーク内のデバイスに対して CLI コンフィギュレーション コマンドを実行するためのメカニズムです。 このリリースには、この機能の非ベータ版のフルサポートが追加されており、さまざまな機能の CLI レベルのサポートを提供するデフォルトの設定テンプレートが含まれています。	デバイスのカスタム設定、6-1 ページ カスタム設定のデフォルトテンプレート、6-2 ページ
拡張データセンターのプレフィックス入力	LAN を設定するときにデータセンターのプレフィックスを選択および選択解除するプロセスが向上します。	ウィザードの手順 5: IWAN 集約サイトの設定、4-13 ページ
Live Action のサポート	パフォーマンス データの収集に Live Action を使用するように IWAN アプリを設定できます。	LiveAction を使用したネットワーク データの収集、4-26 ページ

表 1-1 リリース 1.4.2 の新機能および変更された機能に関する情報

機能	説明	参照先
サイト アドレス プールの /30 サブネット マスクのサポート	単一デバイスのみを使用するサイトのサイト アドレス プールを追加するときに、/30 サブネット マスクのサポートが追加されます。	ウィザードの手順 3: IP アドレス プールの設定、4-8 ページ
ブランチ サイト用の Cisco ISR 897 ルータのサポート	ブランチ サイト用の Cisco ISR 897 ルータの追加サポート詳細については、リリース ノートを参照してください。	Cisco IWAN Application on APIC-EM Release Notes, Release 1.4.2