



新機能および変更された機能に関する情報

この章の内容は、次のとおりです。

- [新機能および変更された機能に関する情報\(1-1 ページ\)](#)

新機能および変更された機能に関する情報

次の表は、Cisco IWAN アプリケーション リリース 1.6.0 および 1.6.1 の新規機能と変更された機能の概要を示しています。

表 1-1 IWAN アプリ リリース 1.6.0、1.6.1 の新機能および変更された機能

機能	説明	参照先
ポート範囲/IP サブネット ベースの カスタム アプリ	新しい NBAR2 カスタム アプリケーションを定義するときにポート範囲または IP サブネットを指定する機能。	新しいアプリケーションの追加(7-3 ページ)
NAT IP/カスタム ポート拡張	カスタム NAT のポートを指定し、プロビジョニングした後(N 日目)、NAT の IP アドレスとポートの設定を変更する機能。	[System Settings] の設定(4-3 ページ)
サービス プロバイダーのアドレス プールの削除	任意のハブまたはスポーク ルータで使用されていないときに IP アドレス プールを削除する機能。	IP アドレス プールの設定(4-13 ページ) アドレス プールの削除(4-18 ページ)

表 1-1 IWAN アプリ リリース 1.6.0、1.6.1 の新機能および変更された機能(続き)

機能	説明	参照先
ブランチ サイトでの MC 選択	2 つのルータがあるブランチ サイトのプロビジョニング時(0 日目)にマスタ コントローラ (MC) デバイスを選択する機能。	グリーンフィールド デバイスの追加およびブランチ サイトに対するプロビジョニング(5-5 ページ) ブラウンフィールド デバイスの追加およびブランチ サイトに対するプロビジョニング(5-11 ページ)
Cisco ISR 1100 シリーズおよび Cisco ISR 4221 ルータのサポート	ブランチ サイトで Cisco ISR 1100 シリーズのルータと Cisco ISR 4221 のサポートが追加されました。詳細については、リリース ノートを参照してください。	Cisco IWAN Application on APIC-EM Release Notes, Release 1.6.0 Cisco IWAN Application on APIC-EM Release Notes, Release 1.6.1