



APPENDIX **A**

Smart Install でサポートされるデバイス

- 「表 A-1 サポートされるスイッチ」(P.A-1)
- 「表 A-2 サポートされるルータ」(P.A-2)
- 「表 A-3 ディレクタおよびクライアントの最小ソフトウェア リリース」(P.A-2)

表 A-1 サポートされるスイッチ

スイッチ	ディレクタに使用できるか	クライアントに使用できるか
Catalyst 6500 Supervisor Engine 2T-10GE	Yes	No
Catalyst 4500 Supervisor Engine 6E、6LE、7E、7LE	Yes	No
Catalyst 3850	Yes	Yes
Catalyst 3750-X	Yes	Yes
Catalyst 3750-E	Yes	Yes
Cisco 3750	Yes	Yes
Cisco 3560-X	Yes	Yes
Cisco 3560-E	Yes	Yes
Cisco 3560-C	No	Yes
Cisco 3560	Yes	Yes
Catalyst 2960-S	No	Yes
Catalyst 2960-SF	No	Yes
Catalyst 2960-C	No	Yes
Catalyst 2960	No	Yes
Catalyst 2975	No	Yes
SM-ES2-16-P	No	Yes
SM-ES3 SKU	No	Yes
NME-16ES-1G-P	No	Yes
NM-16-ESW	Yes	No

表 A-2 サポートされるルータ

ルータ	ディレクタに使用できるか	クライアントに使用できるか
Cisco 3900 シリーズ サービス統合型ルータ (G2)	Yes	No
Cisco 2900 シリーズ サービス統合型ルータ (G2)	Yes	No
Cisco 1900 シリーズ サービス統合型ルータ (G2)	Yes	No
Cisco 3800 シリーズ サービス統合型ルータ	Yes	No
Cisco 2800 シリーズ サービス統合型ルータ	Yes	No
Cisco 1800 シリーズ サービス統合型ルータ	Yes	No

表 A-3 ディレクタおよびクライアントの最小ソフトウェア リリース

ディレクタ	最小ソフトウェア リリース
Catalyst 6500 Supervisor Engine 2T-10GE	Cisco IOS Release 15.1(1)SY
Catalyst 4500 Supervisor Engine 7E および 7LE	Cisco IOS Release XE 3.4SG
Catalyst 4500 Supervisor Engine 6K および 6LE	Cisco IOS Release 15.1(2)SG
Catalyst 3850	Cisco IOS Release 3.2(0)SE
Cisco 3900、2900、および 1900 シリーズ サービス統合型ルータ (G2)	Cisco IOS Release 15.1(3)T
Cisco 3800、2800、および 1800 シリーズ サービス統合型ルータ	Cisco IOS Release 15.1(3)T
Catalyst 3750-E、3750、3560-E、および 3560 スイッチ	Cisco IOS Release 12.2(55)SE
Catalyst 3750-X および 3560-X スイッチ	Cisco IOS Release 12.2(55)SE
Smart-Install 対応クライアント¹	
Catalyst 3750-E、3750、3560-E、および 3560 スイッチ	Cisco IOS Release 12.2(52)SE
Catalyst 3750-X および 3560-X スイッチ	Cisco IOS Release 12.2(53)SE2
Catalyst 3560-C Compact Switch	Cisco IOS Release 12.2(55)EX
Catalyst 2960 および 2975 スイッチ	Cisco IOS Release 12.2(52)SE
Catalyst 2960-S スイッチ	Cisco IOS Release 12.2(53)SE1
Catalyst 2960-C Compact Switch	Cisco IOS Release 12.2(55)EX1
Catalyst 2960-SF	Cisco IOS Release 15.0(2)SE
SM-ES2-16-P、SM-ES3 SKU、NME-16ES-1G-P	Cisco IOS Release 15.1(3)T

1. これよりも前の IOS リリースを実行する一覧のスイッチは、Smart Install 対応ではありませんが、**archive download-sw** 特権 EXEC コマンドをサポートしている限り、Smart Install ネットワークのクライアントにすることができます。