



O コマンド

この章では、コマンド名が O で始まる Cisco Nexus 1000V コマンドについて説明します。

option exporter-stats timeout

NetFlow フロー エクスポート データ再送信のタイムアウト期間を指定するには、**option exporter-stats timeout** コマンドを使用します。タイムアウト期間を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

option exporter-stats timeout *time*

no option exporter-stats timeout

シンタックスの説明	<i>time</i>	1 ~ 86400 秒の期間を指定します。
-----------	-------------	-----------------------

デフォルト	なし
-------	----

コマンド モード	NetFlow フロー エクスポート バージョン 9 コンフィギュレーション (config-flow-exporter-version-9)
----------	---

サポートされるユーザの役割	network-admin
---------------	---------------

コマンドの履歴	リリース	変更内容
	4.0(4)SV1(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

例 次に、NetFlow フロー エクスポート データ再送信のタイムアウト期間を 3600 秒に設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# flow exporter ExportTest
switch(config-flow-exporter)# version 9
switch(config-flow-exporter-version-9)# option exporter-stats timeout 3600
```

次に、NetFlow フロー エクスポート データ再送信のタイムアウト期間を削除する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# flow exporter ExportTest
switch(config-flow-exporter)# version 9
switch(config-flow-exporter-version-9)# no option exporter-stats timeout
switch(config-flow-exporter)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
version 9	NetFlow エクスポートの NetFlow エクスポートのバージョンが 9であることを指定します。
option interface-table timeout	NetFlow フロー エクスポート インターフェイス テーブル再送信のタイムアウト期間を指定します。
template data timeout	NetFlow フロー エクスポート テンプレート データ再送信のタイムアウト期間を指定します。
flow exporter	Flexible NetFlow フロー エクスポートを作成します。
flow record	Flexible NetFlow フロー レコードを作成します。
flow monitor	Flexible NetFlow フロー モニタを作成します。
show flow exporter	NetFlow フロー エクスポートに関する情報を表示します。
show flow record	NetFlow フロー レコードに関する情報を表示します。
show flow monitor	NetFlow フロー モニタに関する情報を表示します。

option interface-table timeout

NetFlow フロー エクスポート インターフェイス テーブルの再送信のタイムアウト時間を指定するには、**option interface-table timeout** コマンドを使用します。タイムアウト期間を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

option interface-table timeout *time*

no option interface-table timeout

シンタックスの説明

time 1 ~ 86400 秒の期間を指定します。

デフォルト

なし

コマンド モード

NetFlow フロー エクスポート バージョン 9 コンフィギュレーション
(**config-flow-exporter-version-9**)

サポートされるユーザの役割

network-admin

コマンドの履歴

リリース	変更内容
4.0(4)SV1(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

例

次に、NetFlow フロー エクスポート インターフェイス テーブルの再送信のタイムアウト期間を 3600 秒に設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# flow exporter ExportTest
switch(config-flow-exporter)# version 9
switch(config-flow-exporter-version-9)# option exporter-stats timeout 3600
```

次に、NetFlow フロー エクスポート インターフェイス テーブルの再送信のタイムアウト期間を削除する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# flow exporter ExportTest
switch(config-flow-exporter)# version 9
switch(config-flow-exporter-version-9)# no option exporter-stats timeout
switch(config-flow-exporter)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
version 9	NetFlow エクスポートの NetFlow エクスポートのバージョンが 9 であることを指定します。
option exporter-stats timeout	NetFlow フロー エクスポート データ再送信のタイムアウト期間を指定します。
template data timeout	NetFlow フロー エクスポート テンプレート データ再送信のタイムアウト期間を指定します。
flow exporter	Flexible NetFlow フロー エクスポートを作成します。
flow record	Flexible NetFlow フロー レコードを作成します。
flow monitor	Flexible NetFlow フロー モニタを作成します。
show flow exporter	NetFlow フロー エクスポートに関する情報を表示します。
show flow record	NetFlow フロー レコードに関する情報を表示します。
show flow monitor	NetFlow フロー モニタに関する情報を表示します。