



SSH および Telnet の設定

この章の内容は、次のとおりです。

- [SSH および Telnet の概要, 1 ページ](#)
- [SSH の注意事項および制約事項, 3 ページ](#)
- [SSH のデフォルト設定, 3 ページ](#)
- [SSH の設定, 3 ページ](#)
- [SSH の設定例, 9 ページ](#)
- [Telnet の設定, 10 ページ](#)
- [SSH および Telnet の設定の確認, 12 ページ](#)

SSH および Telnet の概要

SSH サーバ

セキュア シェル (SSH) プロトコル サーバ機能を使用すると、SSH クライアントが Cisco Nexus デバイスに対して、セキュアで暗号化された接続を確立できます。SSH は強化暗号化を使用して認証を行います。Cisco Nexus デバイス スイッチの SSH サーバは、無償あるいは商用の SSH クライアントと関係して動作します。

SSH がサポートするユーザ認証メカニズムには、RADIUS、TACACS+、およびローカルに格納されたユーザ名とパスワードを使用した認証があります。

SSH クライアント

SSH クライアント機能は、SSH プロトコルを介して実行されるアプリケーションで、認証と暗号化を行います。SSH クライアントを使用すると、スイッチは、別の Cisco Nexus デバイススイッチまたは SSH サーバを稼働している他の任意のデバイスと、セキュアな暗号化された接続を確立

できます。この接続は、暗号化されたアウトバウンド接続を実現します。認証と暗号化により、SSH クライアントは、セキュリティ保護されていないネットワーク上でもセキュアな通信を実現できます。

Cisco Nexus デバイスの SSH クライアントは、無償あるいは商用の SSH サーバと連係して動作します。

SSH サーバキー

SSH では、Cisco Nexus デバイスとのセキュアな通信を行うためにサーバキーが必要です。SSH キーは、次の SSH オプションに使用できます。

- Rivest, Shamir, and Adelman (RSA) 公開キー暗号化を使用した SSH バージョン 2
- Digital System Algorithm (DSA) を使用した SSH バージョン 2

SSH サービスをイネーブルにする前に、適切なバージョンの SSH サーバキーペアを取得してください。使用中の SSH クライアントバージョンに応じて、SSH サーバキーペアを生成します。SSH サービスでは、SSH バージョン 2 に対応する 2 とおりのキーペアを使用できます。

- dsa オプションを使用すると、SSH バージョン 2 プロトコルに対応する DSA キーペアが生成されます。
- rsa オプションを使用すると、SSH バージョン 2 プロトコルに対応する RSA キーペアが生成されます。

デフォルトでは、Cisco Nexus デバイスは 1024 ビットの RSA キーを生成します。

SSH は、次の公開キー形式をサポートします。

- OpenSSH
- IETF SSH (SECSH)



注意

SSH キーをすべて削除すると、SSH サービスを開始できません。

Telnet サーバ

Telnet プロトコルは、ホストとの TCP/IP 接続を確立します。Telnet を使用すると、あるサイトのユーザが別サイトのログインサーバとの TCP 接続を確立して、システム間でキーストロークをやり取りできます。Telnet は、リモートシステムのアドレスとして、IP アドレスまたはドメイン名を受け取ります。

Cisco Nexus デバイスでは、デフォルトで Telnet サーバがイネーブルになっています。

SSH の注意事項および制約事項

SSH には、次の注意事項および制限事項があります。

- Cisco Nexus デバイスは、SSH バージョン 2（SSHv2）だけをサポートしています。

SSH のデフォルト設定

次の表に、SSH パラメータのデフォルト設定を示します。

表 1: デフォルトの SSH パラメータ

パラメータ (Parameters)	デフォルト
SSH サーバ	イネーブル
SSH サーバ キー	1024 ビットで生成された RSA キー
RSA キー生成ビット数	1024
Telnet サーバ	イネーブル

SSH の設定

SSH サーバ キーの生成

セキュリティ要件に基づいて SSH サーバ キーを生成できます。デフォルトの SSH サーバ キーは、1024 ビットで生成される RSA キーです。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	switch# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	switch(config)# ssh key {dsa [force] rsa [bits [force]]}	SSH サーバ キーを生成します。 <i>bits</i> 引数には、キーの生成に使用するビット数を指定します。有効な範囲は 768 ～ 2048 です。デフォルト値は 1024 です。

	コマンドまたはアクション	目的
		既存のキーを置き換える場合は、キーワード force を使用します。
ステップ 3	switch(config)# exit	グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。
ステップ 4	switch# show ssh key	(任意) SSH サーバ キーを表示します。
ステップ 5	switch# copy running-config startup-config	(任意) 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

次に、SSH サーバ キーを生成する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ssh key rsa 2048
switch(config)# exit
switch# show ssh key
switch# copy running-config startup-config
```

ユーザ アカウント用 SSH 公開キーの指定

SSH 公開キーを設定すると、パスワードを要求されることなく、SSH クライアントを使用してログインできます。SSH 公開キーは、次の 3 種類のいずれかの形式で指定できます。

- Open SSH 形式
- Internet Engineering Task Force (IETF) SECSH 形式
- Privacy Enhanced Mail (PEM) 形式の公開キー証明書

Open SSH 形式による SSH 公開キーの指定

ユーザ アカウント用に SSH 形式で SSH 公開キーを指定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	switch# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	switch(config)# username <i>username</i> sshkey <i>ssh-key</i>	SSH 形式で SSH 公開キーを設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	switch(config)# exit	グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。
ステップ 4	switch# show user-account	(任意) ユーザ アカウントの設定を表示します。
ステップ 5	switch# copy running-config startup-config	(任意) 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

次に、Open SSH 形式で SSH 公開キーを指定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# username User1 sshkey ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAri3mQy4W1AV9Y2t2hrEWgbUEYz
CFTPO5B8LRkedn56BEy2N9ZcdpqE6aqJLZwfZcTTEzaAAZp9AS86dgBAjsKGs7UxnhGySr8ZELv+DQBsDQH6rZt0KR+2Da8hJD4Z
XIeccWk0gS1DQUNZ300xstQsYZUtqnXlbvm5Ninn0McNinn0Mc=
switch(config)# exit
switch# show user-account
switch# copy running-config startup-config
```



(注) 上記の例の **username** コマンドは、読みやすくするために改行されていますが、単一行です。

IETF SECSH 形式による SSH 公開キーの指定

ユーザ アカウント用に IETF SECSH 形式で SSH 公開キーを指定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	switch# copy server-file bootflash: filename	サーバから IETF SECSH 形式の SSH キーを含むファイルをダウンロードします。File Transfer Protocol (FTP)、SCP、SSH File Transfer Protocol (SFTP)、または Trivial File Transfer Protocol (TFTP) サーバを利用できます。
ステップ 2	switch# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	switch(config)# username username sshkey file filename	SSH 形式で SSH 公開キーを設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	switch(config)# exit	グローバルコンフィギュレーションモードを終了します。
ステップ 5	switch# show user-account	(任意) ユーザ アカウントの設定を表示します。
ステップ 6	switch# copy running-config startup-config	(任意) 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

次に、IETF SECSH 形式で SSH 公開キーを指定する例を示します。

```
switch#copy tftp://10.10.1.1/secsh_file.pub bootflash:secsh_file.pub
switch# configure terminal
switch(config)# username User1 sshkey file bootflash:secsh_file.pub
switch(config)# exit
switch# show user-account
switch# copy running-config startup-config
```

PEM フォーマット化された公開キー証明書形式による SSH 公開キーの指定

ユーザ アカウント用に PEM フォーマット化された公開キー証明書形式で SSH 公開キーを指定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	switch# copy server-file bootflash: filename	サーバから PEM フォーマット化された公開キー証明書形式の SSH キーを含むファイルをダウンロードします。FTP、SCP、SFTP、または TFTP サーバを利用できます。
ステップ 2	switch# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	switch# show user-account	(任意) ユーザ アカウントの設定を表示します。
ステップ 4	switch# copy running-config startup-config	(任意) 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

次に、PEM フォーマット化された公開キー証明書形式で SSH 公開キーを指定する例を示します。

```
switch# copy tftp://10.10.1.1/cert.pem bootflash:cert.pem
switch# configure terminal
switch# show user-account
switch# copy running-config startup-config
```

リモート デバイスとの SSH セッションの開始

Cisco Nexus デバイスからリモート デバイスに接続する SSH セッションを開始できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	switch# ssh {hostname username@hostname} [vrf vrf-name]	リモート デバイスとの SSH セッションを作成します。引数 <i>hostname</i> には、IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、またはホスト名を指定します。

SSH ホストのクリア

SCP または SFTP を使用してサーバからファイルをダウンロードする場合は、サーバと信頼性のある SSH 関係を確立します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	switch# clear ssh hosts	SSH ホスト セッションをクリアします。

SSH サーバのディセーブル化

Cisco Nexus デバイスでは、デフォルトで SSH サーバがイネーブルになっています。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	switch# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	switch(config)# no feature ssh	SSH サーバをディセーブルにします。デフォルトではイネーブルになっています。
ステップ 3	switch(config)# exit	グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。
ステップ 4	switch# show ssh server	(任意) SSH サーバの設定を表示します。
ステップ 5	switch# copy running-config startup-config	(任意) 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

SSH サーバ キーの削除

SSH サーバをディセーブルにした後、SSH サーバ キーを削除できます。



(注) SSH を再度イネーブルにするには、まず、SSH サーバ キーを生成する必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	switch# configure terminal	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	switch(config)# no feature ssh	SSH サーバをディセーブルにします。
ステップ 3	switch(config)# no ssh key [dsa rsa]	SSH サーバ キーを削除します。 デフォルトでは、すべての SSH キーが削除されます。
ステップ 4	switch(config)# exit	グローバルコンフィギュレーションモードを終了します。
ステップ 5	switch# show ssh key	(任意) SSH サーバの設定を表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	switch# copy running-config startup-config	(任意) 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

SSH セッションのクリア

Cisco Nexus デバイスから SSH セッションをクリアできます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	switch# show users	ユーザ セッション情報を表示します。
ステップ 2	switch# clear line vty-line	ユーザ SSH セッションをクリアします。

SSH の設定例

次に、SSH を設定する例を示します。

手順

ステップ 1 SSH サーバ キーを生成します。

```
switch(config)# ssh key rsa
generating rsa key(1024 bits).....
.
generated rsa key
```

ステップ 2 SSH サーバをイネーブルにします。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature ssh
```

(注) SSH サーバはデフォルトでイネーブルなので、この手順は必要ありません。

ステップ 3 SSH サーバ キーを表示します。

```
switch(config)# show ssh key
rsa Keys generated:Fri May 8 22:09:47 2009
```

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAri3mQy4WlAV9Y2t2hrEWgbUEYzCfTP05B8LRkedn56BEy2N9ZcdpqE6aqJLZwfZ/
cTFEzaAAZp9AS86dgBAjsKGs7UxnhGySr8ZELv+DQBsDQH6rZt0KR+2Da8hJD4ZXiEccWk0gS1DQUNZ300xstQsYZUtqnx1bvm5/
Ninn0Mc=

bitcount:1024

fingerprint:
4b:4d:f6:b9:42:e9:d9:71:3c:bd:09:94:4a:93:ac:ca
*****
could not retrieve dsa key information
*****
```

ステップ 4 Open SSH 形式による SSH 公開キーを指定します。

```
switch(config)# username User1 sshkey ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAri3mQy4WlAV9Y2t2hrEWgbUEYz
CfTP05B8LRkedn56BEy2N9ZcdpqE6aqJLZwfZcTFEzaAAZp9AS86dgBAjsKGs7UxnhGySr8ZELv+DQBsDQH6rZt0KR+2Da8hJD4Z
XiEccWk0gS1DQUNZ300xstQsYZUtqnx1bvm5Ninn0McNinn0Mc=
```

ステップ 5 設定を保存します。

```
switch(config)# copy running-config startup-config
```

Telnet の設定

Telnet サーバのディセーブル化

デフォルトでは、Telnet サーバはイネーブルに設定されています。Cisco Nexus デバイスの Telnet サーバをディセーブルにできます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	switch# configure terminal	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	switch(config)# feature telnet	Telnet サーバをディセーブルにします。デフォルトではイネーブルになっています。

Telnet サーバの再イネーブル化

Cisco Nexus デバイスの Telnet サーバがディセーブルにされた場合は、再度イネーブルにできます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	switch(config)# feature telnet	Telnet サーバを再度イネーブルにします。

リモート デバイスとの Telnet セッションの開始

Telnet セッションを開始してリモート デバイスに接続する前に、次の作業を行う必要があります。

- リモート デバイスのホスト名を取得し、必要なら、リモート デバイスのユーザ名も取得します。
- Cisco Nexus デバイス上で Telnet サーバをイネーブルにします。
- リモート デバイス上で Telnet サーバをイネーブルにします。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	switch# telnet <i>hostname</i>	リモート デバイスとの Telnet セッションを作成します。引数 <i>hostname</i> には、IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、またはデバイス名を指定します。

次に、Telnet セッションを開始してリモート デバイスに接続する例を示します。

```
switch# telnet 10.10.1.1
Trying 10.10.1.1...
Connected to 10.10.1.1.
Escape character is '^]'.
switch login:
```

Telnet セッションのクリア

Cisco Nexus デバイスから Telnet セッションをクリアできます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	switch# show users	ユーザ セッション情報を表示します。
ステップ 2	switch# clear line vty-line	ユーザ Telnet セッションをクリアします。

SSH および Telnet の設定の確認

SSH および Telnet の情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
show ssh key [dsa rsa]	SSH サーバ キー ペアの情報を表示します。
show running-config security [all]	実行コンフィギュレーション内の SSH とユーザ アカウントの設定を表示します。キーワード all を指定すると、SSH およびユーザ アカウントのデフォルト値が表示されます。
show ssh server	SSH サーバの設定を表示します。
show user-account	ユーザ アカウント情報を表示します。