



端末設定とセッションの設定

この章では、Cisco NX-OS デバイスで端末設定とセッションを管理する方法について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

- [端末設定とセッションの概要, 1 ページ](#)
- [端末設定とセッションのライセンス要件, 4 ページ](#)
- [コンソールポートの設定, 4 ページ](#)
- [COM1ポートの設定, 6 ページ](#)
- [仮想端末の設定, 8 ページ](#)
- [モデム接続の設定, 10 ページ](#)
- [ターミナルセッションのクリア, 14 ページ](#)
- [端末およびセッション情報の表示, 15 ページ](#)
- [ファイルシステムパラメータのデフォルト設定, 15 ページ](#)
- [端末設定とセッションに関する追加情報, 16 ページ](#)

端末設定とセッションの概要

ここでは、端末設定とセッションの概要について説明します。

ターミナルセッションの設定

Cisco NX-OS ソフトウェア機能では、端末の次の特性を管理できます。

端末タイプ

リモートホストと通信する際に Telnet で使用される名前

長さ

一時停止する前に表示されるコマンド出力の行数

幅

行を折り返す前に表示される文字数

非アクティブセッションのタイムアウト

デバイスによって停止される前にセッションが非アクティブの状態でいられる分数

コンソールポート

コンソールポートは非同期のシリアルポートで、初期設定用に、RJ-45 コネクタを使用して標準 RS-232 ポート経由でデバイスに接続できます。このポートに接続されるデバイスには、非同期伝送の機能が必要です。コンソールポートには、次のパラメータを設定できます。

データビット

データに使用するビット数を 8 ビットのバイト単位で指定します。

非アクティブセッションのタイムアウト

セッションが終了になるまでの非アクティブ時間を分単位で指定します。

パリティ

エラー検出用の奇数パリティまたは偶数パリティを指定します。

速度

接続の送信速度を指定します。

ストップビット

非同期回線に対するストップビットを指定します。

ターミナルエミュレータは、9600 ボー、8 データビット、1 ストップビット、パリティなしに設定してください。

COM1 ポート

COM1 ポートは、DB-9 インターフェイスを備えた RS-232 ポートで、モデムなどの外部シリアル通信デバイスに接続できます。COM1 ポートについて次のパラメータを設定できます。

データビット

データに使用するビット数を 8 ビットのバイト単位で指定します。

ハードウェアのフロー制御

flow-control hardware をイネーブルにします。

パリティ

エラー検出用の奇数パリティまたは偶数パリティを指定します。

速度

接続の送信速度を指定します。

ストップ ビット

非同期回線に対するストップ ビットを指定します。

ターミナルエミュレータは、9600 ボー、8 データ ビット、1 ストップ ビット、パリティなしに設定してください。

仮想端末

仮想端末回線を使用して、Cisco NX-OS デバイスを接続できます。セキュア シェル (SSH) および Telnet は、仮想ターミナルセッションを作成します。仮想端末の非アクティブセッション タイムアウトおよびセッション数の上限を設定できます。

モデムのサポート

モデムをスーパーバイザ モジュールの COM1 ポートまたはコンソール ポートに接続できます。Cisco NX-OS ソフトウェアが動作するデバイス上で、次のモデムがテスト済みです。

- MultiTech MT2834BA (http://www.multitech.com/en_us/support/families/multimodemii/)
- Hayes Accura V.92 (http://www.zoom.com/products/dial_up_external_serial.html#hayes)



(注) デバイスの起動中にモデムを接続しないでください。デバイスの電源がオンになってから、モデムを接続します。

Cisco NX-OS ソフトウェアには、接続されたモデムを検出するためのデフォルトの初期化ストリング (ATE0Q1&D2&C1S0=1\015) があります。このデフォルトストリングの定義は次のとおりです。

AT

Attention

E0 (必須)

エコーなし

Q1

結果コードを有効化

&D2

通常のデータ端末動作可能 (DTR) オプション

&C1

データ キャリア状態の追跡がイネーブル

S0=1

1 回の呼び出し音の後に応答

\015 (必須)

8 進数の復帰 (CR) コード

コンフィギュレーションファイルに対する仮想化のサポート

検出できないモジュールの設定を削除する場合を除いて、コンフィギュレーションファイルの操作は、仮想デバイスコンテキスト (VDC) に対してローカルです。検出できないモジュールの設定は、デフォルトの VDC からだけ削除できます。VDC の詳細については、『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Virtual Device Context Configuration Guide*』を参照してください。

端末設定とセッションのライセンス要件

次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

製品	ライセンス要件
Cisco NX-OS	端末設定の設定にライセンスは必要ありません。ライセンスパッケージに含まれていない機能はすべて Cisco NX-OS システムイメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。Cisco NX-OS のライセンス方式の詳細については、 <i>Cisco NX-OS</i> ライセンスガイドを参照してください。

コンソールポートの設定

コンソールポートに対して次の特性を設定できます。

- データ ビット
- 非アクティブセッションのタイムアウト
- パリティ

- 速度
- ストップビット

はじめる前に

コンソールポートにログインします。

デフォルト VDC にいることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	line console 例： switch# line console switch(config-console)#	コンソールコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	databits bits 例： switch(config-console)# databits 7	1 バイトあたりのデータビット数を設定します。有効な範囲は 5～8 です。デフォルト値は 8 です。
ステップ 4	exec-timeout minutes 例： switch(config-console)# exec-timeout 30	非アクティブセッションのタイムアウトを設定します。有効な範囲は 0～525600 分（8760 時間）です。0 分の値を設定すると、セッションタイムアウトはディセーブルになります。デフォルト値は 0 分です。
ステップ 5	parity {even none odd} 例： switch(config-console)# parity even	パリティを設定します。デフォルトは none です。
ステップ 6	speed {300 1200 2400 4800 9600 38400 57600 115200} 例： switch(config-console)# speed 115200	送信および受信速度を設定します。デフォルト値は 115200 です。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 7	stopbits {1 2} 例 : <pre>switch(config-console)# stopbits 2</pre>	ストップビットを設定します。デフォルトは 1 です。
ステップ 8	exit 例 : <pre>switch(config-console)# exit switch(config)#</pre>	コンソールコンフィギュレーションモードを終了します。
ステップ 9	show line console 例 : <pre>switch(config)# show line console</pre>	(任意) コンソールの設定値を表示します。
ステップ 10	copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	(任意) 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

COM1 ポートの設定

COM1 ポートについて次の特性を設定できます。

- データ ビット
- ハードウェアのフロー制御
- パリティ
- 速度
- ストップ ビット

はじめる前に

コンソールポートまたは COM1 ポートにログインします。

デフォルト VDC にいることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	line com1 例： switch# line com1 switch(config-com1)#	COM1 コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	databits bits 例： switch(config-com1)# databits 7	1 バイトあたりのデータ ビット数を設定します。有効な範囲は5～8です。デフォルト値は8です。
ステップ 4	flowcontrol hardware 例： switch(config-com1)# flowcontrol hardware	ハードウェアのフロー制御をイネーブルにします。デフォルトではイネーブルになっています。 no flowcontrol hardware コマンドを使用してハードウェアのフロー制御をディセーブルにします。
ステップ 5	parity {even none odd} 例： switch(config-com1)# parity even	パリティを設定します。デフォルトは none です。
ステップ 6	speed {300 1200 2400 4800 9600 38400 57600 115200} 例： switch(config-com1)# speed 115200	送信および受信速度を設定します。デフォルトは、 9600 です。
ステップ 7	stopbits {1 2} 例： switch(config-com1)# stopbits 2	ストップビットを設定します。デフォルトは 1 です。
ステップ 8	exit 例： switch(config-com1)# exit switch(config)#	COM1 コンフィギュレーションモードを終了します。
ステップ 9	show line com1 例： switch(config)# show line com1	(任意) COM1 ポートの設定を表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 10	copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	(任意) 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

仮想端末の設定

ここでは、Cisco NX-OS デバイスで仮想端末を設定する方法について説明します。

非アクティブセッションタイムアウトの設定

Cisco NX-OS デバイスでは、仮想ターミナルの非アクティブセッションのタイムアウトを設定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	line vty 例 : <pre>switch# line vty switch(config-line)#</pre>	ライン コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	exec-timeout <i>minutes</i> 例 : <pre>switch(config-line)# exec-timeout 30</pre>	VDC に対する非アクティブセッションタイムアウトを設定します。有効な範囲は 0 ~ 525600 分 (8760 時間) です。0 分の値を設定すると、タイムアウトはディセーブルになります。デフォルト値は 0 です。
ステップ 4	exit 例 : <pre>switch(config-line)# exit switch(config)#</pre>	ライン コンフィギュレーション モードを終了します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	show running-config all begin vty 例： switch(config)# show running-config all begin vty	(任意) 仮想端末の設定を表示します。
ステップ 6	copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config	(任意) 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

セッション制限の設定

Cisco NX-OS デバイスでは、仮想ターミナルセッションの数を制限できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	line vty 例： switch# line vty switch(config-line)#	ライン コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	session-limit sessions 例： switch(config-line)# session-limit 10	Cisco NX-OS デバイス向けの仮想セッションの最大数を設定します。有効な範囲は 1 ~ 60 です。デフォルト値は 32 です。
ステップ 4	exit 例： switch(config-line)# exit switch(config)#	ライン コンフィギュレーション モードを終了します。
ステップ 5	show running-config all being vty 例： switch(config)# show running-config all begin vty	(任意) 仮想端末の設定を表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	(任意) 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

モデム接続の設定

モデムは COM1 ポートまたはコンソールポートのいずれかに接続できます。
 COM1 ポートを使用してモデムに接続することを推奨します。

モデム接続のイネーブル化

モデムを使用する前に、ポートでモデム接続をイネーブルにする必要があります。

はじめる前に

コンソールポートにログインします。
 デフォルト VDC にいることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的						
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。						
ステップ 2	次のいずれかのコマンドを入力します。 <table border="1" data-bbox="532 1507 993 1816"> <thead> <tr> <th>コマンド</th> <th>目的</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>line com1</td> <td>COM1 コンフィギュレーションモードを開始します。</td> </tr> <tr> <td>line console</td> <td>コンソールコンフィギュレーションモードを開始します。</td> </tr> </tbody> </table>	コマンド	目的	line com1	COM1 コンフィギュレーションモードを開始します。	line console	コンソールコンフィギュレーションモードを開始します。	COM1 コンフィギュレーションモードまたはコンソールコンフィギュレーションモードを開始します。
コマンド	目的							
line com1	COM1 コンフィギュレーションモードを開始します。							
line console	コンソールコンフィギュレーションモードを開始します。							

	コマンドまたはアクション	目的
	例： switch# line com1 switch(config-com1)#	
ステップ 3	modem in 例： switch(config-com1)# modem in	COM1 またはコンソールポートでモデム入力をイネーブルにします。
ステップ 4	exit 例： switch(config-com1)# exit switch(config)#	COM1 コンフィギュレーションモードまたはコンソールコンフィギュレーションモードを終了します。
ステップ 5	show line 例： switch(config)# show line	(任意) コンソールおよびCOM1 の設定を表示します。
ステップ 6	copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config	(任意) 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

デフォルトの初期化ストリングのダウンロード

Cisco NX-OS ソフトウェアによって、モデムと接続するためにダウンロードできるデフォルトの初期化ストリングが提供されます。デフォルトの初期化ストリングは ATE0Q1&D2&C1S0=1\015 です。

はじめる前に

コンソールポートにログインします。

デフォルト VDC にいることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的						
ステップ 2	次のいずれかのコマンドを入力します。							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>オプション</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>line com1</td> <td>COM1 コンフィギュレーション モードを開始します。</td> </tr> <tr> <td>line console</td> <td>コンソール コンフィギュレーション モードを開始します。</td> </tr> </tbody> </table>		オプション	説明	line com1	COM1 コンフィギュレーション モードを開始します。	line console	コンソール コンフィギュレーション モードを開始します。
	オプション		説明					
line com1	COM1 コンフィギュレーション モードを開始します。							
line console	コンソール コンフィギュレーション モードを開始します。							
例： <pre>switch# line com1 switch(config-com1)#</pre>								
ステップ 3	modem init-string default 例： <pre>switch(config-com1)# modem init-string default</pre>	デフォルトの初期化ストリングをモデムに書き込みます。						
ステップ 4	exit 例： <pre>switch(config-com1)# exit switch(config)#</pre>	COM1 コンフィギュレーション モードまたはコンソールコンフィギュレーション モードを終了します。						
ステップ 5	show line 例： <pre>switch(config)# show line</pre>	(任意) COM1 およびコンソールの設定を表示します。						
ステップ 6	copy running-config startup-config 例： <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	(任意) 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。						

ユーザ指定の初期化ストリングの設定およびダウンロード

デフォルトの初期化ストリングがお使いのモデムと互換性がない場合、独自の初期化ストリングを設定したり、ダウンロードしたりすることができます。

はじめる前に

コンソール ポートにログインします。

デフォルト VDC にいることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的						
ステップ 1	<p>configure terminal</p> <p>例 :</p> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。						
ステップ 2	<p>次のいずれかのコマンドを入力します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>オプション</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>line com1</td> <td>COM1 コンフィギュレーションモードを開始します。</td> </tr> <tr> <td>line console</td> <td>コンソール コンフィギュレーションモードを開始します。</td> </tr> </tbody> </table> <p>例 :</p> <pre>switch# line com1 switch(config-com1)#</pre>	オプション	説明	line com1	COM1 コンフィギュレーションモードを開始します。	line console	コンソール コンフィギュレーションモードを開始します。	
オプション	説明							
line com1	COM1 コンフィギュレーションモードを開始します。							
line console	コンソール コンフィギュレーションモードを開始します。							
ステップ 3	<p>modem set-string user-input string</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-com1)# modem set-string user-input ATE0Q1&D2&C1S0=3\015</pre>	<p>COM1 またはコンソールポート用のユーザ指定の初期化ストリングを設定します。この初期化ストリングは、最大 100 文字の長さの英数字で、大文字と小文字が区別され、特殊文字を含むことができます。</p> <p>(注) ストリングを初期化する前に、まずユーザ入力 of ストリングを設定する必要があります。</p>						
ステップ 4	<p>modem init-string user-input</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-com1)# modem init-string user-input</pre>	ユーザ指定の初期化ストリングを、COM1 またはコンソールポートに接続されたモデムに書き込みます。						
ステップ 5	<p>exit</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-com1)# exit switch(config)#</pre>	COM1 コンフィギュレーションモードまたはコンソールコンフィギュレーションモードを終了します。						

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	show line 例： switch(config)# show line	(任意) COM1 およびコンソールの設定を表示します。
ステップ 7	copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config	(任意) 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

電源がオンになっている Cisco NX-OS デバイスのモデムの初期化

電源がオンになっている物理デバイスにモデムを接続する場合、モデムを使用する前に初期化する必要があります。

はじめる前に

Cisco NX-OS デバイスがブートシーケンスを完了し、システムイメージが実行されるまで待つから、モデムをデバイス上の COM1 ポートまたはコンソールポートのいずれかに接続します。

ポートでモデム接続をイネーブルにします。

デフォルト VDC にいることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	modem connect line {com1 console} 例： switch# modem connect line com1	デバイスに接続されたモデムを初期化します。

関連トピック

[モデム接続のイネーブル化](#), (10 ページ)

ターミナルセッションのクリア

Cisco NX-OS デバイスのターミナルセッションをクリアできます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	show users 例： switch# show users	(任意) デバイスのユーザセッションを表示します。
ステップ 2	clear line name 例： switch# clear line pts/0	特定の回線のターミナルセッションをクリアします。回線名では大文字と小文字が区別されます。

端末およびセッション情報の表示

端末およびセッション情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
show terminal	端末設定を表示します。
show line	COM1 およびコンソールポートの設定を表示します。
show users	仮想ターミナルセッションを表示します。
show running-config [all]	実行コンフィギュレーションのユーザアカウント設定を表示します。 all キーワードを指定すると、ユーザアカウントのデフォルト値が表示されます。

これらのコマンドの出力フィールドの詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Command Reference』 Cisco MDS 9000 Family Command Reference, Release 4.2(x)を参照してください。

ファイル システム パラメータのデフォルト設定

次の表に、ファイル システム パラメータのデフォルト設定を示します。

表 1: デフォルトのファイル システム設定

パラメータ	デフォルト
デフォルト ファイルシステム	bootflash:

端末設定とセッションに関する追加情報

ここでは、NX-OS デバイスでの端末設定とセッションに関する追加情報について説明します。

端末設定とセッションの関連資料

関連項目	参照先
ライセンス	『Cisco NX-OS Licensing Guide』
コマンドリファレンス	