新機能および変更された機能に関する情報

この章では、『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Layer 2 Configuration Guide, Release 6.x*』に記載されている新機能および変更された機能について、リリース固有の情報を示します。

- 新機能および変更された機能に関する情報，1 ページ

新機能および変更された機能に関する情報

次の表は、『*Cisco Nexus 9000* シリーズ *NX-OS Quality of Service* コンフィギュレーション ガイド』の新機能および変更された機能を要約し、その参照先を示します。

表 *1*：新機能および変更された機能

機能	説明	変更されたリリース	参照先
8q モード	8q モード機能のシステム定義オブジェクトのサポートが追加されました。	6.1(2)I2(2a)	モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス（MQC）の使用
AFD	Approximate Fair-Drop（AFD）機能のサポートが追加されました。	6.1(2)I2(2)	キューイングおよびスケジューリング
バッファ ブースト	バッファ ブースト機能による追加バッファのイネーブル化のサポートが追加されました。	6.1(2)I2(1)	キューイングおよびスケジューリング

新機能および変更された機能に関する情報

機能	説明	変更されたリリース	参照先
TCAM カービング	Ternary Content Addressable Memory（TCAM）機能によるアクセスコントロールリスト（ACL）のサイズ変更のサポートが追加されました。	6.1(2)I2(1)	TCAM カービング