System Specifications

- 環境仕様，1 ページ
- スイッチの寸法，2 ページ
- スイッチおよびモジュールの重量と数量，2 ページ
- 電力要件，3 ページ
- AC 電源コードの仕様，3 ページ

環境仕様

厳重な管理が		仕様
温度	動作時	0 ～ 40□（32 ～ 104°F）
	非動作時	–40 ～ 70°C（–40 ～ 158°F）
相対湿度	動作時（結露しないこと）	5 ～ 90%（45 ～ 50% を推奨）
	非動作時（結露しないこと）	5 ～ 95 %
高度	オペレーティング	–500 ～ 13,000 フィート（–152 ～ 4,000 m）
	ストレージ	–1,000 ～ 30,000 フィート（–305 ～ 9,144 m）

スイッチの寸法

スイッチコンポーネント	幅	奥行	身長
Cisco Nexus 9396 シャーシ	17.5 インチ（44.5 cm）	22.5 インチ（57.1 cm）	5.3 インチ（13.3 cm）（3 RU）

スイッチおよびモジュールの重量と数量

コンポーネント	ユニットあたりの重量	数量
Cisco Nexus 9396 シャーシ（N9K-C9396）	10.2 kg（22.45 ポンド）	1
M12PQ アップリンク モジュール	1.4 kg（3.12 ポンド）	1
ファン トレイ（現在スイッチに付属のファン トレイ）	—	3（動作用に 2 と冗長用に 1 [2+1]）
– ポート側吸気（赤のストライプ）ファン トレイ（N9K-C9300-FAN2）	0.5 kg（1.14 ポンド）	
– ポート側排気（青のストライプ）ファン トレイ（N9K-C9300-FAN2-B）		
ファン トレイ（以前スイッチに付属していたファン トレイ）	—	3（動作用に 2 と冗長用に 1 [2+1]）
– ポート側吸気（赤のストライプ）ファン トレイ（N9K-C9300-FAN1）	0.4 kg（0.92 ポンド）	
– ポート側排気（青のストライプ）ファン トレイ（N9K-C9300-FAN1-B）		
電源ユニット	—	2（動作用に 1 と冗長用に 1 [1+1]）
– 650-W AC ポート側吸気（赤のラッチ）電源（N9K-PAC-650W）	1.1 kg（2.42 ポンド）	
– 650-W AC ポート側排気（青のラッチ）電源（N9K-PAC-650W-B）		

電力要件

	標準	最大
Cisco Nexus 9396PX	204 W	455 W

AC 電源コードの仕様

Locale	電源コード部品番号	コード セットの説明
アルゼンチン	CAB-250V-10A-AR	250 V、10 A、8.2 フィート（2.5 m）
ブラジル	CAB-250V-10A-BR	250 V、10 A、6.9 フィート（2.1 m）
中国	CAB-250V-10A-CN	250 V、10 A、8.2 フィート（2.5 m）
南アフリカ	CAB-250V-10A-ID	250 V、10 A、8.2 フィート（2.5 m）
イスラエル	CAB-250V-10A-IS	250 V、10 A、8.2 フィート（2.5 m）
オーストラリア	CAB-9K10A-AU	250 VAC、10 A、3112 プラグ、8.2 フィート（2.5 m）
欧州連合	CAB-9K10A-EU	250 VAC、10 A、CEE 7/7 プラグ、8.2 フィート（2.5 m）
インド	CAB-IND-10A	10 A、8.2 フィート（2.5 m）
イタリア	CAB-9K10A-IT	250 VAC、10 A、CEI 23-16/VII プラグ、8.2 フィート（2.5 m）
スイス	CAB-9K10A-SW	250 VAC、10 A、MP232 プラグ、8.2 フィート（2.5 m）
英国	CAB-9K10A-UK	250 VAC、10 A、 BS1363 プラグ（13 A ヒューズ）、8.2 フィート（2.5 m）
北米	CAB-9K12A-NA	125 VAC、13 A、NEMA 5-15 プラグ、8.2 フィート（2.5 m）
北米	CAB-AC-L620-C13	NEMA L6-20-C13、6.6 フィート（2.0 m）
北米	CAB-N5K6A-NA	200/240 V、6 A、8.2 フィート（2.5 m）

Locale	電源コード部品番号	コード セットの説明
	CAB-C13-C14-2M	電源コードジャンパ、C13～C14 コネクタ、6.6 フィート（2.0 m）
	CAB-C13-C14-AC	電源コード、C13～C14（埋め込み型レセプタクル）、10 A、9.8 フィート（3 m）
	CAB-C13-CBN	キャビネットジャンパ電源コード、250 VAC、10 A、C14 ～ C13 コネクタ、2.3 フィート（0.7 m）