



## INDEX

- C**
- Chassis Manager
    - 起動 2-5
    - ログアウト 2-9
  - CLI 認証 4-17
- D**
- DHCP サーバ 2-3
  - DNS システム サービス
    - 説明 1-5
    - 割り当て 4-15
- F**
- FRU エラー
    - カード 4-27
    - 電源 4-29
    - 表示 1-5
    - ファン 4-28
  - FRU テスト結果
    - カード 4-27
    - 電源 4-29
    - ファン 4-28
  - FRU 番号、カード 3-6
  - FTP システム サービス 1-5
    - イネーブル化 4-15
    - ディセーブル化 4-15
- G**
- gratuitous IGMP
    - 冗長グループ 6-12
    - ブリッジグループ 6-5
- H**
- HoQ 期間 5-3
  - HTTP
    - イネーブル化 2-4
    - 設定 4-18
    - 認証の失敗 1-5, 4-25
    - 表示 1-5
  - HTTPS
    - イネーブル化 2-4
    - 設定 4-18
- I**
- IB カウンタ リセット 4-4
  - IGMP バージョン
    - 冗長グループ 6-12
    - ブリッジグループ 6-5
  - InfiniBand カウンタ
    - グローバルのリセット 4-4
    - ポートごとにクリア 3-18
  - InfiniBand 管理ポート、アトリビュートの表示 3-26
  - InfiniBand ノード
    - ネイバー 5-12
    - 表示 5-9
    - プロパティ 5-9
  - InfiniBand ポート
    - 表示 5-13
    - プロパティ 5-13
  - IOC
    - サービス 5-24
    - 表示 5-22
    - プロパティ 5-22
  - IOU 5-21
  - IP アドレス、イーサネット管理ポート
    - 設定 2-2
    - 表示 3-25
  - IT
    - プロパティ 7-15
- I**

- ポリシー 7-15
- ITL
  - グローバル アトリビュート 7-2
  - グローバル ポリシー 7-2
  - プロパティ 7-17
  - ポリシー 7-17
- L
- LUN
  - ITL 7-14
  - 設定 7-13
  - 表示 7-12
  - プロパティ 7-12
- M
- MAC Address 3-11
- MAC (Media Access Control) 3-25
- MadRetries 5-6
- Max Retries 4-23, 4-24
- Media Access Control (MAC) アドレス 3-25
- MTU 3-11
- N
- NodeTimeout 5-6
- NTP サーバ、割り当て 4-5
- P
- PCA
  - カードのアセンブリ番号 3-6
  - カードのシリアル番号 3-6
- POST エラー
  - 電源 4-27
  - 表示 1-5
  - ファン 4-26
- POST テスト 4-26, 4-27
- Printed Circuit Assembly (PCA) 3-6
- R
- RADIUS サーバ
  - UDP ポートの設定 4-20
  - 暗号鍵の設定 4-20
  - 最大再試行値の設定 4-20
  - 削除 4-21
  - 設定 1-5, 4-19
  - タイムアウトの設定 4-20
  - 追加 4-20
  - 表示 4-19
- RADIUS システム サービス 1-5
- S
- SA MAD Queue Depth
  - 設定 5-6
  - 表示 5-4
- SRP ホスト
  - IT 7-6
  - ITL 7-6
  - WWPN 7-5
  - 削除 7-7
  - 設定 7-8
  - 追加 7-7
  - 表示 7-4
  - プロパティ 7-4
- Syslog システム サービス
  - 表示 1-5
  - 割り当て 4-16
- System フレーム 1-2
- T
- TACACS サーバ
  - UDP ポートの設定 4-23
  - 暗号鍵の設定 4-23
  - 最大再試行値の設定 4-23
  - 削除 4-24
  - 設定 1-5, 4-22
  - タイムアウトの設定 4-23
  - 追加 4-23
  - 表示 4-22
- TACACS システム サービス 1-5
- Telnet システム サービス
  - イネーブル化 4-16
  - ディセーブル化 4-16
  - 表示 1-5
- Tree フレーム 1-3

## U

- UDP 認証 4-23
- UDP ポート、設定
  - RADIUS サーバ 4-20
  - TACACS サーバ 4-23

## V

- VFrame 4-4
- View フレーム 1-7

## W

- WaitReportResponse 5-6

## あ

- アクセス権 2-11
- 暗号鍵、設定
  - RADIUS サーバ 4-20
  - TACACS サーバ 4-23

## い

- イーサネット管理ポート
  - IP アドレスの設定 2-2
  - アトリビュートの表示 3-25
- イニシエータ
  - IT 7-6
  - ITL 7-6
  - WWPN 7-5
  - 削除 7-7
  - 設定 7-8
  - 追加 7-7
  - 表示 7-4
  - プロパティ 7-4
- イメージファイル、インポート 4-10

## え

- エクスポート
  - コンフィギュレーション ファイル 4-11
  - ログ ファイル 4-11

## お

- 温度センサー ステータス 3-23

## か

- カード
  - インベントリ 3-7
  - 管理ステータス、設定 3-8
  - テスト結果 4-26
  - 表示 3-2
  - プロパティの表示 3-4
- 階層型ロケータ 2-10
- 管理ステータス、カードの設定 3-8
- 管理ポート、表示 3-25
- 関連資料 xi

## く

- グローバル ITL
  - アトリビュート 7-2
  - 統計情報 7-19
  - ポリシー 7-2

## け

- ゲートウェイ ポート、内部 3-9
- 現在のステータス
  - カード 3-5
  - ポート 3-25

## こ

- コンフィギュレーション ファイル
  - boot config、設定値 4-12
  - インポート 4-10
  - エクスポート 4-11
  - バックアップ 4-13
  - 保存 4-13
- コンフィギュレーション ファイルのバックアップ 4-13

## さ

- サービス (基本的)、設定 4-15

- 再起動 4-14
- 最大再試行
  - RADIUS の設定 4-20
  - TACACS の設定 4-23
- サブネット サービス
  - 表示 5-7
  - プロパティ 5-7
- サブネット マネージャ
  - CA リンクの HoQ 期間 5-3
  - LID マスク制御
    - 設定 5-6
    - 表示 5-3
  - MAD の再試行
    - 設定 5-6
    - 表示 5-3
  - SA MAD キュー項目数
    - 設定 5-6
    - 表示 5-4
  - 応答のタイムアウト
    - 設定 5-5
    - 表示 5-3
  - 最大のアクティブ SM
    - 設定 5-6
    - 表示 5-3
  - 最大ホップ カウント 5-3
  - 削除 5-5
  - スweep インターバル 5-5
    - 設定 5-5
    - 表示 5-3
  - スイッチ リンクの HoQ 期間
    - 設定 5-6
    - 表示 5-3
  - スイッチのライフタイム
    - 設定 5-6
    - 表示 5-3
  - 追加 5-4
  - ノードのタイムアウト
    - 設定 5-6
    - 表示 5-3
  - 表示 5-2
  - プライオリティ
    - 設定 5-5
    - 表示 5-3
  - プロパティ
    - 設定 5-5
    - 表示 5-2
  - マスターのポーリング インターバル
    - 設定 5-6
    - 表示 5-3
  - マスターのポーリング再試行
    - 設定 5-6
    - 表示 5-3
  - レポートの応答の待機
    - イネーブル化 5-6
    - 表示 5-4
- し
- 時間帯、設定 4-6
- 時間、設定 4-5
- システム情報
  - 設定 4-2
  - 表示 4-2
- システムの動作モード、設定 4-4
- 自動ネゴシエーション
  - 設定 3-17
  - 説明 3-25
- 自動ネゴシエーション、設定 3-17
- 冗長グループ
  - 削除 6-13
  - 作成 6-11
  - 表示 6-11
  - プロパティ 6-13
- シリアル管理ポート、アトリビュートの表示 3-25
- シリアル番号 3-6
- す
- スイッチの準備 2-2
- スイッチの設定 2-2
- ステータス、シャーシの表示 2-11
- ストップ ビット 3-25
- スロット ID 3-5
- せ
- セットアップ 2-2
- 前提条件 2-2

## そ

- 速度、ポート速度 3-17
- ソフトウェアのインストール 4-9
- ソフトウェア、インストール 4-9

## た

## ターゲット

- IT 7-11
- ITL 7-11
- 設定 7-10
- 表示 7-9
- プロパティ 7-9

## 対象読者 ix

- タイプ、カード 3-5

## タイムアウト

- RADIUS サーバの設定 4-20
- TACACS サーバの設定 4-23
- ダイレクトブロードキャストイング
  - 冗長グループ 6-12
  - ブリッジグループ 6-6

## て

- データ ビット 3-25
- テクニカル サポート、定義 4-3
- テクニカル サポート、リソースの定義 4-3
- 電源
  - ステータス 3-19
  - テスト結果 4-27

## と

- 統計情報、グローバル ITL 7-19
- 動作状態、カード 3-5
- トランク グループ
  - 削除 6-17
  - 設定 6-17
  - 追加 6-16
  - 表示 6-15
  - プロパティ 6-15

## な

- 内部ゲートウェイ ポート 3-9
- 夏時間、設定 4-6
- 名前
  - スイッチ名 4-3
  - ファイル 4-8
  - ポート名の設定 3-16

## に

- 認証の失敗 1-5, 4-25
- 認証、方式の割り当て 4-17

## ね

- ネイバー プロパティ、表示 5-19
- ネイバー、InfiniBand 5-19
- ネット マスク、ポート 3-25

## の

## ノード

- ネイバーの表示 5-12
- 表示 5-9
- プロパティ 5-9
- ポートの表示 5-12
- ノード ネイバー、表示 5-12
- ノード ポート、表示 5-12

## は

- バックプレーン、表示 3-24
- パリティ 3-25

## ひ

- 日付、設定 4-5
- 表記法 x

## ふ

## ファイル システム

- 表示 4-8
- ファイルの削除 4-8

- ファイル、削除 4-8
  - ファン
    - ステータス 3-21
    - テスト結果 4-26
  - フィルタ インジケータ 2-10
  - ブート設定、設定値 4-12
  - ブラウザの要件 1-9
  - プラットフォームの要件 1-9
  - ブリッジグループ
    - 削除 6-6
    - 設定 6-5
    - 追加 6-3
    - 表示 6-2
    - プロパティ 6-2
  - ブリッジサブネット
    - 削除 6-8
    - 追加 6-7
    - 表示 6-7
  - ブリッジフォワーディング
    - 削除 6-10
    - 追加 6-9
    - 表示 6-9
  - ブリッジング、ポート 3-13
  - フレーム、GUI
    - Tree 1-3
    - View 1-7
    - システム 1-2
  - ブロードキャスト転送
    - 冗長グループ 6-12
    - ブリッジグループ 6-5
- ほ**
- ポーレート 3-25
  - ポート
    - InfiniBand カウンタ、クリア 3-18
    - InfiniBand、表示 5-13
    - IP アドレス 3-25
    - イネーブル化 3-16
    - 管理ステータス 3-25
    - 管理ポート 3-25
    - ゲートウェイ 3-25
    - 現在のステータス 3-25
    - 自動ネゴシエーション 3-17
    - すべての表示 3-10
    - 速度、設定 3-17
    - ディセーブル化 3-16
    - 内部ゲートウェイの表示 3-9
    - 名前、設定 3-16
    - ネットマスク 3-25
    - ノードポート 5-12
    - ブリッジングプロパティ 3-13
    - プロパティ、設定 3-16
    - プロパティ、表示 3-10
    - ポートブリッジングプロパティ 3-13
    - ポート、InfiniBand プロパティ 5-13
  - ホスト
    - IT 7-6
    - ITL 7-6
    - WWPN 7-5
    - 削除 7-7
    - 設定 7-8
    - 追加 7-7
    - 表示 7-4
    - プロパティ 7-4
  - ホストターゲット LUN プロパティ 7-17
  - ホストターゲット LUN ポリシー 7-17
  - ホストターゲットプロパティ 7-15
  - ホストターゲットポリシー 7-15
  - ホップカウント 5-3
- ま**
- マニユアル
    - 表記法 x
    - マニユアルの構成 ix
  - マニユアルの構成 ix
  - マルチキャスト転送
    - 冗長グループ 6-12
    - ブリッジグループ 6-5
- り**
- リロード 4-14
- る**
- ループ保護方式 6-5

## ろ

- ログ ファイル、エクスポート 4-11
- ロケーション 4-3
- ロケータ 2-10