



## INDEX

<b>E</b>		<b>S</b>	
EMI に関する推奨事項	2-4	show システム コマンド	3-29
ESD (静電気放電)	2-8		
<b>F</b>		あ	
FAN OK LED		アース要件、DC システム	2-5
確認	3-29	アクセサリ キットの内容	3-2
FRU		安全性	
電源モジュール	3-26?3-29	安全上の警告 (各国語版)	B-7
ファンアセンブリ	3-30?3-32	安全性の確保	2-6
		概要	2-6
<b>G</b>		え	
GOOD LED		エアフロー	
確認	3-29	シャーシ内	1-15
		設置環境	2-2
<b>L</b>		お	
LED		温度しきい値	2-2
位置	1-12		
意味	1-13	か	
電源モジュール	4-4	金具	
		ケーブル	3-11

- 取り付け 3-7
- 環境条件 2-2
- 管理ポートのピン配置 A-2
  
- き
- 起動シーケンス 4-4
  
- け
- 警告
  - 安全上の警告（各国語版） B-7
  - 警告の定義 xiv
  - ケーブルガイド 3-11
  
- こ
- 交換
  - 電源モジュール 3-28?3-29
  - ファンアセンブリ 3-31
- 購入した代理店 4-8
- コンソールポート
  - 位置 1-9
  - ピン配置 A-1
  
- し
- システム仕様 A-1
- シャーシ
  - 重量 A-3
  - 寸法 A-3
- 重量
  - シャーシ A-3
  
- 仕様
  - AC 電源 A-3
  - DC 電源 A-4
  - 環境 A-3
  - スイッチング コンポーネント A-3
- 冗長性
  - 電源モジュール 1-16
- シリアル番号、シャーシ 4-8
  
- す
- スイッチの設置
  - 安全に関する概要 2-6
  - 注意事項 3-3
  - 手順 3-7
  - トラブルシューティング 4-1
  - 必要な工具 3-6
  - 持ち上げ 3-5
- ステータス LED 1-13
- 寸法、シャーシ A-3
  
- せ
- 設置場所の準備
  - DC アース要件 2-5
  - EMI に関する推奨事項 2-4
  - 一般的な要件 2-3
  - 概要 2-2
  - 環境条件 2-2
  - 警告および注意事項 2-3
  - チェックリスト 2-9

- そ
- ソフトウェア マニュアル    xii
- ち
- チェックリスト、設置場所の準備    2-9
- て
- 電源
- DC アース要件    2-5
  - EMI に関する推奨事項    2-4
    - 一般的な要件    2-3
    - 管理    1-17
    - 警告および注意事項    2-3
    - 仕様    A-3, A-4
    - 所要電力および熱放散の判別    2-5
    - 接続    3-12, 3-15
    - トラブルシューティング    4-3
- 電源モジュール
- 交換    3-28
  - 動作の確認    3-29
  - 取り付け    3-28
  - LED    1-14, 4-4
  - 概要    1-16
  - 環境モニタリング    1-17
  - 仕様    A-3, A-4
  - 冗長性    1-16
  - トラブルシューティング    4-5, 4-7
- と
- トラフィック ポート    1-9
  - トラブルシューティング
    - 起動    4-4
    - 購入した代理店への問い合わせ    4-8
    - 初期ブート    4-2
    - 電源モジュール    4-5, 4-7
    - 方法    4-3
  - 取り付け
    - 電源モジュール    3-28?3-29
    - ファン アセンブリ    3-30?3-32
- ね
- ネジ    3-7
- 熱放散
- 判別    2-5
- は
- ハードウェアの説明
    - 電源モジュール    1-16
- ひ
- 表記法    xiii
  - ピン配置
    - 管理ポート    A-2

ふ

ファンアセンブリ  
     インストールの確認 3-31  
     交換 3-30  
     取り付け 3-31  
     取り外し 3-30

ファントレイ

    障害 1-15  
     ステータス LED 1-14  
     冷却 1-14

ブランク前面プレート 1-16

ほ

ポートのステータス LED 1-13

ホットスワップ

    ファンアセンブリ 3-30

ま

マニュアル

    関連 xii  
     構成 xii  
     対象読者 xi  
     表記法 xiii

め

メモリ A-3

ら

ラックマウント 3-3

ラベル、シャーシのシリアル番号 4-8