



製品の概要

Catalyst 6500 シリーズ スイッチは、次の構成をサポートします。

- Supervisor Engine 32、およびオンボード コンポーネントである Policy Feature Card 3B (PFC3; ポリシー フィーチャ カード 3B) または PFC3BXL、および Multilayer Switch Feature Card 2A (MSFC2A; マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード 2A)
- Supervisor Engine 720、およびオンボード コンポーネントである PFC3A、PFC3B、または PFC3BXL、MSFC3、および 720 Gbps 統合スイッチ ファブリック
- Supervisor Engine 2、PFC2、および MSFC2
- Supervisor Engine 2 および PFC2
- Supervisor Engine 1、PFC、および MSFC または MSFC2
- Supervisor Engine 1 および PFC
- Supervisor Engine 1

Catalyst 6000 および 6500 シリーズ スイッチでサポートされるシャーシ、モジュール、ソフトウェア機能、プロトコル、および MIB (管理情報ベース) の詳細については、『*Release Notes for Catalyst 6500 Series Switch Software Release 8.x*』を参照してください。



(注) このマニュアル全体を通じて、スーパーバイザ エンジンという用語は、特に明記されていないかぎり Supervisor Engine 1、Supervisor Engine 2、Supervisor Engine 720、および Supervisor Engine 32 を意味します。MSFC という用語は、特に明記されていないかぎり MSFC、MSFC2、MSFC2A、および MSFC3 を意味します。PFC3 という用語は、特に明記されていないかぎり、PFC3A、PFC3B、または PFC3BXL を意味します。



(注) このマニュアルには、従来『*Catalyst 6000 Family Multilayer Switch Feature Card (12.x) and Policy Feature Card Configuration Guide*』に記載されていた情報が含まれています。



(注) このマニュアルで使用する Cisco IOS コマンドの詳細については、『*Catalyst 6500 Series Switch MSFC IOS Command Reference*』を参照してください。次の URL からアクセスできます。

<http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/index.htm>

