



A		パケットの不一致	2-77
		ポイズニング攻撃	2-77
AAA		C	
許可	2-24	conduit コマンド	
サーバ	2-25, 2-31, 2-106	ICMP オプションの許可	2-14
認証	2-29, 2-30, 2-31	config コマンド	2-26
メッセージ	2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24, 2-25, 2-28, 2-29, 2-30, 2-31, 2-32, 2-85, 2-106	configure コマンド	2-27
ABR		CTIQBE	
バックボーンエリアなし	2-61	サポート対象外のバージョン	2-104
access-list コマンド	2-13, 2-18, 2-50	接続オブジェクトの割り当て	2-104
UDP ポート 53 でトラフィックを許可	2-13		
ACL		D	
ACL が未設定	2-150	DNS クエリ応答の拒否	2-13
deny-flows	2-18	DNS サーバが低速	2-13
SoftNP エラー	2-191	DoS 攻撃	2-18, 2-22, 2-38, 2-81
UDP ポート 53 でのトラフィックの拒否	2-13, 2-18, 2-50	E	
暗号マップ	2-77, 2-122	EMBLEM フォーマット、ログでの使用	1-24
一致のログ	2-17	F	
解析エラー	2-23	failover コマンド	2-5, 2-9
拒否	2-50	active オプション	2-4, 2-202
空白の ACL のダウンロード	2-23	filter allow コマンド	2-52
空白のリスト	2-23	filter コマンド	
コンパイル時のメモリ不足	2-16	activex オプション	2-90
サポートされないフォーマット	2-32	allow オプション	2-52
スプリット トンネリング ポリシー	2-134	fixup protocol SMTP コマンド	2-19
設定の誤り	2-23	Flood Defender	2-106
チェックの失敗	2-24	floodguard コマンド	2-21
トラフィック フローが制限数を超過	2-18	FTP	
パケットの拒否	2-16	データ接続の失敗	2-36
ピア コンテキスト ID	2-189		
ピアの IP アドレスが未設定	2-189		
プロキシ ID の不一致	2-150		
ActiveX オブジェクトのフィルタリング	2-90		
ActiveX オブジェクト、フィルタリング	2-90		
ARP			
スプーフィング攻撃	2-65		

- メッセージ 2-50, 2-51, 2-52
- H
 - H.225 2-79
 - H.245 2-45
 - H.245 接続
 - 外部アドレス 2-45
 - H.323
 - 対象外のパケット バージョン 2-109
 - バック接続、割り当て 2-45
 - H245 接続の確立 2-45
 - H323 UDP バック接続の割り当て 2-45
 - HTTPS プロセスの制限 2-24
- I
 - ICMP
 - パケットの拒否 2-14
 - 変換の作成が失敗 2-54
 - IDB の初期化 2-62
 - Internet Phone の使用の検出 2-45
 - Internet Phone、使用の検出 2-45
 - ip verify reverse-path コマンド 2-15, 2-16
 - IP アドレス
 - DHCP クライアント 2-97
 - DHCP サーバ 2-97
 - IP アドレス/ポートから IP アドレス/ポートへの認証が失敗 2-20
 - IP スプーフの拒否 2-14
 - IP ルーティング テーブル
 - OSPF の矛盾 2-62
 - 攻撃 2-18, 2-19
 - 作成エラー 2-60
 - 制限に関する警告 2-60
 - 制限を超過 2-61
 - IP ルート カウンタの減分の失敗 2-81
 - IPSec
 - 接続
 - IPSec
 - cTCP トンネル 2-210
 - IKE 要求 2-109
 - IKE をトリガーしたパケット 2-120
 - L2TP-over-IPSec 接続 2-129
 - over TCP 2-162
 - over UDP 2-138, 2-163
 - SA 2-121, 2-126, 2-127, 2-130, 2-156, 2-158, 2-165, 2-166
 - プロポーザル 2-166
 - 暗号化 2-156
 - 再キーイングの持続時間 2-124
 - 接続
 - AAA トランザクションの失敗 2-31, 2-32
 - L2TP-over-IPSec 2-129
 - 失敗 2-171, 2-172
 - 成功 2-28
 - 認証の失敗 2-29
 - 接続エントリ 2-129
 - トンネル 2-28, 2-60, 2-95, 2-109, 2-120, 2-121, 2-142, 2-171, 2-172, 2-184
 - ネゴシエーション 2-122
 - パケット 2-76, 2-77
 - パケットの欠落 2-76
 - フラグメンテーションポリシーの無視 2-143
 - プロキシの不一致 2-50
 - プロトコル 2-115
 - プロポーザル
 - SA 2-166
 - サポート対象外 2-166
 - 無効なパケット 2-76
 - 要求のリジェクト 2-129
- IPSec プロキシの不一致 2-50
- L
 - Land Attack 2-15
 - LSA
 - 不正なマスクを使用したデフォルト 2-83
 - 見つからない 2-61
 - 無効なタイプ 2-83
- M
 - MAC アドレスの不一致 2-78
 - Man in the Middle 攻撃 2-63
 - MIB 1-2
- O
 - OSPF
 - IDB の初期化 2-62
 - IP ルーティング テーブルの矛盾 2-62

- LSA**
- 不正なマスクを使用したデフォルト 2-83
 - 見つからない 2-61
 - 無効なタイプ 2-83
 - 同じルータ ID の hello パケット 2-84
 - 仮想リンク 2-62
 - コンフィギュレーションの変更 2-102
 - チェックサムエラー 2-101
 - ネイバステートの変更 2-92
 - ネットワーク範囲のエリアの変更 2-102
 - パケットの長さが無効 2-83
 - バックボーンエリアのない ABR 2-61
 - 不明のネイバからの hello 2-83
 - 不明のネイバからのデータベース記述 2-83
 - 不明のネイバからのデータベース要求 2-83
 - プロセスのリセット 2-62
 - 無効なパケット 2-82
 - ルータ ID のリセット 2-62
 - ルータ ID 割り当ての失敗 2-84
- outbound deny コマンド 2-12
- P**
- PAT**
- アドレス 2-37, 2-78, 2-79
 - グローバルアドレス 2-14
 - ホストが未指定 2-14
- PAT ホストを特定できない 2-14
- R**
- RCMD、バック接続の失敗 2-36
 - reload コマンド 2-27, 2-33
 - rsh コマンド 2-36
- S**
- SA**
- IKE の要求 2-109
 - 削除 2-96
 - 作成 2-96
- SETUP メッセージ 2-79
- show static コマンド 2-35
- show コマンド
- blocks オプション 2-7
 - failover オプション 2-42, 2-207
 - local-host オプション 2-81
 - outbound オプション 2-12
 - static オプション 2-35
 - version オプション 2-81
- SIP 接続 2-99
- Skinny 接続 2-99
- SMTP 2-19
- SNMP**
- MIB 1-2
 - 概要 1-2
 - 管理ステーション 1-6
 - トラップ 1-2
- SPI 2-76
- SSH 2-59
- SYN**
- 攻撃 2-35
 - フラグ 2-14
- Syslog サーバ
- EMBLEM フォーマット
 - イネーブル化 1-10
 - 設定 1-24
 - 出力先 1-10
 - 指定 1-10
 - 複数の指定 1-10
 - 出力先としての指定 1-10
 - デバイス ID、メッセージでの表示 1-11
 - ファシリティ、指定 1-8
- T**
- TCP**
- アクセスの許可 2-112
 - アクセスの要求 2-111
 - 接続 2-112
 - 接続の制限の超過 2-112
 - テーブルで関連付けられた接続なし 2-14
 - 不正なヘッダー長 2-90
 - 変換の作成が失敗 2-54
 - 要求の廃棄 2-113
- TCP 接続の再確立 2-45
- timeout uauth コマンド 2-21

U

UDP

- アクセスの許可 2-112
- 接続 2-112
- パケット 2-13
- 変換の作成が失敗 2-54
- メッセージ 2-53
- 要求の廃棄 2-113

URL

- サーバ 2-52
- バッファ ブロック スペース 2-53
- フィルタリング、ディセーブル 2-52

V

VPN

- トンネル 2-60
- ピアの制限 2-60

VPN フェールオーバー

- CTCP フロー処理エラー 2-204
- SDI ノード シークレット ファイルの同期が失敗
2-208
- アクティブ ユニットからのメッセージ受信が失敗
2-207
- クライアントがディセーブル 2-198
- 初期化の失敗 2-196
- スタンバイ ユニットがアクティブ ユニットから壊
れたメッセージを受信 2-205
- ステート更新メッセージのエラー 2-205
- タイマー エラー 2-199
- チャック割り当ての失敗 2-197
- 登録の失敗 2-197
- トラストポイントの証明書エラー 2-199
- トラストポイント名が見つからない 2-201
- ノンブロック メッセージの送信エラー 2-201
- バージョン コントロール ブロックのエラー
2-198
- メッセージ キューに追加できない 2-204
- メモリ割り当てエラー 2-198

W

- Web 要求、フィルタリングなし 2-52
- Websense サーバ 2-52
- write erase コマンド 2-26
- write コマンド 2-26

- erase オプション 2-26
- standby オプション 2-41
- standby コマンド 2-41

あ

- 悪意あるイベント 2-76, 2-77
 - ファイアウォールの回避 2-15
- アクセス リストが未作成 2-189
- アクセスの許可 2-112
- アクセスの拒否
 - ACL 2-17
 - URL 2-51
- アクセスの要求 2-111
- アドレス変換スロット
 - 不足 2-37, 2-78
- アドレス変換スロットの不足 2-37

い

- インターフェイス、帯域幅がゼロ 2-101

え

- エコー要求の廃棄 2-14
- エリア境界ルータ
 - ABR を参照

お

- 同じルータ ID の hello パケット 2-84

か

- 仮想リンク 2-62

き

- キュー、ロギング
 - サイズの変更 1-22
 - 統計情報の表示 1-22
- 許可
 - 失敗 2-100
 - ユーザの拒否 2-21
- 許可モードの終了、URL サーバ 2-52

拒否

- IP スプーフ 2-14
- TCP (接続なし) 2-14
- アドレス間の IP 2-13
- 外部からの着信 2-13
- クエリ / 応答による着信 UDP 2-13
- セルフ ルート 2-13
- 着信 ICMP 2-14
- 着信 UDP 2-12

く

クラス

- タイプ 1-20
- メッセージ クラス変数 1-20
- メッセージのフィルタリング 1-19

け

- 権限レベル、変更 2-91

こ

攻撃

- ARP スプーフイング 2-65
- ARP ポイズニング 2-77
- DoS 2-18, 2-22, 2-38, 2-77, 2-81
- IP ルーティング テーブル 2-18, 2-19
- Land 2-15
- Man in the Middle 2-63
- SYN 2-35
- 疑わしい電子メールアドレス パターン 2-19
- スプーフイング 2-14, 2-15, 2-16, 2-64, 2-65, 2-78
- コンフィギュレーション 1-20
- local-host オプションのクリア 2-81
- 消去 2-26
- ステータスの変更 2-86
- 設定値のクリア 1-25
- 複製
 - 開始 2-110
 - 失敗 2-110

し

システム メッセージ

- FTP 2-50?2-52
- SNMP 2-42
- SSH 2-59
- アラート ログ 2-19
- クラス
 - クラスの一覧 1-20
- グループ別の管理
 - メッセージ クラス 1-19
 - メッセージ リストの作成 1-19
- グループ別の設定
 - 重大度 1-6
 - メッセージ リスト 1-20
- 重大度
 - 一覧 1-27
 - メッセージの重大度の変更 1-6
- 出力先 1-6
 - E メール アドレス 1-12
 - Syslog メッセージ サーバ 1-6
 - Telnet または SSH セッション 1-6
 - 内部バッファ 1-6
- 使用する変数 1-27, 1-28
- ステートフル フェールオーバー 2-39, 2-40, 2-41, 2-42
- 接続関連 2-13, 2-35, 2-45
- タイムスタンプ、表示 1-22
- デバイス ID、表示 1-23
- フィルタリング
 - メッセージ クラス 1-19
- フォーマット 1-27
- メール ガード 2-19
- メッセージ リスト、作成 1-19
- リストの作成 1-19
- ログのディセーブル化 1-6
- システム メッセージ内の変数、一覧 1-28
- 自動アップデートの URL が到達不可能 2-101
- 重大度、システム メッセージ
 - 一覧 1-27
 - 定義 1-27
 - フィルタリング 1-6
 - 変更 1-6
- 出力先
 - E メール アドレス 1-6, 1-12
 - SNMP 管理ステーション 1-6
 - Syslog サーバ 1-6, 1-10

- Telnet または SSH セッション 1-6
 - 指定 1-12
 - 内部バッファ 1-6
 - ログの表示 1-9
 - 初期制限の超過 2-35
- す**
- スタティックの接続が多過ぎる 2-35
 - ステートフル フェールオーバー 2-39, 2-40, 2-42
 - スプーフィング攻撃 2-14, 2-15, 2-16, 2-78
- せ**
- セキュリティ
 - アソシエーション
 - SA を参照
 - コンテキスト
 - コンテキストが判別不能 2-17
 - 削除 2-92
 - 追加 2-92
 - 侵犯 2-13
 - パラメータ インデックス
 - SPI を参照
 - 接続テーブルで関連付けられた接続なし 2-14
 - 接続の制限の超過 2-35, 2-112
 - 接続メッセージ 2-12, 2-13, 2-45
 - 設定値のクリア 1-25
 - 設定の開始 2-27
 - セルフ ルート 2-13
- た**
- 帯域幅、ゼロとして報告 2-101
 - タイムアウト、推奨値 2-81
 - タイムスタンプ、システム メッセージでの表示 1-22
- ち**
- 着信 TCP 接続の拒否 2-12
- て**
- テスト、インターフェイス 2-7
 - デバイス ID、メッセージでの表示 1-23
 - 電源障害、フェールオーバー 2-3
 - 電子メール アドレス内の無効な文字の置き換え 2-19
- と**
- トラップ、SNMP 1-2
- に**
- 認証
 - サーバが検出不能 2-20
 - 失敗 2-20
 - 要求の成功 2-20
 - 認証サーバが検出不能 2-20
 - 認証セッションの終了 2-21
- は**
- パケット
 - 完全性チェック 2-13
 - 拒否 2-12, 2-13, 2-14, 2-16
 - 発信 NAT ルールとの不一致 2-53
 - 発信接続の拒否 2-12
 - バッファのラップ
 - FTP サーバへの送信 1-16, 1-17
 - 内部フラッシュへの保存 1-17
 - フラッシュへの保存 1-6
- ひ**
- 非対称ルーティング 2-16
- ふ**
- ファシリティ、設定 1-11
 - フェールオーバー
 - failover active コマンド 2-202
 - failover コマンド メッセージの廃棄 2-9
 - LAN インターフェイスのダウン 2-8
 - show failover コマンド 2-207
 - VPN フェールオーバー
 - CTCP フロー処理エラー 2-204
 - SDI ノード シークレット ファイルの同期が失敗 2-208

- アクティブユニットからのメッセージ受信が失敗 2-207
 - クライアントがディセーブル 2-198
 - 初期化の失敗 2-196
 - スタンバイユニットがアクティブユニットから壊れたメッセージを受信 2-205
 - ステート更新メッセージのエラー 2-205
 - タイマーエラー 2-199
 - チャンク割り当ての失敗 2-197
 - 登録の失敗 2-197
 - トラストポイントの証明書エラー 2-199
 - トラストポイント名が見つからない 2-201
 - ノンブロックメッセージの送信エラー 2-201
 - バージョンコントロールブロックのエラー 2-198
 - バッファエラー 2-200
 - メッセージキューに追加できない 2-204
 - メモリ割り当てエラー 2-198
 - インターフェイスリンクがダウン 2-10
 - カード構成の不一致 2-11
 - ケーブルステータス 2-2
 - ケーブル通信の失敗 2-7
 - ケーブル不良 2-2
 - ケーブル未接続 2-2
 - コンフィギュレーションの複製 2-8
 - コンフィギュレーションの複製の失敗 2-111
 - シャーシの不一致 2-11
 - スタンバイ装置の同期化の失敗 2-8
 - ステートフルエラー 2-39
 - ステートフルフェールオーバー 2-39, 2-40, 2-41
 - 電源障害 2-3
 - 動作モードの不一致 2-11
 - ネットワークインターフェイスの障害 2-4
 - ピアのLANリンクがダウン 2-9
 - ピアの障害 2-4
 - 複製の割り込み 2-9
 - プライマリ装置の障害 2-5
 - ブロック割り当ての失敗 2-7
 - メイトがディセーブル 2-10
 - メイトとの通信の損失 2-6
 - メイトのソフトウェアが非互換 2-10
 - ライセンスが不一致 2-11
 - リンクステータス up または down 2-6
 - 連続的なフェールオーバー 2-9
 - フェールオーバーメッセージ 2-2, 2-3, 2-5, 2-7, 2-110
 - ブリッジテーブル、満杯 2-86
 - ブロードキャスト、無効な送信元アドレス 2-14
 - プロトコルの変換グループが見つからない 2-53
- へ
- 変換グループが見つからない 2-53
- ほ
- ホストの移動 2-86
 - ホストの制限値 2-80
- む
- 無効な送信元アドレス 2-14
- め
- メイトとのフェールオーバー通信の損失 2-6
 - メッセージ
 - ステートフルフェールオーバー 2-41
 - メッセージクラス
 - 一覧 1-20
 - 概要 1-19
 - メッセージブロック割り当ての失敗 2-7
 - メッセージリスト
 - 作成 1-21
 - フィルタリング 1-20
 - メッセージの重大度、一覧 1-27
 - メッセージのディセーブル化、特定のメッセージID 1-24
 - メッセージのフォーマット 1-27
 - メモリ
 - 破壊 2-101
 - 不足 2-37, 2-60, 2-78, 2-79
 - ブロックの不足 2-7
 - リーク 2-61
 - メモリ不足 2-60, 2-79
 - エラーの原因 2-37, 2-78
 - 処理の失敗 2-60
 - 変換スロットの不足 2-37, 2-78
- も
- モジュールの管理 2-26

- モニタ
 - SNMP 1-2

- ゆ
- ユーザ認証の開始 2-19
- ユーザ認証、エラー 2-23
- ユーザ名
 - 削除 2-91
 - 作成 2-91

- よ
- 要求の廃棄 2-113

- り
- リンク ステータス up または down 2-6
- リンク ステート アドバタイズ
 - LSA を参照

- る
- ルータ ID のリセット 2-62
- ルータ ID 割り当ての失敗 2-84
- ループバック ネットワーク、無効な送信元アドレス 2-14

- ろ
- ロギング キュー
 - 設定 1-22
- ログ
 - E メール
 - 宛先アドレス 1-13
 - 出力先としての指定 1-12
 - 送信元アドレス 1-12
 - EMBLEM フォーマット 1-24
 - Syslog サーバ、指定 1-10
 - キュー
 - キューの統計情報の表示 1-22
 - サイズの変更 1-22
 - 設定 1-22
 - クラス
 - タイプ 1-19, 1-20
 - メッセージのフィルタリング 1-19
 - 重大度
 - 変更 1-25
 - 出力先
 - ASDM 1-13
 - E メール アドレス 1-12, 1-13
 - Syslog サーバ 1-11
 - Telnet または SSH セッション 1-6
 - 内部バッファ 1-6
 - ファシリティ 1-11
 - タイムスタンプ、表示 1-22
 - デバイス ID、システム メッセージでの表示 1-23
 - ファシリティ、設定 1-11
 - フィルタリング
 - 重大度 1-6
 - メッセージリスト 1-20
 - メッセージのフィルタリング
 - メッセージクラス 1-19
 - ロギング キュー、設定 1-22
 - ログ バッファのラップ
 - FTP サーバへの送信 1-17
 - 内部フラッシュへの保存 1-17
 - ログの出力先
 - ASDM 1-13
 - E メール アドレス 1-12
 - Syslog サーバ 1-6
 - Telnet または SSH セッション 1-6
 - 内部バッファ 1-6
 - ログの表示 1-9