



<b>A</b>		パケットの不一致	2-77
		ポイズニング攻撃	2-77
<b>AAA</b>		<b>C</b>	
許可	2-24	conduit コマンド	
サーバ	2-25, 2-31, 2-106	ICMP オプションの許可	2-14
認証	2-29, 2-30, 2-31	config コマンド	2-26
メッセージ	2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24, 2-25, 2-28, 2-29, 2-30, 2-31, 2-32, 2-85, 2-106	configure コマンド	2-27
<b>ABR</b>		CTIQBE	
バックボーンエリアなし	2-61	サポート対象外のバージョン	2-104
access-list コマンド	2-13, 2-18, 2-50	接続オブジェクトの割り当て	2-104
UDP ポート 53 でトラフィックを許可	2-13		
<b>ACL</b>		<b>D</b>	
ACL が未設定	2-150	DNS クエリ応答の拒否	2-13
deny-flows	2-18	DNS サーバが低速	2-13
SoftNP エラー	2-191	DoS 攻撃	2-18, 2-22, 2-38, 2-81
UDP ポート 53 でのトラフィックの拒否	2-13, 2-18, 2-50	<b>E</b>	
暗号マップ	2-77, 2-122	EMBLEM フォーマット、ログでの使用	1-24
一致のログ	2-17		
解析エラー	2-23	<b>F</b>	
拒否	2-50	failover コマンド	2-5, 2-9
空白の ACL のダウンロード	2-23	active オプション	2-4, 2-202
空白のリスト	2-23	filter allow コマンド	2-52
コンパイル時のメモリ不足	2-16	filter コマンド	
サポートされないフォーマット	2-32	activex オプション	2-90
スプリット トンネリング ポリシー	2-134	allow オプション	2-52
設定の誤り	2-23	fixup protocol SMTP コマンド	2-19
チェックの失敗	2-24	Flood Defender	2-106
トラフィック フローが制限数を超過	2-18	floodguard コマンド	2-21
パケットの拒否	2-16	FTP	
ピア コンテキスト ID	2-189	データ接続の失敗	2-36
ピアの IP アドレスが未設定	2-189		
プロキシ ID の不一致	2-150		
ActiveX オブジェクトのフィルタリング	2-90		
ActiveX オブジェクト、フィルタリング	2-90		
<b>ARP</b>			
スプーフィング攻撃	2-65		

- メッセージ 2-50, 2-51, 2-52
- H
- H.225 2-79
- H.245 2-45
- H.245 接続
  - 外部アドレス 2-45
- H.323
  - 対象外のパケット バージョン 2-109
  - バック接続、割り当て 2-45
- H245 接続の確立 2-45
- H323 UDP バック接続の割り当て 2-45
- HTTPS プロセスの制限 2-24
- I
- ICMP
  - パケットの拒否 2-14
  - 変換の作成が失敗 2-54
- IDB の初期化 2-62
- Internet Phone の使用の検出 2-45
- Internet Phone、使用の検出 2-45
- ip verify reverse-path コマンド 2-15, 2-16
- IP アドレス
  - DHCP クライアント 2-97
  - DHCP サーバ 2-97
- IP アドレス/ポートから IP アドレス/ポートへの認証が失敗 2-20
- IP スプーフの拒否 2-14
- IP ルーティング テーブル
  - OSPF の矛盾 2-62
  - 攻撃 2-18, 2-19
  - 作成エラー 2-60
  - 制限に関する警告 2-60
  - 制限を超過 2-61
- IP ルート カウンタの減分の失敗 2-81
- IPSec
  - 接続
- IPSec
  - cTCP トンネル 2-210
  - IKE 要求 2-109
  - IKE をトリガーしたパケット 2-120
  - L2TP-over-IPSec 接続 2-129
  - over TCP 2-162
  - over UDP 2-138, 2-163
- SA 2-121, 2-126, 2-127, 2-130, 2-156, 2-158, 2-165, 2-166
  - プロポーザル 2-166
- 暗号化 2-156
- 再キーイングの持続時間 2-124
- 接続
  - AAA トランザクションの失敗 2-31, 2-32
  - L2TP-over-IPSec 2-129
  - 失敗 2-171, 2-172
  - 成功 2-28
  - 認証の失敗 2-29
- 接続エントリ 2-129
- トンネル 2-28, 2-60, 2-95, 2-109, 2-120, 2-121, 2-142, 2-171, 2-172, 2-184
- ネゴシエーション 2-122
- パケット 2-76, 2-77
- パケットの欠落 2-76
- フラグメンテーションポリシーの無視 2-143
- プロキシの不一致 2-50
- プロトコル 2-115
- プロポーザル
  - SA 2-166
  - サポート対象外 2-166
- 無効なパケット 2-76
- 要求のリジェクト 2-129
- IPSec プロキシの不一致 2-50
- L
- Land Attack 2-15
- LSA
  - 不正なマスクを使用したデフォルト 2-83
  - 見つからない 2-61
  - 無効なタイプ 2-83
- M
- MAC アドレスの不一致 2-78
- Man in the Middle 攻撃 2-63
- MIB 1-2
- O
- OSPF
  - IDB の初期化 2-62
  - IP ルーティング テーブルの矛盾 2-62

- LSA
  - 不正なマスクを使用したデフォルト 2-83
  - 見つからない 2-61
  - 無効なタイプ 2-83
- 同じルータ ID の hello パケット 2-84
- 仮想リンク 2-62
- コンフィギュレーションの変更 2-102
- チェックサムエラー 2-101
- ネイバステートの変更 2-92
- ネットワーク範囲のエリアの変更 2-102
- パケットの長さが無効 2-83
- バックボーンエリアのない ABR 2-61
- 不明のネイバからの hello 2-83
- 不明のネイバからのデータベース記述 2-83
- 不明のネイバからのデータベース要求 2-83
- プロセスのリセット 2-62
- 無効なパケット 2-82
- ルータ ID のリセット 2-62
- ルータ ID 割り当ての失敗 2-84
- outbound deny コマンド 2-12
  
- P
  
- PAT
  - アドレス 2-37, 2-78, 2-79
  - グローバルアドレス 2-14
  - ホストが未指定 2-14
- PAT ホストを特定できない 2-14
  
- R
  
- RCMD、バック接続の失敗 2-36
- reload コマンド 2-27, 2-33
- rsh コマンド 2-36
  
- S
  
- SA
  - IKE の要求 2-109
  - 削除 2-96
  - 作成 2-96
- SETUP メッセージ 2-79
- show static コマンド 2-35
- show コマンド
  - blocks オプション 2-7
  - failover オプション 2-42, 2-207
  - local-host オプション 2-81
  - outbound オプション 2-12
  - static オプション 2-35
  - version オプション 2-81
- SIP 接続 2-99
- Skinny 接続 2-99
- SMTP 2-19
- SNMP
  - MIB 1-2
  - 概要 1-2
  - 管理ステーション 1-6
  - トラップ 1-2
- SPI 2-76
- SSH 2-59
- SYN
  - 攻撃 2-35
  - フラグ 2-14
- Syslog サーバ
  - EMBLEM フォーマット
    - イネーブル化 1-10
    - 設定 1-24
  - 出力先 1-10
    - 指定 1-10
    - 複数の指定 1-10
  - 出力先としての指定 1-10
  - デバイス ID、メッセージでの表示 1-11
  - ファシリティ、指定 1-8
  
- T
  
- TCP
  - アクセスの許可 2-112
  - アクセスの要求 2-111
  - 接続 2-112
  - 接続の制限の超過 2-112
  - テーブルで関連付けられた接続なし 2-14
  - 不正なヘッダー長 2-90
  - 変換の作成が失敗 2-54
  - 要求の廃棄 2-113
- TCP 接続の再確立 2-45
- timeout uauth コマンド 2-21

- U**
- UDP**
- アクセスの許可 2-112
  - 接続 2-112
  - パケット 2-13
  - 変換の作成が失敗 2-54
  - メッセージ 2-53
  - 要求の廃棄 2-113
- URL**
- サーバ 2-52
  - バッファ ブロック スペース 2-53
  - フィルタリング、ディセーブル 2-52
- V**
- VPN**
- トンネル 2-60
  - ピアの制限 2-60
- VPN フェールオーバー**
- CTCP フロー処理エラー 2-204
  - SDI ノード シークレット ファイルの同期が失敗 2-208
  - アクティブ ユニットからのメッセージ受信が失敗 2-207
  - クライアントがディセーブル 2-198
  - 初期化の失敗 2-196
  - スタンバイ ユニットがアクティブ ユニットから壊れたメッセージを受信 2-205
  - ステート更新メッセージのエラー 2-205
  - タイマー エラー 2-199
  - チャック割り当ての失敗 2-197
  - 登録の失敗 2-197
  - トラストポイントの証明書エラー 2-199
  - トラストポイント名が見つからない 2-201
  - ノンブロック メッセージの送信エラー 2-201
  - バージョン コントロール ブロックのエラー 2-198
  - メッセージ キューに追加できない 2-204
  - メモリ割り当てエラー 2-198
- W**
- Web 要求、フィルタリングなし 2-52
  - Websense サーバ 2-52
  - write erase コマンド 2-26
  - write コマンド 2-26
- erase オプション 2-26
  - standby オプション 2-41
  - standby コマンド 2-41
- あ**
- 悪意あるイベント 2-76, 2-77
    - ファイアウォールの回避 2-15
  - アクセス リストが未作成 2-189
  - アクセスの許可 2-112
  - アクセスの拒否
    - ACL 2-17
    - URL 2-51
  - アクセスの要求 2-111
  - アドレス変換スロット
    - 不足 2-37, 2-78
  - アドレス変換スロットの不足 2-37
- い**
- インターフェイス、帯域幅がゼロ 2-101
- え**
- エコー要求の廃棄 2-14
  - エリア境界ルータ
    - ABR を参照
- お**
- 同じルータ ID の hello パケット 2-84
- か**
- 仮想リンク 2-62
- き**
- キュー、ロギング
    - サイズの変更 1-22
    - 統計情報の表示 1-22
  - 許可
    - 失敗 2-100
    - ユーザの拒否 2-21
  - 許可モードの終了、URL サーバ 2-52

## 拒否

- IP スプーフ 2-14
- TCP (接続なし) 2-14
- アドレス間の IP 2-13
- 外部からの着信 2-13
- クエリ / 応答による着信 UDP 2-13
- セルフ ルート 2-13
- 着信 ICMP 2-14
- 着信 UDP 2-12

## く

## クラス

- タイプ 1-20
- メッセージ クラス変数 1-20
- メッセージのフィルタリング 1-19

## け

- 権限レベル、変更 2-91

## こ

## 攻撃

- ARP スプーフイング 2-65
- ARP ポイズニング 2-77
- DoS 2-18, 2-22, 2-38, 2-77, 2-81
- IP ルーティング テーブル 2-18, 2-19
- Land 2-15
- Man in the Middle 2-63
- SYN 2-35
- 疑わしい電子メールアドレス パターン 2-19
- スプーフイング 2-14, 2-15, 2-16, 2-64, 2-65, 2-78
- コンフィギュレーション 1-20
- local-host オプションのクリア 2-81
- 消去 2-26
- ステータスの変更 2-86
- 設定値のクリア 1-25
- 複製
  - 開始 2-110
  - 失敗 2-110

## し

## システム メッセージ

- FTP 2-50?2-52
- SNMP 2-42
- SSH 2-59
- アラート ログ 2-19
- クラス
  - クラスの一覧 1-20
- グループ別の管理
  - メッセージ クラス 1-19
  - メッセージ リストの作成 1-19
- グループ別の設定
  - 重大度 1-6
  - メッセージ リスト 1-20
- 重大度
  - 一覧 1-27
  - メッセージの重大度の変更 1-6
- 出力先 1-6
  - E メール アドレス 1-12
  - Syslog メッセージ サーバ 1-6
  - Telnet または SSH セッション 1-6
  - 内部バッファ 1-6
- 使用する変数 1-27, 1-28
- ステートフル フェールオーバー 2-39, 2-40, 2-41, 2-42
- 接続関連 2-13, 2-35, 2-45
- タイムスタンプ、表示 1-22
- デバイス ID、表示 1-23
- フィルタリング
  - メッセージ クラス 1-19
- フォーマット 1-27
- メール ガード 2-19
- メッセージ リスト、作成 1-19
- リストの作成 1-19
- ログのディセーブル化 1-6
- システム メッセージ内の変数、一覧 1-28
- 自動アップデートの URL が到達不可能 2-101
- 重大度、システム メッセージ
  - 一覧 1-27
  - 定義 1-27
  - フィルタリング 1-6
  - 変更 1-6
- 出力先
  - E メール アドレス 1-6, 1-12
  - SNMP 管理ステーション 1-6
  - Syslog サーバ 1-6, 1-10

- Telnet または SSH セッション 1-6
    - 指定 1-12
    - 内部バッファ 1-6
      - ログの表示 1-9
  - 初期制限の超過 2-35
- す**
- スタティックの接続が多過ぎる 2-35
  - ステートフル フェールオーバー 2-39, 2-40, 2-42
  - スプーフィング攻撃 2-14, 2-15, 2-16, 2-78
- せ**
- セキュリティ
    - アソシエーション
      - SA を参照
    - コンテキスト
      - コンテキストが判別不能 2-17
      - 削除 2-92
      - 追加 2-92
    - 侵犯 2-13
    - パラメータ インデックス
      - SPI を参照
  - 接続テーブルで関連付けられた接続なし 2-14
  - 接続の制限の超過 2-35, 2-112
  - 接続メッセージ 2-12, 2-13, 2-45
  - 設定値のクリア 1-25
  - 設定の開始 2-27
  - セルフ ルート 2-13
- た**
- 帯域幅、ゼロとして報告 2-101
  - タイムアウト、推奨値 2-81
  - タイムスタンプ、システム メッセージでの表示 1-22
- ち**
- 着信 TCP 接続の拒否 2-12
- て**
- テスト、インターフェイス 2-7
  - デバイス ID、メッセージでの表示 1-23
  - 電源障害、フェールオーバー 2-3
  - 電子メール アドレス内の無効な文字の置き換え 2-19
- と**
- トラップ、SNMP 1-2
- に**
- 認証
    - サーバが検出不能 2-20
    - 失敗 2-20
    - 要求の成功 2-20
  - 認証サーバが検出不能 2-20
  - 認証セッションの終了 2-21
- は**
- パケット
    - 完全性チェック 2-13
    - 拒否 2-12, 2-13, 2-14, 2-16
    - 発信 NAT ルールとの不一致 2-53
  - 発信接続の拒否 2-12
  - バッファのラップ
    - FTP サーバへの送信 1-16, 1-17
    - 内部フラッシュへの保存 1-17
    - フラッシュへの保存 1-6
- ひ**
- 非対称ルーティング 2-16
- ふ**
- ファシリティ、設定 1-11
  - フェールオーバー
    - failover active コマンド 2-202
    - failover コマンド メッセージの廃棄 2-9
    - LAN インターフェイスのダウン 2-8
    - show failover コマンド 2-207
    - VPN フェールオーバー
      - CTCP フロー処理エラー 2-204
      - SDI ノード シークレット ファイルの同期が失敗 2-208

- アクティブユニットからのメッセージ受信が失敗 2-207
  - クライアントがディセーブル 2-198
  - 初期化の失敗 2-196
  - スタンバイユニットがアクティブユニットから壊れたメッセージを受信 2-205
  - ステート更新メッセージのエラー 2-205
  - タイマーエラー 2-199
  - チャンク割り当ての失敗 2-197
  - 登録の失敗 2-197
  - トラストポイントの証明書エラー 2-199
  - トラストポイント名が見つからない 2-201
  - ノンブロックメッセージの送信エラー 2-201
  - バージョンコントロールブロックのエラー 2-198
  - バッファエラー 2-200
  - メッセージキューに追加できない 2-204
  - メモリ割り当てエラー 2-198
  - インターフェイスリンクがダウン 2-10
  - カード構成の不一致 2-11
  - ケーブルステータス 2-2
  - ケーブル通信の失敗 2-7
  - ケーブル不良 2-2
  - ケーブル未接続 2-2
  - コンフィギュレーションの複製 2-8
  - コンフィギュレーションの複製の失敗 2-111
  - シャーシの不一致 2-11
  - スタンバイ装置の同期化の失敗 2-8
  - ステートフルエラー 2-39
  - ステートフルフェールオーバー 2-39, 2-40, 2-41
  - 電源障害 2-3
  - 動作モードの不一致 2-11
  - ネットワークインターフェイスの障害 2-4
  - ピアのLANリンクがダウン 2-9
  - ピアの障害 2-4
  - 複製の割り込み 2-9
  - プライマリ装置の障害 2-5
  - ブロック割り当ての失敗 2-7
  - メイトがディセーブル 2-10
  - メイトとの通信の損失 2-6
  - メイトのソフトウェアが非互換 2-10
  - ライセンスが不一致 2-11
  - リンクステータス up または down 2-6
  - 連続的なフェールオーバー 2-9
  - フェールオーバーメッセージ 2-2, 2-3, 2-5, 2-7, 2-110
  - ブリッジテーブル、満杯 2-86
  - ブロードキャスト、無効な送信元アドレス 2-14
  - プロトコルの変換グループが見つからない 2-53
- へ
- 変換グループが見つからない 2-53
- ほ
- ホストの移動 2-86
  - ホストの制限値 2-80
- む
- 無効な送信元アドレス 2-14
- め
- メイトとのフェールオーバー通信の損失 2-6
  - メッセージ
    - ステートフルフェールオーバー 2-41
  - メッセージクラス
    - 一覧 1-20
    - 概要 1-19
  - メッセージブロック割り当ての失敗 2-7
  - メッセージリスト
    - 作成 1-21
    - フィルタリング 1-20
  - メッセージの重大度、一覧 1-27
  - メッセージのディセーブル化、特定のメッセージID 1-24
  - メッセージのフォーマット 1-27
  - メモリ
    - 破壊 2-101
    - 不足 2-37, 2-60, 2-78, 2-79
    - ブロックの不足 2-7
    - リーク 2-61
  - メモリ不足 2-60, 2-79
    - エラーの原因 2-37, 2-78
    - 処理の失敗 2-60
    - 変換スロットの不足 2-37, 2-78
- も
- モジュールの管理 2-26

- モニタ
  - SNMP 1-2
  
- ゆ
- ユーザ認証の開始 2-19
- ユーザ認証、エラー 2-23
- ユーザ名
  - 削除 2-91
  - 作成 2-91
  
- よ
- 要求の廃棄 2-113
  
- り
- リンク ステータス up または down 2-6
- リンク ステート アドバタイズ
  - LSA を参照
  
- る
- ルータ ID のリセット 2-62
- ルータ ID 割り当ての失敗 2-84
- ループバック ネットワーク、無効な送信元アドレス 2-14
  
- ろ
- ロギング キュー
  - 設定 1-22
- ログ
  - E メール
    - 宛先アドレス 1-13
    - 出力先としての指定 1-12
    - 送信元アドレス 1-12
  - EMBLEM フォーマット 1-24
  - Syslog サーバ、指定 1-10
  - キュー
    - キューの統計情報の表示 1-22
    - サイズの変更 1-22
    - 設定 1-22
  - クラス
    - タイプ 1-19, 1-20
  - メッセージのフィルタリング 1-19
  - 重大度
    - 変更 1-25
  - 出力先
    - ASDM 1-13
    - E メール アドレス 1-12, 1-13
    - Syslog サーバ 1-11
    - Telnet または SSH セッション 1-6
    - 内部バッファ 1-6
    - ファシリティ 1-11
    - タイムスタンプ、表示 1-22
    - デバイス ID、システム メッセージでの表示 1-23
    - ファシリティ、設定 1-11
    - フィルタリング
      - 重大度 1-6
      - メッセージリスト 1-20
    - メッセージのフィルタリング
      - メッセージクラス 1-19
    - ロギング キュー、設定 1-22
  - ログ バッファのラップ
    - FTP サーバへの送信 1-17
    - 内部フラッシュへの保存 1-17
  - ログの出力先
    - ASDM 1-13
    - E メール アドレス 1-12
    - Syslog サーバ 1-6
    - Telnet または SSH セッション 1-6
    - 内部バッファ 1-6
  - ログの表示 1-9