



INDEX

A

archivemessage コマンド [6-277](#)

B

bouncerecipients コマンド [6-266](#)

C

[Change Password] リンク [8-338](#)

CLI 監査ログ [5-164](#)

CPU 使用率 [6-235](#)

CSV データ [2-72](#)

D

deleterecipients コマンド [6-263](#)

delivernow コマンド [6-273](#)

Delivery Connection ID (DCID) [6-234](#)

[Delivery Status Details] ページ [2-37](#)

[Delivery Status] ページ [2-36](#)

diagnostic -> network -> arpshow コマンド [9-394](#)

diagnostic -> network -> flush コマンド [9-394](#)

diagnostic -> network -> smtping コマンド [9-396](#)

DNS

A レコード [9-400](#)

PTR レコード [9-400](#)

キャッシュ [9-399](#)

ダブル ルックアップ [2-22](#)

テスト [9-396](#)

dnsstatus コマンド [6-261](#)

DNS キャッシュ [6-261](#)

DNS ルックアップ [6-261](#)

Document Type Definition (DTD) [8-348](#)

F

findevent [6-278](#)

FTP Poll [5-169](#)

FTP Push [5-169](#)

FTP サーバ ログ [5-164](#)

G

GUI

イネーブル化 **7-290**概要 **7-289**GUI を使用したシステム モニタリング **7-289****H**hostrate コマンド **6-256**hoststatus コマンド **2-37, 6-250**

HTTP

GUI **7-290**

HTTPS

GUI **7-290**HTTP 認証 **2-73**HTTP ログ **5-164****I**IMAP 認証 **4-129**[Incoming Mail Reporting] ページ **2-19**Injection Connection ID (ICID) **6-234**IPMI **6-282**IP アドレス **2-27**IP アドレス プロファイル ページ **2-25**

IronPort スпам検疫

IMAP/POP 認証 **4-139**LDAP 認証 **4-138**エンド ユーザ認証 **4-129**解放されたメッセージと電子メール パイプライン **4-146**設定 **4-120**全メッセージの削除 **4-122, 4-147**通知 **4-97**通知のテスト **4-140**定義済み **4-96**ディセーブル化 **4-121**デフォルト言語 **4-126**認証を受けないエンド ユーザ アクセス **4-129**複数通知の受信 **4-141**満杯時の動作 **4-126**メッセージの詳細 **4-146**メッセージ変数 **4-131**優先順位 **4-120**IronPort スпам検疫内の全メッセージの削除 **4-147**IronPort テキスト メール ログ **5-162****L**last コマンド **8-339**

LDAP

外部認証 **8-341**LDAP デバッグ ログ **5-165**loadconfig コマンド **8-354**logheaders コマンド **5-218**

M

mailconfig コマンド **8-353**
 Message ID (MID) **6-234**
 MIB ファイル **6-282**
 MX レコード **9-400**

N

netstat コマンド **9-393**
 No Subject **3-92**
 nslookup コマンド **9-396**
 NTP ログ **5-164**

O

offline コマンド **8-317**
 oldmessage コマンド **6-277**
 [Outgoing Destinations] ページ **2-33**
 [Outgoing Senders] ページ **2-34**
 [Overview] ページ (セキュリティ モニタ) **2-13**

P

ping コマンド **9-394**
 POP 認証 **4-129**

Q

qmail 形式配信 ログ **5-162**

R

RADIUS 外部認証 **8-342**
 RAM **9-406**
 [RAM Utilization] **6-235**
 rate コマンド **6-256**
 reboot コマンド **8-316**
 removemessage コマンド **6-277**
 resetconfig コマンド **8-319**
 resetcounters コマンド **2-70, 6-262**
 resumedel コマンド **6-270**
 resumelistener コマンド **6-272**
 resume コマンド **6-273, 8-319**

RFC

1065 **6-281**
 1066 **6-281**
 1067 **6-281**
 1213 **6-281**
 1907 **6-281**
 2047 **4-101**
 2571 ~ 2575 **6-281**
 rollovernow コマンド **5-220**

S

saveconfig コマンド **8-354**

SBRS スコア **3-93**

SCP Push **5-169**

SenderBase 評価サービス **2-9, 2-25**

SenderBase 評価スコア **3-93, 7-298, 9-365**

[Separate Window] アイコン **2-16**

showconfig コマンド **8-353**

showmessage コマンド **6-277**

shutdown コマンド **8-316**

SMI ファイル **6-282**

SMTP HELO コマンド **9-400**

SMTP 認証 **3-93**

SNMP

- IPMI **6-282**
- MIB ファイル **6-282**
- SMI ファイル **6-282**
- 概要 **6-281**
- コミュニティ スtring **6-281**
- トラップ **6-284**
- ハードウェア障害トラップの条件 **6-283**
- 複数のトラップ ターゲットの指定 **6-284**

SNMPv1 **6-281**

SNMPv2 **6-281**

SNMPv3 パスフレーズ **6-281**

SNMP (簡易ネットワーク管理プロトコル) **6-280**

SSH1

ディセーブル化 **8-359**

sshconfig コマンド **8-357**

SSH プロトコル **8-357**

- SSH1 のディセーブル化 **8-359**

status detail コマンド **6-242**

status コマンド **6-241**

supportrequest コマンド **8-323**

suspenddel コマンド **6-269**

suspendlistener コマンド **6-271**

suspend コマンド **8-317**

Syslog **5-169**

[System Capacity]

- [All] ページ **2-66**
- [Incoming Mail] ページ **2-59**
- [Outgoing Mail] ページ **2-61**
- [System Load] ページ **2-63**
- [WorkQueue] ページ **2-57**
- メモリ ページ スワッピング **2-65**

[System Capacity] ページ **2-56**

[System Status] ページ **2-66**

T

tail コマンド **5-222**

- パラメータ **5-223**

Threat Operations Center (TOC) **2-14**

tlsverify コマンド **9-405**

tophosts コマンド **6-254, 9-398**

topin コマンド **6-259**
 trace コマンド **7-296, 9-364**
 [Trace] ページ **7-296, 9-364**
 TTL **6-248**

U

UTF-8 **3-88**

V

[Virus Types] ページ **2-51**

W

whoami コマンド **8-339**
 who コマンド **8-338**

X

XML **5-163, 7-312, 8-344, 8-345, 8-348, 8-353**
 XML ステータス機能 **7-313**

あ

アクセス **2-11**
 アンチウイルス アーカイブ ログ **5-165**
 アンチウイルス ログ **5-165**

アンチスパム アーカイブ ログ **5-165**
 アンチスパム ログ **5-165**

い

一致コンテンツ **4-108**
 一致コンテンツの表示 **4-108**
 イベント トラッキング **3-88**
 [Currently in Outbreak Quarantine] **3-88**
 [Delivered] **3-88**
 [DLP Violations] **3-88**
 [Hard Bounced] **3-88**
 [Quarantined as Spam] **3-88**
 [Soft Bounced] **3-88**
 [Spam Positive] **3-88**
 [Suspect Spam] **3-88**
 [Virus Positive] **3-88**
 インジェクションデバッグ ログ **5-164**

う

ウイルス メッセージ **2-18**

え

エンベロープ受信者 **3-87**
 エンベロープ送信者 **3-87**

お

オフライン状態 **8-317**

か

外部認証

LDAP のイネーブル化 **8-341**

RADIUS のイネーブル化 **8-342**

カウンタ **6-231, 6-232**

き

キー **8-330**

機能キー **8-330**

(GUI の) 手動追加 **8-332**

く

グラフ **2-14, 7-295**

グラフィカル ユーザ インターフェイス

「GUI」を参照

クリーン メッセージ **2-18**

グローバル カウンタ **6-262**

け

ゲージ **6-231, 6-234**

検疫 **4-96**

「AND」検索 **4-114**

IronPort へのメッセージの報告 **4-119**

Outbreak 検疫専用フィルタ **4-118**

X-Header の追加 **4-101**

オーバーフロー メッセージの処理 **4-101**

件名のタギング **4-101**

件名の非 ASCII 文字の表示 **4-101**

国際文字セット **4-108**

最小サイズ **4-100**

スペースの割り当て **4-99**

セットアップ ワークフロー **4-102**

早期の期限切れ **4-100**

退出の遅延 **4-100**

他の検疫 **4-107**

通常 of 期限切れ **4-100**

デフォルト アクション **4-100**

添付の削除 **4-102**

複数の IronPort スпам検疫 **4-120**

保持期間 **4-100**

メッセージのウイルス テスト **4-113**

メッセージへのアクションの適用 **4-107**

言語

IronPort スпам検疫のデフォルト言語の指定 **4-126**

件名

No Subject **3-92**

こ

- 国際文字セット **3-88**
- コミュニティ ストリング **6-281**
- コンテンツ フィルタによる阻止 **2-18**
- コンフィギュレーション ファイル **8-344**
 - CLI **8-352**
 - GUI **8-346**
 - XML **8-345**

さ

- 作業キュー **6-236, 6-274**
- 作業キュー、一時停止 **6-274**
- 作業キューの一時停止 **6-275**

し

- システム検疫 **4-99**
- システム検疫内のメッセージの表示 **4-108**
- システム ログ **5-164**
- シャットダウン **8-316**
- 受信エラー **9-402**
- 受信者のバウンス
 - Envelope From **6-268**
 - すべて **6-268**
 - ホスト名 **6-268**
- 受信の一時停止 **6-270**
- 受信の再開 **6-272**

す

- スキャン ログ **5-166**
- ステータス ログ **5-163**
- ステートレス ログ **5-182**
- スパム メッセージ **2-18**

せ

- 接続の問題、トラブルシューティング **9-391**

そ

- 早期の期限切れ
 - 検疫 **4-100**

た

- ダブル DNS で検証済み **2-24**

つ

- 通常の期限切れ
 - 検疫 **4-100**

て

デフォルト アクション

解放 **4-101**検疫 **4-100**削除 **4-101**電源オフ **8-316**電源切断 **8-316**

電子メール

クリーン メッセージ **2-18**電子メールセキュリティ モニタ **2-9, 2-11**[Items Displayed] メニュー **2-24**[Time Range] メニュー **2-16**サマリー テーブル **2-16**自動レポートリング **2-72**受信された外部ドメイン リスト **2-22**メールトレンド グラフ **2-16**電子メール配信の一時停止 **6-269**電子メール配信の再開 **6-270**

と

ドメイン **2-27**ドメインデバッグ ログ **5-163**ドメイン ページのプロファイル **2-25**

トラッキング

「AND」検索 **3-89**イベント **3-88**結果セット、絞込み **3-90**詳細オプション **3-86**メッセージの詳細 **3-86**トラブルシューティング **9-363**

ね

ネットワーク オーナー **2-27**ネットワーク オーナー プロファイル ページ **2-25**ネットワークの問題、トラブルシューティング **9-393**

は

バージョン **2-67**配信キュー **6-263**配信キューのモニタリング **6-253**配信のトラブルシューティング **9-402**配信ログ **5-163**バウンス ログ **5-163**パケット キャプチャ **8-325**

パスワード

変更 **8-338**パスワードの変更 **8-338**パフォーマンス **9-406**

ひ

非 ASCII 文字セット **3-88**日単位マグニチュード **2-26**

評価フィルタリングによる阻止 **2-17**

ふ

ファイアウォールの許可 **9-400**

フォワード DNS ルックアップ **6-259**

負荷 **6-235**

ブラックホール リスナー **9-386**

へ

別個のウィンドウでリンクを開く **2-16**

ほ

保持期間

 検疫 **4-100**

む

無効な受信者 **2-17**

め

メーリング リスト

 通知 **4-124**

メールトレンド グラフ **2-14**

メッセージ トラッキング

 「トラッキング」を参照

メッセージ配信の再試行 **2-37**

メッセージ ヘッダー **5-218**

メッセージ変数

 IronPort スпам検疫通知 **4-131**

メモリ **6-237**

も

モニタリング **6-231, 6-239**

ゆ

ユーザ アカウント **8-333**

ユーザ アカウント、制限 **8-335**

ユーザ グループ **8-334**

ユーザ タイプ **8-334**

ユーザ パスワードの長さ **8-337**

ユーザ名 **8-337**

り

リアルタイム モニタリング **6-255**

リセット **8-320**

リソース節約モード **6-235, 9-406**

リバース DNS **3-93**

リバース DNS ルックアップ **6-259**

れ

レート [6-231, 6-237](#)

レポート

アーカイブ [2-75](#)

レポートのアーカイブ [2-75](#)

ろ

ローカル検疫リストに存在 [4-99](#)

ロギング

概要 [5-161](#)

ログ

CLI 監査ログ [5-164](#)

FTP サーバ ログ [5-164](#)

HTTP ログ [5-164](#)

IronPort テキスト メール ログ [5-162](#)

LDAP デバッグ ログ [5-165](#)

NTP ログ [5-164](#)

qmail 形式配信ログ [5-162](#)

SCP Push [5-169](#)

Syslog Push [5-169](#)

アンチウイルス [5-165](#)

アンチウイルス アーカイブ [5-165](#)

アンチスパム アーカイブ [5-165](#)

インジェクションデバッグログ [5-164](#)

グローバル属性 [5-216](#)

形式 [5-162](#)

サブスクリプション [5-170](#)

スキャン [5-166](#)

ステータス ログ [5-163](#)

定義 [5-162](#)

定義されたログ サブスクリプション [5-162](#)

トラブルシューティング [9-402](#)

配信ログ [5-163](#)

バウンス ログ [5-163](#)

比較 [5-167](#)

ファイル名の拡張子 [5-220](#)

メッセージ ヘッダー [5-218](#)

レベル [5-213](#)

ロールオーバー [5-170](#)

ログ サブスクリプション [5-162, 5-170](#)

ログ ファイル タイプ [5-162](#)

ログ ファイルのロールオーバー [5-170](#)