



Cisco ACI vPod のゲートウェイ IP アドレスの変更

• [Cisco ACI vPod のゲートウェイ IP アドレスの変更 \(1 ページ\)](#)

Cisco ACI vPod のゲートウェイ IP アドレスの変更

Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) Virtual Pod (vPod) のゲートウェイ IP アドレスを変更するには、仮想スパイン (vSpine) および仮想リーフ (vLeaf) ノードのクリーン再起動を実行する必要があります。また、Cisco ACI vPod の Cisco ACI Virtual Edge 仮想マシン (VM) を再起動します。そうしないと、vSpine と vLeaf でゲートウェイ IP アドレスが更新されません。

始める前に

古いゲートウェイ IP アドレスを介した接続がまだ存在することを確認します。

手順

- ステップ 1** ゲートウェイ デバイスで、新しいゲートウェイ IP アドレスを設定します。
 - ステップ 2** Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) の設定で、ゲートウェイ IP アドレスを変更します。
 - ステップ 3** vSpine および vLeaf ノードのクリーン再起動を実行します。
または、vSpine および vLeaf ノードの使用を停止し、それから使用を再開することもできます。
 - ステップ 4** Cisco ACI vPod のすべての Cisco ACI Virtual Edge VM を再起動します。
 - ステップ 5** ゲートウェイ デバイスから古いゲートウェイ IP アドレスを削除します。
-

